



Speed Easy
Security



magicolor 3730DN


magicolor 4750EN

magicolor 4750DN

- | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| ■ 打印速度：24页/分钟 | ■ 打印速度：30页/分钟 | ■ 打印速度：30页/分钟 |
| ■ 标配双面打印 | ■ 不支持双面打印 | ■ 标配双面打印 |
| ■ 标配250页纸盒 | ■ 标配250页纸盒 | ■ 标配250页纸盒 |
| ■ 手动送纸托盘：1页 | ■ 手动送纸托盘：100页 | ■ 手动送纸托盘：100页 |
| ■ 选配底部送纸单元：不支持 | ■ 选配500页底部送纸单元x1 | ■ 选配500页底部送纸单元x1 |
| ■ 打印语言：GDI Raster | ■ 打印语言：PCL/PS3/XPS | ■ 打印语言：PCL/PS3/XPS |
| ■ 内存：32MB（不可扩充） | ■ 内存：256MB（最大：768MB） | ■ 内存：256MB（最大：768MB） |

产品名称		magicolor 3730DN	magicolor 4750EN	magicolor 4750DN
打印方式		激光电子成像	激光电子成像	激光电子成像
打印速度*1	彩色	24页/分钟, A4*2	30页/分钟, A4*2	30页/分钟, A4*2
	黑白	24页/分钟, A4*2	30页/分钟, A4*2	30页/分钟, A4*2
打印分辨率		2400x600dpi, 1200x600dpi, 600x600dpi	600x600dpix3位(等同于4800x600dpi)	600x600dpix3位(等同于4800x600dpi)
处理器		200MHz	800MHz	800MHz
首页输出时间	彩色	16秒(A4)*2	12.9秒(A4)*2	12.9秒(A4)*2
	黑白	16秒(A4)*2	12.9秒(A4)*2	12.9秒(A4)*2
建议月打印负荷		800页/月	1,600页/月	1,600页/月
最大月打印负荷		120,000页/月	120,000页/月	120,000页/月
整机寿命		40万页或5年(以先达到者为准)	40万页或5年(以先达到者为准)	40万页或5年(以先达到者为准)
预热时间		41秒以下*3	39秒以下*3	39秒以下*3
打印语言		GDI Raster	PostScript3 (3016), PCL6 (XL3.0), PCL 5e/c XPS (Version1.0), PDF (版本1.7), JPEG TIFF 直接打印*4	PostScript3 (3016), PCL6 (XL3.0), PCL 5e/c XPS (Version1.0), PDF (版本1.7), JPEG TIFF 直接打印*4
内存		32MB (不可扩充)	256MB (最大768MB)	256MB (最大768MB)
硬盘		不支持	40GB (选配)	40GB (选配)
打印接口		10/100 Ethernet(10Base-T/100Base-TX) USB 2.0 (高速)	10/100/1,000 Base-T Ethernet USB 2.0 (高速) USB host port接口	10/100/1,000 Base-T Ethernet USB 2.0 (高速) USB host port接口
操作系统兼容		Windows 2000, Windows Vista (32/64), Windows XP, Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6	Windows 2000, Server2003 (32/64), Server 2008 (32/64), Windows 7, Windows Vista (32/64), Windows XP Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 Linux Redhat, SUSE, Netware Netware 4, 5, 6	Windows 2000, Server2003 (32/64), Server 2008 (32/64), Windows 7, Windows Vista (32/64), Windows XP Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 Linux Redhat, SUSE, Netware Netware 4, 5, 6
纸张尺寸	标准纸盒	A4, A5, A6, B5, letter custom (92 – 216 x 148 – 297mm)	A4, A5, A6, B5, letter custom (92 – 216 x 148 – 297mm)	A4, A5, A6, B5, letter custom (92 – 216 x 148 – 297mm)
	选配纸盒	不支持	A4, letter	A4, letter
	多功能送纸器	Legal, A4, B5, A5, A6, 自定义(92 – 216 x 148 – 356mm)	A4, A5, A6, B5, letter, legal, envelope C6/C10/DL and monarch, custom (92 – 216 x 148 – 356mm)	A4, A5, A6, B5, letter, legal, envelope C6/C10/DL and monarch, custom (92 – 216 x 148 – 356mm)
纸张类型*5	标准纸盒	普通纸, 再生纸, 信头纸, 标签纸, 厚纸—(91-150克) 厚纸二 (151-210克), 明信片, 光面—(100-128克) 光面二 (129-158克), 特殊纸	普通纸, 再生纸, 信头纸, 标签纸, 厚纸—(91-150克) 厚纸二 (151-210克), 明信片, 光面—(100-128克) 光面二 (129-158克), 特殊纸	普通纸, 再生纸, 信头纸, 标签纸, 厚纸—(91-150克) 厚纸二 (151-210克), 明信片, 光面—(100-128克) 光面二 (129-158克), 特殊纸
	选配纸盒	不支持	普通纸, 再生纸	普通纸, 再生纸
	多功能送纸器	普通纸, 再生纸, 信封, 信头纸, 标签纸, 厚纸—(91-150克), 厚纸二 (151-210克), 明信片, 光面—(100-128克), 光面二 (129-158克), 特殊纸	普通纸, 再生纸, 信封, 信头纸, 标签纸, 厚纸—(91-150克), 厚纸二 (151-210克), 明信片, 光面—(100-128克), 光面二 (129-158克), 特殊纸	普通纸, 再生纸, 信封, 信头纸, 标签纸, 厚纸—(91-150克), 厚纸二 (151-210克), 明信片, 光面—(100-128克), 光面二 (129-158克), 特殊纸
纸张容量	标准纸盒	250页	250页	250页
	选配纸盒	不支持	500页(最大选配一个)	500页(最大选配一个)
	多功能送纸器	1页	100页	100页
最大纸张容量		251页	850页(安装选配纸盒时)	850页(安装选配纸盒时)
出纸容量		200页	200页	200页
双面打印		标准	不支持	标准
体积重量(WxDxH)		419mm x 523mm x 310 mm	419mm x 523mm x 330 mm	419mm x 523mm x 330 mm
重量		26.8Kg(含耗材)	26.8Kg(含耗材)	26.8Kg(含耗材)
噪音	打印时	54dB	54dB	54dB
	待机时	39dB	39dB	39dB
操作环境	温度	10-30°C	10-30°C	10-30°C
	湿度	15-85% RH	15-85% RH	15-85% RH
电源要求		220 ~ 240V (+/-10 %)	220 ~ 240V (+/-10 %)	220 ~ 240V (+/-10 %)
电力消耗		1100W(最大), 430W(作业时平均) 90W(待机时), 21.6W(节能)	1100W(最大), 460W(作业时平均) 166W(待机时), 34W(节能)	1100W(最大), 460W(作业时平均) 166W(待机时), 34W(节能)
随机耗材容量		黑色2000页, 彩页1000页	黑色2000页, 彩页2000页	黑色2000页, 彩页2000页

*1 A4纸, 同一原稿连续打印时, 有时纸张的种类、驱动程序的设定等打印条件会导致打印速度降低。使用明信片等小尺寸纸张或窄幅纸张时, 连续打印的页数以及打印速度会受到限制。
*2 从标准纸盒二供纸时
*3 打印机开箱后首次开机所耗费用时间会略长
*4 需要安装硬盘组件或CF卡
*5 打印质量因纸张种类以及使用环境而异, 建议事先进行测试打印



本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载。
内容仅供参考, 如有差异, 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司保有最后审核修订权利



安全使用的要求

- 请使用带有正确接地的电源, 预防爆炸和触电事故的发生。
- 请在使用本产品前, 详细阅读使用说明书。
- 请使用额定的电源电压。

产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。

*有关产品的最终解释权归柯尼卡美能达公司所有。



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司

地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼
电话: (021)23210600 传真: (021)23210601 邮编: 200021
网址: <http://konicaminolta.com.cn>

免费咨询热线: 800-820-2656

售后服务热线: 400-820-8225



ISO9001/14001/27001认证企业

购买或咨询请洽:



MC004750CN-06D1104



magicolor

3730DN / 4750EN / 4750DN

彩色激光打印机



Speed 高速 Easy 易用 Security 安全


magicolor 3730DN



magicolor 4750EN



magicolor 4750DN



magicolor 4750DN

The essentials of imaging



magicolor 3730DN/4750DN/EN 是桌面级高性能彩色激光打印机中的佼佼者,对于企业中的中型工作组用户而言, magicolor 3730DN 能实现黑白彩色同速的 24 页/分钟输出, magicolor 4750EN/DN 甚至可以达到 30 页/分钟的速度。能够轻易满足多样化的文档输出需求。受益于其极短的首页输出时间,本系列产品能为您极大的提高办公输出的效率。



新技术

New Technology

New Technology

间

带式定影系统

- 完全由柯尼卡美能达生产
- 更快的预热时间

产生臭氧更少

内置的自切换双面打印单元

- 静音
- 高生产力

magicolor 3730DN 419(W)X523(D)X310(H) 67.9L
magicolor 4750系列 419(W)X523(D)X330(H) 72.3L

Productivity

magicolor 4750DN

具备独有的先进打印技术“Emperon (印宝珑)”，能够对硬件和软件进行优化，很大限度地发挥打印机的性能。并以此来实现高速、高品质、高性能的打印。

※仅 magicolor 4750EN/DN

双面打印时,普通打印机无法保持原有引擎速度。大多数打印机在这种情况下打印速度将会降低至 70% 左右。magicolor 3730DN/4750DN 采用了优化的双面进纸路径,因此 magicolor 3730DN/4750DN 则能够在双面打印时保持的引擎原有速度,提高了双面打印的效率。

Quality • **U**sability • **N**etwork

Figure 1

Security • Supplies and Accessories

编号	适用机型	产品名称
A0WJ0Y1	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	供纸单元
A14FY1	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	硬盘套件
A14FOY2	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	CF卡适配器
A0WG03N	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	成像单元 - 黑色 (30K,5% 覆盖率)
A0WG09N	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	成像单元 - 黄色 (30K,5% 覆盖率)
A0WG0EN	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	成像单元 - 品红色 (30K,5% 覆盖率)
A0WG0KN	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	成像单元 - 青色 (30K,5% 覆盖率)
ADX5181	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	标准容量碳粉盒 - 黑色 (4K,5% 覆盖率)
ADX5281	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	标准容量碳粉盒 - 黄色 (4K,5% 覆盖率)
ADX5381	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	标准容量碳粉盒 - 品红色 (4K,5% 覆盖率)
ADX5481	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	标准容量碳粉盒 - 青色 (4K,5% 覆盖率)
ADX5180	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	高容量碳粉盒 - 黑色 (6K,5% 覆盖率)
ADX5280	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	高容量碳粉盒 - 黄色 (6K,5% 覆盖率)
ADX5380	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	高容量碳粉盒 - 品红色 (6K,5% 覆盖率)
ADX5480	magicolor 4750EN / magicolor 4750DN	高容量碳粉盒 - 青色 (6K,5% 覆盖率)
A0WG02N	magicolor 3730DN	高容量成像单元 - 黑色 (5K,5% 覆盖率)
A0WG07N	magicolor 3730DN	高容量成像单元 - 黄色 (5K,5% 覆盖率)
A0WG0DN	magicolor 3730DN	高容量成像单元 - 品红色 (5K,5% 覆盖率)
A0WG0JN	magicolor 3730DN	高容量成像单元 - 青色 (5K,5% 覆盖率)
A0WG01N	magicolor 3730DN	标准容量成像单元 - 黑色 (3K,5% 覆盖率)
A0WG06N	magicolor 3730DN	标准容量成像单元 - 黄色 (3K,5% 覆盖率)
A0WG0CN	magicolor 3730DN	标准容量成像单元 - 品红色 (3K,5% 覆盖率)
A0WG0HN	magicolor 3730DN	标准容量成像单元 - 青色 (3K,5% 覆盖率)