



KONICA MINOLTA

magicolor® 5440DL

速度凌厉，画质精细，表现与众不同

magicolor 5430DL 超快打印速度，配合 2400 × 600 dpi 完美解析度，加上多作业系统及其介面的完美支援，功效与众不同。



主要参数

内存

- 64MB, 可扩充至576MB (一个插槽)

打印速度

- 彩色/黑白: 25ppm/A4
- 彩色/黑白: 27ppm/letter

分辨率

- 2400 × 600dpi, 1200 × 600dpi, 600 × 600dpi

标准接口

- Ethernet 10/100Base TX (支持 TCP/ IP, IPP, DHCP, BOOTP, HTTP, SNMP, SLP, LPR);
- USB2.0 (Hi – Speed) (支持微软“即插即用”)
- Direct Photo Print (Pictbridge) (选配件)

纸张处理

- 标准纸张输入: 600页通用纸盒
- 选配纸张输入: 500页底部送纸盒(可加至2个)
- 标准纸张输出: 250页出纸托盘

系统兼容性

- Windows Server 2003/XP/2000/NT4.0/ME/98SE
- Macintosh OSX (v10.2 +)

体积

- 425mm × 520mm × 440mm

保修

- 一年保修(不包含消耗性零件及耗材)

magicolor® 5440DL

打印处理

打印方式：激光电子成像

打印速度：彩色/黑白 27ppm/letter, 彩色/黑白 25ppm/A4

机器预热时间：35秒

首页输出时间：彩色/黑白 14秒 (待机状态)

(具体的打印速度根据操作系统配置, 应用软件驱动以及打印文件的复杂程度而定)

分辨率：2400 × 600dpi, 1200 × 600dpi, 600 × 600dpi

推荐月打印负荷量：60,000页/月

软硬件配备

处理器类型：ARM9 200MHz

内存：64MB, 可扩充至 576MB (一个插槽)

系统兼容性：Windows Server 2003/XP/2000/NT4.0/Me/98SE, Macintosh OSX (v10.2)

色彩支持：增强自动图像密度控制 (eAIDC), ICC色彩配置文件, 自动ICC色彩匹配

打印机管理：PageScope™ Web Connection, driver support for Windows and Macintosh, Status Monitor (Windows only)

主机系统要求

Windows

基本：400MHz Pentium® II – class PC, 256MB 硬盘空间, 128MB RAM, 1x 或者更快的 CD – ROM/DVD drive

推荐：500 MHz 或者高于 Pentium® II – class PC

Macintosh

基本：Power Mac G3, 256MB 硬盘空间, 1x 或者更快的 CD-ROM/ DVD drive

推荐：Power Mac G4 或者更高

连接接口

标准接口：Ethernet 10/100 BaseTX (支持 TCP/IP, IPP, DHCP, BOOTP, HTTP, SNMP, SLP, LPR), USB2.0 (Hi-Speed) (支持微软“即插即用”)

体积重量

类型：内置控制器激光打印机

尺寸 (W × D × H)：425 mm × 520 mm × 440 mm

重量：不包括耗材：30公斤, 包括耗材：36公斤,

包括运输包装：41公斤

电源要求

电压：220/240V 型号：220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%

电源消耗：平均 800W, 待机状态 170W, 最大 1,250 W

符合能源之星

纸张处理

标准纸张输入：600页通用纸盒

选配纸张输入：500页底层送纸盒 (可加至2个)

标准纸张输出：250页出纸托盘 (打印页面向下)

双面打印：自动 (选配)

标准纸盒：Letter, A4, Executive, Statement, UK Quatro, Govt.Lette, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32,16K, Japanese Postcard, Double Postcard, Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), C6, C5, You 4, Chou 3, and Chou 4 Envelopes, Custom sizes (W) 3.62"-8.5" (92–216 mm), (L) 5.83"-11.7" (148–297 mm)

选配进纸盒：Letter, A4, Legal, Executive, Letter Plus, Govt. Letter, Govt. Legal, Foolscap, Folio, B5 (JIS)

选配双面打印：Letter, Legal, A4, Executive, Folio, Foolscap, Letter Plus, Govt. Letter, Govt. Legal, B5 (JIS), Kai 16, 16K

打印介质：普通纸, 厚纸, 光面纸, OHP透明胶片, 激光打印不干胶, 信封, 自动双面打印只适用于普通纸

打印区域：纸张周边 4mm 以内

纸张重量：普通纸：60–90克, 厚纸：90–210克, 双面打印：60–90克

操作环境

操作时温度要求：10° ~ 35° C

非操作时温度要求：0° ~ 35° C

湿度：操作时：15% ~ 85% RH, 非操作时：10% ~ 85% RH

噪音：操作时：< 54 dB(A), 待机时：< 39 dB(A)

安全指标

3C认证(产品标准和技术符合 GB4943 – 1995, GB9254 – 1998, GB17625.1–1998), UL, cUL, CSA, FCC-B, DOC, SASO, PRC, CDRH

耗材

随机耗材：magicolor 5440DL 随机包括一套完整的耗材, Cyan, Magenta, Yellow, Black (可打印 3,000 页 A4 幅面 5% 的覆盖率), 转印带, 废粉收集盒

耗材更换：标准容量：C/M/Y/K A4幅面 5%的覆盖率 6,000页

高容量： C/M/Y/K A4幅面 5%的覆盖率12,000页

保修

一年保修 (不包含消耗性零件及耗材)

打印机耗材的使用寿命基于在特定页面的大小和覆盖率 (letter/A4 5%的覆盖) 的特定操作条件下打印。实际的耗材寿命将依赖包括页面覆盖, 页面大小, 介质类型, 连续或者间歇打印, 环境的温度和湿度及其他打印环境变化。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司

电话：021 6472 0616 技术支持热线：800 830 3434

传真：021 6473 5707 产品咨询热线：800 830 4242

售前支持电邮：salesprinter@bcn.konicaminolta.cn

售后服务电邮：serviceprinter@bcn.konicaminolta.cn

网址：<http://printer.konicaminolta.com.cn>