

DS7446KP 系列 LCD 键盘



- ▶ 时尚垂直设计
- ▶ 遮挡发光按键的翻盖
- ▶ 防区指示灯
- ▶ 可调节音量
- ▶ 允许编程的紧急按键

DS7446KP 是一款四线式字母数字液晶显示屏 (LCD) 键盘，能够与 DS7200 系列控制主机配合工作。它支持所有系统功能。对控制主机进行本地编程时，需要使用此键盘。

可调节音量
您可以调节键盘音量。当激活报警器时，按下键盘上的任何键都可以立即消音。

基本功能

时尚设计

精致的垂直设计占用很少的墙壁空间，能够完美地融入周围环境。合上翻盖不仅可以防止键盘积尘和损坏，还能遮挡键盘发出的亮光。

防区指示灯

键盘显示屏能够显示防区图标。图标状态(开启、快闪、慢闪或关闭)可以指示防区的相关信息，例如：防区布防、防区发生报警、防区出现区域故障情况或防区撤防。如果键盘位于主防区之外，键盘显示屏还将显示键盘当前所属的防区。

指示灯和音调

键盘显示屏的面板上有四个发光二极管 (LED)，能够指示周边、电源、布防和命令的状况。键盘能够发出八种音调，分别指示报警、故障、错误或进入延迟时间等情形。

可编程按键

每款 DS7446KP 键盘均有 19 个发光按键，各自用于不同的功能。安装人员可对 [A]、[B] 和 [C] 键进行编程，使它们具有报告医疗急救、火警或灾难等情况的功能。按下每个键时，会发出柔和的哔声。

证书与认可

地区	认证
比利时	INCERT B-509-0004/c

CE

按照 EN50131 1、2 和 3 级标准设计

安装/配置

兼容性信息

DS7446KP 键盘可以与 DS7200 系列控制主机配合工作。

布线要求

电线类型	键盘与控制主机的距离
非屏蔽, 0.8 毫米 (#22 AWG)	最长 305 米 (1000 英尺)
非屏蔽, 1.2 毫米 (#18 AWG)	最长 610 米 (2000 英尺)

附件

数量	组件
1	键盘
1	墙壁防拆弹簧

技术规格

环境要求

相对湿度	当温度为 40°C (100°F) 时 80% , 无冷凝
------	----------------------------------

操作温度 :	+5°C 至 +40°C (40°F 至 100°F)
--------	-------------------------------

温度(存储) :	-10°C 至 +55°C (14°F 至 130°F)
------------	--------------------------------

电源要求

电流(待机) :	35 mA
------------	-------

电流(报警) :	100 mA
------------	--------

操作电压 :	10.2 VDC
--------	----------

产品特性

尺寸 :	13.7 x 7.6 x 2.4 厘米 (5 x 3 x 1 英寸)
------	---

重量 :	0.168 千克(0.37 磅)
------	--------------------

订购信息

DS7446KP-EX LCD 键盘 用于出口。提供音量控件和 3 个可编程 的紧急按键。	DS7446KP-EX
--	--------------------

DS7446KP-SE LCD 键盘 适合在瑞典使用。提供音量控件和 3 个 可编程的紧急按键。	DS7446KP-SE
---	--------------------

DS7446KP-FR LCD 键盘 适合在法国使用。提供音量控件和 3 个 可编程的紧急按键。	DS7446KP-FR
---	--------------------

DS7446KP-NL LCD 键盘 适合在荷兰使用。提供音量控件和 3 个 可编程的紧急按键。	DS7446KP-NL
---	--------------------

DS7446KP-DE LCD 键盘 适合在德国使用。提供音量控件和 3 个 可编程的紧急按键。	DS7446KP-DE
---	--------------------

DS7446KP-ES LCD 键盘 适合在西班牙使用。提供音量控件和 3 个可编程的紧急按键。	DS7446KP-ES
---	--------------------

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by