

この取扱説明書を良く読んでからお使いください。  
 各自動車メーカーの発行する整備要領書と併せてお使いください。  
 取り付け後も大切に保管してください。  
 販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡しください。

## バルブリフター / ソリッドリフター

### バルブリフター

| エンジン型式   | 品番     | 備考     |
|----------|--------|--------|
| RB26DETT | 163005 | 24ヶセット |

・小径ベース円 30、リフト10.25mm以上のTOMEIカムに適合。

### ソリッドリフター

| エンジン型式     | 品番     | 備考                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| RB25DE(T)  | 163006 | 24ヶセット、専用バルブスプリング用、 NEOエンジン使用不可 |
| RB20DE(T)  |        | 24ヶセット                          |
| VG30DE(TT) |        | 24ヶセット                          |
| CA18DE(T)  | 163007 | 16ヶセット                          |
| BP-ZE      | 163041 | 16ヶセット                          |

- ・ソリッドタイプのカムシャフトと併用が必要です。
- ・RB, VG, CA用 小径ベース円 29、リフト9.25または10.25mmのTOMEIカムに適合。
- ・BP用 小径ベース円 33 TOMEIカムに適合。
- ・専用シムが必要です。



### 注意

#### 【RB、CA、VG用の場合】

- ・専用シムは必ずリフター突起部側にかぶせて組付けてください。バルブステム側にかぶせて使用するとエンジンを破損する恐れがあります。
- ・組み付け前にリフターにシムを入れ、リフターがスムーズに回ることを確認してください。(スムーズに動かない場合は耐水ペーパーなどでリフター突起部を修正してください。)
- ・シムは、リフター突起部に少量のグリスをつけてからかぶせ、脱落しないように注意して組み付けてください。

#### 【BPの場合】

- ・専用シムは必ずバルブステム側にかぶせて組み付けてください。

【RB25,20,VG30,CA18用シム (別売)】

・クリアランス測定用シムセット (T=2.3 12枚入り 品番:163012)

シム一覧

|      |             |      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 1.70 | 161019 1700 | 2.16 | 161019 2160 | 2.62 | 161019 2620 |
| 1.72 | 161019 1720 | 2.18 | 161019 2180 | 2.64 | 161019 2640 |
| 1.74 | 161019 1740 | 2.20 | 161019 2200 | 2.66 | 161019 2660 |
| 1.76 | 161019 1760 | 2.22 | 161019 2220 | 2.68 | 161019 2680 |
| 1.78 | 161019 1780 | 2.24 | 161019 2240 | 2.70 | 161019 2700 |
| 1.80 | 161019 1800 | 2.26 | 161019 2260 | 2.72 | 161019 2720 |
| 1.82 | 161019 1820 | 2.28 | 161019 2280 | 2.74 | 161019 2740 |
| 1.84 | 161019 1840 | 2.30 | 161019 2300 | 2.76 | 161019 2760 |
| 1.86 | 161019 1860 | 2.32 | 161019 2320 | 2.78 | 161019 2780 |
| 1.88 | 161019 1880 | 2.34 | 161019 2340 | 2.80 | 161019 2800 |
| 1.90 | 161019 1900 | 2.36 | 161019 2360 | 2.82 | 161019 2820 |
| 1.92 | 161019 1920 | 2.38 | 161019 2380 | 2.84 | 161019 2840 |
| 1.94 | 161019 1940 | 2.40 | 161019 2400 | 2.86 | 161019 2860 |
| 1.96 | 161019 1960 | 2.42 | 161019 2420 | 2.88 | 161019 2880 |
| 1.98 | 161019 1980 | 2.44 | 161019 2440 | 2.90 | 161019 2900 |
| 2.00 | 161019 2000 | 2.46 | 161019 2460 | 2.92 | 161019 2920 |
| 2.02 | 161019 2020 | 2.48 | 161019 2480 | 2.94 | 161019 2940 |
| 2.04 | 161019 2040 | 2.50 | 161019 2500 | 2.96 | 161019 2960 |
| 2.06 | 161019 2060 | 2.52 | 161019 2520 | 2.98 | 161019 2980 |
| 2.08 | 161019 2080 | 2.54 | 161019 2540 | 3.00 | 161019 3000 |
| 2.10 | 161019 2100 | 2.56 | 161019 2560 |      |             |
| 2.12 | 161019 2120 | 2.58 | 161019 2580 |      |             |
| 2.14 | 161019 2140 | 2.60 | 161019 2600 |      |             |

【BP用シム (別売)】

シム一覧

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 2.00 | 161020 2000 | 2.85 | 161020 2850 |
| 2.05 | 161020 2050 | 2.90 | 161020 2900 |
| 2.10 | 161020 2100 | 2.95 | 161020 2950 |
| 2.15 | 161020 2150 | 3.00 | 161020 3000 |
| 2.20 | 161020 2200 | 3.05 | 161020 3050 |
| 2.25 | 161020 2250 | 3.10 | 161020 3100 |
| 2.30 | 161020 2300 | 3.15 | 161020 3150 |
| 2.35 | 161020 2350 | 3.20 | 161020 3200 |
| 2.40 | 161020 2400 | 3.25 | 161020 3250 |
| 2.45 | 161020 2450 | 3.30 | 161020 3300 |
| 2.50 | 161020 2500 | 3.35 | 161020 3350 |
| 2.55 | 161020 2550 | 3.40 | 161020 3400 |
| 2.60 | 161020 2600 | 3.45 | 161020 3450 |
| 2.65 | 161020 2650 | 3.50 | 161020 3500 |
| 2.70 | 161020 2700 | 3.55 | 161020 3550 |
| 2.75 | 161020 2750 | 3.60 | 161020 3600 |
| 2.80 | 161020 2800 | 3.65 | 161020 3650 |

**TOMEI POWERED INC.**  
株式会社 東名パワー

〒194-0004 東京都町田市鶴間 1737-3

TEL 042-795-8411(代)

FAX 042-799-7851

<http://www.tomei-p.co.jp>

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。営業時間:月～金(祝祭日、年末年始を除く)9:00～18:00