

WebDT 312/ 362/ 390

移动平板电脑

坚固耐用，功能齐全的移动运算终端

WebDT®



WebDT移动平板电脑采用无风扇、轻薄一体化设计，其坚固、耐用、便携触控操作等特性，适合在室内及室外环境使用。为了提供更多数据撷取的便捷功能，WebDT移动平板电脑整合了数码相机、磁条卡读卡器、RFID以及条型码扫描仪，并拥有无线网络、蓝牙与红外线传输方式，让信息的撷取与传递更为准确、快速，大大提高服务与销售点、库存管理和现场作业的效率。其设计考究的多种可选配件，如桌上型充电座、壁挂架以及专用背带等，能提升使用上的便利性。WebDT移动平板电脑使用Windows操作系统，除了使用简易外，也便于与其它系统相互整合，是您移动运算产品的理想选择。

应用领域

与所有其它的 WebDT 产品一样，WebDT 300系列可以应用到各种不同领域：

- 仓储盘点
- 零售业
- 制造业
- 户外巡检
- 交通运输
- 控制和监视
- 卫生保健
- 酒店




规格比较表

			
型号	WebDT 312	WebDT 362	WebDT 390
系统			
处理器	Intel® Atom™, Z530 1.6GHz处理器		
随机存取记忆体	1GB或2GB	1GB	1GB至2GB
储存媒体	2GB至8GB快闪式内存、32GB至64GB固态硬盘		
显示器	10.4英寸TFT触控式液晶显示器;可选配户外可阅读屏幕	8.4英寸TFT触控式液晶显示器;可选配户外可阅读屏幕	8.9英寸TFT触控式液晶显示器;可选配户外可阅读屏幕
屏幕分辨率	1024 x 768 (XGA)	800 x 600 (SVGA)	1024 x 600 (WSVGA)
操作系统	Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® XP Embedded; Windows® XP Pro for Embedded Systems; Windows® XP Professional或Linux操作系统		
无线传输	内建802.11a/g/n无线网络、蓝牙2.0		
控制键	1个电源按钮、7个前方控制键		
指示灯	1个电源/电池状态指示灯、1个无线网络连结指示灯		
喇叭	1个内置喇叭		
输入/输出端口			
USB 2.0接口	2	1	1
直流电源插孔	1	1	1
麦克风输入	1	1	1
耳机输出	1	1	1
外观			
材质	ABS + PVC塑料与铝镁合金		ABS + PVC塑料
保护性减震套	保护性减震套橡胶材质含弹性手腕带, 抗摔设计		
尺寸 (高 x 宽 x 深)	8.3 x 10.3 x 0.8 (英寸); 210 x 261 x 18 (毫米)	7.9 x 9.6 x 0.8 (英寸); 200 x 240 x 18 (毫米)	7.7 x 10 x 1.25 (英寸); 196 x 256 x 32 (毫米)
重量	0.93千克 (2.05磅)	0.86千克 (1.9磅)	1.1千克 (2.43磅)
电池	内建:可选择 (7.4V, 2200mAh)或 (7.4V, 3760mAh)/ 外接:可选购热插拔 (7.4V, 3760mAh)		内建:7.4V, 3760mAh/ 外接:可选购热插拔 (7.4V, 3760mAh)
变压器	输入: 100 – 240V AC/ 输出: 12V, DC@3A		输入: 100 – 240V AC/ 输出: 19V, DC@2.36A
电源线	北美、欧洲、英国、中国、日本		
触控笔	有, 非电子笔尖		
操作环境			
防水防尘等级	无	无	IP54
安规	通过 FCC Class B、CE、C-Tick、RoHS		
操作温度	0°C - 40°C		
操作湿度	0% – 90% (无水气凝结)		
数据捕获模块选配			
磁卡读卡器	三轨读取 (ISO TK1, 2 & 3), 符合OPOS 与 JPOS		
条形码扫描仪	1D或2D条型码扫描仪		2D条型码扫描仪
数码相机	三百万像素相机CMOS感光组件支持自动对焦、自动白平衡与曝光		
RFID	无	无	符合HF 13.56MHz, ISO标准 15693, 1443A(B), 18092
WWAN/ GPS	无	无	Gobi 2000 3G模块, 支持 GSM/GPRS/EDGE 与EV-DO networks, 亦有GPS定位、导航功能

*注意: 规格说明会在不告知的情况下进行更改

WebDT 312/ 362



磁条卡读卡器

二维条形码扫描仪

三百万像素数码相机

WebDT 390

