UT33C 掌上型数字万用表

产品规格:

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2000mV/20V/200V/500V	±(0.5%+2)
交流电压	200V/500V	±(1.2%+10)
直流电流	2000mA/20mA/200mA/10A	±(1%+2)
电阻	200W/2000W/20kW/200kW/20MW	±(0.8%+2)
摄氏温度	-40℃~1000℃	±(1%+3)
华氏温度	-40°F~1832°F	±(1%+4)
特殊功能		
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MW	√
数据保持		√
背光		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	48×16mm	√
电源	9V 电池(6F22)	√

□N-T UT33C - □ □ □ □
HOLD 20M OFF 1C 7F 200 m V 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2
200m 200m A== 200m 10 → 200 V~ C€
10Awax VΩmACF COM

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	156g
机身尺寸	130×73.5×35mm
标准配件	表笔、电池、说明书、保修卡、保护套



泰世电子-杭州

电话: (0571) 88310776 传真: (0571) 56287850 Http://www.hztas.com 泰世电子-苏州

电话: (0512) 68552391 68552392

传真: (0512) 82175063