

LTC 0335 系列黑白摄像机



- ▶ 1/3 英寸格式 CCD 图像传感器
- ▶ 高灵敏度
- ▶ 先进的数字信号处理
- ▶ 标准清晰度
- ▶ 自动检测镜头类型
- ▶ 易于安装
- ▶ 接受交流或直流电源

LTC 0335 系列精巧细致，坚固耐用，是采用 1/3 英寸图像格式的数字黑白 CCD 摄像机。卓越的灵敏度和清晰度使它们几乎在任何场合下都能发挥最佳的性能。安装简便、数字信号处理、屏显菜单、一流的图像品质以及卓越的可靠性使该款标准清晰度黑白摄像机的视频性能达到前所未有的水平。LTC 0335 系列是新手和专业用户的最佳选择。

LTC 0335 摄像机还随机提供了镜头向导，可以自动检测安装的镜头类型。屏显菜单指南使安装人员无需使用专门工具或滤镜便可轻松调整镜头电平和焦距。

直流或交流两用供电的性能增加了系统设计的灵活性，并降低了培训和储备器材的要求。

这款全自动的摄像机随时可以投入工作，且可轻松安装在任何最苛刻的应用环境。

通过屏显菜单 (OSD) 可以快捷方便地设置摄像机的所有功能。

基本功能

Bilinx 技术

LTC 0335 系列摄像机采用了 Bilinx 技术。Bilinx 是一种双向通信功能，通过它，数据可嵌入所有博世 Dinion 摄像机生成的视频信号。借助 Bilinx，技术人员几乎可以通过视频电缆，从任何位置检查状态、更改摄像机设置甚至更新固件。Bilinx 缩短了服务和安装时间，允许用户进行更加准确的设置和调节，并且提升了摄像机的总体性能。此外，Bilinx 还可使用标准视频电缆来传输报警和状态消息，因此无需进行额外的安装步骤便可提供优异的性能。

证书与认可

电磁兼容性

EMC 抗扰性：符合 EN50130-4

EMC 辐射：符合 EN505022 B 类，
符合 FCC，B 类设备第 15 部分的要求

安全

LTC 0335/10 和 LTC 0335/50：EN60065

LTC 0335/20 和 LTC 0335/60：UL6500

附件

数量	组件
1	LTC 0335 系列黑白摄像机
1	备用凸型 4 针镜头连接器
	不提供镜头

技术规格

电气

型号	额定电压	电压范围	系统
LTC 0335/10	12 VDC 24 VAC 50Hz	10.8 - 39VDC 12 - 28VAC 45 - 65 Hz	CCIR
LTC 0335/20	12 VDC 24 VAC 60 Hz	10.8 - 39VDC 12 - 28VAC 45 - 65 Hz	EIA
LTC 0335/50	230 VAC 50 Hz	85-265 VAC 45 - 65 Hz	CCIR
LTC 0335/60	120 VAC 60 Hz	85-265 VAC 45 - 65 Hz	EIA

功耗 4 瓦，不含镜头

图像传感器 隔行转移 CCD
1/3 英寸图像格式

有效画面像素

CCIR 型： 512 水平 x 582 垂直

EIA 型： 512 水平 x 492 垂直

灵敏度 (3200 K)

	有效画面 (50 IRE)	全视频
场景照度 ¹⁾	0.12 lux (0.01 fc)	0.48 lux (0.048 fc)
图像传感器照度	0.024 lux (0.0024 fc)	0.10 lux (0.010 fc)
水平清晰度	380 电视线	
信噪比	50 dB	
增益	自动，21 dB (最大)	
电子快门	自动，1/50 至 1/500000 秒 (CCIR)，1/60 至 1/600000 秒 (EIA)	
孔径失真校正	水平和垂直，对称	
逆光补偿	中心窗口加权	
视频输出	复合视频 1.0 Vpp，75 欧姆	

同步

线路锁定 (仅采用交流电时) 摄像机与供电线路零交叉同步，实现无滚动的垂直间隔切换。可以调整垂直相位延时 (0 至 358 度)，从而在采用多相位电源时实现垂直同步。

晶体震荡 (当关闭直流电源或 L/L 时) 内部晶体基准是所有机型的标准配置。

控制

视频电平
快门：自动电子快门/关闭/无频闪
自动增益控制：开/关
逆光补偿：开/关

控制

自动黑电平：开/关

垂直相位调整：0 到 358 度

1) 适用于 F/1.2 镜头，89% 场景反射率

机械

连接器 - 视频输出：BNC
- 视频/DC 光圈连接器：4 针 EIA-J

电源

LTC 0335/10 和 LTC 0335/20： 推入式插口，与极性无关，与视频输出端子隔离

LTC 0335/50： 双芯电源线，带欧洲插头

LTC 0335/60： 双芯电源线，带极化插头

三脚架固定 顶部和底部，1/4 英寸 20 UNC

镜头座 C 和 CS

尺寸 (高 x 宽 x 厚) 58 x 66 x 122 毫米
(2.28 x 2.6 x 4.8 英寸)
包括连接器

重量 0.45 千克 (0.99 磅)

环境

操作温度 -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)

存储温度 -25°C 至 70°C (-13°F 至 158°F)

操作湿度 5% 至 93% 无冷凝

订购信息

LTC 0335/10 黑白摄像机 **LTC0335/10**
1/3 英寸黑白 CCIR，DSP，380 电视线，
12 VDC/24VAC，50 Hz

LTC 0335/20 黑白摄像机 **LTC0335/20**
1/3 英寸黑白 EIA，DSP，380 电视线，12
VDC/24VAC，60 Hz

LTC 0335/50 黑白摄像机 **LTC0335/50**
1/3 英寸黑白 CCIR，DSP，380 电视线，
230 VAC，50 Hz

LTC 0335/60 黑白摄像机 **LTC0335/60**
1/3 英寸黑白 EIA，DSP，380 电视线，
120 VAC，60 Hz

硬件附件

LTC 3364/40 手动变焦镜头 **LTC3364/40**
1/3 英寸，2.8–12 毫米，DC 光圈，CS
型底座，F/1.4-360，4 针

LTC 3374/20 手动变焦镜头 **LTC3374/20**
1/3 英寸，5–50 毫米，DC 光圈，CS 型
底座，F/1.4-185，4 针

TC 120PS 电源装置 **TC120PS**
110-120 VAC/15 VDC，50/60 Hz，300mA

订购信息

TC 220PS 电源装置 230 VAC/12 VDC , 50 Hz , 10 VA	TC220PS
TC 220PSX-24 电源装置 230 VAC/20 VAC , 50 Hz , 20 VA	TC220PSX-24
TC 1334 电源装置 120 VAC/24 VAC , 60 Hz , 30 VA	TC1334

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by