

A4 黑白雷射印表機
EPSON AcuLaser™ M1200



耗材 [#]			
原廠優惠碳粉匣	壽命	1,800 張 [^]	S050522
	壽命	3,200 張 [^]	S050523
感光滾筒	壽命	20,000 張 [^]	S051099

[#]印表機隨機內附的碳粉匣平均列印張數為 900 頁。
[^]是以每張 5% 列印面涵蓋率，連續列印 A4 紙張所測得之概略張數。
實際的可列印張數將視頁面的列印密度、紙張大小和列印模式不同而有差異。



請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

Better Products
for a Better Future™

愛普生深信，
唯有無時無刻實踐對環境的關愛，才能開拓未來。
因此，我們持續自我挑戰，開發製造
高品質、可循環再生和高效率節能的創新產品。
透過不斷開發環保先進技術，
為環境，為我們的將來，持續貢獻努力。



www.epson.com.tw

規格表

印表機技術	列印技術	半導體雷射掃描及電子顯影頁印式	
	解析度	600 dpi	
	列印速度	每分鐘 20 頁	
	暖機時間	21 秒 (開機至待機模式)	
		16 秒 (省電模式至待機模式)	
	最大月列印量	15,000 頁 / 月	
進紙來源	標準	萬用進紙匣	
		容量	最多 150 張普通紙 (75g/m ²)
		紙張大小	A4, A5, B5, ISO-B5, LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4, Monarch, Com-#10, DL, C5, C6, 自訂 (76.2~215.9mm x 127~355.6mm)
出紙槽	上方出紙槽	最多 100 張	
紙張厚度	普通紙	60 - 90g/m ²	
	厚紙	90 - 163g/m ²	
界面	標準	IEEE 1284 雙向並行界面其相容模式 USB 界面	
記憶體	標準 / 最大	2MB	
印表機控制語言	標準	ESC / Page-S	
控制面板		2 個 LED 顯示燈	
使用環境	溫度	10~35°C	
	溼度	15~85%RH	
噪音值	待機	39 dB (A)	
	列印中	54 dB (A)	
電力需求	額定電壓	AC 110-120V	
	額定頻率	50~60 Hz	
環境規格*	體積	385mm (寬) x 279mm (深) x 261mm (高)	
	重量	6 公斤 (不包含耗材)	
	耗電量	列印時：平均 349 瓦 待機模式：平均 43 瓦 睡眠模式：平均 7 瓦	
	使用可回收材質比例 (Material recyclable rate)	73.7%	
百寶箱光碟片	印表機驅動程式 (包含 Epson 印表機監控程式 3)	Microsoft® Windows® 2000 / XP / Vista / XP x64 / Vista x64 和 Mac® OS10.3.9 ~ OSX10.5.x	
	Epson 條碼字型	Microsoft® Windows® 2000 / XP / Vista / XP x64 / Vista x64	
	Epson Web to page	Microsoft® Windows® 2000 / XP	

*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路 7 號 14 樓 TEL: (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 8024-2008 (07) 5555-939

捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務

- 來店 1 小時快修暨到府取送 1 日完修
- 網站報修及維修進度查詢
- 全省 14 個服務據點
- 夜間預約收件

捷修網網址：www.epservice.com.tw

本產品榮獲行政院環境保護署第一類環保標章認證

