



HP LaserJet Pro M1212nf 雷射複合機



使用經濟實惠且操作便捷的多功能事務機處理您的日常辦公室作業。使用精巧機器列印、影印與掃描 – 並且透過省電功能減少對環境造成的可能負面影響。

適合需要經濟實惠、操作便捷的複合機，提供日常辦公能力的居家或小型辦公室商務使用者。

功能齊備的複合機 – 超值首選 – 輕鬆迅速完成更多工作。

運用經濟實惠、搭載了所有辦公室功能與內建乙太網路的多功能複合機，完成更多工作。現在，您可運用HP原廠碳粉匣，製作出專業品質的文件，並且以信紙尺寸高達 19 ppm /A4 尺寸高達 18 ppm 的速度列印文件（瞬間啟動技術可在 8.5 秒內迅速輸出第一頁）。使用內建網路與電腦傳真發送與接收功能，您可立即透過您的桌上型電腦發送傳真 – 省下時間、紙張與碳粉。

簡便可迅速立即開始運作。

只要透過內附的高速 USB 2.0 埠將複合機直接連結到電腦或筆記型電腦，並且使用 HP Smart Install，無需 CD 就可將設備設定完成¹，而這款複合機的直覺式控制面板，可協助您立即開始列印作業。除此之外，專為您的印表機而精心設計的原廠 HP 耗材、可協助您搜尋和購買碳粉匣的 HP SureSupply² 以及可為您管理、保障與帶動企業成長的 HP Total Care 支援服務，都能夠為您帶來更高的可靠性與便利性。

減少對環境造成的負面影響，並且保障您的收益。

使用經過 ENERGY STAR® 認證的複合機可減少成本支出並省下電源。瞬間啟動技術可省下高達一半的電力³ 而瞬間啟動影印技術可省下的電力是過去的 4 倍⁴。HP Auto-On/Auto-Off 技術能夠自動開啟和關閉您的 MFP，省下更多電力⁵。除此之外，預先安裝好的碳粉匣能夠減少額外的包裝，用完的碳粉匣也可透過 HP Planet Partners 輕鬆免費回收⁶。

¹ HP Smart Install 僅可搭配 Windows 運作

² 專案內容與供應狀態因國而異，詳情請上網查詢：<http://www.hp.com/learn/suresupply>

³ 省電情形依據 HP 測試，使用 ENERGY STAR® 專案的 Typical Energy Consumption (TEC) 方法，比較搭載瞬間啟動技術的 HP 雷射產品 vs. 至 2009 年 3 月為止推出的頂尖競爭廠商產品

⁴ 與日光燈管相比，含 LED 技術的瞬間啟動影印功能，在閒置模式下可減少四倍的耗電量；在影印模式下可減少 1.4 倍

⁵ HP Auto-On 與 Auto-Off 功能因印表機與設定而異

⁶ 詳情請上網查詢：www.hp.com/recycle

技術規格

列印速度	高達 18 ppm 實際的列印速度將根據系統設定、軟體程式及文件複雜度而有所不同。
黑白列印首張列印速度	速度可達 8.5 秒
列印解析度	高達 600 x 600 dpi (1200 dpi 有效輸出) ; FastRes 600 ; FastRes 1200
功能	
控制面板	2 行, 16 字元顯示器 ; 選單與導航鍵 (設定/輸入, 左, 右, 取消) ; 影印控制鍵 (數字鍵, 更亮/更暗, 更多影印設定, 開始影印) ; 傳真控制鍵 (重新撥號, 開始傳真) ; 3 個 LED 指示燈 (注意, 待機, 碳粉不足)
影印	高達 99 份多份影印 ; 縮小/放大比率由 30 至 400% ; 2 份合併或 4 份合併功能, 能夠在單一頁面上影印 2 或 4 頁內容 ; 對比 (更亮/更暗) ; 解析度 (影印品質) ; ID 影印
掃描	智慧掃描功能可辨識不同文字
傳真	傳真自動縮小 ; 自動重新撥號 ; 延遲發送 ; 傳真轉送 ; TAM 介面 ; 儲存與載入快速撥號 ; 輪詢接收 ; 傳真活動記錄 ; 撥號首碼設定 ; 接收至電腦 ; 列印傳真記錄
處理器	400 MHz
記憶體	64 MB
每月最大生產量	可達 8000 頁 工作週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。
紙	
處理	150 頁進紙匣
尺寸	A4 ; A5 ; ISO B5 ; ISO C5 ; ISO C5/6 ; ISO C6 ; ISO DL ; 16K ; 歐洲名信片 ; J postcard (Hagaki) ; J double postcard (Oufuku Hagaki)
重量	60 至 163 g/m²
類型	紙張 (普通、雷射)、信封、幻燈片、標籤、卡片紙、明信片
連線方式	
介面	高速 USB 2.0 連接埠 ; 10/100Base-T Ethernet 網路埠 ; RJ-11 電話埠
用戶端作業系統	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003 ; Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6 ; Linux (請上網查詢 : http://www.hplip.net)
網路作業系統	經由內建的 10/100 乙太網路連線, 支援以 TCP/IP 為基礎的解決方案 : Microsoft® Windows® 7 (32-bit 與 64-bit), Windows Vista®, Windows Vista® (64-bit), Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® XP, Windows® XP x64-bit ; Mac OS X v 10.4, 10.5, 10.6 ; 支援 Bonjour discovery
尺寸 (寬 x 深 x 高)	435 x 265 x 306 公釐
重量	8.3 公斤
保固	1年硬體保固, 到府交換機(僅限台灣地區)
環境條件	
溫度	建議: 10 至 32.5° C 儲存: 0 至 35° C
相對濕度	作業: 10 至 80% RH 儲存: 10 至 80% RH
電源	需求: 輸入電壓 110 至 127 VAC (+/- 10%) , 60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 至 240 VAC (+/- 10%) , 50/60 Hz (+/- 2 Hz)(台灣僅銷售110V) 消耗量: 運作中: 375 瓦 ; 待機: 4.7 瓦 ; 省電: 2 瓦 (自動關機) ; 關機: 0.3 瓦 ENERGY STAR®: 是 數值可能變更。最新資訊請參閱 http://www.hp.com/support 。 電源數字為使用所有標準電壓所測量之最大值。
噪音	聲功率: 6.3 B(A) 音壓: 50 dB(A)
認證	安全性: UL 60950-1 ; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 ; IEC 60950-1 : 2001 與 EN 60950-1 : 2001 +A11 ; 21 CFR 1040.10 與 1040.11 雷射誤差除外 ; 依據 2007 年 6 月 24 日發表的 Notice No. 50 ; IEC 60825-1 : 1993 +A1+A2 與 EN 60825-1 : 1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED 產品) 法規: CISPR 22 : 2005 +A1/EN 55022 : 2006 +A1 , EN 61000-3-2 : 2006 (諧波放射, Class A) , EN 61000-3-3 : 1995 +A1+A2 (閃爍放射) , EN 55024 : 1998 +A1 +A2 耐受標準包括符合下列規範 : EN 61000-4-2 : 1995 (ESD 耐受度, 效能標準 B) , EN 61000-4-3 : 1996 (輻射耐受度, 效能標準 A) , EN 61000-4-4 : 1995 (EFT 耐受度, 效能標準 B) , EN 61000-4-5 : 1995 (電湧耐受度, 效能標準 B) , EN 61000-4-6 : 1996 (傳導耐受度, 效能標準 A) , EN 61000-4-11 : 1994 (電壓起伏, 效能標準 B & C)
可用 HP SureSupply	是 ; 在應更換列印匣時, HP SureSupply 會發出警告通知, 並協助您在本地經銷商或透過網際網路購買。詳情請上網查詢 : http://www.hp.com/learn/suresupply 。 只適用於原廠 HP 耗材 ; 需網際網路存取。

訂購資訊

CE841A	HP LaserJet Pro M1212nf 雷射複合機, 電線, 電話線, 150 頁進紙匣, 出紙匣, 隨附 HP 雷射黑色碳粉匣, Readiris PRO 文字辨識軟體, 軟體與文件 CD, 安裝指南, 支援說明單, 錯誤表, 問題回報單, Ferrite 含說明單, 保固指南 (適用處), USB 纜線。
耗材	
CE285A	HP LaserJet CE285A Black Print Cartridge
服務與支援	
UH772E 總共2年到府交換機 ; UH773E 總共3年到府交換機 ; UH763E 總共2年自行送修交換機 ; UH764E 總共3年自行送修交換機 ; (運用 HP Care Pack 服務提升印表機運作時間、保持作業成本在可預測的範圍內, 並且享受更完美的業務成果。HP Care Pack 服務詳情請上網查詢 : www.hp.com/go/printservices)	
完整的耗材、紙材與週邊列表, 請參考 HP 網站 : http://www.hp.com	

<http://www.hp.com>

