

IBM System x3250 M2



特 點

- 透過較低的入門價格、小尺寸外型與較低的耗電量，將您的 IT 投資報酬率發揮至極致
- 透過增強的可靠性功能與完備的遠端管理能力來管理風險
- 管理 IT 的複雜性時更為靈活，符合多種 *stateless* 基礎建設的需求

IBM System x3250 M2 是一款 1U 單處理器伺服器，兼具低耗電量、低噪音量以及空間最佳化等優點，最適合需要高可靠性精簡工作群組，或是低耗能部門伺服器的企業，專為單一應用而量身打造，同時，無論是現在或未來，其訂價都能符合您的預算。

為您的多樣化需求提供正確的選擇

x3250 M2 採用最新的雙核心與四核心處理器技術，是專為防火牆、安全性、災難復原功能、網域名稱伺服器、身份識別、信用卡處理、電子郵件、網域控制器等基礎建設應用環境所設計，因此非常適合用於：

- 大型企業專用的應用程式
- SMB基礎建設工作量
- 分公司泛用的應用程式
- OEM設備解決方案

環保兼節省

設計卓越的 x3250 M2 適用於多種相同領域的乙太網路交換器，可讓您更有效率地運用資料中心的現有空間。靜音風扇不會干擾到您的辦公室環境。而且，由於使用 110 伏特電源插座，因此您可以在任何地方進行部署。

開啟電源、關上機門，然後離開

x3250 M2 提供迷你 BMC2 和選購的 Remote Supervisor Adapter II SlimLine 可以讓您從單一主控台進行完備的遠端管理。

有些高級 x3250 M2 架構屬於 IBM Express Portfolio™ 的一部份，其設計、開發與定價均以滿足中型企業的需求為前提。Express 產品可靠且容易管理，IBM 會在不同國家提供不同的 Express 機型 / 架構。

請速上網

至 www-07.ibm.com/systems/tw/x/

臺灣銀行採購部 (案號：LP5-980029)

得標項次：第四組伺服器

x3250 M2 項次 07, 08, 09

第07項次 90,085元 (Microsoft作業系統)

第08項次 78,891元 (Linux作業系統)

第09項次 70,362元 (無作業系統)

或撥**0800-016-888**行銷推廣處亦可洽詢 IBM 經銷業務人員

System x 伺服器保固昇等與維護服務 線上訂購與諮詢

<http://www-07.ibm.com/tw/ma/svrweb.html>

System x 伺服器售後服務網址：<http://www.ibm.com/support/tw/zh>

1. 中央處理器

- 1-1. 提供1顆 Quad-Core Intel Xeon 2.66GHz
- 1-2. 處理器核心數 (Cores) 4個
- 1-3. 每顆 CPU 整體快取 (cache) 記憶體 6MB
- 1-4. 含 CPU 散熱裝置
- 1-5. 機架高度：1U (1.75吋)

2. 主機板

- 2-1. 晶片組：
 - 2-1-1. 支援Quad-Core Intel Xeon處理器2.66GHz
- 2-2. 系統記憶體：
 - 2-2-1. 4x DIMM (Dual Inline Memory Module) sockets
 - 2-2-2. 支援 ECC DDR2 800 SDRAM，可擴充至 8GB
 - 2-2-3. ECC (Error Checking and Correction) Support
- 2-3. 擴充槽 (slot)：
 - 2-3-1. 內建 PCI (Peripheral Component Interface) Slot 2個
- 2-4. I/O 界面：
 - 2-4-1. 1 x 序列埠
 - 2-4-2. 2 x USB埠
 - 2-4-3. 1 x 鍵盤埠 (USB埠)
 - 2-4-4. 1 x 滑鼠埠 (USB埠)
 - 2-4-5. 1 x 視訊埠
- 2-5. 處理器：
 - 2-5-1. 可擴充至1顆

3. 主記憶體

- 3-1. 提供 2GB x 2 ECC (Error Checking and Correction) DDR2 800 (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) (雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) DIMM (Dual Inline Memory Module) Module
- 3-2. 記憶體模組有標示

4. 硬碟及控制介面

- 4-1. 提供 SATA (Serial AT Attachment) 1.0 3.0GB/Sec 硬碟控制介面
- 4-2. 提供 7200RPM (Round Per Minute) Serial ATA 500GB 硬碟 2 顆
- 4-3. 獨立主機本身具有提供可正常操作熱抽取式硬碟盒 (Bay) 2 個，即現行獨立主機本身已可放入 2 個硬碟且可正常操作

5. 光碟機

- 5-1. 48X-32X-48X-16X CD-RW/DVD-ROM

6. 顯示介面

- 6-1. 解析度：1024x768(含)以上
- 6-2. 具 16MB SDRAM 顯示記憶體

7. 網路介面

- 7-1. 提供 10/100/1000 Mbps Ethernet 網路介面 2 個
- 7-2. 傳輸速度：10/100/1000Mbps 自動切換

11. 電源及散熱管理

- 11-1. 提供原廠1個電源供應器可達 351W
- 11-2. 提供插滿之系統散熱風扇
- 11-3. 散熱管理支援損壞警示功能

13. 主機外殼

- 13-1. 採用機架式 (提供上機架套件)

14. 系統管理

- 14-1. 具自我診斷燈號顯示功能，可顯示硬體狀況
- 14-2. 提供主機原廠伺服器管理軟體
- 14-3. 可透過網路做遠端控制及監督
- 14-4. 提供 WEB Base 管理功能或提供 GUI 圖形遠端管理介面
- 14-5. 提供上述完整功能操作手冊 (IBM Director 6.1 所列系統管理功能)

15. 作業系統 (此項目由經銷商提供)

- 15-1. Windows 2008 Server x64 64bit 或 x86 32bit 中文版最新版作業系統含 5 個 Users
 - 15-4. Red Hat Enterprise Linux 最新版或 SUSE Linux Enterprise Server 最新版
- 以上軟體均有合法授權證明，並附原版光碟及使用手冊。

16. 支援作業系統

- 16-1. Microsoft 作業系統
- 16-2. Linux 作業系統

17. 防毒軟體 (此項目由經銷商提供)

- 17-1. 遠端伺服器控管能力，可對遠端其他伺服器進行防毒軟體安裝、解除安裝、軟體升級
- 17-2. 提供集中式網域管理，可同步設定同一網域中所有的伺服器
- 17-3. 可設定預約掃描，對特定檔案/磁碟/目錄進行掃描
- 17-4. 可即時攔截網際網路上 Java Applet 及 ActiveX 惡性程式
- 17-5. 客戶端授權人數不限，提供完整版防毒軟體，軟體 (含病毒碼及引擎) 保固期須與主機保固期一致
 - * 提供 CA eTrust Antivirus V7.0 (含) 以上或 McAfee Virus Scan Enterprise V7.0 (含) 以上或趨勢 Server Protect V5.0 (含) 以上或賽門鐵克 Antivirus V9.0 (含) 以上

18. 其他

- 18-1. 各項軟、硬體 (含驅動程式) 均有合法版權
- 18-2. 伺服器應提供硬體及系統管理軟體操作相關文件