

LC9308D 机架式网络视频编码器

一、产品简介

经济型网络视频服务器采用功能强大的 SOC 芯片, 结合高性能的操作系统和音视频压缩算法, 使得图像传输的流畅度和清晰度达到更高的境界; 多种接口可以支持强大的扩展功能, 满足您更高要求; 它内置 WEB 服务器, 可以增强传统监视系统的性能, 并为在一个安全的局域网或互联网上发布监控图像提供网络连通性。网络视频服务器的管理、配置和监控等功能都很容易通过浏览器 (Internet Explore) 来完成, 操作简单方便

二、产品外观



LC9308D

三、订货型号

LC9308D 8 路机架式 H. 264 视频编码器

四、功能特性

- 支持704*576、704*288、352*288、320*240、176*144分辨率
- 支持H. 264、MJPEG图像压缩编码
- 支持PTZ控制、报警I/O、双向对讲、三级用户权限, 功能完善
- 支持任意云台协议: 可自定义云台协议文件进行升级更新
- 双向语音对讲支持外接音频输入、输出
- 网络协议完备, 支持RTSP、VLC媒体协议
- 支持手机远程监控

- 支持WIFI无线传输，支持网络搜索功能、支持WEP/WPA/WPA2加密方式

五、规格与参数

项 目		规 格 与 参 数
压缩标准	视频压缩标准	H. 264/MJPEG
	压缩输出码率	32K~4Mbps/1M~20Mbps
	音频压缩标准	G. 711
	音频输出码率	64Kbps
图像	图像尺寸	704*576; 704*288; 352*288; 176*144
功能	手机监控	支持
	网络协议	PPPoE、DHCP、TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP、SIP、DDNS、DNS
	视频	一路视频输入
	音频输入	8 路线性 BNC 输入（电平：1.0vp-p 阻抗：10k Ω ） 1 路 3.5mm 麦克风音频接口输出（电平：1.0vp-p 阻抗：32 Ω 或 16 Ω ）
	音频输出	8 路线性 BNC 输出（电平：1.0vp-p 阻抗：10k Ω ） 1 路 3.5mm 耳机音频接口输出（电平：1.0vp-p 阻抗：32 Ω 或 16 Ω ）
	移动侦测	支持
	区域屏蔽	支持
	WIFI 模块	支持协议:802.11 b, 802.11 g
		支持加密: wep64, wep128, wpa, wpa2
		无线功率:13dbm(54M)
		无线距离:≤70m
	串行接口	8 个 RS-232 接口（用于参数配置、设备维护、透明传输）
		8 个 RS-485 接口（可用于云台控制或透明传输）
	报警接口	1-8 路报警输入; 1—8 路继电器报警输出
一般规范	工作温度	-10℃~65℃
	工作湿度	85%RH 以下
	电源	AC220V
	功耗	<5W