



CHN 001 2006.02.20

产品编号 03RP5X01H0
产品名称 CASTGLOSS HGW/RP5I/WG65(BP)

镜铜纸/普通永久性丙烯酸乳胶/65 克白色透明格拉辛底纸(背印)

表面材料 CASTGLOSS HGW

高级多色标签产品用的高光泽度标签纸

典型技术参数

克重	80	g/m ²	ISO536
厚度	88	microns	ISO534
抗张强度(MD)	5.0	KN/m	ISO1924/I
抗张强度(CD)	2.5	KN/m	ISO1924/I
白度	83	%	ISO2470/I
粗糙度	1.0	microns	ISO8791
不透明度	89	%	ISO2471
光泽度	88	%	HUNTER 75°
挺度(MD)	0.42	mNm	ISO/DP2493
挺度(CD)	0.25	mNm	ISO/DP2493

胶粘剂 RP5I

普通强力永久性丙烯酸乳胶

典型技术参数

初粘力(最低)	14	N	FTM 9
持粘性(最低)	2.0	h	FTM 8
PE 初粘力(最低)	8	N	modified FTM 9
最低贴签温度	5	°C	
最低使用温度	-20	°C	
最高使用温度	80	°C	

特点：对常见材料有良好的粘着性，包括非极性表面，薄膜等。良好的加工性能。不推荐用于高度弯曲表面。

底纸 WG 65(BP)

65 克白色透明格拉辛底纸，用于卷筒材料的底纸，适用于光电监测贴标系统。

克重	62	g/m ²	ISO 536
厚度	55	microns	ISO 534
抗张强度(MD)	7.0	KN/m	ISO1924/I
抗张强度(CD)	2.7	KN/m	ISO1924/I
透明度	47	%	DIN 53147

宽度 1070mm

可印刷性

柔性版印刷，胶版印刷，凹版印刷，凸版印刷，丝网印刷，烫金

存放寿命

自生产日起，可在+20°C/RH50%环境下保存 1 年

保证

以上的推荐是根据我们的最新技术和经验作出的。由于产品是在我们的控制范围之外使用的，我们不能承担任何在使用过程中产品损坏所引起的责任。

此技术资料将替代所有以前同类技术资料。我们保留不预先通知而更改的权力。

Member of UPM Group

蓝泰不干胶（上海）有限公司
上海闵行莘庄工业区顾戴路 2988 号
邮编：201100
电话：+86 21 5488 5050
传真：+86 21 5488 9292

蓝泰不干胶北京办事处
北京朝阳区北京汉威大厦 A703
邮编：100004
电话：+86 010 65613837
传真：+86 010 65610568