



CHN 002 2006.10.17

产品编号

ZSRP3728H0

产品名称

IRIDESCENT RED-GREEN/RP37/HD70(BP)

幻彩-红/绿 /永久性丙烯酸乳胶/白色高密度 75 克格拉辛底纸(背印)

表面材料 IRIDESCENT RED-GREEN

幻彩-红/绿, 半透明。加强透 PP 的 PET 膜, 类似绸缎般。用于视觉冲击较强的特殊装饰, 可以作表面上光达到亚光效果。

典型技术参数

克重	96	g/m ²	DIN 53352
厚度	95	微米	DIN 53370

胶粘剂 RP37

永久性丙烯酸乳胶

专门用于合成类面材, 透明度高, 抗 UV, 抗热, 防水, 粘着性好。

典型技术参数

初粘力最低	8	N	FTM 9
持粘力最低	8.0	h	FTM 8
PE 初粘力	5	N	FTM 8
贴签温度最低	10	°C	
最低使用温度	-20	°C	
最高使用温度	100	°C	

限制: 低温条件下胶粘着力有所限制. 制成标签的最高使用温度须结合面材一起考虑。

底纸 HD70 WHITE(BP)

白色透明高密度 75 克格拉辛底纸。用于卷筒合成材料的底纸, 适用于光电管贴标系统。

克重	64	g/m ²	ISO 536
厚度	56	microns	ISO 534
透明度	52	%	DIN 53147
张力强度 (MD)	7.4	kN/m	ISO 1924
张力强度 (CD)	2.9	kN/m	ISO 1924

宽度 1000 mm

可印刷性

适用柔性版印刷, 凸版印刷, 胶版印刷, 丝网印刷, 使用非吸收材料型油墨. 必要时请油墨厂商推荐油墨. 正式使用前先作测试。

存放寿命

可在+20°C/RH50%, 原始包装, 避光环境下保存 1 年

保证

我们以上的推荐是根据我们的最新技术和经验作出的。由于产品是在我们的控制范围之外使用的, 我们不能承担任何在使用过程中产品损坏所引起的责任。

此技术资料将替代所有以前同类技术资料。我们保留不预先通知而更改的权力。

Member of UPM Group

蓝泰不干胶(上海)有限公司
上海闵行莘庄工业区顾戴路 2988 号
邮编: 201100
电话: +86 21 5488 5050
传真: +86 21 5488 9292

蓝泰不干胶北京办事处
北京朝阳区北京汉威大厦 A703
邮编: 100004
电话: +86 010 65613837
传真: +86 010 65610568