



产品说明书

A202/第2版
第1页/共2页
日期：10/31/2001

产 品

产品编号	A202
产品名称	高级力架亮光清面漆

产品简介

产品介绍	<ul style="list-style-type: none">● 具有快干及施工方便的特性、优异保旋旋光性、耐磨性。● 令家私木质更为光滑。● 其色泽更能突出木质本身的纹理，使木质看来更加自然。
适用范围	适用于室内木器表面

技术资料

基 料	硝化纤维素	
颜 色	浅琥珀透明色	
完工表面	光面	
干结时间 (温度：25)	指触干	硬干
	10分钟	2小时
重涂时间	最短—不少于30分钟	最长—无限制
固体体积含量	42 ± 2%	
理论涂刷面积	20平方米/公升/遍 (干膜厚度：20微米；湿膜厚度：100~150微米。实际涂刷面积会因施工方法，表面粗糙度及施工环境而异。)	
闪 点	1	

表面处理

木器表面	<ul style="list-style-type: none">● 施工表面必须清洁、干燥及不带油污，表面粗糙须打磨平滑。● 应先涂刷配套底漆。
------	---

施工方法

施工次数	二次或以上 (视乎工程需要)
涂布方法	刷涂或喷涂
稀释比例 (体积比)	刷涂 - 每10份漆以10份T803力架天拿水开稀 喷涂 - 每10份漆以20份T803力架天拿水开稀 (稀释比例会因施工方法和表面粗糙度等而异)
清 洁 剂	T803力架天拿水



产品说明书

A202/第 2 版
第 2 页/共 2 页
日期 :10/31/2001

配套产品

底 材	底漆	面漆
木 器	A500 高级力架-木器封底漆	A202 高级力架亮光清面漆

包 装

包装规格	1 公升、4 公升
------	-----------

注意事项

!	<ul style="list-style-type: none">● 使用前请先搅匀。● 不使用时，罐盖要盖紧，存放在凉爽，干燥处。
----------	--

安全守则

	<ul style="list-style-type: none">● 易燃产品、远离火种及热源。● 施工场所需保持空气流通。● 不慎入眼时，立即用清水冲洗，并尽速求医治理。● 放置在儿童触摸不到的地方。
--	---

此产品说明书是依据理论及本公司实验所得，由于施工时的底材状况时有不同，若需得到最佳效果或进一步的技术援助，请联络敝公司或代理商以获得表面处理和施工方面的技术指导。我们将不断改进产品的技术条件，本说明如有修订，恕不另行通知。