



BOSCH

博世 科技成就生活之美

DS7445V2 系列 LED 键盘



- ▶ 可调节音量
- ▶ 易于访问的说明标签
- ▶ 允许编程的紧急按键

DS7445V2 是一款四线式发光二极管 (LED) 键盘，能够与 DS7060、DS7080iP-32、DS7200 系列和 DS7400Xi 系列控制主机配合工作。

DS7445V2 具有 16 个 LED 指示灯，分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。不同型号的控制主机使用不同数量的 LED 指示灯。

基本功能

可调节音量

可在键盘上调节非报警音量。

易于访问的说明标签

基本用户说明由拉出式滑片提供，在安装时可以选择从左侧或右侧拉出。

允许编程的紧急按键

键盘最下面一行的三个未标记按键经编程后可以作为火警按键、特殊紧急情况按键和应急按键。键盘随附了粘性标签。

证书与认可

地区	认证	
欧洲	CE	89/336/EEC, EN55022: 1998, EN50130-4: 1995, EN60950: 2000, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11 1999/5/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC; EN 55022:2006 + A1:2007, Class B; EN 50130-4 w/A1:1998 + A2:2003; EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995; EN 60950-1:2001; TBR21:1998
比利时	INCERT	DS7445V2: B-509-004/b
俄罗斯	GOST	DS7445V2-RU: GOST 12997-84, GOST R MEK 60065-2002, GOST R 50009-2000, GOST R 51317.3.2-99, GOST P 51317.3.3-99
欧洲	符合 EN50131 1 级	

安装/配置

兼容性信息

控制主机 **DS7445V2** 键盘上的操作 LED 指示灯数量

DS7080iP-32 和 DS7400Xi 系列控制主机 8

DS7060 控制主机 6

DS7220V2 和 DS7240V2 系列控制主机 16

布线和安装注意事项

键盘数量	电线类型	键盘与控制主机的距离
最多两个	非屏蔽, 四芯, 0.8 毫米 (#22 AWG)	最长 305 米 (1000 英尺)
最多三个	非屏蔽, 四芯, 1.2 毫米 (#18 AWG)	最长 305 米 (1000 英尺)

键盘和控制主机之间的电线长度不能超过 305 米 (1000 英尺)。勿将键盘安装在室外。

附件

数量	组件
1	键盘组件
1	信息卡滑件
2	信息卡
1	铁氧体磁珠, 带安装说明
1	文档 – 安装手册

技术规格

环境要求

相对湿度: +32°C (+90°F) 时 5% 至 93%, 无冷凝

操作温度: 0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F)

电源要求

电流消耗: 95 mA 空闲; 200 mA 最大 (扬声器音量和背景灯开启)

操作电压: 12 VDC

产品特性

尺寸: 12 x 21 x 2 厘米
(4.6 英寸 x 8.2 英寸 x 0.8 英寸)

重量: 439 克 (15.5 盎司)

订购信息

DS7445V2-EXP LED 键盘 **DS7445V2-EXP**

用于出口。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-BEL LED 键盘 **DS7445V2-BEL**

适合在比利时使用。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-FRA LED 键盘 **DS7445V2-FRA**

适合在法国使用。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-DE LED 键盘 **DS7445V2-DE**

适合在德国使用。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-IT LED 键盘 **DS7445V2-IT**

适合在意大利使用。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-NL LED 键盘 **DS7445V2-NL**

适合在荷兰使用。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-NOR LED 键盘 **DS7445V2-NOR**

适合在挪威使用。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-RU LED 键盘 **DS7445V2-RU**

适合在俄罗斯使用。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-SPA LED 键盘 **DS7445V2-SPA**

适合在西班牙使用。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

DS7445V2-SWE LED 键盘 **DS7445V2-SWE**

适合在瑞典使用。具有 16 个 LED 指示灯, 分别指示键盘区中前 16 个探测器组的状态。

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by