



BOSCH

博世 科技成就生活之美

DS7447V2 系列 LCD 键盘



- ▶ 可调节音量、显示屏亮度和显示屏对比度
- ▶ 易于访问的说明标签
- ▶ 允许编程的紧急按键

DS7447V2 是一款四线式字母数字液晶显示屏 (LCD) 键盘，能够与 DS7060、DS7080iP-32、DS7200 系列和 DS7400Xi 系列控制主机配合工作。它支持所有系统功能。对控制主机进行本地编程时，需要使用此键盘。

基本功能

可调节音量和显示屏

可在键盘上调节非报警音量、显示屏亮度和显示屏对比度。

易于访问的说明标签

基本用户说明由拉出式滑片提供，在安装时可以选择从左侧或右侧拉出。

允许编程的紧急按键

键盘最底行的三个未标记按键经编程后可以作为火警按键、特殊紧急情况按键和应急按键。键盘随附了粘性标签。

证书与认可

地区	认证	
欧洲	CE	1999/5/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC; EN 55022:2006 + A1:2007, Class B; EN 50130-4 w/A1:1998 + A2:2003; EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995; EN 60950-1:2001; TBR21:1998 89/336/EEC, EN55022: 1998, EN50130-4: 1995, EN60950: 2000, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11
比利时	INCERT	B-509-0004/c
所有 DS7447V2 键盘型号：	CE	EN50131-1 1、2 和 3 级
DS7447V2-FRA 键盘：		NF A2P 类型 2 认证编号：122000076-01

安装/配置

兼容性信息

控制主机 **DS7060、DS7080iP-32、DS7400Xi 系列和 DS7200 系列**

布线 and 安装注意事项

键盘和控制主机之间的电线长度不能超过 305 米(1000 英尺)。勿将键盘安装在室外。

键盘数量	电线类型	键盘与控制主机的距离
最多两个	非屏蔽, 四芯, 0.8 毫米 (#22 AWG)	最长 305 米(1000 英尺)
最多三个	非屏蔽, 四芯, 1.2 毫米 (#18 AWG)	最长 305 米(1000 英尺)

附件

数量	组件
1	键盘组件
1	信息卡滑件
2	信息卡
1	铁氧体磁珠, 带安装说明
1	文档 – 安装手册

技术规格

环境要求

相对湿度 :	+32°C (+90°F) 时 5% 至 93%, 无冷凝
操作温度 :	0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F)
电源要求	
电流消耗 :	95 mA 空闲 ; 200 mA 最大(扬声器音量和背景灯开启)
操作电压 :	12 VDC
产品特性	
尺寸 :	12 x 21 x 2 厘米 (4.6 英寸 x 8.2 英寸 x 0.8 英寸)
重量 :	439 克(15.5 盎司)

订购信息

DS7447V2-EXP LCD 键盘 用于出口。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-EXP
DS7447V2-BEL LCD 键盘 适合在比利时使用。用于出口。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-BEL
DS7447V2-DK LCD 键盘 适合在丹麦使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-DK
DS7447V2-FI LCD 键盘 适合在芬兰使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-FI
DS7447V2-FRA LCD 键盘 适合在法国使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。NFA2P 类型 2 认证编号 : 122000076-01。	DS7447V2-FRA
DS7447V2-DE LCD 键盘 适合在德国使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-DE
DS7447V2-GR LCD 键盘 适合在希腊使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-GR
DS7447V2-HU LCD 键盘 适合在匈牙利使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-HU
DS7447V2-IT LCD 键盘 适合在意大利使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-IT
DS7447V2-NL LCD 键盘 适合在荷兰使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-NL
DS7447V2-NOR LCD 键盘 适合在挪威使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-NOR
DS7447V2-SPA LCD 键盘 适合在西班牙使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。	DS7447V2-SPA

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by

订购信息**DS7447V2-SWE LCD 键盘**

适合在瑞典使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-SWE

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by