

KBC 系列套装摄像机



- ▶ 摄像机、变焦镜头和安装架预装在一起
- ▶ 最大限度地缩短安装时间
- ▶ 多种彩色、黑白和日夜款式
- ▶ 可选模拟或网络摄像机
- ▶ 装配变焦镜头，允许现场调节视场
- ▶ **Bilinx** 双向通信

KBC 系列室内摄像机是目前市场上最经济的用于室内场合的摄像机套件。这些摄像机最大限度地缩短了安装时间。事实上，只需连接电源线和视频线就可以在各种室内应用场合中获得一流品质的图像。套件还附带了墙壁安装架。

室内摄像机套件以 Dinion 系列摄像机为基础。Dinion 摄像机系列包括标准和高清晰度的黑白及彩色摄像机。此外，这些摄像机套件还包括预装的手动变焦镜头。这些镜头可以现场调节视场，实现最佳的区域覆盖。

每个摄像机都配有博世的创新 Bilinx 双向通信技术，允许进行远程编程。Bilinx 使用标准视频电缆来传输报警和状态信息，安装简便且提供优异的性能。

此摄像机套件可广泛应用于各种不同的场合，例如市中心、加油站、工业环境以及交通运输领域。事实上，它可应用于任何普通的室内应用场合。

附件

数量	组件
1	CCTV 摄像机，带镜头，已安装和调节
1	安装架

技术规格

有关摄像机技术规格的明细清单，请参阅相应的数据表，了解详细信息。

电气指标

型号	摄像机类型	镜头	说明
KBC-335V28-50	LTC 0335/50	LTC 3364/50	标准清晰度黑白 CCIR，2.8-10 毫米
KBC-355V28-50	LTC 0355/50	LTC 3364/50	高清晰度黑白 CCIR，2.8-10 毫米
KBC-435V28-50	LTC 0435/50	LTC 3364/50	标准清晰度彩色 PAL，2.8-10 毫米
KBC-455V28-50	LTC 0455/51	LTC 3364/50	高清晰度彩色 PAL，2.8-10 毫米
KBC-440V38-50	LTC 0440/50	LTC 3364/60	彩色 PAL，3.5-8 毫米

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE KBC-335
电磁兼容性	
EMC 抗扰	符合 EN50130-4 标准
EMC 辐射	符合 EN505022 B 类设备标准
产品安全	符合 EN60065 标准 KBC-455V28-10N EN60950

型号	摄像机类型	镜头	说明
KBC-495V28-50	LTC 0495/51	LTC 3664/40	高清晰度日夜, 彩色 PAL, 2.8-12 毫米

KBC-455V28-10N	NWC-0455-10P	LTC 3364/50	高清晰度 IP 彩色 PAL, 2.8-10 毫米
----------------	--------------	-------------	---------------------------

型号	电压
KBC-335V28-50, KBC-355V28-50, KBC-435V28-50, KBC-455V28-50, KBC-440V38-50, KBC-495V28-50	110-230 VAC

KBC-455V28-10N	24 VAC、12 VDC 和 PoE
----------------	---------------------

功耗

多数型号	4 瓦, 不含镜头
------	-----------

KBC-455V28-10N	750 mA
----------------	--------

图像感应器	隔行转移 CCD, 1/3 英寸图像格式
-------	----------------------

灵敏度	场景照度 (全视频)	场景照度 (50 IRE)
-----	------------	---------------

KBC-335V28-50	0.90 lux (0.08 fc)	0.22 lux (0.02 fc)
---------------	--------------------	--------------------

KBC-355V28-50	0.65 lux (0.06 fc)	0.16 lux (0.02 fc)
---------------	--------------------	--------------------

KBC-435V28-50	2.16 lux (0.20 fc)	0.54 lux (0.05 fc)
---------------	--------------------	--------------------

KBC-455V28-50		
---------------	--	--

标准	3.60 lux (0.33 fc)	0.90 lux (0.08 fc)
----	--------------------	--------------------

星光技术	1.44 lux (0.13 fc)	0.36 lux (0.03 fc)
------	--------------------	--------------------

KBC-440V38-50	4.76 (0.44 fc)	1.17 (0.11 fc)
---------------	----------------	----------------

KBC-495V28-50		
---------------	--	--

彩色	3.26 lux (0.30 fc)	0.80 lux (0.07 fc)
----	--------------------	--------------------

黑白	不适用	0.11 lux (0.01 fc)
----	-----	--------------------

灵敏度提升	不适用	0.04 lux (0.003 fc)
-------	-----	---------------------

黑白 + 灵敏度提升	不适用	0.01 lux (0.001 fc)
------------	-----	---------------------

KBC-455V28-10N		
----------------	--	--

标准	0.88 lux (0.08 fc)	0.40 lux (0.04 fc)
----	--------------------	--------------------

星光技术	0.35 lux (0.03 fc)	0.16 lux (0.02 fc)
------	--------------------	--------------------

水平清晰度

KBC-335V28-50	380 电视线
---------------	---------

KBC-355V28-50	570 电视线
---------------	---------

KBC-435V28-50	330 电视线
---------------	---------

KBC-455V28-50	540 电视线
---------------	---------

KBC-440V38-50	480 电视线
---------------	---------

KBC-495V28-50	540 电视线
---------------	---------

KBC-455V28-10N	540 电视线
----------------	---------

输出 (模拟型号)

复合视频, 1.0 Vpp, 75 欧姆

输出 (数字型号)

视频标准	MPEG-4; M-JPEG
------	----------------

GOP 结构	I, IP
--------	-------

数据速率	9.6 Kbps 至 6 Mbps (恒定和可变)
------	---------------------------

控制 (模拟型号)

Bilinx 双向同轴电缆通信 通过软键操作的屏显菜单

控制 (数字型号)

Web 浏览器或配置管理器

镜头

	LTC 3364/50	LTC 3364/60	LTC 3664/40
焦距	2.8-10 毫米	3.5-8 毫米	2.8-12 毫米
光圈控制范围	F1.4-360	F1.4-360	F1.4-360
光圈控制	DC 光圈	DC 光圈	DC 光圈
红外校正	不适用	不适用	√

机械指标

连接器

电源	插头
----	----

视频	BNC 连接器, RJ-45 以太网 (KBC-455V28-10N)
----	--

摄像机尺寸 (高 x 宽 x 长)

多数型号	58 x 67 x 122 毫米 (2.28 x 2.64 x 4.80 英寸)
------	--

仅适用于 KBC-455V28-10N	58 x 67 x 123 毫米 (2.28 x 2.64 x 4.84 英寸)
---------------------	--

重量	约 0.4 千克 (0.88 磅)
----	-------------------

安装架	MTC-G1001
-----	-----------

环境要求

温度范围

操作温度

多数型号	-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)
------	-----------------------------

仅适用于 KBC-455V28-10N	-0°C 至 40°C (-32°F 至 104°F)
---------------------	-----------------------------

存储温度	-25°C 至 70°C (-13°F 至 158°F)
------	------------------------------

湿度

KBC-335V28-50, KBC-355V28-50, KBC-435V28-50, KBC-455V28-50, KBC-440V38-50	5-93% 相对湿度 (无冷凝)
---	------------------

KBC-495V28-50	20-93% 相对湿度 (无冷凝)
---------------	-------------------

KBC-455V28-10N	20-80% 相对湿度 (无冷凝)
----------------	-------------------

交货	标准交货项目包括: CCTV 摄像机, 带镜头和安装架
----	-----------------------------

订购信息

KBC-335V28-50 黑白 CCIR 摄像机, 2.8–10 毫米手动变焦镜头, 380 电视线, 230 VAC, 50 Hz	KBC-335V28-50
KBC-355V28-50 黑白 CCIR 摄像机, 2.8–10 毫米手动变焦镜头, 570 电视线, 230 VAC, 50 Hz	KBC-355V28-50
KBC-435V28-50 彩色 PAL 摄像机, 2.8–10 毫米手动变焦镜头, 330 电视线, 230 VAC, 50 Hz	KBC-435V28-50
KBC-440V38-50 彩色 PAL 摄像机, 3.5–8 毫米手动变焦镜头, 480 电视线, 230 VAC, 50 Hz	KBC-440V38-50
KBC-455V28-10N IP 彩色 PAL 摄像机, 2.8–10 毫米手动变焦镜头, 540 电视线, 24 VAC, 50 Hz	KBC-455V28-10N
KBC-455V28-50 彩色 PAL 摄像机, 2.8–10 毫米手动变焦镜头, 540 电视线, 230 VAC, 50 Hz	KBC-455V28-50
KBC-495V28-50 日夜 PAL 摄像机, 2.8–12 毫米手动变焦镜头, 540 电视线, 230 VAC, 50 Hz	KBC-495V28-50
KBC-498V28-50 日夜 PAL 摄像机, 2.8–12 毫米手动变焦镜头, 540 电视线, 230 VAC, 50 Hz	KBC-495V28-50

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by