



产品说明书(单组份)

FN4002 第2版
第1页/共2页
日期:2003/11/18

产 品

产品编号	FN4002
产品名称	巧师傅硝基亮光面漆 (纯白)

产品简介

产品介绍	• 快干、施工方便。 • 光泽高、丰满度优。 • 遮盖力较好。 • 硬度高、柔韧性佳。 • 耐候性较好。
适用范围	适用于木器底材

技术资料

基 料	硝化纤维素	
颜 色	纯白	
完工表面	亮光	
干结时间 (温度:25°C)	指触干	硬干
	5-8 分钟	3-4 小时
重涂时间	最短不少于 40 分钟, 最长无限制	
比 重	1.09±0.02	
固体体积含量 (混合后)	44±2%	
理论涂刷面积	21 平方米/公升/遍 (干膜厚度:25 微米; 湿膜厚度:57 微米。实际涂刷面积会因施工方法, 表面粗糙度及施工环境而异)	
闪点	30.5°C	

表面处理

木器表面	• 施工前应仔细打磨底漆。 • 施工表面应干燥、清洁、无油污。
------	---

施工方法

施工次数	二次或三次 (视乎工程需要)
涂布方法	刷涂或喷涂
混合稀释比例 (体积比)	刷涂: FN4002: FT808=1:1.1-1.3 喷涂: FN4002: FT808=1:1.9-2.1
清 洁 剂	FT808

产品说明书

FN4002/第2版
第2页/共2页
日期：2003/11/18

配套产品

底材	底漆	面漆
木器	FN4000F	FN4002

包 装

包装规格	1KG/3KG/14KG
------	--------------

注意事项

!	● 使用前请先搅匀 ● 不使用时,罐盖要盖紧,存放在凉爽,干燥处
---	--

安全守则

+	● 易燃产品,远离火种及热源 ● 施工场所需保持空气流通 ● 不慎入眼时,立即用清水冲洗,并尽速求医治理 ● 放置在儿童触摸不到的地方
---	---

此产品说明书是依据理论及本公司实验所得,由于施工时的底材状况时有不同,若需得到最佳效果或进一步的技术援助,请联络敝公司或代理商以获得表面处理和施工方面的技术指导。我们将不断改进产品的技术条件,本说明如有修订,恕不另行通知。