

EAT•N

Powerware

Powerware® Series 9

Powerware(爱克赛) 9155系列



- ◆ 三进单出与单进单出两种机型
- ◆ ABM™电池管理系统，有效地延长电池的使用寿命
- ◆ 热同步(Hot-Sync)技术，可实现N+1冗余并联系统配置
- ◆ 0.9的高输出功率因数设计满足用户高功率因数负载的要求
- ◆ 带有中文字符显示功能的LCD显示面板方便国内用户操作
- ◆ X-Slot通讯扩展槽和多种可选通讯扩展卡满足智能监控的要求
- ◆ Powerware Software Suite监控软件的支持

爱克赛9155系列UPS全面满足计算机机房、网络通讯和工程自动化系统的集中式供电环境的要求

产品简介

功率等级：8 ~ 15KVA

频率：50/60Hz

电压：230Hz

构造：双变换在线式

智能化ABM™电池管理系统

采用独特的智能化的间隙式充放电的电池管理和实时电池监控技术，可编程的电池定期诊断与监测技术，不仅可及时向用户提供电池组的工作状态和故障信息，更有效地延长电池的使用寿命50%以上。并能达到在需要时对电池快速充电的目的。

独特且可靠的热同步并机技术

采用独特的"热同步(Hot-Sync)"直接并机技术，实现多台UPS的N+1冗余并联工作。在各台UPS单机直接无需通讯电缆连接来传递实时数据，就可实现并机系列的"均流"控制。对于并机系统中的各台UPS都处于完全"平等"的动态调控之中，实现高精度的负载均分。

强大的通信监控管理功能

UPS配备两个X-Slot通信扩展插槽和一个RS-232通信接口，配合伊顿爱克赛公司的多种通信扩展卡等选件，可实现对UPS的智能监控。它们与伊顿爱克赛公司的LanSafe、NetWatch等智能型监控软件配合使用可实现在网络范围内UPS故障报警和实时监视，以及对多台跨平台的计算机/服务器系统的智能供电保护。

Powerware® 9155系列UPS主要技术指标

规格/指标	8KVA	10KVA	12KVA	15KVA
输出功率因数	0.9			
整流器输入电压	单相输入：230VAC 三相输入：230/400VAC		三相输入：230/400VAC	
旁路器输入电压	230VAC			
输入电压范围	单相：196~253VAC 三相：339~438VAC			
频率	50/60Hz			
输入功率因数	0.99			
系统效率	91%(满载时)			
输出电压	220/230/240VA ± 2%			
输出频率	市电供电正常时：50Hz/60Hz，±0.5Hz 市电供电不正常时：50Hz/60Hz,±0.005Hz(单机)； ± 0.07Hz(并机) 同步跟踪速率：0.5(缺省值)，2.5,7.5Hz/秒			
谐波失真	线性负载：<3%；非线性负载，<5%THD			
过载能力	100%~110%负载时，10分钟；100%~125%负载时，1分钟；125%~150%负载时，5秒钟； 大于150%负载时，300毫秒			
电池类型	铅酸免维护型电池			
电池管理	智能化ABM™间歇式浮充电型电池管理			
用户界面	LED显示UPS正常、市电状态、电池状态、报警 带蓝色背景灯的LCD显示屏显示UPS状态及参数，中文字符显示功能			
通信接口	1个RS-232 DB9接口，2个X-Slot通信扩展槽			
噪音(1米处)	<50 dbA			
环境温度	工作温度：0-40° C，存储温度：-25~55° C			
相对湿度	0-95%，无凝结			
保护等级	IP20			
安全标准	IEC 62040-1-1， EN 62040-1-1， EN 60950			
电磁兼容性(EMC)	EN 50091-2			
产品标准	IEC 62040-3， EN 62040-3			
尺寸(WxDxH)	305x702x817mm(含内置电池柜)		305x702x1214mm(含内置电池柜)	
重量	65kg(不含电池组)			
监控软件	Powerware Software Suite CD			
选件	隔离变压器，手动维修旁路，SNMP/WEB通信卡，AS/400通信卡 环境监控适配器，Modbus/Jbus卡，Modem卡，RS-232扩展卡			

*上述规格可随时更改, 而无需事前通知

上海办事处

上海黄浦区六合路98号
港陆黄浦中心22-22A室
电话: 86.21.63615599
传真: 86.21.63610822
邮编: 200001

北京办事处

北京朝阳区霄云路26号
鹏润大厦B2301-2302室
电话: 86.10.84580088
传真: 86.10.84580378
邮编: 100016

广州办事处

广州体育西路189号
城建大厦9楼G座
电话: 86.20.38799119
传真: 86.20.38799298
邮编: 510620

成都办事处

四川成都大科甲巷八号
利都广场A座6楼619-620室
电话: 86.28.86200228
传真: 86.28.86200118
邮编: 610016

EAT•N

Powerware

www.eaton.com
www.powerware.com.cn
© 2005年伊顿公司 版权所有
中国印刷