

EL370 門禁一體機



產品描述:

EL370 是一款集成了控制器,讀卡器及鍵盤於一體的門禁一體機,非常穩定並可靠. 它可以完全離線單獨運行,通過內置的鍵盤及液晶顯示器來進行設置,又或者是連接到電腦上的 EsofWIN 門禁管理軟體來使用.

產品特點:

大容量使用者資料庫

EL370 內置記憶體可以保存最多 2000 個使用者的資料, 及 1000 條事件記錄. 資料存儲安全,保證掉電不掉資料

友善的設置介面

EL370 內置了 LCD 顯示器, 這個顯示器非常直觀且詳細地顯示了控制器的當前狀態. 例如: 當讀卡不開門時,這個顯示器將直觀地指示出不開門的原因. EL370 的設置功能表非常精簡易懂, 所有的功能都可以通過 6 個功能鍵及 10 個數位鍵來完成. 設置功能表將清晰地顯示在 LCD 液晶屏上, 並通過鍵盤來切換.

時區

EL370 支持 24 組的時段及 10 組的時區. 用於定義個別或所有使用者進出門禁管制區域的時間及日期.

內置讀卡器

EL370 內置有讀卡器, 有三種讀卡格式可選擇.

- EL370E - EM 相容讀卡器.
- EL370H - HID 非-接觸式讀卡器.
- EL370M - Mifare 非-接觸式讀卡器.

高安全性能

大部分人擔心門禁一體機也許不太安全, 一旦有人強硬闖入,可以較輕易地通過強力打開防護的門. 對於EL370, 我們提供了一個提高安全的選擇, 通過使用EZ6報警模組, 讓一體機的安全性能升級為分體機的高度. EZ6 可以放置在較為安全的室內. EL370 跟 EZ6 之間的通訊是通過加密的資料傳輸方式來實現的.

高端的配置

EL370 使用了高性能 8-位元微處理器, 韌件存儲在快閃記憶體(FLASH)內. 韌件可以通過電腦埠直接更新.

性能穩定

EL370 帶有一個鋰電池備份的時鐘, 時間在斷電情況下仍然可以繼續工作. 重要的設置,卡號及讀卡資料都將保存在 EEPROM 內.

產品參數:

處理器	8-位 CPU (40 MHz)
記憶體	2KB RAM, 32KB 快閃記憶體, 64KB EEPROM
時鐘	鋰電池備份的即時運行時鐘.
通訊介面	RS485
輸出點	2 (門鎖, 一般功能輸出)
輸入點	3 (出門按鈕, 門磁, 輸入點)
內置讀卡器	支持
電源	12 VDC
電流	0.5A
工作溫度(°C)	0-50
卡資料庫	2,000
事件資料庫	1,000
時區	