

EPSON®

EPSON EPL-N2500 高速雷射印表機

最佳公文輸出幫手

輕鬆列印A3尺寸 全面入主雷射新世代

EPL-N2500

雷射印表機
LASER PRINTER



快速、優質輸出

- ✓ 每分鐘25頁超快列印速度、首張輸出僅需8.2秒，加上USB傳輸介面，能大幅提昇政府機關、企業工作群組績效，協助用戶準時完成工作進度。
- ✓ 獨家擁有EPSON超微灰階處理技術MicroGray，享受1200dpi絕對優質輸出成果，讓文字線條更加圓滑、影像更為平順。

高效、功能完整

- ✓ A3大尺寸輸出，滿足政府機關、企業、營業單位之完整形式公文、報表、影像輸出需求，加上1,500張最高進紙量，突顯高效率運作能力。
- ✓ EPSON EPL-N2500採高性能200 MHz RISC處理器，記憶體最大可擴充至144MB，可再選購兩組下方進紙匣、網路界面卡、自動雙面列印器，擴充彈性極佳。
- ✓ 高速網路界卡可自由選購，搭配整體e化環境，分享、列印重要資訊絕不手軟，並同時支援網際網路連接，一次滿足工作群組整體列印需求。

超低總體持有成本

- ✓ 高容量碳粉匣一次可支援10,000張輸出需求，每張0.55元的超低單張列印成本加上容易更換、操作特性，大幅降低使用單位輸出及後續維護成本，無形提昇整體競爭力。



本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄(RPC)型式認證 R33126

雷射印表機 EPSON EPL-N2500規格表

列印技術	
列印方式	半導體雷射掃描及電子顯影頁印式
解析度	600 dpi/1200dpi Class with Microgray
列印速度	每分鐘 25 頁 (A4 紙張)
微處理器	200MHz RISC 處理器
進紙來源	
標準下方進紙器	
容量：250張紙 (75 g/m ² 普通紙 /Letter)	
紙張大小：A3,A4, A5, B4,B5, Letter(LT),Legal(LGL)	
萬用進紙匣	
容量：150張紙 (75 g/m ² 普通紙 /Letter)	
10 張信封	
100張投影片	
75 張標籤貼紙	
紙張大小：A3,A4, A5,B4,B5, Letter, Legal, Half-Letter, Executive, Government Legal, Government Letter, Monarch, DL Commercial 10, C5, C6, ISO B5,F4, 自訂尺寸 (76.2 X98.4mm ~ 304.8X508mm)	
選購 550張下方進紙器	
容量：550張紙 (75 g/m ² 普通紙 /Letter)	
紙張大小：A3,A4, A5, B4,B5, Letter(LT),Legal(LGL)	
出紙槽 / 容量	
標準上方出紙槽：最多 250張紙 (列印面朝下)	
紙張厚度	
普通紙：60 ~ 90 g/m ² (16~24 lb)	
厚紙：91 ~ 157 g/m ² (24.2~41.8lb)	
超厚紙：157~216 g/m ² (41.8~57.4lb)	
內建字體	
ESC/P2 模式	8 種向量字形+2 種點陣字形
PCL [®] 模式	80 種向量字形+7 種點陣字形
FX 模式	8 種向量字形+2 種點陣字形
IBM [®] 模式	8 種向量字形+1 種點陣字形
Barcode 條碼列印	
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code39(四種), Code128, Interleaved 2 of 5(四種), Codabar(四種) 共計有 17 種字型	
EPSON Barcode software 列印條碼程式適用 Win 95/98/NT/Me/2000 / X P 系統	

界面		
標準	IEEE 1284雙向並行界面相容模式, Nibble 模式與ECP模式	
選購	USB 界面 (支援 Windows XP/2000/Me/98) EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server2	
記憶體		
	16 MB (最多可以擴充至144MB, 使用EPSON 90pins SDRAM DIMM)	
暖機時間		
	EPSON 獨家快速熱機技術	
首頁列印時間		
	列印面朝下 8.2秒以內 (A4 紙張)	
最大月列印量		
	75,000頁	
噪音		
列印中	53 分貝以下	
印表機控制語言		
標準	ESC/Page, PCL [®] 5e, EPSON GL/2, FX, ESC/P2, IBM 1239X	
選購	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]	
控制面板		
	20 字元液晶顯示面板、3 個 LED顯示燈、6 個控制按鍵	
工作環境		
溫度	5~35°C (41~95 F)	
濕度	15~85%RH	
電力需求		
電源供應 / 頻 率	110V 交流電 50~60~3Hz	
電力消耗	列印時：600瓦以下 待機時：132瓦以下	
機型尺寸		
寬 x 深 x 高	513 x395 x 324mm (包括標準進紙匣)	
重量	19.5公斤 (不包括耗材及選購品)	
印表機驅動程式		
標準	Microsoft [®] Window s [®] NT4.0/95/98/ME/2000/XP (包含 EPSON 印表機監控程式 3) EPSON 條碼字型適用於 Microsoft [®] Window s [®] NT4.0/95/98/ME/2000/XP 產品使用手冊	
耗材		
三合一碳粉匣 (隨機附贈三合一碳粉匣	壽命 壽命	10,000張紙 ^{*1} 6,000 張紙 ^{*1})
選購配備		
550 張下方進紙器		C12C802002
雙面列印單元		C12C813982
Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] In-house Installation Ki t		C12C832561
Type B 界面卡		
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server2		C12C823915
擴充記憶體		
16MB		LP-EP01-16MB
32MB		LP-EP01-32MB
64MB		LP-EP01-64MB
128MB		LP-EP01-128MB

^{*1} 是以每張 5% 列印面涵蓋率，連續列印 A4/Letter 紙張所測得之概略張數

EPSON[®]

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路 7 號 14 樓

TEL: (02) 8786-6688

高雄辦事處 TEL: (07) 398 7890

EPSON 網址 <http://www.epson.com.tw>

客戶服務專線 台北 TEL: (02) 8024-2008 高雄 TEL: (07) 555-5939

捷修網股份有限公司 — 提供 EPSON 產品專業售後服務

■ 全省 15 個服務據點 ■ 1年免費到府收送
■ 夜間預約快修 ■ 網站報修及維修進度查詢

捷修網網址 <http://www.epservice.com.tw>

請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質，並延長機器使用壽命
以上規格，若有變更，恕不另行通知。



EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標名稱均為各家產品或是註冊商標。為各廠商自行註冊使用，同時 EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

As an international ENERGY STAR Partner, EPSON has determined that this product meets the international ENERGY STAR Program for energy efficiency.

2003-10-14
第 二 版