

MX7

手持式無線終端

全範圍掃描能力，可
從 4 英吋至 40 英呎
的距離內捕捉條碼信息

超光顯示屏，提供
清晰畫面，即使在
倉庫昏暗的角落也
能閱讀資料

輕巧便攜、堅固耐用

ToughTalk 語音技術，支持
語音控制的物流操作

成功掃描條碼震動裝置，
用戶即使在最嘈雜的環境下
亦可確認數據已完成採集

多個一觸式功能鍵，經設置
後，用戶輕輕一按便可啟動
預定的應用功能

背光按鍵，可選 55 獨立數字
字母鍵 或 32 大數字鍵

易握、可移除式的手柄配合用戶手形
設計，使用二隻手指便能觸發掃描器
，適合長時間掃描動作

802.11 a/b/g 無線組件及可選藍牙
提供實時通訊

可選用保護套，
提高跌地保護指標



LXE 堅固可靠手持移動終端的代名詞

物流中心的優化產品

在倉庫和分銷中心等地方，MX7 是進行各種各樣數據採集應用的理想工具，設計上力求使用舒適，輕巧堅固的鎂金屬機身適用於大量掃描操作，其全距離的掃描能力，令使用者可以從近到 4 英吋，遠到 40 英呎的距離內掃描條形碼，大大提高了工作效率。在嘈雜的環境下使用時，可啟動內置震動器，當成功掃描條形碼時能觸動震動器，提醒用戶。

MX7 集智能化、運算速度快、彈性於一身，最新 Windows® CE 5.0 操作系統，配合英特爾® XScale® PXA255 處理器，MX7 隨時可以投入工作。結合 802.11 a/b/g 無線組件，你已為今日和未來需要實時資料採集的商機做好了準備。



LXE

MX7

技術指標



處理器和記憶體

英特爾® XScale PXA255 400MHz
128MB SD 記憶體
128MB, 512MB 或 1GB SD 快閃記憶體

系統

Windows® CE 5.0 專業版

可選軟件

RF Term® 終端模擬(VT220、TN3270、TN5250)
Applock® 可把設備鎖在特定的用戶應用程式
Java Virtual Machine
亞洲字體
Wavelink Avalanche 及 LXE eXpress Config

軟件開發

可從<http://www.lxe.com/developer>下載
免費 SDK
每個 API 都提供程式編寫範例
完整的程式應用例子
提供程式開發時經常觸及的問題答案 FAQ

鍵盤

55 獨立數字字母鍵 或 32 大數字鍵
背光按鍵
5 個指定功能鍵讓用戶自己定義
防腐塗層

顯示

3.5" (8.8cm) 240x320 像素 1/4VGA TFT
彩色 LCD
超亮 LED 背光
280 NIT 亮度
耐用觸摸屏及點擊筆

電源供應和管理

2200mAh, 7.2V 可充式鋰離子電池包
後備電池
電池低電量警告
先進及可調的供電管理

介面

藍牙
USB 用戶端
RS232 接口
在機充電接口
紅外線 IrDA 端口
耳機接口, 可用作聲控操作
音量可調的揚聲器
掃描及供電狀態顯示燈

無線組件支援

2.4GHz 802.11b/g 無線卡
2.4/5GHz 802.11a/b/g 無線卡
優化內置雙天線或天線外接頭
思科 CCXv4 認證
WPA, WPA2 安全制式
可選的藍牙 2.0 + EDR w/class 2

外觀

尺寸 22.3cm x 8.6cm x 5cm
重量 595 克, 包括無線組件/電池/掃描器

應用環境

操作溫度 -10°C 到 45°C
儲存溫度 -20°C 到 70°C
濕度: 5 到 95%不凝聚水珠(於 40°C)
跌地指標: 可承受多次從 1.5 米高跌落混凝土
地面, 如外加橡膠保護, 高度可達 1.8 米
防水防塵等級: IEC60529, 符合 IP65
震動測試: MIL STD 810F

認證

幅射 (EMI)
FCC Part 15 Subpart B, 類 A
EN 55022 類 A, (CISPR 22)
防干擾 (EMC)
EN 55024:1998
安全性
UL 60950, CSA; C22.2 No. 60950;
EN 60950, IEC 60950
雷射安全性
CDRH:21 CFR 1040.10;
EN 60825-1 及 IEC 60825-1

無線組件認證

FCC Part 15C;
Industry Canada RSS 210, 102
EN 300 328
RoHS-compliant

條碼

標準距離掃描器
全範圍掃描器(4 英寸至 40 英寸)
ID 及 2D Imager
成功掃描震動器
掃描狀態顯示燈
支援所有條碼

選件

尼龍手帶/肩帶/背包
4+1 電池充電/分析器
橡膠保護套
車載支架
360 度可調 RAM 支架
USB 線(客戶端, ActiveSync 及充電)
RS232 線(客戶端, ActiveSync 及充電)
AC-DC 變壓器, 供在機充電使用
觸摸屏保護膜
點擊筆
耳機轉換線
RS232 D9 轉換線
配合手形橡膠手柄, 二隻手指能觸發
掃描器

LXE

代理商:

資訊坊科技有限公司
香港九龍長沙灣道 883 號億利工業
中心 8 樓 802 室
電話: (852) 2749 1011
傳真: (852) 8148 3532
網址: www.openplatform.com.hk/lxe

奔奮科技(深圳)有限公司
深圳市福田區彩田南路中深花園 B 座
2806 室
電話: (755) 8358 0500
傳真: (755) 8358 0501
網址: www.openplatform.com.cn



Schedule
Contract GS-35F-0203M



LXE 無線解決方案 · 信心及質量保證

以上所有指標如有任何修改, 不會另外通知

© 2008 資訊坊科技有限公司 · 版權所有

[2008 DEC]