

30W单组输出无外壳医疗型明纬开关电源



101.6×65.8×23.5mm

- 全球通用全范围交流输入电压
- 通过医用安全认证
- 有短路保护/过载保护/过电压保护/高温保护
- 极低的漏电流<0.3mA
- 超小尺寸、低矮外形
- 3年质保

参数图表

测试报告

安规认证

服务热线：800-988-0012

交流输入电压范围	88~264VAC/120~370VDC
过载保护	过电流限制>105%, 自动侦测, 自动复原
过电压保护	额定输出电压的115%~135%
漏电流	264VAC时小于0.3mA
绝缘特性	输入端与输出端间:4KVAC, 输入端与外壳间:1.5KVAC, 1分钟
工作温度	0~40℃可满载, -10℃时降载20%, 60℃时降载40%
安全标准	通过UL2601-1, TUV EN60950-1, IEC60-1-1, EN60601-1认证
EMC标准	EN55011 class B, EN60601-1-2, EN61000 -3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204
接线方式	5+4P/3.96mm插脚, molex P/N:41791-05, 04
重量及包装	0.16公斤/只;每箱90只/15.8公斤/0.029立方米

仓储号	型号	输出	容差	纹波	效率
12371	MPS-30-5	5V, 5.0A	±3%	80mV	72%
12372	MPS-30-12	12V, 2.5A	±3%	120mV	75%
12373	MPS-30-15	15V, 2.0A	±3%	150mV	76%
12374	MPS-30-24	24V, 1.2A	±3%	240mV	77%
12375	MPS-30-27	27V, 1.1A	±3%	240mV	78%
12376	MPS-30-48	48V, 0.6A	±2%	240mV	78%