

THE DOCUMENT COMPANY  
**FUJI XEROX**



**Phaser® 3428DN**

黑白雷射印表機



Fuji Xerox Phaser 3428DN - 符合您辦公室需求及預算的超完美雷射印表機。讓您每一個工作日都享有快速、經濟實惠且沒煩惱的列印作業。這款操作簡易的印表機提供廣泛的強大功能(包含自動雙面列印)，可立即進行複雜的列印工作。



# 經濟實惠的 雷射印表機



**Fuji Xerox Printers**



適用於所有日常列  
印需求的高生產  
力、低成本且操作  
簡易的雷射印表機

絕佳的辦公室生產力

- 雷射列印速度高達30ppm (letter)/28 ppm (A4)，首頁輸出最快為 8.5 秒，足以應付您的工作量。
- 400 MHz 處理器可快速地進行複雜的列印工作。
- 兩個標準紙匣外加一個選購的第三個紙匣，可擴大紙張的選擇性及容量。
- 所提供如浮水印刷、N-up 列印、海報列印、小手冊列印等額外功能可呈現出引人注目的自訂列印結果。
- 利用 USB 及序列埠可讓您隨心所欲地進行連接，Phaser 3428DN 機型並針對多個使用者配置標準的 10/100BaseT 乙太網路。

卓越的價值

- 經濟實惠的價格讓您無須打破預算也能提升企業的潛力。
- 自動雙面列印節省時間及紙張。
- 1200 dpi 的影像品質解析度保證能輸出生動逼真的專業級列印結果，同時在較不重要的工作中也可使用節省碳粉模式以節省金錢。
- 輕巧型的設計讓您可以將這款設備放在任何想要的地方。

操作簡易

- 只需點四下滑鼠即可快速輕鬆地進行安裝，若列印時發生問題，列印狀態監控會發出警告。
- 將印表機連接至網路後，即可遠端控制、監控及診斷您的印表機。
- 利用簡易安裝的高容量碳粉匣，可大幅降低耗材的相互影響。

規格		Phaser® 3428DN
速度		最高可達 30 ppm (Letter)/28 ppm (A4)
列印技術		雷射及電子顯像程式
面板		具備取消列印作業功能按鍵
最大月印量		每月高達 75,000 頁
紙張處理		手動送紙匣：50 張紙， 可自訂尺寸從 7.6 x 12.7 公分 (3 x 5 英吋) 到 21.6 x 35.6 公分 (8.5 x 14 英吋)
紙張輸入	標準	紙匣 1：250 張紙，可自訂尺寸從 7.6 x 12.7 公分 (3 x 5 英吋) 到 21.6 x 35.6 公分 (8.5 x 14 英吋)
	選購	紙匣 2：250 張紙，可自訂尺寸從 7.6 x 12.7 公分 (3 x 5 英吋) 到 21.6 x 35.6 公分 (8.5 x 14 英吋)
紙張輸出		150 張 (紙張面朝下)，單張 (紙張面朝上)
自動雙面列印		標準
列印		
首頁輸出時間		最快為 8.5 秒
解析度		影像品質最高為 1200 x 1200
處理器/解譯語言 PDL		400MHz / PCL6, 採用 PostScript® 3™ 列印語言
連線能力		IEEE 雙向平行埠、USB 2.0、乙太網路 10/100BaseTX
記憶體 (標準/最大)		64MB / 320MB
列印功能		Xerox 列印狀態監控、浮水印刷、小手冊列印、海報列印、N-Up 列印、 符合頁面大小列印、套表列印、首頁除外列印、自動紙匣選擇列印、節省碳粉模式列印
內建網頁伺服器		內建網頁伺服器
保固		一年到場保固*

\*僅限本島。

詳細規格

印表機管理

Phaser 3428DN：CentreWare 網際網路服務、CentreWare 網頁、Xerox 列印狀態監控、列印設定公用程式、SetIP

印表機驅動程式

Windows 95/98/Me/NT  
4.0/2000/XP/2003/Vista 32 bit/64bit、  
Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4、Linux

紙張處理

手動送紙匣：16 至 43 磅銅版紙/60 至 163 gsm  
紙匣 1 (標準配備) 及紙匣 2 (選購)  
：16 至 24 磅銅版紙/60 至 90 gsm  
底材類型：一般紙張、信封、標籤、  
投影片、卡片紙  
雙面列印尺寸：A4、Letter、Legal  
及 Folio、Oficio、20 至 24 磅銅版紙  
/75 至 90 gsm

操作環境

溫度：50° 至 90°F/10° 至 32°C  
溼度：20 至 80%

電力規格

功率：100-127 V，50/60 Hz  
電力消耗：一般：520 W；省電模式：  
11 W，符合印表機能源之星 (ENERGY STAR®) 認證  
噪音等級：54 dBA (運作時)、39 dBA (待機時)

尺寸 (寬x深x高)

15.8 x 17.4 x 11.1 英吋 / 40.1 x 44.2 x  
28.1 公分  
重量：26.9 磅/12.2 公斤

耗材

106R01245 標準配備碳粉匣 (黑色)  
：約為 4,000 張\*  
106R01246 高容量碳粉匣 (黑色)：  
約為 8,000 張

\*此為概略的碳粉匣產出量，所公布的產出量是依據 ISO/IEC 19752 碳粉匣產出量標準而定。

安規

FCC Part 15 Class B (美國)，Class 1 Laser Product (第一級雷射產品)，CE 標章 — 低電壓指令 73 / 23 / EEC 和 EMC 指令 89/336/EEC (歐盟)，符合 IEC 60950 標準的 CB 認證  
本產品通過經濟部標準檢驗局 (BSMI) CNS13438 與 CNS14336 驗證，  
驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33031

客戶支援

提供一年隔日 (工作日) 到府現場服務 (不包含離島) 保固，包含線上 Web 技術支援及電話支援服務。



若需要更詳細的資訊，請聯絡

新加坡商富士日洛克斯亞太 (股) 公司台灣分公司  
Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd Taiwan Branch  
110 台北市基隆路一段 333 號 17 樓 1707 室  
電話：(02)8788-1758 傳真：(02)8788-1759

© 2006 Fuji Xerox 版權所有。XEROX®、Phaser® 和 CentreWare® 為 Xerox 的註冊商標。PostScript® 及 PostScript® 3™ 為 Adobe Systems Incorporated 在美國和 (或) 其他國家的註冊商標或商標。能源之星 (ENERGY STAR®) 是美國的註冊商標，Xerox 身為能源之星的一員，我們已確認這些產品符合能源之星的能源效率準則。產品資訊和 (或) 規格若有變更，恕不另行通知。  
9/06 34ABR-01UA

