

飞利浦  
S-video 电缆

3.0 米

SWV2513



## 确保可靠的连接

借助这款 S-Video 电缆

根据电缆为您提供元件之间可靠的视频连接。

### 享受优越的画面质量

- 镀镍连接器确保稳固的接触

### 防止信号损失

- 裸铜防护层

### 轻松安装

- 防滑易用的人体工学手柄

### 提高的耐用性

- 模制插头确保安全连接
- 弹性 PVC 外壳

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

S-video 电缆  
3.0 米

## 规格

### 内箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96663 4
- 数量: 6
- 净重: 0.80 千克
- 自重: 0.20 千克
- 净重: 0.60 千克
- 长度 (厘米): 22.9 厘米
- 宽度 (厘米): 11.4 厘米
- 高度 (厘米): 20.8 厘米

### 外音箱

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96664 1
- 数量: 12
- 净重: 1.90 千克

- 自重: 0.30 千克
- 净重: 1.60 千克
- 长度 (厘米): 24.9 厘米
- 宽度 (厘米): 24.4 厘米
- 高度 (厘米): 22.9 厘米

### 包装

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95207 1
- 总重: 0.10 千克
- 自重: 0.02 千克
- 净重: 0.08 千克
- 高度: 3.0 厘米
- 长度: 27.9 厘米
- 宽度: 22.5 厘米

SWV2513/93

## 产品亮点

### 镀镍连接器

镀镍连接器在电缆和连接器之间建立干净的接触，实现可靠的连接。

### 裸铜防护层

裸铜防护层可防止信号损失。

### 易于抓握

此防滑手柄不仅易于连接组件，而且使人体感觉舒适。

### 模制插头

模制插头确保元件间的安全连接并提供更高的耐用性。

### 弹性 PVC 外壳

弹性 PVC 外壳为精细的电缆内芯提供了保护。它还具有更强的耐用性，更容易安装。



发行日期 2009-03-06

版本: 1.0.5

12 NC: 9082 100 07472  
EAN: 87 10895 95207 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)