

HPR122i是为演出和专业音频人员提供的一款有源多用途扬声器，具有QSC非凡的稳定性和可靠性，安装简单方便。无论是歌唱表演、舞蹈音乐或剧烈的摇滚音乐，还是把它作为主扩声或舞台监听，空中悬挂或使用支架，HPR122i总能满足你的需求。HPR122i最大输出声压级为130dB，在没有增加重量和成本的条件下，性能远优于那些注模成型的塑料箱体的扬声器系统。

HPR122i的内置功率放大模块，功率大、可靠性高。它采用最高质量的元器件并以QSC销售最好的RMX功放系列为设计标准。带有鳍状深槽的加厚铝制散热器增加了散热面积保证功放能够长时间大功率的稳定工作，同时起到加强箱体结构的作用。许多有源扬声器都使用低成本的“廉价功放”，HPR122i由于采用了分立元件设计的功放模块，即使音量推到极限的状态仍能提供最好的性能。功率模块还集成了先进成熟的信号处理功能以与扬声器完美匹配。每个功放通道都有独立的可调参数限制器，可对频段进行分段优化处理。

HPR122i采用带3"音圈的12"低频单元，功率可达到400W，它采用钹磁体设计，可提供足够的动力来表现极低的低频响应，而不需要再增加额外的重量。高音单元采用75°圆锥形号筒，带1.4"的压缩单元，与3分频有源扬声器HPR153F使用同样的单元。

HPR122i的箱体采用高级桦木板。扬声器单元由坚固的钢制穿孔格栅保护。外形专业独特，格栅上安装有LED电源指示灯，该指示灯可以通过后面板上的开关进行控制。三种放置方式，根据人体工程学设计的把手使得安装和运输扬声器变得非常轻松。箱体上共有9个M10安装点，可以采用多种不同的吊挂方式或使用可选的U型挂件。配有可安装35mm直径支架的安装孔，使用支架将扬声器支起来或支在低频扬声器上面。

HPR122i有源扬声器具有紧凑、多用途，便携，卓越品质等特点，是能够满足多种应用的最佳选择。



特性：

- 唯一拥有非凡且可靠 QSC 功放的便携式多用途有源扬声器。
- 是主扩声和监听的理想选择。
- 高持续功率：功放最大功率能够达到 500W。
- 75°圆锥号筒不论箱体如何放置均可覆盖范围。
- 时尚专业的外观。
- 坚固的桦木箱体。
- 流动演出级别的钢制格栅。
- 可安装 35mm 支架的安装孔
- 多个 M10 安装点，多种吊挂方式。



HPR122i

详细指标

配置	12 寸两分频多用途系统
低 频	12 寸纸盆驱动器, 3 寸音圈, 钕磁体
高 频	1.4 寸振膜压缩驱动器
频率响应 (-3 dB)1	62 Hz - 18 kHz
频率范围 (-10 dB)1	53 Hz - 22 kHz
标称覆盖角度 (-6 dB)	75° 圆锥形
最大声压级 (1 米)	131 dB 峰值
功放	
功率输出	400 W 低频 H 类 100 W 高频 AB+B 类
输入阻抗	22k 欧姆 平衡 / 11k 欧姆 非平衡
控 制	增益 高通滤波器 前面板 LED 显示 主 / 监听 电源开 / 关 断路器(保险)
显示灯	电源 信号 限幅
散热	对流式
功放保护	温度及输出功率限幅
120V 交流电源消耗	1.5 A (1/8 功率 EIA 噪声)
箱体	带喷漆多层桦木
喷漆	黑色织纹喷漆
音箱面罩	高强度涂层钢制格栅
插头	线路电平输入 平衡母 XLR 全电平输出 平衡公 XLR
吊挂 / 附加点	9 个 M10 吊挂点
尺寸 (高宽深)	26.9"x14.7"x14.9" (683 mm x 373 mm x 379 mm)
重量 (净重)	60 lbs / 27.2 kg
可用附件	HPR 面罩 122 HPR 支撑杆 31

1、半空间条件测量



中国地区总代理: PRIME CONNECTIONS INC. www.pci-china.com

北京总部: 010-64627068 广州办事处: 020-84887900 上海办事处: 021-64330764 转 4056

自 2005 年 8 月 1 日起, 所有在中国销售的 QSC 产品均配有如图所示的防伪标识的产品保修证, 为了保护您的合法权益, 请及时查询谨防假冒

