

液晶顯示器

VCM-1702

- ◆ 複合影像輸出 (1)Video analog RGB 0.7Vp-p. 75ohms sync.
(2)AV/S-video 1Vp-p.(0.7V video+0.3V sync),75ohms.
- ◆ 複合影像輸入
 - DC +12V/5A input jack x 1 · PC Audio x 1
 - Audio RCA jack x 2 · VGA D-sub 15-pin x 1
 - S-video image Mini – DIN x 1 · BNC x 1
- ◆ 輸出視頻 One BNC connector for Video loop-through
- ◆ 喇叭 2.5W x 2
- ◆ 消耗功率 電源 100~240V 50/60Hz
- ◆ OSD 項目 Image Setting, Hue, Saturation, Contrast, Brightness, Sharpness
- ◆ OSD 語言 英文, 德文, 法文, 西班牙文, 日文, 繁中, 簡中
- ◆ 配件 電源線, 說明書, 變壓器, VGA 電線
- ◆ 安規認證 UL/CUL, FCC-DOC, CE, ROHS
- ◆ 解析度 1280x1024



VCM-1902

- ◆ 複合影像輸出 (1)Video analog RGB 0.7Vp-p. 75ohms sync.
(2)AV/S-video 1Vp-p.(0.7V video+0.3V sync),75ohms.
- ◆ 複合影像輸入
 - DC +12V/5A input jack x 1 · PC Audio x 1
 - Audio RCA jack x 2 · VGA D-sub 15-pin x 1
 - S-video image Mini – DIN x 1 · BNC x 1
- ◆ 輸出視頻 One BNC connector for Video loop-through
- ◆ 喇叭 2.5W x 2
- ◆ 消耗功率 電源 100~240V 50/60Hz
- ◆ OSD 項目 Image Setting, Hue, Saturation, Contrast, Brightness, Sharpness
- ◆ OSD 語言 英文, 德文, 法文, 西班牙文, 日文, 繁中, 簡中
- ◆ 配件 電源線, 說明書, 變壓器, VGA 電線
- ◆ 安規認證 UL/CUL, FCC-DOC, CE, ROHS
- ◆ 解析度 1280x1024



VCM-2201HD HDMI Input/HD Quality

- ◆ 複合影像輸出 (BNC) x 2
- ◆ 複合影像輸入 (BNC) x 2, (VGA) x 1, (RCA) x 2 (PC Audio) x 1, (HDMI) x 1
- ◆ 輸出視頻 2 BNC connectors for Video loop-through
- ◆ 喇叭 2.5W x 2
- ◆ 消耗功率 AC 100~240V 50/60Hz
- ◆ OSD 項目 Picture Mode, Contrast, Brightness, Color, Tint, Sharpness, Color Temp, DNR
- ◆ OSD 語言 英文, 德文, 法文, 義大利文, 西班牙文, 俄文, 土耳其文, 日文, 波蘭文
- ◆ 配件 電源線, 說明書, 變壓器, VGA 電線
- ◆ 安規認證 UL, FCC, CE, RoHS
- ◆ 解析度 1680 x 1050

