

SONY®

SSC-DC410P 系列

高灵敏度 540 线日夜型摄像机 (镜头另选)

SSC-DC418P

SSC-DC413P



• Super HAD CCD II 高灵敏度 • 540 线高清晰度 • 日夜转换

索尼公司 540 线高灵敏度日夜型摄像机 SSC-DC418P/DC413P，采用了索尼最新推出的高灵敏度 Super HAD CCD II，以及索尼先进的艺术级 DSP 技术，配备红外光滤片，具备自动日夜转换功能，不管是在白天还是黑夜，都能提供 540 线高分辨率、逼真、明亮的高品质图像。该系列摄像机紧凑、美观、时尚的外形设计，并具有很多先进、实用的功能：背光补偿、自动白平衡、CCD IRIS、Turbo AGC 等，使其非常适合于银行、平安城市、交通、企业、学校、公检法、医院等场所应用。

索尼新推出的 540 线日夜型摄像机 SSC-DC418P/DC413P 提供杰出的性能、时尚的设计和超值的价格，是闭路电视领域的理想选择。


特 性

- | | |
|-------------|------------|
| • 540 线高清晰度 | • 自动日夜转换功能 |
| • 高灵敏度 | • 出色的图像质量 |
| • 内同步、电源同步 | • CCD IRIS |
| • 小巧、时尚的设计 | • 背光补偿 |


技术规格

	SSC-DC418P	SSC-DC413P
成像器件	1/3 英寸 Super HAD CCD II	
像素（水平×垂直）	752×582	
感光面积	4.8×3.6mm	
信号制式	PAL	
同步系统	LL/INT	
水平清晰度	540 电视线	
镜头安装方式	CS 接口安装	
最低照度	彩色：0.4Lx/黑白：0.05Lx at F1.2（50IRE，AGC ON） 彩色：0.2Lx/黑白：0.03Lx at F1.2（30IRE，AGC ON）	
自动增益控制	OFF/TURBO（可选）	
快门速度	1/50~1/100,000s	
CCD 光圈控制	ON/OFF（可选）	
白平衡	ATW Pro/ATW	
背光补偿	ON/OFF（可选）	
信噪比	大于 50dB（AGC OFF，WEIGHT ON）	
视频输出	BNC，1.0Vp-p，75Ω	
自动光圈镜头	DC 驱动	
工作温度	-10℃~50℃	
存放温度	-40℃~60℃	
所需电源	220V AC	DC 12V 或 AC 24V
功率消耗	4.0W	
重量	410g	390g
尺寸（宽×高×深）	60×53×126.5mm	
随机提供附件	镜头安装盖，操作说明书，防掉落钢绳及其安装螺丝 M4，电源线（仅 SSC-DC418P）	

后视图



尺寸



索尼（中国）有限公司之
索尼中国专业系统集团
总部&北京：北京市朝阳区东三环北路
霞光里18号佳程大厦A座25层
电话：010-84586000
传真：010-84586931

上海：上海市卢湾区湖滨路222号
企业天地一号8楼
电话：021-61216121
传真：021-61217635

广州：广州市天河路208号
粤海天城大厦23层
电话：020-28262826
传真：020-37589265

免费咨询热线：800-820-2208
<http://pro.sony.com.cn/sonyb2b>