

SoundStation VTX 1000

世界第一台具有音乐级表现力的会议电话

业界第一个宽频会议电话



订购热线: 021-52824432 52824629 52824655

革命性的音质、远至20英尺之内清晰可听

- 大型及超大型会议室专用
- 声学清晰度创造了音频会议技术的一次真正飞跃
- 支持软件升级让终端永享最新科技
- 灵活的配置适用于不同场合
- 具有无与伦比的房间覆盖范围，让您可在房间任何角落自由发言
- 两部 VTX1000 连通时自动使用其宽频率模式，再加上重低音扬声器声音将更具震撼力

Polycom SoundStation VTX 1000在语音会议的技术领域是一次真正的飞跃。它是世界上首部可以自动适应每个会议环境的会议电话，为所有与会者提供高保真的清晰话音。有了SoundStation VTX 1000，会议通话中的各参与者能用平常的、自然的交谈标准来说话，即使是在离麦克风2英尺到20英尺之内都能被清晰地听见。

当两个SoundStation VTX 1000会议电话在同一个通话中连通时，电话会自动地使用VTX宽频模式连接，通话效果特别的清晰。SoundStation VTX 1000是面向未来设计的语音平台。毋庸置疑，在全世界范围内，Polycom是会议电话的第一选择。

突出特点

Acoustic Clarity 技术

——提供同步自然交谈——业界最佳的全双工质量

无与伦比的房间覆盖能力

——从2英尺到20英尺之内用一般音调讲话，可以被远端清晰地听见

革命性的话音质量

——世界上首部在普通电话线上传送宽频率范围音频的电话。就象从黑白电视到彩色电视的进步一样！

内置的投资保护

——世界上首部允许你通过普通电话线远程下载新软件从而获得新特性和应用的会议电话

最大的配置灵活性

——有独立的输入/输出，高音/低音控制，针对多重应用而设计的内置麦克和扬声器控制，包含外置扬声器。

轻松安装/简单易用

——开始会议只需一分钟！

SoundStation VTX 1000 其它特色/优点

噪音消除技术自动减少PC、投影机和空调等噪音

自动麦克风选择—同一时刻只有一个麦克风开启以避免浑音
独立的麦克风、回声消除通道，可以根据不同的环境进行优化，以获得更好的声音
扩展麦克风为大会议室提供了更大的覆盖面积。
低音炮可将音频向下扩展到80Hz，提供了更清楚、逼真的声音
可选的、可下载的振铃声



控制台

规格 (L x W x H)

14.5 x 12.25 x 2.5 in
(36.8 x 31.1 x 6.4 cm)

重量

1.75 lb. (0.8 kg)

电源

220V; 由接口模块供电

显示

高分辨率、背景光、图形化LCD

呼叫ID

Bellcore类型1(需要网络支持)

键盘

12- 键电话键盘

On /off键, 会议、静音、音量调节

,菜单, 导航键

3个由内容而定的键, 包括重拨、保持

主机扩音器

频率响应:

300-3300 Hz 窄频模式

260-7000 Hz 宽频模式:

音量:最大可调整到89分贝 (峰值, 0.5米)

高/低音控制

调整范围: ± 6 dB

主机麦克风

3个心型麦克风: 80 Hz - 14 kHz

主机接口

RJ -45: 有P8接口连接接口模块

RJ -11: 32 Mbps串连支持未来的扩展

2 个扩展麦克风连接

低音扩音器

规格(L x W x H)

8.750 x 5.150 x 9.2125 in
(2.22 x 1.31 x 2.32 cm)

重量

5.75 lb. (2.61 kg)

规格

频率响应: 80 to 300 Hz (宽频模式)

电源: 110/220 V, 50/60 Hz

包括特定国家使用的交流电缆

接口模块

规格

3.125 x 7.75 x 1.875 in
(7.9 x 19.7 x 4.8 cm)

重量

0.75 lbs (0.34 kg)

电源

90 - 264 VAC, 50 - 60 Hz

包括特定国家使用的交流电缆

辅助音频

输入

类型：电话接口

功能：可在Polycom无线麦克风和音频开/关之间切换

可定义功能键的设置菜单

输出

类型：电话接口

功能：连接低音扩音器、外置PA、记录输出和关闭之间切换

可定义功能键的设置菜单

通讯 接口

网络连接：双路RJ-11 模拟PBX or PSTN接口

语音模式

-带宽：300 Hz 至 3.3 kHz 或

80 Hz至7 kHz (point to-point)

网络需求：兼容标准的PSTN 和 PBX 网络，符合G.711标准

软件下载模式

- 下载协议：兼容V.34

- 链接速率：最高到33 Kbps，视线路而定

- 下载服务器：Polycom下载服务器

扩展麦克风

2 个扩展麦克风（标配） 80 Hz-7 kHz

遵守的标准

安全

- UL 1950
- CSA C22.2, no. 950
- EN6-950
- IEC60950AS/NZS3260

电磁兼容性

- FCC (47 CFR Part 15) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55022 Class B
- CISPR 22 Class B
- AS/NZS 3548 Class B
- VCCI Class B
- EN50224

环境要求

工作温度： 40 - 104°F (5 - 40°C)

相对湿度：20% - 85% (无凝露)

存储温度：-22 - 131°F (-30 - 55°C)

建议房间条件

声音反射时间：<0.54 秒

噪音级别：<48 dBA

SoundStation VTX 1000包装含：

集成了显示屏和键盘的桌面主机

电源/网络接口模块

低音扩音器

扩展麦克风(2)

用户文档（用户手册，快速安装指南，注册卡）

线缆

- 2 根电源线缆（主机，低音扩音器）
- 1 根21英尺(6.4m) 控制台线缆
- 1 根7英尺. (2.1m) 通讯线缆
- 2 根7英尺. (2.1m) 扩展麦克风线缆
- 1 根10英尺. (3m) RCA低音扩音器线缆

增强音频功能

自动增益控制(AGC)

动态噪音消除

智能扩音器和麦克风混响

80 Hz to 7 kHz VTX