

VA926g

19吋4:3液晶顯示器
(OptiSync雙介面)

擬真高動態・智慧影像鋒芒再現

以高智能解像技術，全力再現動感樂趣！ViewSonic VA926g液晶顯示器，以頂尖規格真實鮮活未來視野。

整合智能動態高對比技術，能動態偵測訊號亮度、智慧調整背光模組，達成驚人的100000:1超高對比效能，不但能讓影像突破限制更為驚艷亮麗，強大灰階層次控制能力，更讓畫面充滿前所未有的豐富立體感受。

擁有5ms超快反應速度，充分對應工作、娛樂全情境高解析動畫，隨時喚起影像鑑賞樂趣。內建數位（DVI-D）介面並取得Windows Vista™ 認證。

全新工業設計概念，鮮薄機體引領極簡風格，塑造最佳欣賞角度。擁有TCO'05認證，RoHS歐盟環保規格符合業界最高標準ViewSonic VA926g液晶顯示器，以堅強實力為您開啟未來視窗！



▷ 最新DCR擬真動態對比技術 (Dynamic Contrast Ratio) 100000:1 DCR智慧型影像處理晶片，能自動偵測輸入訊號明暗度，動態調整背光模組。不但能大幅提升顯示對比值最高達到100000:1，同時更能讓灰階層次更加細膩，有效改善液晶面板暗室漏光問題，並且得以因應光源強弱自動調整亮度對比，達成省電環保與欣賞舒適要求，並帶給你更銳利、清晰的視覺影像。

▷ 最新ClearMotiv™ II動畫清晰顯像技術，影像流暢快速反應透過ClearMotiv™ II 動畫清晰顯像技術，能縮短液晶分子反應速度，大幅改善液晶螢幕動態顯示畫質，視訊播放絕不拖泥帶水。而最新一代ClearMotiv™ II 動畫清晰顯像技術，播放速率每秒最高可達到200格 (5ms)畫面使動感畫面徹底流暢不遲滯，超高反應速度，讓畫面順暢不閃爍，使原本艷麗鮮明的畫面呈現無與倫比的清晰畫面。

▷ OptiSync 類比數位輸入技術，完美對應全方位訊號來源OptiSync 複合式輸入技術，同步支援多種訊號來源，並提升一般類比訊號與高畫質數位訊號的相容度，能夠個別處理兩種訊號的傳輸，尤其能將類比訊號衰減現象降至最低，讓畫面不失真。無論數位或類比訊號都能清晰呈現，迎合現在與未來的完美影像需求。

▷ 視控OnView® 調整系統，視彩ViewMatch® 調整功能藉由面板上的四個功能鍵按鈕，透過畫面輕鬆就能完成各種幾何失真修正、色彩調控、位置調整…等多項設定。並藉由視彩 ViewMatch®功能，更能使螢幕與輸出效果一致，真正達到「所視即所得」的理想境界。

▷ ThinEdge超薄邊框優雅設計ThinEdge超薄邊框設計可享受最完整不受其他視覺干擾的真實畫面，讓畫面在有限的空間中，發揮最大的運用。

▷ sRGB 色彩校正技術，所視即所得色彩不只需要豔麗，更要能貼近真實！透過顯示器內建的 sRGB 色彩校正技術，能將顯示色彩還原接近原始影像，讓顯示與輸出都能達到一致的色彩表現。充分解決專業用戶最頭痛的色彩真實度連貫問題。

ViewSonic®
See the difference™



VA926g

19吋4:3液晶顯示器



Model NO : VS13642

液晶面板	可視區域	對角19吋寬螢幕
	最佳解析度	1280×1024@60Hz
	亮度	250 cd/m ² (典型值)
	對比率	1000:1 (典型值) / 100000:1 (智能動態高對比)
	可視角度(CR>10)	170°(水平), 160°(垂直)
	反應時間	5ms
	點距	0.294mm×0.294mm
輸入訊號	表面塗佈	抗眩光多層膜 (3H)
	類比	RGB 類比 (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p)
	數位	DVI-D (DVI Cable為選購配件)
	同步訊號	水平／垂直分離
相容性	頻率	水平：24-82kHz, 垂直：50-75Hz
	PC	VGA至1280×1024非交錯訊號
	Mac	Power Mac 可達1280×1024
連接頭	類比	15 針迷你 D-sub 一組
	數位	DVI-D (DVI Cable為選購配件)
	電源	內建電源變壓器，三頭插座 (CEE22)
角度調整		前傾-5度，後仰20度
電源	電壓	交流100-240V; 50/60Hz (自動切換)
	消耗功率	25W (典型值)
操作環境	溫度	0°C - 40°C (32°F -104°F)
	溼度	10-90% (無凝結)
外觀尺寸 (寬 × 高 × 深)	實體	412.2mm×434.9mm×194.4mm (含底座)
		16.2"×17.1"×7.7" (含底座)
重量	淨重	3.7公斤 (8.14磅)
通過安規標準		UL, CUL, FCC-B (ICES-003B), CB, CE, TCO'5.0, ICES-003B, GOSTR, HYGIENIC, Energy Star, CCC, CEL, BSMI, PSB, C-TICK, WEEE, RoHS, Ukraine
Wall Mount 規格		符合 VESA (100mm×100mm) 標準規範



9:00am~9:00pm 尊榮服務專線 0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

全心尊榮專業服務 ● 三年全保固 ● 免工資、免零件費、到府收送 ● 新品不良，一個月內換新 ● 一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 ● 免費提供備品 ● 全省一小時快修服務

20110209