

高品质按需热转印 / 热敏打印

Zebra 888 桌面打印机具有小巧无比与高稳定性等优点，而且是在成熟的 Zebra 2844 的基础上加中文字库，并可以热转印 / 热敏打印。Zebra 在过去的 35 年中共售出 400 多万台打印机，一直致力于为客户提供按需式专业打印方案。高性价比的 Zebra 888 小巧型打印机是物流、制造、医疗保健、包裹快递和零售行业的理想之选。



Zebra® 888-TT™ 和 888-DT™ 打印机 经济、小巧的桌面打印机

Zebra 888 桌面打印机价格合理，便于客户装入打印介质，易于操作，且维护成本低廉，不但能帮助降低培训要求，还能减少运营成本。Zebra 888 小巧型打印机采用了双层 ABS 结构设计，可以应付繁忙工作环境中快速更换介质及急促的响应的操作要求。

满足市场需求

Zebra 888 桌面打印机专为满足严苛的市场需求而设计，助您大幅提高竞争力。

- 中文位图字体——繁体楷体 and 简体宋体
- 中文文档和软件用户界面
- 根据市场情况制定具有竞争力的价格
- 世界级的服务与支持

外形小巧，功能强大

Zebra 888 虽然外形小巧，但性能却未因此而打折扣。Zebra 888 系出名门、性能出众、而且价格合理，是您梦寐以求的产品。

- ABS 双层结构
- 4 英寸(102mm)/秒高速打印
- 支持多种连接方式：串口、并口以及 USB 接口
- OpenACCESS® 设计便于装入直径为 5 英寸的卷介质和复写纸介质
- 配有传感器，可检测盖子是否正确关上
- Windows® 驱动程序——Zebra 通用驱动程序和 ZebraNet™ Utilities v 7.0
- ZebraDesigner™ 标签设计软件（可选 ZebraDesigner Pro）

Zebra 原厂耗材与附件

Zebra 还通过提供下列优质产品来完善解决方案销售

- 耗材——碳带标签、收据、腕带、卷筒纸和折叠式票据
- 附件——小键盘(Keyboard Display Unit)、外部 ZebraNet® PrintServer II

规格一览 *

最大打印面积

宽：103 毫米

长：279 毫米

打印方式

热转印 / 热敏 (TT)

热敏 (TT)

分辨率：

203 dpi (8 个点 / 每毫米)

最高打印速度

102 毫米 / 秒

内存

512 KB 闪存；256 KB SRAM

编程语言

EPL2™ (页面模式)

字体 / 字符集

中文位图字体集

繁体楷体和简体宋体

色带 (TT 模式)

宽：33.8 毫米至 110 毫米

长：74 米

代理核准：

CCC (中国)、BSMI (台湾)

部件号

120742-101 TT 简体中文

120742-001 TT 繁体中文

120742-301 DT 简体中文

120742-201 DT 繁体中文

如想获取更多信息，参见技术规格

* 以上规格如有更改恕不另行通知。© 2005 ZIH Corp. EPL2 及所有产品名称都是 Zebra 的商标。另外，Zebra、ZebraNet 和 OpenACCESS 都是 ZIH Corp 的注册商标。保留所有权利。Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。文中提及的所有商标是其各自所有者的财产。



www.zebra.com

高性能打印机可为客户提供无与伦比的可靠性和丰富的功能，
Zebra 是独一无二的选择！



An ISO 9001 registered company

Zebra® 888-TT™ 和 888-DT™



规格一览表 *

介质规格

- 介质宽度: 25.4 毫米 – 108 毫米
- 介质宽度 25.4 厘米, 介质适配器向导: 15 毫米至 71 毫米
- 标签长度:
 - 最小打印长度: 9.7 毫米
 - 配备标签拾取传感器的最小打印长度: 19 毫米
 - 配备切纸器的最小打印长度: 25.4 毫米
 - 标配内存最大打印长度: 279 毫米
- 卷芯直径: 25.4 毫米或 38 毫米
- 最大卷芯直径: 127 毫米
- 介质厚度: 0.08 毫米至 0.18 毫米
- 介质感应: 间隙、黑标、槽口
- 介质类型:
 - 卷筒纸或折叠纸
 - 标签材料 (模切纸或连续纸, 热敏或热转印)
 - 标签材料 (模切纸或连续纸, 热敏或热转印)
 - 收据纸 (连续纸, 热敏)
 - 腕带材料 (热敏或热转印)
 - 可选免衬纸介质 (热敏)

色带 / 色带系统 (888-TT)

- 色带宽度: 34 毫米至 110 毫米
- 色带容量: 74 米, 厚度 0.00083 毫米, 1 卷色带对 1 卷介质
- 色带外径: 34 毫米
- 卷芯内径: 12.7 毫米
- 色带类型: 蜡质、半蜡半树脂、树脂
- 检测: 色带用尽感应转盘。检测转盘是否在移动, 感应色带是否用尽

编程

- ASCII EPL2 编程语言 (页面模式)
- 字段循环
- 支持最高 100 变量字段
- 支持最多 10 个计算器
- 变量字段增加和减少
- 状态报告
- 表格、字体和图形存储
- 连线测验模式, 仅适用于热敏打印
- 支持选定的条码

字体规格

标准点阵式字体集

类型	宽	高	间距	CPI	字符
字体 1	8	12	2	20.3	160
字体 2	10	16	2	16.9	160
字体 3	12	20	2	4.5	160
字体 4	14	24	2	12.7	160
字体 5	32	48	4	5.6	80

- 支持的代码页:
 - DOS: 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737
 - Windows: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, and 1257
- 用户可以自行下载数字字体, 将下载的字体的保存在闪存中

类型 字体 8	宽	高	间距	CPI	字符
简体	32	32	0*	6.3*	15.792
繁体	32	32	0*	6.3*	15.793

* 亚洲字符的间距通过 i 命令控制。CPI 计算公式: $203 / (32 + i)$ 。
由此可见, CPI 随着 i 的增加而减小。
例如: 如果 i = 2, 那么 CPI = $203 / 34 = 6.0$ 。

条码

- 种类条码: Code 39、Code 128A, B & C (用户可选 / 自动)、UCC/EAN-128、Code 93、Codabar、Interleaved 2 of 5、UPC-A、UPC-E、UPC-A with 2 and 5 add on、UPC-E with 2 and 5 add on、EAN 13、EAN 8、EAN 13 with 2 and 5 add on、EAN 8 with 2 and 5 add on、Postnet (5 位、9 位、11 位和 13 位) 日语 Postnet、Plessey (MSI-1)、MSI-3、德语 Post Code、RSS-14 (限制、截断、堆叠) (可下载)
- 二维条码: Maxicode (模式 2、3、4、6)、PDF417 (MicroPDF417 和 MacroPDF417)、QR Code (可选——仅限亚洲字体集)、Data Matrix (可下载)

接口 / 接头类型

串口——RS232:

- 可设定
 - 波特率 (默认为 9600)
 - 奇偶校验 (默认为无)
 - 数据长度 (默认为 8 位)
 - 停止位 (默认为 1)
- 流量控制——硬件和软件
- 接头: DB-9 型: 9 针 D Sub 接头 / 插座 (标配)
- 包括 +5 VDC - 160 mA 功率输出能力

并口:

- Centronics
- 接头: 36 针
- 包括 +5VDC - 300mA 功率输出能力

USB 接口:

- 1.1 版, 双向
- 支持 Win98 和 Win98SE、Win Me 和 Windows 2000 平台
- 接头: B 型插座

内置以太网卡 (可选):

ZebraNet PrintServer II

- 接头: RJ-45 型插座

电气规格

- 带有 C7 接口的外置式自动量程电源
- 输出: 20 VDC, 2.5A
- 输入: 100 -240 VAC, 50-60 Hz

机构认证: CCC、BSMI

物理规格

	DT 888	TT 888
高:	170 毫米	173 毫米
宽:	201 毫米	201 毫米
深度:	238 毫米	248 毫米
重量:	1.4 千克	1.5 千克
毛重:	2.5 千克	2.6 千克

工作环境

- 温度: 40° F 至 105° F
- 湿度: 10% 至 90% 非冷凝

预防性维护: Zebra 建议使用标准的 Zebra 清洁用品定期为打印机除尘。详情请参阅《用户指南》。

除尘: 用户可以使用无绒布擦拭打印机表面, 如有必要, 还可以搭配使用中性的清洁剂或桌面去污剂。用户可以使用酒精或吹气发来为打印机内部组件除尘 (打印头、滚筒、介质途径和分配器条)。

介质记录: 介质记录和标签最小长度因介质类型、宽度和打印速度而定。如果这几个因素得到了优化, 那打印的性能也将得到改善。Zebra 向来主张通过测试来检验应用。

ZEBRA 888 TT/DT 打印机规格

本文所述打印机规格是以使用 Zebra 原厂色带和标签进行的打印机测试为基础, 供用户参考之用。测试的结果会因实际的应用设置或使用非 Zebra 品牌的耗材而有所差异。Zebra 向来主张通过测试来检验应用。

标准功能

- 104 毫米打印宽度
- 203 dpi 打印分辨率 (8 点 / 毫米)
- 4 ips 最大打印速度
- 条码、文本和图形热敏 (TT) 和热敏 / 热转印打印
- 中文字符集——繁体楷体 和 简体宋体
- EPL2 编程语言
- OpenACCESS™ 设计便于装入打印介质
- 512 KB 闪存
- 256 KB SRAM——支持最长可达 27.9 厘米长度的打印
- 支持 RS232 串口 (DB9)、USB (V 1.1) 接口或并口 (带有 Centronics 接头)——可在订购时选配
- 机盖打开传感器
- 反射式介质感应和传送式介质感应
- 支持外部直径为 127 毫米的介质
- 折叠式介质进口
- 5 种常驻扩展点阵式字体 (美国、欧洲)
- 支持多种 DOS 和 Windows 代码页
- Windows 驱动程序
- 打印机工具软件
- 支持 2-D 条码符号
- 可选购无衬纸标签打印功能

附件

- Media Adapter Guide Kit——支持腕带打印
- KDU——Keyboard Display Unit (仅适用于串口设备) 为独立的应用程序提供数据输入终端
- External ZebraNet PrintServer II——以太网 10Base-T 适配器通过并口支持网络打印

解决方案

软件

ZebraDesigner Pro——一种直观、简单易用的软件程序, 适用于复杂的标签设计 (选项)。

ZebraDesigner——提供适用于简单标签设计的基本功能

ZebraNet Utilities v 7.0——提供增强型打印、转换、管理、消息管理等功能。

Zebra Universal Driver——功能最强大的驱动程序。

网络选项

ZebraNet PrintServer II (外置)

固件

EPL2 — Eltron 编程语言

北京

北京市海淀区西外大街168号
腾达大厦 608 室 100044
电话: +86.10.8857.6941/2
传真: +86.10.8857.6943

上海

上海市徐汇区淮海中路1010号
嘉华中心 3505 室 200031
电话: +86.21.6120.6818
传真: +86.21.5404.8223

广州

广州市天河区林河西路161号
中泰国际广场 23 层 510620
电话: +86.20.2885.8209
传真: +86.20.2885.8392

香港

香港金钟夏慼道海富中心2座
6 楼 605 室
电话: +852 2111 0210
传真: +852 2235 9098



An ISO 9001 registered company