

汎用・低価格・高スループットを実現した 5½桁 DMM

- 4½桁の価格で5½桁のDMMを実現
- クラス最高のスループット
 - FAST 140回/秒
 - MED 46回/秒(60Hz)
- 多彩なインターフェース
 - USB(全機種)
 - GP-IB(ADCE7351A)
 - RS232(ADCE7351E+03)



ADCE7351A
ADCE7351E
ADCE7351E+03

GP-IB USB RS232

写真 は ADCE7351A

型名		ADCE7351A	ADCE7351E	ADCE7351E+03
最大表示		5½桁 199999		
直流電圧測定	レンジ	200mV-1000V		
	最小分解能	1μV		
	確度(代表値)	0.011%		
交流電圧測定 True RMS	レンジ	200mV-700V		
	確度(代表値)	0.1%		
	周波数帯域	20Hz-100kHz		
	AC+DC	○		
抵抗測定 2WΩ	レンジ	200Ω-200MΩ		
	最小分解能	1mΩ		
	確度(代表値)	0.014%		
	Low Power	○		
直流電流測定	レンジ	200mA-10A		
	最小分解能	1μA		
	確度(代表値)	0.03%		
交流電流測定 True RMS	レンジ	200mA-10A		
	確度(代表値)	0.3%		
	周波数帯域	20Hz-5kHz		
	AC+DC	○		
周波数測定	測定範囲	10Hz-300kHz		
測定時間	FAST	140回/s		
	MED	40/46回/秒(50/60Hz)		
	SLOW1	9.5回/秒		
	SLOW2	4.9回/秒		
インターフェース 仕様	USB	○	○	○
	GP-IB	○	—	—
	RS232	—	—	○
	コンパレータ出力	—	—	○
一般仕様	電源電圧	100/120/220/240V		
	消費電力	20VA以下		
	外形寸法(W×H×D)	212×88×340mm		
	質量	3.4kg以下		

アクセサリ

- CC010001 入力ケーブル(標準添付品)
- CC015001 ワニ口クリップ・アダプタ
- A01402 電源ケーブル/JIS(標準添付品)※1
- A01001 入力ケーブル(シールド・ケーブル)
- TR1111 ターミナル・アダプタ
- TR1116 DC高圧プローブ
- A02463 EIAラックマウント・セット
- A02464 EIAラックマウント・セット(ツイン)
- A02263 JISラックマウント・セット
- A02264 JISラックマウント・セット(ツイン)
- A02039 パネル・マウント・セット
- A02040 パネル・マウント・セット(ツイン)

※1: この電源ケーブルは日本仕様です。海外向けは32ページを参照下さい。