


Silikon-Einlegedichtungen (als Frontdichtung für Stiftstecker)


Dicke = 0,8 mm



Polzahl	Type
9	F 1043-1
15	F 1043-2
25	F 1043-3
37	F 1043-4
50	F 1043-5

Neopren-Flanschdichtung mit und ohne Schirmgeflecht

Dicke = 0,8 mm
Farbe = schwarz



Polzahl	Montage	Abmessungen mm				Type	
		A	B	C	D	ohne Schirmgeflecht	mit Schirmgeflecht
9	Front	33,3	19,0	19,8	11,4	F99-920-700	F99-920-800
9	Rückwand	33,3	19,0	16,9	9,4	F99-920-701	F99-920-801
15	Front	41,7	19,0	28,2	11,4	F99-920-702	F99-920-802
15	Rückwand	41,7	19,0	25,2	9,4	F99-920-703	F99-920-803
25	Front	55,5	19,0	42,0	11,4	F99-920-704	F99-920-804
25	Rückwand	55,5	19,0	39,0	9,4	F99-920-705	F99-920-805
37	Front	71,8	19,0	58,4	11,4	F99-920-706	F99-920-806
37	Rückwand	71,8	19,0	55,4	9,4	F99-920-707	F99-920-807
50	Front	69,6	19,0	55,9	14,3	F99-920-708	F99-920-808
50	Rückwand	69,6	19,0	53,0	12,2	F99-920-709	F99-920-809