

HP Compaq dx2200 商用台式机

久经考验的技术，经济实用的性能，充分满足您的需要。



HP 推荐使用 Microsoft® Windows® XP Professional。

HP Compaq dx2200 商用台式机专为中小型企业设计，它将基本的特性和久经考验的技术融合于一体，提供一流的品质和出色性能，可满足入门级及以上的业务需求。凭借精良的设计和极其可靠的表现，坚固的微型塔式外形，它可以为您提供所需的一切性能，来有效管理日常业务应用和任务。

功能完备、久经考验的技术

- 最新的电脑技术和Windows操作系统为您提供长期可靠的性能
- 更高的便利性和灵活性—同时支持预制和量身定制的配置
- 采用工业标准的设计，可经受严峻的企业环境的考验
- 电脑组件经过设计和严格测试，完全符合商业标准

易于使用—满足目前和未来需要

- 易于安装和使用
- 小巧的设计能够轻松融入您的工作环境，同时支持未来扩展和升级
- 预安装有一整套业务应用
- 便于访问的前端USB 2.0 I/O 端口，可获得快速、便捷的数据传输

- 前端和后部都有音频端口，从而大大提高了灵活性
- 可选的16合1媒体读卡器可以从各种介质类型中即时访问文件

完全为企业考虑

- 帮助您节约升级成本—任您挑选各种经过认证和商业现货的电脑组件，满足严苛的日常使用环境的要求，并降低长期维护成本
- HP 严格的组件测试和认证流程确保轻松无忧的运行，同时降低总体拥有成本 (TCO)
- HP完善的保修及其闻名全球的服务和支持可帮助保护您的投资，为您提供最大的投资回报



HP Compaq dx2200 商用台式机

HP 推荐使用 Microsoft® Windows® XP Professional



| | |
|------------|---|
| 处理器 | 英特尔® 赛扬® D 326 处理器 (2.53GHz、256KB 二级高速缓存、533MHz 前端总线) 英特尔® 赛扬® D 331 处理器 (2.66GHz、256KB 二级高速缓存、533MHz 前端总线) 英特尔® 赛扬® D 336 处理器 (2.80GHz、256KB 二级高速缓存、533MHz 前端总线) 英特尔® 赛扬® D 341 处理器 (2.93GHz、256KB 二级高速缓存、533MHz 前端总线) 英特尔® 赛扬® D 346 处理器 (3.06GHz、256KB 二级高速缓存、533MHz 前端总线) 英特尔® 赛扬® D 351 处理器 (3.20GHz、256KB 二级高速缓存、533MHz 前端总线) 含超线程 (HT) 技术 ¹ 的英特尔® 奔腾® 4 处理器 英特尔® 奔腾® 4 521 处理器 (2.80GHz、1MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线) 英特尔® 奔腾® 4 531 处理器 (3.0GHz、1MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线) 英特尔® 奔腾® 4 620 处理器 (2.80GHz、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线) 英特尔® 奔腾® 4 630 处理器 (3.0GHz、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线) 英特尔® 奔腾® 4 640 处理器 (3.20GHz、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线) 英特尔® 奔腾® 4 650 处理器 (3.40GHz、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线) |
| 操作系统 | Microsoft® Windows® XP Professional SP2, Microsoft® Windows® XP Home SP2 Free DOS |
| 芯片组 | ATI Radeon Xpress 200 芯片组 |
| 内存 | 256MB PC2-5300 DDR2 SDRAM (667MHz) 非 ECC 单通道 512MB PC2-5300 DDR2 SDRAM (667MHz) 非 ECC 单通道 1GB PC2-5300 DDR2 SDRAM (667MHz) 非 ECC 单通道 * 注: HP Compaq dx2200 的内存控制器支持频率为 630MHz 的 PC2-5300 内存 |
| 硬盘 | 40 GB 串行 ATA 1.5Gb/s 和 80、160 或 250 GB 串行 ATA 3.0Gb/s 硬盘 * (7200 rpm) * 注: HP Compaq dx2200 的串行 ATA 接口支持最高可达 1.5 Gb/s 的数据传输速率。 |
| 可移动介质 | CD-ROM 光驱, CD-RW 光驱, CD-RW/DVD Combo 光驱, DVD+R, DVD +/-RW LightScribe 光驱, 1.44MB 软驱, 配有 PCI 卡和额外 USB 2.0 端口的 HP16 合 1 媒体读卡器 |
| 扩展托架 | 内部: 2 个 3.50 英寸; 外部: 2 个 5.25 英寸合一个 3.50 英寸 |
| 可扩展插槽 | 2 个全高的 PCI 2.3 插槽, 1 个 PCI Expressx1 插槽, 1 个 PCI Expressx16 插槽 |
| 内存插槽 | 2 个 DIMM 插槽 (最大支持 2 GB 内存) |
| 显卡 | 从 Radeon X300 发展而来的集成 ATI 图形处理器 ATI Radeon X1300 256MB PCIE x16 (可选) ATI RNX300SE 128MB PCIE DVI x16 (可选) |
| 音频系统 | Realtek ALC653 双通道音频, 符合 AC'97 2.3 版标准的 3D 音频 |
| 网络控制器 | 集成 Realtek 8100C 快速以太网连接; Agere 56K PCI 调制解调器 |
| I/O 端口和接头 | 6 个 USB 2.0 端口, 1 个串行端口, 1 个并行端口, 2 个 PS/2, 1 个 RJ-45, 1 个 VGA, 1 个音频输入, 1 个音频输出, 1 个麦克风接口 |
| 输入设备 | 标准 PS/2 或 USB 键盘和双键滚轮鼠标或 USB 双键光电滚轮鼠标 |
| 规格 (高×宽×深) | 353 × 175 × 416 毫米 |
| 电源 | 250 瓦 ATX — PFC 或非 PCF, 带 115v/230v 线路切换 (视国家/地区不同而不同) |
| 保修 | 1/1/1, 3/1/1 或 3/3/3 (出厂预制) |

¹ 超线程 (HT) 技术要求计算机系统具备支持超线程 (HT) 技术的英特尔奔腾 4 处理器和芯片组、BIOS 和操作系统。性能根据使用的具体硬件和软件的不同可能会有所差异。请联系软件提供商来了解软件兼容性, 也可访问: <http://www.intel.com/info/hyperthreading/> 来获取更多信息。

欲知详情, 请电话垂询当地惠普销售办事处或离您最近的惠普授权经销商。

惠普售前支持热线: **800-820-2255**

惠普售后支持热线: **800-810-3888**

更多惠普产品信息, 请访问: <http://www.hp.com.cn>

更多惠普台式机信息, 请访问: www.hp.com.cn/products/desktops

版权所有 ©2006 惠普研发有限公司, L.P.

本文以“概不保证”方式提供, 不带有任何保证条款, 文中所含信息可能随时更改, 恕不另行通知。惠普产品的保修条款在这些产品附带的保修声明中均已列明。此处任何信息均不构成额外的保修条款。惠普对文中包含的技术或编辑上的错误或遗漏概不负责。英特尔和奔腾是英特尔公司在美国的注册商标。Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国的注册商标。

如欲了解有关这些台式机的更多详细信息, 请访问 www.hp.com/products/desktops。

2006 年 4 月于北京印制

