

HP Digital Projector 数字投影机



HP Digital Projector sb21
数字投影机



HP Digital Projector xb31
数字投影机



HP Digital Projector 数字投影机 轻巧便携

惠普数字投影机为各类专业人士量身定做。无与伦比的可移动性、便携、安装方便等特点造就了其广泛的适用性。惠普数字投影机是移动办公专业人士的完美旅行伴侣，全面满足其业务演示的需求，既可以应对紧急的业务演示，又可用以开展讨论或召开会议。惠普数字投影机适用于10到100人规模的团体活动。对于您的不同需求或不同的预算，总有一款惠普数字投影机适合您。



HP Digital Projector 数字投影机

惠普数字投影机	xb31	sb21
投影系统	Digital Light Processing™ (DLP™)	Digital Light Processing™ (DLP™)
亮度	1500可比较流明(comparable lumens)	1000可比较流明(comparable lumens)
分辨率	真正XGA (1024 × 768), interpreted SXGA (1280 × 1024)分辨率: 颜色16.7M	真正SVGA (800 × 600), interpreted XGA (1024 × 768)分辨率: 颜色16.7M
对比度	1800:1 JBMA (全白/全黑)	1800:1 JBMA (全白/全黑)
可显示颜色	16.7兆	16.7兆
均匀度	85% (JBMA)	85% (JBMA)
投影镜头	F/2.44~2.69, f=28.8~34.5毫米 可手动调节焦距的变焦镜头(1.2 x)	F/2.4, f=22.4毫米 固定焦距镜头
投影距离	3.7到39.4英尺(1.14到12米) 镜头光学变焦: 手动聚焦	3.3到39.4英尺(1.0到12米) 数字变焦: 手动聚焦
视频兼容性	NTSC: M (3.58 MHz), 4.43 MHz; PAL: B、D、G、H、 I、M、N; SECAM: B、D、G、K、K1、L; HDTV: 480i、480p、720p、1080i	NTSC: M (3.58 MHz), 4.43 MHz; PAL: B、D、G、H、 I、M、N; SECAM: B、D、G、K、K1、L; HDTV: 480i、480p、720p、1080i
计算机兼容性	SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC	XGA、SVGA、VGA、MAC
音频	内置2瓦扬声器	无
噪音	25 °C时峰值为32 dBA; 25 °C时正常为35 dBA; 40 °C时最大为39 dBA	25 °C时峰值为32 dBA; 25 °C时正常为35 dBA; 40 °C时最大为39 dBA
灯	150瓦小型P-VIP灯(用户可更换)	120瓦小型P-VIP灯(用户可更换)
电源	通用交流100-240V, 50/60 Hz, PFC输入	通用交流100-240V, 50/60 Hz, PFC输入
产品验证	FCC Part 15, Class B; CE-Class B; VCC Class B; BSMI; UL; CUL; TÜV-GS	FCC Part 15, Class B; CE-Class B; VCC Class B; BSMI; UL; CUL; TÜV-GS
环境温度范围	工作温度: 50到104 °F(10到40 °C) 储存温度: -4到140 °F(-20到60 °C)	工作温度: 50到104 °F(10到40 °C) 储存温度: -4到140 °F(-20到60 °C)
尺寸(宽 × 深 × 高)	22.65×18.36×6.8厘米	20.07×14.1×6.0厘米
重量(近似值)	3.5磅(1.6千克)	2.2磅(1千克)
型号	L1511A	L1510A
包装箱中包含	惠普数字投影机xb 31标准附件: <ul style="list-style-type: none"> • 交流电源线 • VESA Mi-A到VGA和USB的连接电缆(1.8米) • 4针S-video到4针S-video电缆(1.8米) • RCA对接复合视频电缆(1.8米) • 2.5毫米音频电缆 • 包含鼠标功能和激光指示器的遥控器 • 两节电池 • 带细绳的镜头盖 • 便携包 • 多种语言的用户指南(光盘版) • 多种语言的快速启动卡 • 支持信息一览表 	惠普数字投影机sb 21标准附件: <ul style="list-style-type: none"> • 交流电源线(1.8米) • VESA Mi-A到VGA和USB的连接电缆(1.8米) • USB Mini-B 5针到4针的S-video电缆(1.8米) • 2.5毫米电话插口到RCA的复合视频电缆 • 包含鼠标功能和激光指示器的遥控器 • 两节电池 • 带细绳的镜头盖 • 便携包 • 多种语言的用户指南(光盘版) • 多种语言的快速启动卡 • 支持信息一览表



DLP™ 标识和DLP™
装饰图案是德州仪器
公司(TI)的商标



惠普售前咨询热线: 800-820-2255 (021) 2898 2255

惠普售后支持中心: 800-820-6616 (021) 3881 4518

经销商盖章

© 惠普研发有限合伙公司2004版权所有

本文所含信息如有变动,恕不另行通知。惠普产品和服务的保修信息仅见于产品和服务自带的明示性保修声明。此文中的任何信息都不应构成额外的保修声明。对于此信息中的技术或编辑错误或疏漏,惠普不负任何责任。

欲了解更多信息,请登陆我们的网站
<http://www.hp.com.cn/prodserv/print/projector/>

2004年1月中国印刷 P/N: TK2003090305RV1N

