




Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter- und Ex-Klemmen 2,5 mm² Serie 280

0,08 - 2,5 mm ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 24 A Klemmenbreite 5 mm / 0.197 in Zulassungsdaten siehe www.wago.com ②	AWG 28 - 12 * 600 V, 20 A ③ 600 V, 25 A ④	0,08 - 2,5 mm ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 24 A Klemmenbreite 5 mm / 0.197 in Zulassungsdaten siehe www.wago.com ②	AWG 28 - 12 * 600 V, 20 A ③ 600 V, 15 A ④	0,08 - 2,5 mm ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 20 A Klemmenbreite 5 mm / 0.197 in Zulassungsdaten siehe www.wago.com ②	AWG 28 - 12 * 600 V, 20 A ③ 600 V, 15 A ④
--	---	--	---	--	---



Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE
2-Leiter-Durchgangsklemme		3-Leiter-Durchgangsklemme		4-Leiter-Durchgangsklemme	
grau 280-901 ①	100	grau 280-681 ①	100	grau 280-833 ①	100
blau 280-904 ③	100	blau 280-684 ③	100	blau 280-834 ③	100
orange 280-902 ②	100	orange 280-650 ②	100	orange 280-835 ②	100
rot 280-903 ④	100	rot 280-653 ④	100	rot 280-830 ④	100
schwarz 280-905 ⑤	100	schwarz 280-671 ⑤	100	schwarz 280-831 ⑤	100
gelb 280-906 ⑥	100	gelb 280-672 ⑥	100	gelb 280-832 ⑥	100
lichtgrau Ex 280-992 ⑦	100	lichtgrau Ex 280-993 ⑦	100	lichtgrau Ex 280-994 ⑦	100
2-Leiter-Schutzleiterklemme		3-Leiter-Schutzleiterklemme		4-Leiter-Schutzleiterklemme	
grün-gelb 280-907 ⑧	100	grün-gelb 280-687 ⑧	100	grün-gelb 280-837 ⑧	100
grün-gelb Ex 280-907/999-950 ⑨	100	grün-gelb Ex 280-687/999-950 ⑨	100	grün-gelb Ex 280-837/999-950 ⑨	100
Weitere Klemmen gleicher Bauform		Weitere Klemmen gleicher Bauform		Weitere Klemmen gleicher Bauform	
Dioden 280-915/281-410	Seite 214	Dioden 280-673/281-410	Seite 214	Dioden 280-815/281-410	Seite 214
Trenn 280-912	Seite 166	Trenn 280-683	Seite 166	LED 280-809/281-434	Seite 214
Basis 280-916	Seite 190	Basis 280-610	Seite 190	Trenn 280-836	Seite 166
				Trenn und Mess 280-829	Seite 166
				Basis 280-816	Seite 190
				Doppeldurchgang 280-826	Seite 123
Zubehör artikelspezifisch		Zubehör artikelspezifisch		Zubehör artikelspezifisch	
Abschluss- und Zwischenplatte, 2,5 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 2,5 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 2,5 mm dick	
orange 280-309	100 (4x25)	orange 280-326	100 (4x25)	orange 280-315	100 (4x25)
grau 280-308	100 (4x25)	grau 280-324	100 (4x25)	grau 280-314	100 (4x25)
lichtgrau 280-356	100 (4x25)	lichtgrau 280-358	100 (4x25)	lichtgrau 280-352	100 (4x25)
Trennwand, überstehend, 2 mm dick		Trennwand, überstehend, 2 mm dick		Trennwand, überstehend, 2 mm dick	
orange 280-311	100 (4x25)	orange 280-346	100 (4x25)	orange 280-335	100 (4x25)
grau 280-310	100 (4x25)	grau 280-344	100 (4x25)	grau 280-334	100 (4x25)
lichtgrau 280-357	100 (4x25)	lichtgrau 280-359	100	lichtgrau 280-353	100 (4x25)
Ex e/Ex i-Trennwand, orange		Ex e/Ex i-Trennwand, orange		Ex e/Ex i-Trennwand, orange	
3 mm dick		3 mm dick		3 mm dick	
90 mm 209-190	50 (2x25)	120 mm 209-191	50 (2x25)	120 mm 209-191	50 (2x25)
120 mm 209-191	50 (2x25)				
Konturengleiches Distanzgehäuse		Konturengleiches Distanzgehäuse		Konturengleiches Distanzgehäuse	
orange 280-902/056-000	100 (4x25)	orange 280-650/056-000	100	orange 280-835/056-000	100 (4x25)
				Reduzier-Abdeckplatte,	
				1 mm dick	
				grau 284-336	25
				orange 284-346	25