

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX



Phaser 3116
* * * * *



* * * * * * * * * *





高速优质

- 每分钟打印15页letter纸或14页A4纸，效率更高
- 专业图像输出清晰整洁，分辨率达600dpi
- 快速首页输出时间少于12秒
- 月打印负荷高达15,000页，可靠耐用

可实现更高效率的多种功能

- 配有可装250页纸的标准纸盘，以及单页手动进纸器，支持不同类型和尺寸的纸张
- 可选出纸盘：顶部出纸盘（正面向下）和后部出纸盘（正面向上）

可实现个性化表达的高级功能

- 定制使用水印的文档
- 创建具有专业外观的各种规格的海报

凸显成本效益的智能功能

- 使用省墨模式降低使用成本
- N合一打印可在一张纸上打印多页，以节约纸张

规格		特殊功能	
打印机类型	A4幅面单色激光打印机	省墨模式	节省墨粉，降低单页打印成本
打印速度	15ppm(letter)/14ppm(A4)	缩放打印	将一页纸上的打印内容以25%–400%的比例缩放
首页输出时间	12秒以下	N合一打印	最多可在一页纸上合并打印16页，供查看草稿或缩小页面尺寸打印，并可根据样张的大小进行相应编排
处理器	150MHz	海报打印	将一页文件放大成4张、9张或者16张纸大小的海报尺寸进行打印
内存(标准/最大)	8MB	水印打印	允许在文档上打印水印（例如，在页面上以水印形式打印“草稿”或“机密”等字样）
打印分辨率	600 x 600dpi		
接口	USB1.1		
纸张输入容量	250页		
纸张输出容量	50页(正面向下)		
纸张类型	A4, A5, B5, C5, C6, letter, legal, folio, executive, monarch, com 10, 3" x 5", 透明胶片、标签、明信片		
介质重量 纸盘	60gsm - 90gsm	操作	
手动	60gsm - 163gsm	规格/重量	352(宽)x372(长)x196(高)毫米/7千克
月打印负荷	15,000 页	环境温度	10° C–32° C;
		湿度	20% RH - 80% RH
		噪音水平	待机35dB; 运行50dB
		电气要求	双模式电源: 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC - 240 VAC, 50/60Hz
		耗电量	打印模式: 280W; 休眠模式: 10W
网络/软件		更换耗材	
打印机语言	GDI	打印硒鼓	CWAA0605 覆盖率5%时, 可打印3,000页
字体	Windows 字体		
支持操作系统	Windows 98/2000/ME/XP 以及各种版本的Linux操作系统		



如需要了解详细信息，请联络

Xerox®The Document Company®X 标志和Phaser是施乐公司的商标。本小册子中提到的其它名称均为相应公司的商标。尽管以上信息在印刷时是正确的，富士施乐保留更改上述设备规格的权利，恕不事先通知。