

DocuPrint C1110/C1110B彩色激光打印机规格参数配置

	DocuPrint C1110	DocuPrint C1110B
打印速度(A4)	彩色12 ppm，黑白16 ppm	
首页输出时间	彩色12秒，黑白9秒	
预热时间(自开机计)	16秒以下	
内存(标准/最大)	128/640 MB	
处理器	333 MHz	
PDL (页面描述语言)	PCL6, PCL5, Adobe® PostScript® 3™, HBPL (供扫描仪用), FX-PDF	PCL6, PCL5, FX-PDF
最大月印量	最大到40,000页	
打印质量	打印分辨率：600 x 600 dpi；9600 x 600 dpi (增强)	
接口	标准： 以太网100Base-TX/10Base-T, USB 2.0	标准： USB 2.0
纸张处理	进纸容量： Tray 1：250张，手动：1张 出纸容量：150张面朝下	
打印功能	海报打印，小册子打印(手动双面)，安全打印*，打样功能*，水印打印，多合一，收藏，PDF Bridge Direct	
网络功能	Auditron, CentreWare Internet Services, 支持IPv6†, Web services on device†	—
其他功能	支持Citrix Presentation Server††	

网络/软件	
支持的协议†††	LPD, Port9100, DHCP, BOOTP, RARP, AutoIP, IPP† , IPPS†, NetWare†, AppleTalk†, FTP, SMTP/POP3, HTTP, HTTPS†, Bonjour (mDNS)†, DNS, DDNS†, WSD†, SNMP v1(UDP), SNMP v1(IPX)†, SNMP v2c (UDP, IPX)†, SMB (TCP/IP, NetBEUI)†
打印机管理†††	CentreWare IS, Auditron
字库	PCL: 81 typefaces, PostScript††† European: 136 fonts typefaces
打印驱动程序	Windows 2000, Windows XP (x86/x64), Windows Server 2003 (x86/x64), Windows Vista® (x86/x64), Mac OS X 10.2.8*/10.3.9/10.4
语言	PCL6, PCL5, Adobe® PostScript® 3™†††, HBPL (for scanner)†††, FX-PDF

纸张处理	
介质厚度	纸盘1和手动进纸：普通纸，卡纸，厚纸1 (106 - 163 gsm)，厚纸2 (164 - 216 gsm)，标签，涂层纸1 (60 - 105 gsm)，涂层纸2 (106 - 163 gsm)，涂层纸3 (164 - 216 gsm)，信封，环保纸
手动双面打印	纸盘1和手动进纸：普通纸，卡纸，厚纸1 (106 - 163 gsm)，环保纸 手动进纸：普通纸，卡纸，厚纸1 (106 - 163 gsm)，厚纸2 (164 - 216 gsm)，涂层纸1 (60 - 105 gsm)，涂层纸2 (106 - 163 gsm)，环保纸
纸张尺寸	纸盘1和手动进纸：A4, B5, A5 自定尺寸宽度介于76.2 - 215.9 mm之间，长度介于127 - 355.6 mm之间 手动双面打印：A4, B5, A5 自定尺寸宽度介于76.2 - 215.9 mm之间，长度介于127 - 355.6 mm之间

操作	
尺寸	宽400 mm x 深445 mm x 高389 mm
重量	17.0公斤(含耗材)
环境温度	10-32°C
相对湿度	15到85％
噪音水平	等机时：26 dB (A)，工作时：55 dB (A)
电源要求	AC 220 - 240 ±10％, 10 A, 50/60 Hz
耗电	AC220V，打印时：265瓦，待机时：42瓦，休眠时：小于5瓦

* 需要添加内存。
† 需要选配网络扩展卡。
†† 需要Print Utility for Metaframe软件，而且仅支持Windows系统客户端。
††† 仅DocuPrint C1110。

©未经Fuji Xerox Printers公司许可，禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare® 和Phaser-Smart® 是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更，恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。
Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略，即长期研发得到的创新和/或改良都可能并入产品规格参数表中(可能与印刷本彩页时规定的值不同)。根据普遍接受的商业实践，通常买方须确认产品规格，在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方急于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。



富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话：010-58245000	武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室	电话：027-68850226
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话：021-23022288	长沙	长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1202、1209号	电话：0731-84183250
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话：020-83140000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话：0371-60208180
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层	电话：028-84779777	南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
沈阳	沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305、1306室	电话：024-31077002	福州	福州市五四路国贸广场29层C1	电话：0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话：0451-86299407	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
杭州	杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话：0571-88390046			

本小册子中提及的其它名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误，富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。“XEROX”及连接的球体图形是施乐公司在美国和/或其它国家的标识或注册商标。

FXCL 1003

墨粉	
黑粉 (最高2000页*)	CT201118
青粉 (最高2000页*)	CT201119
红粉 (最高2000页*)	CT201120
黄粉 (最高2000页*)	CT201121

* 基于A4幅面5％覆盖率下按照ISO标准规定。

其他耗材	
感光鼓 (最高20000页*)	CT350604
220V 定影器 (最高50000页*)	EL300689
进纸辊 (最高50000页*)	EL300691

* 数量依打印环境而有不同。

附件/选配件	
网络扩展卡 (仅DocuPrint C1110)	EL300665

附加内存	
256MB内存	EL300634

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统，没有标贴的可能为非原装耗材。



- ① 温变油墨：在热吹风下显示红色“X”符号；
- ② 开天窗安全线：直观可见标识纸浆内嵌有激光全息安全线，线上可见“**ZX”正反字符；
- ③ 防伪数码：刮开涂层可见位防伪数码。

DocuPrint
C1110
C1110B



DocuPrint C1110 / C1110B 彩色激光打印机

紧凑又强大的A4彩色激光打印机



惹人注目的小打印机

外形优雅，容易使用，容易维护，价格适宜，酷酷的外形几乎适合任何场合，强大的功能可以满足家用或者小型办公室的各种打印要求。

强大的功能

- 速度快，彩色12 ppm，黑白16 ppm
- 打印质量好，最高精度9600 x 600 dpi
- 快捷，首页输出时间彩色12秒，黑白9秒
- 效率高，带333MHz处理器，标准配置128MB(内存可扩展到640MB)
- 大容量纸盘可放250张纸
- 两个纸盘都可以使用60-216gsm的纸张
- 真正的Adobe® PostScript® 3™*为各种应用程序带来精确的打印效果。

* 仅DocuPrint C1110

设计赏心悦目， 适合家用或者办公室用

这两款打印机几乎适用于各种环境。在家里或者在办公室，您可能都不会注意到有这么个强大功能的彩色打印机就在身边。设计小巧，惹人喜爱，可以放置到任何角落。

使用简单快乐

梦想有一台从无麻烦的彩色打印机么？现在就有了。复杂的打印作业轻松解决，而且日常维护几分钟就能搞定。



轻松更换墨粉

更换墨粉易如反掌。打开机器盖，拉出空粉盒，插入一个新的粉盒。您的孩子自己都能完成这个工作。



即插即用型安装驱动程序

对使用USB接口的用户，驱动程序自动安装。网络驱动*的安装也几乎一样容易。

* 仅DocuPrint C1110

高可靠性

极少卡纸。两台机器都使用富士施乐的直接转印技术和短纸路技术，让进纸更可靠。

强大的打印功能

制作专业水准的小册子，手动双面打印，甚至可以打印海报，这些功能它们都具备。



强大的网络*和打印特性

DocuPrint C1110自带通常只在商用打印机上才有的完善的网络打印功能。这点能让它的操作简单到可由一个孩子完成。

扩展网络支持：DocuPrint C1110内置100Base-TX/10Base-T接口。可选的网络扩展卡极大的增强了支持不同类型网络打印的能力。

简化的打印机管理：作为工作组打印机使用时，富士施乐Auditron软件提供的管理功能包括控制彩色打印，设定用户打印限额和限制用户打印。

网络设定和配置容易：CentreWare Internet Service(IS)让您通过Web浏览器软件查看打印机状态，配置设定，包括TCP/IP设定，电子邮件通知等。

支持Citrix Presentation Server†：连接到Citrix网络，实现本地或者WAN打印。

Compatible with new IPv6††：IPv6支持省去了设定IP地址的过程。另外，WSD支持让您在Windows Vista®平台享受网络即插即用功能。



安全打印†††：保证机密文件安全。安全打印功能让打印机作业暂存在打印机中，直到用户在打印机上输入正确的密码之后才打印出来。

样稿打印†††：在打印多套文件之前先打印一套样稿，如果校对无误，可直接从打印机打印，无需从电脑重新发送。

* 仅DocuPrint C1110

† 需要Print Utility for Metaframe软件，而且仅支持Windows系统客户端。

†† 需要选配网络扩展卡。

††† 需要添加内存。