

Phaser 7760彩色激光打印机规格参数

配置	7760DN	7760GX	7760DX
速度	彩色打印 35 ppm / 黑白打印 45 ppm		
每月最大印量	150,000 页/月		
纸张输入	纸盘1: 150张 纸盘2: 500张 总共650张	纸盘1: 150张 纸盘2: 500张 1,500张大容量供纸器总共2,150张	纸盘1: 150张 纸盘2: 500张 2,500张大容量供纸器总共3,150张
完成装订选件	专业完成装订器: 装订器, 堆纸器, 2/4孔打孔机		
自动双面打印	标配		
首页打印输出时间	彩色打印9秒, 黑白打印6秒		
分辨率	1200 x 600 dpi (标准模式); 1200 x 1200 dpi(高质量模式); 600 x 600 dpi x4bit(照片模式)		
处理器	800 MHz		
语言支持	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c, Adobe PDF-Direct		
接口	Ethernet 10/100/1000 Base™, USB 2.0		
内存(标准/最大)	512 MB / 1 GB		
硬盘	标准 40 GB 内置硬盘		
打印功能	自定义尺寸纸张, 小册子打印, 横幅尺寸打印, 智能纸盘, 校样打印, 机密打印, 保存打印和个人打印, 个人保存, Print With, PDF Direct, 扩展字体存储, 作业备份打印, PrintingScout®PhaserSMART®, Intelligent Ready PhaserCal 色彩校准 PhaserCal和PhaserMatch 4.0 色彩管理		
记帐	作业记帐, 使用量分析工具		
服务	一年现场保修*, 在线技术支持和电话支持。创新服务内容包括可选的扩展服务协议。		

规格	
字体容量	137种常驻PS字体和81种PCL字体
打印驱动程序	Windows 2000/XP32和64位OS, MacOS 9.x/X, 10.2 版本或以上, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x/Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), Xerox Walk-up打印驱动程序(用于Windows 2000 或更高版本)
语言	真正Adobe® PostScript® 3™, PCL5c 仿真(带自动检测和切换功能)

特殊功能	
PrintingScout	如果在打印作业期间需要提示, 则即时显示弹出帮助画面。
PhaserSMART	提供自动的基于互联网的支持。
自动安装	使您能在几秒钟内开始网络打印。
用户生产力促进工具	机密打印、校样打印、保存打印、个人打印、小册子打印、缩放、水印、逐份输出、隔页、多页合一、Run Black, 智能双面、Intelligent Ready、远程打印、可配置的纸盘1操作、作业流水操作、扩展字体存储。
IT经理生产力促进工具	CentreWare IS 嵌入式Web服务器, MailInX 电子邮件警报, Printer Neighbourhood, CentreWare 打印机管理软件, 作业记帐, 使用量分析。

纸张处理	
纸盘 1	标准150张容量。75-255 gsm。自定义尺寸范围: 100-320** mm宽/140-1200 mm长。 信封: #10, Monarch, A7, DL, C6, C5, C4, B5
纸盘 2	标准: 500张容量。75-220 gsm。自定义尺寸范围: 140 x 182 mm 至 297 x 432 mm
纸盘 3	GX和DX标准: 500张容量。75-220 gsm。可选标准尺寸最大达A3/297 x 420 mm。
纸盘 4、5	GX标准: 1,000张容量。75-220 gsm。可选标准尺寸最大达A3/297 x 420 mm。 DX标准: 2,000张容量。75-220 gsm。A4/210 x 297 mm和B5/182 x 257 mm。 所有纸盘容量都基于施乐75 gsm纸。自动双面打印: 75-169 gsm。完成装订: 可装订最重80 gsm的纸张, 可折页和装订最多10份10张纸的小册子。

** 宽度限制在 320 mm, 横幅打印的性能受介质长度和重量的影响。

操作	
尺寸	7760DN: 宽644 mm, 高493 mm, 深724 mm, 重量: 92 kg; 7760GX: 宽644 mm, 高857 mm, 深724 mm, 重量122 kg; 7760DX: 宽644 mm, 高857 mm, 深724 mm, 重量: 132 kg, 完成装订器: 宽644 mm, 高991 mm, 深889 mm, 重量: 高级完成装订器83 kg, 专业完成装订器115 kg
环境温度	存储时: 20°C至48°C; 工作时: 10°C至32°C; 相对湿度: 存储时30%至85%, 工作时10%至85%。噪声水平: 待机时33 dBA, 运行时51 dBA。
电气要求	220V 50/60Hz机型; 功耗: 打印时: 764 W, 待机时: 135 W, 节能模式: 14 W, 打印机经ENERGY STAR® 认证。
安全认证	FCC Part 15, Subpart A, UL 认证UL 1950, CSA 认证CSA-C35.4 No. 950, CE 标志, 符合73/23 EEC 指令和89/336/EEC CDRH, EN 55035。

©未经Fuji Xerox Printers公司许可, 禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare® 和Phaser-Smart® 是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更, 恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略, 即长期研发得到的创新和/或改良都可能并入产品规格参数表中(可能与印刷本彩页时规定的值不同)。根据普遍接受的商业实践, 通常买方须确认产品规格。在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方怠于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。



富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话: 010-58245000	武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室	电话: 027-68850226
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022288	长沙	长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1202、1209号	电话: 0731-84183250
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话: 020-83140000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层	电话: 028-84779777	南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话: 025-84781388
沈阳	沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305、1306室	电话: 024-31077002	福州	福州市五四路国贸广场29层C1	电话: 0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299407	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话: 029-87651220
杭州	杭州市江干区航海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话: 0571-88390046			

本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误, 富士施乐大区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区, 规格参数、选件名称和供货情况可能会不尽相同。“XEROX”及连接的球体图形是施乐公司在美国和其它国家的标识或注册商标。

FXCL 1003

Phaser 7760



Phaser 7760 彩色激光打印机

图文快印 专业之选

耗材	
黑色 (32,000页*)	106R01163
青色 (25,000页*)	106R01160
品红 (25,000页*)	106R01161
黄色 (25,000页*)	106R01162
订书钉盒	
堆纸器订书钉 (15,000)	008R12941
小册子订书钉 (20,000)	008R12925
成像单元(最多35,000页)	108R00713
定影器 (220 V) (最多100,000页)	115R00050

* 印量为近似数, 基于5%墨粉覆盖率及A4尺寸纸张。

保养维护组件	
废墨粉盒 (最多27,000页)	108R00575
转印辊 (最多100,000页)	108R00579
皮带清洁组件	108R00580

选件和升级	
512 MB Phaser内存	097503635
1,500张大容量供纸器 (三个500张通用纸盘)	097503628
2,500张大容量供纸器 (一个500张通用纸盘和两个1,000张A4纸盘)	097503629
专业完成装订器, 堆纸器, 装订器, 2/4孔打孔机	097503633
小册子制作器	
打印机推纸车	097503748
PhaserMatch 4.0	097503634

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统, 没有标贴的可能为非原装耗材。



- ① 温变油墨: 在热吹风下显示红色“X”符号;
- ② 开窗安全线: 直观可见标识纸浆内嵌有激全息安全线, 线上可见“* ZX”正反字符;
- ③ 防伪数码: 刮开涂层可见位防伪数码。



Phaser 7760 A3彩色激光打印机

当您想用绚丽的视觉效果来传达您的构想和理念时，高品质和一致的打印色彩无疑就成为至关重要的因素。因此，富士施乐Phaser 7760彩色打印机成为设计师的理想选择。该款打印机能够提供亮丽的色彩、不同凡响的打印速度以及易于使用的功能，因此能充分呈现出您所打印的每一个细节。



内置的色彩校准工具使您能获得所期望的最终输出。

您可信赖的高品质色彩

所想即所得。本款打印机所采用的技术和软件使您能规定并控制输出色彩，从而获得预期的色彩效果。每一印张都能实现一致的色彩精度，呈现明锐的图像和清晰的文本。内置的色彩校准工具使您能获得所期望的最终输出。

- 最高1200 x 1200 dpi的分辨率，使您能再现实出精细的线条和清晰的文本。
- 600 x 600dpi x 4bit 照片模式，实现平滑的色彩渐变，尤其适于肤色色调。
- 光亮显目的彩色和丰富浓重的黑色。
- 黑色补漏白功能确保彩色背景上的黑色文本以及黑色背景上的彩色文本清晰明锐。
- TekColor校正功能使您可模拟电脑屏幕、印刷机以及其他设备的输出色彩。通过行业领先的驱动程序界面自动或手动管理办公图形、印刷分色、黑白图形和专色的色彩。
- PhaserMatch 4.0 色彩管理和校准软件增强了色彩控制功能，帮助您保持色彩精度。
- 输出色彩在整个打印生产过程中都保持惊人的一致性。



高级色彩工具使您能按规格精调色彩输出



Phaser 7760DN

无与伦比的性能

对于要求限时打印交付的重要项目，质量和速度都是不可或缺的。Phaser 7760 打印机专为大容量打印而设计，能提供非凡的打印速度、高效的处理能力以及其他节省时间的功能。无论何时，您都能获得所需的一致品质。

- 打印速度高达35ppm(彩色)和45ppm(黑白)
- 800 MHz Power PC处理器能轻松处理图形密集的复杂版面。
- 彩色打印的首页输出时间最快可达9秒。
- 高达1GB的内存能将打印队列减至最少，使整个生产过程畅通无阻。
- 支持自定义纸张尺寸、小册子和横幅打印，能在各种类型的介质和厚纸上可靠地打印，从而适应各种项目要求。

色彩控制

- 色彩标准：PANTONE®许可的实色模拟色，
- Adobe PostScript设备独立色彩，CIE国际色彩标准，支持ICC、ICM 和 Apple ColorSync 色彩管理系统
- 色彩校正：可从驱动程序选择TekColor动态校正
- 色彩配置文件：Automatic, sRGB Display, sRGB Vivid, LCD Display, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Japan Colour, ISO Coated, ISO Uncoated, Black and White, None 以及自定义色彩滑块。还可基于设备配置文件自定义最多10种TekColor校正方案(配备PhaserMatch 4.0)。
- PhaserMatch 4.0色彩管理，用于自定义配置文件(标准GX和DX，可选DN)。



大屏幕控制面板使您能快速调用所有打印功能，并在需要时提供帮助说明。

设置、管理、打印更为轻松

繁忙的办公室或图形设计部门需要性能可靠的打印机，该打印机不仅要易于操作，而且还要求维护次数少，不会降低工作效率。Phaser 7760设置简便，功能易用，从而使您节省宝贵的时间，将主要精力用于您的工作，而不是您的打印机上。

- 简单自动的打印驱动程序安装，使您能在几分钟内开始打印。
- 可作为桌面打印机或者配备大容量供纸装置的落地式打印设备，轻松融入您的办公环境。两者都只需要从正面和侧面进行维护操作。
- 内置有PrintingScout™ 警报器和介质尺寸传感器，可防止错印。
- PhaserSMART® 远程诊断工具可在必要时提供解决方案和故障排除支持，节省您的时间。
- CentreWare® 互联网服务嵌入式Web服务器使您可使用Web浏览器在网络的任何位置管理、配置打印机以及排除打印机故障。
- 智能纸盘功能在桌面提供实时纸盘状态，显示可使用的介质类型和尺寸，并能自动选择正确纸盘。
- 智能双面打印功能自动检测单面打印作业并使纸张绕过双面装置。

杰出的介质处理能力

配备全面的施乐纸张和特殊介质功能组件(包括不同重量和尺寸的纸张、标签和透明胶片)，充分发挥出新款Phaser 7760 彩色打印机的优势。

装订和纸张处理功能

可选的完成装订器可进行分份、折页和钉装处理，使您无需再为此耗费精力和成本。

完成装订选项



排序(自动份数整理)和分份功能可节省宝贵时间。




钉装多个位置和多种布置，更具实用性。



打孔打孔选项符合全球规范



折页V形折页广告折页后即可分发



小册子内部制作骑马装订小册子，降低成本，避免拖延

- 如果您的打印量很大，与其不断往纸盘加纸或切换不同纸盘的纸张，不如加装一个1500张或2500张大容量供纸器。



带有专业完成装订器的Phaser 7760GX