

Phaser 8560采用彩色固态墨粉的打印机规格参数配置

	8560DN	8560DT	8560DX
速度	彩色30 ppm/黑白30 ppm		
最大月负荷	每月85,000页		
纸张输入	标准	100张；自定义尺寸：76 x 127mm - 216 x 356mm 525张；可选择尺寸：140 x 216mm - 216 x 356mm	
	纸盘3：525张	选配件	标配件
	纸盘4：525张	选配件	标配件
纸张输出	300张		
自动双面打印	标配件		
首张输出时间	最快5秒(彩色)		
分辨率(最高)	高达2400 FinePoint		
内存(标准/最大)	256MB/1G	512MB/1G	512MB/1G
处理器/PDL	600 MHz处理器/真正的Adobe PostScript 3，PCL 5c仿真		
连接性能	10/100Base-TX以太网，USB 2.0		
打印功能	自定义尺寸页面，Xerox Installer, Intelligent Ready, 小册子打印，智能纸盒，远程打印，作业记帐，Printer Neighborhood, Run Black		
生产力工具	选配件	硬盘：个人 / 个人保存 / 安全打印 / 校样打印 / 保存的打印内容，连同打印，扩展字体 / 样式存储，分页整理，硬盘覆盖	
质保	一年上门质保		

规格	
设备管理	Xerox® CentreWare® Printer Management的Microsoft、Novell和UNIX版本，Xerox CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, 印量分析工具，配置卡，PrintingScout™, MailInX电子邮件提醒，PhaserSMART®
打印驱动程序	Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X v10.2及更高版本，Novell NetWare® 5.x/6.5(仅NDPS)，UNIX/Linux (参见网络信息)，Xerox Walk-Up®打印机驱动程序
介质处理	纸盘1：60-220 gsm；89 x 127mm-216 x 356mm 纸盘2-4：60-120 gsm；140 x 216mm-216 x 356mm 自动双面输稿器：60-120 gsm； 介质类型：透明胶片、信封、标签、光面纸和自定义尺寸的纸张
操作环境	温度：保存期间：-30°C-60°C；运行期间：10°C-32°C； 相对湿度：保存期间：10％-95％；运行期间：10％-80％； 噪声响度：运行期间：54 dBA；待机状态：33 dBA；
电气环境	电源：110-240V, 50-60Hz 耗电量：平均耗电量：230W/最大耗电量：1500W；符合能源之星®标配(S配置)
机器尺寸	Phaser 8560DN：406(W) x 533.4(D) x 368 mm(H)； 重量：28 kg
附加送纸器	135mm； 重量：7.3 kg
客户支持	一年上门质保、在线网络技术支持和电话服务支持

耗材购买信息
原装施乐固态青色墨粉(3块)3,400页*
原装施乐固态红色墨粉(3块)3,400页*
原装施乐固态黄色墨粉(3块)3,400页*
原装施乐固态黑色墨粉(3块)3,400页*
原装施乐固态黑色墨粉(6块)6,800页*
废墨盒
标准容量维护套件10,000页#
扩展容量维护套件30,000页#

* 印量为近似数，基于5％墨粉覆盖率 and A4 尺寸纸张。

预期寿命基于A4尺寸纸张，混合打印模式和特殊介质可能会大幅降低组件寿命，随机每个颜色携带两块固态墨粉。

选配件购买信息	
生产力工具	097S03812
512 MB内存	097S03382
525张纸盘	097S03667

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统，没有标贴的可能为非原装耗材。



©未经Fuji Xerox Printers公司许可，禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare® 和Phaser-Smart® 是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更，恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。
Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略，即长期研发得到的创新和/或改良都可能并入产品规格参数表中(可能与印刷本彩页时规定的值不同)。根据普遍接受的商业实践，通常买方须确认产品规格，在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方急于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。



富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话：010-58245000	武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室	电话：027-68850226
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话：021-23022288	长沙	长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1202、1209号	电话：0731-84183250
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话：020-83140000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话：0371-60208180
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层	电话：028-84779777	南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
沈阳	沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305、1306室	电话：024-31077002	福州	福州市五四路国贸广场29层C1	电话：0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话：0451-86299407	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
杭州	杭州市江干区航海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话：0571-88390046			

本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误，富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。“XEROX”及连接的球体图形是施乐公司在美国和/或其它国家的标识或注册商标。FXCL 1003

Phaser 8560



Phaser 8560 采用彩色固态墨粉的打印机

创新科技，精彩演绎，彩色打印的成本变革



多姿多彩的选择...

Fuji Xerox提供超值的办公设备，生产力达到更高水平：Phaser 8560打印机是繁忙的工作组的得力助手，作为一台彩色打印机，不仅速度快、成本合理，而且简单易用，小到台式机，大到使用四纸盘机型，可满足现代高效办公文档处理需要。



固态墨粉的好处是环保。它带来的废弃物只有普通彩色激光设备的40分之一。

卓越的彩色

Phaser 8560打印机的打印效果细节精确，色彩丰富、生动。

- 在从封面纸到回收纸张的一切纸张上都能以最佳效果输出。有效完成公司内部彩色打印项目，降低成本、提高效率。
- 真正的Adobe PostScript 3和自动彩色增强工具确保稳定、准确地打印复杂的彩色文档。
- 快速、灵活的打印日常作业。如果真的希望给别人留下深刻印象时，可以切换到2400 FinePoint打印分辨率模式。
- 卓越的色彩一致性和生动性。页数很多的打印作业也能保证始终如一的打印质量，最后一页和第一页几乎没有差别。

沿着创新之路，勇往直前。在商用名片纸、明信片、标签纸、透明胶片等介质上打印。不论是何种介质，都能得到同样精彩的输出。




全新技术带来的成本优势

Phaser 8560采用了全新的成像技术——不同于一般的激光打印机，Phaser 8560只需要四色蜡质固态耗材就能完成精彩影像的输出。由于新型的蜡质固态耗材不同于传统激光打印机的碳粉，并且打印过程中不需要使用硒鼓，因此Phaser 8560的打印成本将大大低于传统激光打印机。

- 和普通激光打印机相比，Phaser 8560在介质上墨点的大小和一致性更好
- 墨点的浓度更好
- 边缘清晰，输出效果有立体感

Phaser 8560效果



接受挑战的彩色打印机

Phaser 8560打印机的输出效果快速、引人注目。

- 首页打印输出时间缩短到只有5秒。打印速度不分黑白和彩色都可以达到30 ppm。
- 600 MHz处理器和256 MB内存(可以升级到1 GB)能够满足处理艰巨项目的需要。
- 纸盘总容量达625张，如果再增加第三和第四个纸盘，可以将容量增加到1,675张。
- 使用既简便，生产力又高的工具包括作业记帐、小册子打印、图像锐化及其它很多标配插件。
- 自动双面打印节约时间，降低纸张成本。



轻松实现高生产力

不用砸鼓的简单设计，加上其它一些有用的功能，使打印机安装、使用都很容易方便。

- 驱动程序自动安装，简洁明了，几分钟就能完成打印机设定。
- 添加耗材简单。不用再准备清洁工具，不再需要存放一堆备用材料。
- PrintingScout技术监控打印项目。如果发现问题，会弹出警告，并建议解决方案。
- 通过CentreWare IS嵌入Web服务器，直接从您的工作站管理、配置和监控打印作业。
- 内置安全工具(选配)，保护您的数据。安全打印功能可以只让持有PIN码的人拿到打印的纸张文件。硬盘重写功能可以在每次打印后或者按需将打印数据完全“粉碎”。



月平均负荷85000页，确保您繁忙部门打印任务的长久可靠性和质量。



设计出色，简单易用

大容量纸盘允许连续打印更多张。

- ① 100张纸盘1中可容纳自定义尺寸的各类不同介质
- ② 纸盘2可容纳525张
- ③ 多加一个或两个525张的纸盘
- ④ 使总容量攀升至1,675张