

FUJIFILM

富士数码相机

FinePix A900

富士数码相机

FinePix A610

富士数码相机

FinePix A820

富士数码相机

FinePix A800


用户手册

本手册将指导您正确使用富士数码相机

FinePix A900/FinePix A820/

FinePix A610/FinePix A800。

请严格按照指导说明进行操作。



digital
Tools for the Imagination.

Exif Print

xD
Picture Card™

S3

PictBridge



准备工作

相机使用方法

高级功能 • 拍摄

• 回放

• 电影

设置

相机连接

软件安装

附录

故障排除

BL00593-603(1)



目录

目录	2
前言	4
关于本手册	8
配件	10
相机部件和功能 (FinePix A610)	11
相机部件和功能 (除 FinePix A610 以外)	12
LCD 显示屏文字显示举例	13

准备工作

装入电池	14
装入存储卡	17
开启和关闭	20
设置语言、日期和时间	21
修改日期时间	23
选择语言	24

相机使用方法

拍摄照片 (自动模式)	25
采用对焦和曝光锁定拍摄照片	29
调节景物构图	31
观看图像	32
删除图像 / 电影	36
使用删除按钮 (⏏/▲)	36
用回放菜单删除图像	36

高级功能 — 拍摄

使用拍摄功能 — 设置步骤	39
设置拍摄模式 (FinePix A610)	41
设置拍摄模式 (除 FinePix A610 以外)	42
拍摄模式	44
微距 (特写)	49
设定闪光灯 (智能闪光)	50

自拍	52
增加显示屏亮度	54
使用拍摄菜单	55
设置拍摄菜单	55
拍摄菜单	59
改变感光度设置 (ISO ISO)	59
改变画质设置 (画质)	60
调节曝光补偿 (曝光补偿)	62
调节色彩平衡 (白平衡)	63

高级功能 — 回放

使用回放菜单	64
设置回放菜单	64
回放菜单	65
发送和接收图像 (红外线通信) (仅限 FinePix A900/FinePix A820)	65
设置自动回放 (幻灯片式播放)	69
DPOF 设置画面 (打印预约 (DPOF))	69
保护图像 (保护)	73
复制图像 (复制)	74
旋转图像 (图像旋转)	77
裁剪图像 (裁剪) (除 FinePix A610 以外)	78

高级功能 — 电影

拍摄电影	80
将相机设为 电影模式 (FinePix A610)	80
将相机设为 电影模式 (除 FinePix A610 以外)	80
拍摄电影	81
回放电影	83

设置

④ 设置	85
使用设置菜单	85
设置菜单选项	86

相机连接

连接电视机 (FinePix A610)	94
连接电视机 (除 FinePix A610 以外)	95
将相机直接连接至打印机 — PictBridge 功能	96

软件安装

在 Windows 计算机中的安装	100
在 Mac OS X 中的安装	103
连接计算机	106
FinePixViewer 的使用方法	110

附录

系统扩展选项	113
配件指南	114
正确使用相机的注意事项	116
电源及电池	117
给可充电电池放电	119
关于 xD-Picture Card™ 卡、SD 存储卡 和内存的注意事项	122
警告显示	123

故障排除

故障排除	127
------------	-----

技术规格	132
术语解释	142
安全使用须知	143
重要信息	147

可使用的存储卡

可在 FinePix A900、FinePix A820、FinePix A610 和 FinePix A800 中使用 **xD-Picture Card** 卡和 SD 存储卡。在本使用手册中，将这些卡统称为“存储卡”。

■ 拍摄前的测试

对于特别重要的拍摄 (如婚礼或出国旅行), 请务必进行试拍以确认相机的功能是否正常。

- 富士胶片有限公司对产品故障造成的意外损失 (如照相技术原因造成的费用或照相收入的损失) 不负任何责任。
- 本手册中所有资料均经过本公司小心核对, 以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差, 本公司不承担因此产生之后果。如果您发现任何错误或遗漏, 请向您所居住地区的富士数码相机代理商反映, 对此, 我们深表感谢。

■ 版权说明

未经所有者允许, 用本数码相机系统拍摄的图像不能用于违反版权法的用途, 除非用于个人目的。请注意, 即使纯粹用于个人目的, 在拍摄舞台表演、文艺节目和展览时可能也会受到一些限制。用户还必须注意, 当转让含有版权保护的图像或数据的存储卡时, 必须在版权保护法许可范围内进行。

■ 数码相机的拿放

该相机含有精密电子部件。为了确保正确记录影像, 使用时应避免撞击和震动。

■ 液晶

如果 LCD 显示屏受到损坏, 请务必小心显示屏中的液晶。如果发生下列任何一种情况, 请按指示采取紧急措施。

- 如果液晶接触到您的皮肤
请用布擦拭该部位, 然后用清水和肥皂彻底清洗。
- 如果液晶进入您的眼睛
请用干净的水冲洗受感染的眼睛至少 15 分钟, 然后寻求医护人员的帮助。
- 如果吞咽了液晶
请用水彻底漱口。喝大量的水并引诱呕吐。然后寻求医护人员的帮助。

■ 商标信息

-  和 **xD-Picture Card™** 是富士胶片有限公司的商标。
- IBM PC/AT** 是美国国际商业机械公司的注册商标。
- Macintosh**、**Power Macintosh**、**iMac**、**PowerBook**、**iBook** 和 **Mac OS** 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。
- Microsoft**、**Windows**、**Windows 图标**、**Windows Vista** 和 **Windows Vista 图标** 是微软公司在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
Windows 是 **Microsoft® Windows® Operating System** (微软视窗操作系统) 的简称。
- * 图标 “**Designed for Microsoft® Windows® XP**” 仅指本相机及其驱动程序。
- IrSimple™** 商标归 **Infrared Data Association®** 所有。
- IrSS™** 商标或 **IrSimpleShot™** 商标属于 **Infrared Data Association®**。
- SD** 图标是一种商标。
- 其他公司名或产品名都是其所有者的商标或注册商标。

■ 电气干扰说明

如果在医院或飞机上使用相机，请注意相机可能对医院或飞机中的某些设备产生干扰。详情请参见当地的有关法规。

■ 彩色电视制式说明

NTSC: 美国国家电视系统委员会，是一种主要被美国、加拿大和日本等国家采用的彩电广播规范。

PAL: 主要被中国和欧洲国家采用的一种逐行相位转换彩色电视系统。

■ Exif Print 格式 (Exif 2.2 版)

Exif Print 格式是一种新改进的数码相机文件格式，其中包含进行最佳打印所必需的各种拍摄信息。

* 有关更多信息，请参阅“正确使用相机的注意事项”(见 116 页)。

■ 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
本体							
	外壳 (金属部件)	×	○	○	○	○	○
	外壳 (树脂部件)	○	○	○	○	○	○
	传感器部件	○	○	○	○	○	○
	显示部件	○	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	基板部件	×	○	○	○	○	○
配件							
	电缆	×	○	○	○	○	○
	电池	○	○	○	○	○	○
	光盘	○	○	○	○	○	○
备注	○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						


■ 标志的含义

	10 图形含义：此标识是适用于在中国境内销售的电子信息产品的环保使用期限。此产品使用者只要遵守安全和使用上的注意事项，从生产之日起的十年期间不会对环境污染，也不会对人身和财产造成重大影响。此年限是根据安全使用期限的相关法律得出的。
	e 图形含义：该电子信息产品不含有毒有害物质或元素，是绿色环保产品。

■ 盒内各类同装物品的包装材料的标识



包装箱	:	CB	瓦楞纸板
隔板	:	CB	瓦楞纸板
托盘	:	PP 05	聚丙烯
照相机包装袋	:	HDPE 02	高密度聚乙烯
其他包装袋	:	LDPE 04	低密度聚乙烯
CD 包装袋	:	OTHERS 07	其他
包装硬壳	:	OTHERS 07	其他



图标表示可以使用的模式。

① 注意

该标记表示可能会影响相机工作的问题。

② 确认

该标记表示在相机工作时要注意的事项。

③ 备忘


该标记表示补充基本操作步骤的附加主题。

■ 可使用的存储卡

可在 FinePix A900、FinePix A820、FinePix A610 和 FinePix A800 中使用 **xD-Picture Card** 卡和 SD 存储卡。在本使用手册中，将这些卡统称为“存储卡”。

■ 关于插图

用户手册中的插图以 FinePix A800 为示例 (FinePix A900、FinePix A820 和 FinePix A610 操作方法相似)。在用户手册中，上、下、左和右以黑色三角形表示。上或下表示为 或 ，左或右表示为 或 。



按 时:



■ 关于每个机型的功能

本用户手册介绍 5 种机型：FinePix A900、FinePix A820、FinePix A610 和 FinePix A800。某些功能只能在一种机型上使用。5 种机型间的主要区别显示于下表中。

查看此表确认您的相机拥有的功能。

	FinePix A900	FinePix A820	FinePix A610	FinePix A800
模式拨盘 (见 12 页)	提供	提供	不提供	提供
拍摄模式 (M, P, Q, N) (见 44, 46 页)	提供	提供	不提供	提供
拍摄图像像素数 (见 60 页)	9M / 9M / 3:2 / 5M / 3M / 2M / 3M	8M / 8M / 3:2 / 4M / 2M / 3M	6M / 6M / 3:2 / 3M / 2M / 3M	8M / 8M / 3:2 / 4M / 2M / 3M
红外线传输功能 (见 65 页)	提供	提供	不提供	不提供
裁剪 (见 78 页)	提供	提供	不提供	提供
拍摄电影时录音 (见 82 页)	提供	提供	不提供	提供

某些机型可以使用的功能用以下标题表示。


表示此机型拥有此功能。




配件

确认是否提供以下所有配件。
请注意，配件可能会因机型而异。

- 5 号碱性电池 (LR6) (2 块)




- 手带 (1 根)




- 视频电缆 (1 根) (仅 FinePix A610)



- A/V 电缆 (1 根) (仅 FinePix A900/FinePix A820/
FinePix A800)



- USB 电缆 (微型 B 型) (1 根)



- CD-ROM (1 套)
Software for FinePix KA



- 用户手册 (本手册) (1 册)




连接手带


按步骤 1 和 2 所示连接手带。

如图 1 所示，在连接手带时，滑动搭扣以调节长度并慢慢从手带末端穿过。

1




2




相机部件和功能 (FinePix A610)

• 关于使用相机部件或功能的信息, 请参见括号内页码上的内容。



相机部件和功能 (除 FinePix A610 以外)


• 关于使用相机部件或功能的信息, 请参见括号内页码上的内容。
以下插图以 FinePix A900 为例 (FinePix A820 和 FinePix A800 操作方法相似)。



LCD 显示屏文字显示举例

*FinePix A800


■ 拍摄模式



- ① 自拍 (见 52 页)
- ② 微距 (特写) (见 49 页)
- ③ 闪光灯 (见 50 页)
- ④ 拍摄模式 (见 41, 42 页)
- ⑤ 电池电量指示 (见 16 页)
- ⑥ AF 框 (见 27 页)
- ⑦ 日期 / 时间 (见 21 页)
- ⑧ 白平衡 (见 63 页)

- ⑨ BMN 画质模式 (见 60 页)
- ⑩ 可拍摄的图像数 (见 139-141 页)
- ⑪ ISO 100 感光度 (见 59 页)
- ⑫ !AF AF 警告 (见 123 页)
- ⑬ 相机震动警告 (见 123 页)
- ⑭ 增大显示屏亮度 (见 54 页)
- ⑮ 内存 (见 19 页)
- ⑯ 曝光补偿 (见 62 页)

■ 回放模式



- ① 回放模式 (见 32 页)
- ② DPOF (见 69 页)
- ③ 保护 (见 73 页)
- ④ 画面编号 (见 88 页)
- ⑤ 礼物 (见 32 页)


在没有存储卡时，FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 有可保存图像的内存。当运行内存时， 显示在 LCD 显示屏上。

装入电池

操作本数码相机需要使用电池。首先，将电池装入相机。

■ 可使用的电池

5号碱性电池 (2) 或 5号镍氢 (Ni-MH) 充电电池 (2) (另售)




⚠ 注意


- 切勿使用以下类型的电池，否则可能会造成电池液渗漏或过热等严重问题：

1. 外壳裂开或剥落的电池
2. 混用不同类型的电池或新旧电池

- 切勿使用锰、镍镉或锂电池。
- 请使用与相机提供电池相同品牌和等级的5号碱性电池。



1 打开电池盒盖。




✓ 确认

打开电池盒盖前，请先检查相机是否关闭。

⚠ 注意

- 相机为开启状态时，请勿打开电池盒盖。否则可能会损坏存储卡或破坏存储卡中的图像文件。
- 请勿对电池盒盖用力过大。


2 按极性图标正确装入电池。



① 注意


请将电池的极性图标 (⊕ 和 ⊖) 与电池盒盖上的图标保持一致。

3 关闭电池盒盖。



检查电池电量

打开相机，查看 LCD 显示屏上的电量指示。



- ① 电池电量充足。(不显示)
- ② 电池电量不足。电池电量将很快耗尽。准备一组新电池。(亮红灯)
- ③ 电池电量已耗尽。画面将很快无显示，相机将停止工作。更换电池或对电池充电。(红灯闪烁)

注意

- 电池触点上的指印等污渍可能会缩短电池使用的时间。
- 5 号碱性电池 (以下简称碱性电池) 可以使用的因品牌而异。有些品牌电池的电量消耗可能比相机提供的电池要快。另外请注意由于电池的特性，碱性电池可以使用的在低温条件下 (0°C 到 +10°C) 将会缩短。因此最好使用 5 号镍氢 (Ni-MH) 电池。
- 视电池的性质而定，若相机在寒冷的场所使用，则电池电量指示 (或 或) 可能会很快出现。在使用前，请试着将电池放在衣袋中或类似地方使其变暖。
- 根据电池类型和电池电量，相机可能会不显示电池电量警告而耗尽所有电量。当再次使用以前电量已经耗尽的电池时，尤其可能出现这种情况。
- 视相机模式而定，从 至 的变化过程可能会变得更快。
- 有关电池的详细信息，请参阅 117-118 页。
- 刚购买时或者如果长期未使用，5 号镍氢 (Ni-MH) 电池可以使用的可能会较短。更多信息，请参阅 118 页。
- 电池电量消耗会因使用情况而有较大差异。当您从拍摄模式变为回放模式时，可能不会出现 ，而是 突然闪烁红色，并且相机可能停止工作。

装入存储卡

尽管可以将照片保存在相机的内存中，但存储卡（另售）中可以保存更多的图像。可在 FinePix A900、FinePix A820、FinePix A610 和 FinePix A800 中使用 **xD-Picture Card** 卡和 SD 存储卡。在本使用手册中，将这些卡统称为“存储卡”。

SD 存储卡

建议使用下列 SD 存储卡。FUJIFILM 公司已经确认这些卡可正常使用。


生产商：SanDisk

型号：Extreme III-1GB/Ultra II-512MB、1GB、2GB

备忘


- 我们的网站将对可兼容存储卡进行更新：
<http://www.fujifilm.com.cn>
- 根据具体的 SD 存储卡，短片的记录过程中可能会中断。
建议使用上述 SD 存储卡。
- 本相机不兼容 MMC 卡。

1 打开电池盒盖。




2 插入存储卡。

(xD-Picture Card 卡)



将金色标记与金色接触区域对准，然后将 **xD-Picture Card** 卡完全插入。

(SD 存储卡)




将金色标记与金色接触区域对准，然后将 **SD 存储卡** 完全插入。

续下页 ➡


❗ 注意

将 SD 存储卡插入相机之前请务必解除存储卡的保护锁定。若存储卡处于保护锁定状态，将无法执行记录 / 删除图像和格式化操作。若要解除保护锁定，只要向后滑动保护开关，即可正常使用 SD 存储卡。




❗ 注意


- 对于新的 SD 存储卡，此前在电脑或本相机以外的其他设备上使用过的存储卡，使用之前，请在本相机上将它格式化（见 91 页）。
- 请不要使用在背面带外露接触区域的 miniSD 适配器或 microSD 适配器。使用这类适配器可能会因为接触不良而导致故障或损坏。



3 关闭电池盒盖。



更换存储卡的方法



将存储卡按入插槽，然后慢慢放开手指。锁定装置松开，然后存储卡弹出。


! 注意

- 当保存存储卡时，请务必将其放在儿童无法触及的地方。存储卡会被吞入，并能导致窒息。万一儿童误吞存储卡，请立即采取医疗措施。
- 如果存储卡插入的方向不正确，则卡将无法在插槽中入位。插入存储卡时，请勿用力过大。
- 请注意，如果在锁定装置松开后您快速放开手指，则存储卡会跳出。
- 只有使用 FUJIFILM xD-Picture Card 卡以及经检验可正常使用的 SD 存储卡（见 17 页），才能保证本相机的正常操作。
- 有关 xD-Picture Card 卡、SD 存储卡和内存的信息，请参阅 122 页。

📝 备忘

- 视主体而定，图像文件大小可能会有变化。因此，记录数可能并不代表实际的画面数。
- 有关可拍摄的图像数，请参阅 139-141 页。

■ 关于内存



在没有存储卡时，FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 有可保存图像的内存。当运行内存时，**IN** 显示在 LCD 显示屏上。

当插入存储卡（另售）

[记录图像]：图像记录在存储卡中。

[回放图像]：回放存储卡中的图像。

当未插入存储卡（另售）

[记录图像]：图像记录在内存中。

[回放图像]：回放内存中的图像。

■ 关于内存中的图像


由于相机故障等问题，相机内存中的图像可能会被破坏或删除。请将重要的数据保存在其他介质中（例如，DVD-R、CD-R、CD-RW、硬盘等）。

可以将保存在内存中的图像传输到存储卡中（见 74 页）。

开启和关闭

以拍摄模式开启相机

完全按下 **POWER** (电源) 打开相机。
再次按下 **POWER** (电源) 关闭相机。



备忘 在拍摄模式和回放模式间改变


在拍摄过程中按 **▶**，将相机更改为回放模式。
半按快门按钮返回拍摄模式。

注意

- 当以拍摄模式开启相机时，镜头会移动并且镜头盖打开。注意不要阻挡镜头。
- 注意不要将指印弄在相机镜头上，否则会导致您拍摄的图像画质受损。

以回放模式开启相机

按住 **▶** 约 1 秒钟以回放模式开启相机。
回放时按 **▶** 关闭相机。



备忘

若要改变至拍摄模式，则半按快门按钮。

设置语言、日期和时间

若购买相机后初次使用相机，则语言、日期和时间是没有的。设置语言、日期和时间。

1 打开相机时出现“言語/LANG.”画面。



① 按 ▲, ▼, ◀ 或 ▶ 选择语言。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。

2 设置日期时间。



① 按 ◀ 或 ▶ 选择年、月、日、小时或分钟。



② 按 ▲ 或 ▼ 修改设置。

备忘

- 按住 ▲ 或 ▼ 不断改变数字。
- 若显示的时间超过“12”，则 AM/PM 设置会改变。

续下页 ➡

3 改变日期格式。



① 按 ◀ 或 ▶ 选择日期格式。



② 按 ▲ 或 ▼ 设定格式。



③ 设置完成后，请按 MENU/OK (菜单/确认)。

日期格式

例如 2007 年 4 月 26 日

YY.MM.DD: 2007.4.26

MM/DD/YY: 4/26/2007

DD.MM.YY: 26.4.2007

备忘

若电池被取出且相机长时间不使用时，也会出现 START MENU 画面。一旦连接 AC 电源适配器或电池被装入 2 小时以上，则即使在脱离这两种电源的情况下，相机设置仍会保留 6 小时左右。

自动关机功能

当启动自动关机功能时，如果相机在 2 或 5 分钟内未使用相机，此功能会将相机关闭 (见 92 页)。若要重新打开相机，请按 POWER (电源)。若要回放图像，请按住 ▶ 1 秒左右。

1 打开设置菜单。



* FinePix A800



① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开菜单。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择 “SET 设置”。



③ 按 ►。

2 显示“日期时间”画面。



* FinePix A800



① 按 ◀ 或 ▶ 选择 “ 1”。



② 按 ▼ 移到菜单项目。



③ 按 ▲ 或 ▼ 选择 “ 日期时间”。



④ 按 ►。
请参阅“2 设置日期时间。”(见 21 页)。

选择语言

1 打开设置菜单。



① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开菜单。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择 “SET 设置”。



③ 按 ►。

2 显示 “言語/LANG.” 画面。



* FinePix A800



① 按 ◀ 或 ▶ 选择 “2” (在 FinePix A610 上选择 1)。



② 按 ▼ 移到菜单项目。



③ 按 ▲ 或 ▼ 选择 “言語/LANG.”。




④ 按 ►。
请参阅 “1 打开相机时出现 “言語/LANG.” 画面。” (见 21 页)。

拍摄照片 (自动模式)


本章节讲述基本操作。

1 打开相机。

① 完全按下 POWER (电源) 打开相机。




② 将模式拨盘设置为  (仅 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800)。




! 注意

仅 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 需要进行步骤 ②。因为 FinePix A610 没有模式拨盘, 所以使用该机型时请忽略步骤 ②。

正确持握相机



将肘部抵住身体两侧, 并用双手握住相机。



切勿让手指遮住镜头或闪光灯。



! 注意

- 拍摄时移动相机会产生模糊的照片 (相机晃动)。用双手稳定握住相机。
- 如果镜头或闪光灯被手指或手带挡住, 则主体可能会对焦模糊或照片的亮度 (曝光) 可能不正确。
- 请检查镜头是否干净。如果镜头变脏 (如镜头上有指纹等), 请按照 116 页的说明对镜头进行清洁。

续下页 ➡

2 在 LCD 显示屏中检查构图。

使用变焦拨杆调节变焦倍数：



<FinePix A900/FinePix A820>

- 对焦范围
约 60 cm 至无穷远
- 光学变焦焦距 (35 mm 相机的相当值)
约 39 mm 至 156 mm
- 最大变焦倍数
4 倍

<FinePix A610>

- 对焦范围
约 60 cm 至无穷远
- 光学变焦焦距 (35 mm 相机的相当值)
约 39 mm 至 117 mm
- 最大变焦倍数
3 倍


<FinePix A800>

- 对焦范围
约 50 cm 至无穷远
- 光学变焦焦距 (35 mm 相机的相当值)
约 36 mm 至 108 mm
- 最大变焦倍数
3 倍

备忘

- 选择  微距拍摄模式拍摄特写照片 (见 49 页)。
- 如果想把物体拍摄的更大, 请使用数码变焦 (见 44, 89 页)。

3 对 AF 框中的主体进行对焦，然后将快门按钮按下一半。



确认

- 对焦在主体上
听到两声嘟嘟声
指示灯亮绿灯
- 未对焦在主体上
无声
!AF 显示
指示灯绿灯闪烁


备忘

快门按钮在完全按下拍摄照片之前有一个中间点，在此位置对焦和曝光被自动优化。

注意

半按快门按钮时，可能会听到镜头操作音。

4 将快门按钮按到底。



注意

当使用闪光灯拍摄照片时，由于闪光灯正在充电，图像可能会暂时消失并变暗。充电过程中，指示灯闪烁橙色灯。

确认

使用 FinePix A610 时，当您完全按下快门按钮时，相机会发出一声提示音并拍摄照片。

备忘

- 当主体不在 AF 框内，请使用 AF/AE 锁定拍摄照片（见 29 页）。
- 如果一次动作就将快门按钮按到底，则相机将拍摄照片，而 AF 框不会变化。

续下页 ➔

闪光灯



当半按快门按钮后，在闪光灯闪光之前在 LCD 显示屏上会出现 。


如果您不需要闪光灯拍摄照片，则更改闪光模式。关于闪光灯的信息，请参阅 50 页。

❗ 注意

- 照片拍摄前在 LCD 显示屏上显示的图像亮度、色彩等可能与实际记录的图像有差异。回放已经记录的图像进行检查 (见 32 页)。
- 选择较慢的快门速度会造成相机晃动，LCD 显示屏上出现 。请使用闪光灯或三脚架。
- 有警告显示的信息，请参阅第 123-126 页。更多信息，请参阅“故障排除”(见 127-131 页)。

■ 指示灯显示

按快门按钮等时，指示灯会亮起或闪烁。指示灯表示相机状态。




显示	状态
亮绿灯	锁定对焦
绿灯闪烁	相机晃动警告、AF 警告或 AE 警告 (拍摄就绪)
绿灯和橙色灯交替闪烁	保存到存储卡或内存 (拍摄就绪)
亮橙色灯	保存到存储卡或内存 (不可拍摄)
橙色灯闪烁	闪光灯正在充电 (闪光灯不会闪光)
红灯闪烁	- 存储卡和内存警告 - 卡未格式化、格式化不正确、内存已满、存储卡或内存错误 - 镜头操作错误



备忘

LCD 显示屏上出现详细警告信息 (见 123-126 页)。

采用对焦和曝光锁定拍摄照片




在以上构图中，主体（本例中为两个人）不在 AF 框内。此时半按快门按钮将会导致主体对焦模糊。

使用 AF/AE 锁定非常有效：

当拍摄不适合自动对焦的主体时，使用 AF/AE 锁定可以产生最佳效果（见 30 页）。

使用 AF/AE 锁定

1 稍稍移动相机，使其中一个主体位于 AF 框内。



2 半按快门按钮对焦在主体上。



半按



续下页 ➡

3 持续保持快门按钮半按状态。将相机移回到原来的构图区域，然后将快门按钮按到底。



确认

使用 FinePix A610 时，当您完全按下快门按钮时，相机会发出一声提示音并拍摄照片。

备忘


- 在释放快门之前可以反复应用 AF/AE 锁定。
- 在所有拍摄模式中使用 AF/AE 锁定可以保证杰出的效果。
- 在 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 上，半按快门按钮即可锁定对焦和曝光设定 (AF 和 AE 锁定)。

不适合使用自动对焦的主体

FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 使用高精度自动对焦结构。但是，下列情况可能对焦困难：



镜子或车身等非常光亮的对象



快速运动的对象



- 透过玻璃拍摄的对象
- 反光较弱的主体，如头发或皮毛
- 非实物主体，如烟雾或火焰
- 黑暗主体
- 与背景之间对比度很小甚至没有对比度的主体（如穿着与背景相同颜色服装的主体）
- 拍摄镜头中有另一个对比度很高的物体（不是主体）靠近 AF 框，可能比您的主体可能近也可能远（如镜头中人物背靠具有强烈对比度物体的背景）

对于此类主体请使用 AF/AE 锁定（见 29 页）。

调节景物构图

选择 LCD 显示屏显示。

按 DISP/BACK (显示/返回) 更改 LCD 显示屏显示。



文字显示



无文字显示



取景框线显示

最佳取景

将主体置于此画面中两条线的交叉点，或将其中一条水平线与地平线对齐。在进行拍摄镜头构图时，请使用此画面作为主体大小和镜头平衡的参考。



备忘


始终使用 AF/AE (自动对焦/自动曝光) 锁定功能进行取景构图。若不使用 AF/AE 锁定功能，可能导致不能正确对焦。

观看图像

回放图像进行检查。对于特别重要的拍摄，请务必进行试拍以确认相机的功能是否正常。

将相机设定至回放模式

在拍摄过程中按 ，将相机更改为回放模式。



相机关闭时，按住  约 1 秒钟，即可以回放模式打开相机。

备忘

- 按  时，LCD 显示屏上将出现最后拍摄的图像。
- 回放用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 以外的相机拍摄的图像时，LCD 显示屏上会出现  礼物图标。


注意

在 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/
FinePix A800 上可以观看的静止图像

本相机将显示在 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 上拍摄的静止图像，或显示在任何支持 xD-Picture Card 卡或 SD 存储卡 FUJIFILM 数码相机上的静止图像（包括某些未压缩图像）。对于非 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 相机上拍摄的静止图像，可能无法清晰回放或回放变焦。

选择 LCD 显示屏显示。

相机处于回放模式时按  (显示 / 返回) 更改 LCD 显示屏显示。




文字显示



无文字显示



按日期排序



多幅画面回放

单幅画面回放



选择所需要的图像:

按 ◀: 上一个图像

按 ▶: 下一个图像

选择图像



若要在缩略图列表画面中选择图像, 则在回放过程中按住 ◀ 或 ▶ 约 1 秒钟。松开 ◀ 或 ▶ 时, 相机将返回单幅画面回放。


回放变焦

1 放大/缩小。

在单幅画面回放过程中放大图像:

▢ 广角变焦
(缩小)

▢ 望远变焦
(放大)



变焦指示条



将变焦拨杆移到 ▢ 或 ▢ 放大或缩小图像。

2 显示图像的另一部位。



引导屏 (当前显示的图像)



按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 显示图像的另一部分。

■ 变焦倍数 (FinePix A900)

画质模式	最大变焦倍数
9M (3488 × 2616 像素)	约 5.5 倍
3:2 (3696 × 2464 像素)	约 5.8 倍
5M (2592 × 1944 像素)	约 4.1 倍
3M (2048 × 1536 像素)	约 3.2 倍
2M (1600 × 1200 像素)	约 2.5 倍

■ 变焦倍数 (FinePix A820/FinePix A800)

画质模式	最大变焦倍数
6M (3296 × 2472 像素)	约 5.2 倍
3:2 (3504 × 2336 像素)	约 5.5 倍
4M (2304 × 1728 像素)	约 3.6 倍
2M (1600 × 1200 像素)	约 2.5 倍

■ 变焦倍数 (FinePix A610)

画质模式	最大变焦倍数
6M (2848 × 2136 像素)	约 4.5 倍
3:2 (3024 × 2016 像素)	约 4.7 倍
3M (2048 × 1536 像素)	约 3.2 倍
2M (1600 × 1200 像素)	约 2.5 倍




备忘

按 DISP/BACK (显示 / 返回) 可取消回放变焦。

多幅画面回放

LCD 显示屏上出现多幅画面回放画面 (9 幅)。从 9 幅画面中选择所需要的一幅。




- ① 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 将光标 (有色方框) 移动到要选择的一幅画面。
反复按 ▲ 或 ▼ 跳到下一页。



- ② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 放大图像。

按日期排序

在按日期排序模式中，您可以查看同一天拍摄的所有图像。



① 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 将光标 (有色方框) 移动到要选择的一幅画面。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 放大图像。

选择日期



① 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 将光标 (有色方框) 移到左上画面中的 ◀。



② 按 ◀ 显示选择日期。



③ 按 ▲ 或 ▼ 移动光标 (有色方框) 选择日期。反复按 ▲ 或 ▼ 跳到下一页。



④ 按 ▶。

使用此模式删除不需要的图像或电影，使存储卡或内存中有足够的使用空间。本相机称图像为“画面”。

使用删除按钮 (⏏/▲)

按  (▲) 轻松删除图像。




- ① 按  或  选择删除图像。
- ② 按  (▲)。
- ③ 按  或  选择“执行”。
- ④ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 删除显示的图像。

用回放菜单删除图像



* FinePix A800

- ① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开回放菜单。
- ② 按  或  选择“ 删除”。
- ③ 按  按 。



* FinePix A800




④ 按 ▲ 或 ▼ 选择“单幅画面”或“所有画面”。



⑤ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。

一次删除一幅画面 (单幅画面)



① 按 ◀ 或 ▶ 选择删除画面 (文件)。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 删除当前显示的画面 (文件)。



备忘


若要删除其他画面 (文件)，则重复上述步骤。
删除画面 (文件) 完成时，按 DISP/BACK (显示 / 返回)。

❗ 注意

反复按 MENU/OK (菜单 / 确认) 删除连续的画面 (文件)。请当心不要误删除画面 (文件)。

续下页 ➡


删除所有画面 (所有画面)



按 MENU/OK (菜单 / 确认) 删除所有画面 (文件)。



备忘



按 DISP/BACK (显示 / 返回) 取消所有画面 (文件) 删除。一些未保护画面 (文件) 将保留不删除。



备忘

- 使用存储卡时，存储卡中的图像被删除。不使用存储卡时，内存中的图像被删除。
- 选择返回不会删除任何画面 (文件) 而返回单幅画面回放。
- 无法删除受保护画面 (文件)。删除这些画面之前先取消画面 (文件) 保护 (见 73 页)。
- 如果出现“DPOF 已定义删除 OK?”或“DPOF 已定义删除所有 OK?”，则再次按 MENU/OK (菜单 / 确认) 删除画面 (文件)。



注意

删除的画面 (文件) 无法恢复。请将重要的照片 (文件) 备份在计算机或其他存储介质上。

使用拍摄功能 — 设置步骤

指定拍摄照片的相机设置以获得最佳效果。常规指南如下所示。

1 选择拍摄模式。

设置拍摄模式。

相机设置根据拍摄场景定制。

请注意，拍摄模式的有效性及其设定方式可能会视您想要使用的模式而变化。

<FinePix A610>

在拍摄菜单中设置拍摄模式。有关设置拍摄模式的信息，请参阅 41 页。


	此模式提供了无法在自动模式 (见 48 页) 中设置的详细设置。
自动	这是拍摄照片最简单的模式 (见 44 页)。
	对正在拍摄的场景选择最佳拍摄模式 (见 44-48 页)。



<FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800>

用模式拨盘设置拍摄模式。有关设置拍摄模式的信息，请参阅 42 页。

自动	这是拍摄照片最简单的模式 (见 44 页)。
	对正在拍摄的场景选择最佳拍摄模式 (见 44-45 页)。
SP()	从拍摄菜单 (见 45-48 页) 中的 场景定位中为正在拍摄的场景选择最佳拍摄模式。




续下页 ➡

2 指定拍摄设置。

按动按钮或选择可让您指定拍摄功能的菜单。您可获得最佳拍摄效果。


■ 使用按钮以指定功能

 微距拍摄	用于近距特写拍摄 (见 49 页)。
 闪光灯	用于在黑暗场所中或背光主体等的拍摄 (见 50 页)。
 自拍	用于如团体照等拍摄者也被拍摄在照片中的场合 (见 52 页)。



■ 使用拍摄菜单指定功能 (MENU/OK (菜单/确认) 按钮)

 ISO	用于指定要求的感光度设定 (见 59 页)。
 画质	用于指定要求的图像尺寸 (见 60 页)。
 曝光补偿	使用此设置获得正确曝光 (仅 ) (见 62 页)。
 白平衡	用于调整色调 (仅 ) (见 63 页)。



* FinePix A800

设置拍摄模式 (FinePix A610)

通过选择拍摄模式中的一种，您可根据拍摄物体选择最合适的设置。

有关可用拍摄模式的信息，请参阅 39 页。



① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开菜单。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择 “风景” 拍摄模式。



③ 按 ►。



④ 按 ▲ 或 ▼ 选择设置。



⑤ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。


确认

- 有关可用的闪光模式，请参阅 51 页。
- 当在 拍摄模式中选择 以外的设置时，ISO (感光度) 设置只能选择自动。

设置拍摄模式 (除 FinePix A610 以外)

通过选择拍摄模式中的一种, 您可根据拍摄物体选择最合适的设置。

转动模式拨盘并选择拍摄模式。



拍摄功能:

- * 自动 (见 44 页)
- * 婴儿 (见 44 页)
- * 双重防抖 (见 44 页)
- * 减轻红眼 (见 44 页)
- * 数码变焦 (见 44 页)
- * 肖像 (见 45 页)
- * SP 场景定位

确认


- 有关可用的闪光模式, 请参阅 51 页。
- 当在 拍摄模式中选择 以外的设置时, ISO (感光度) 设置只能选择自动。

■ 选择场景定位设置 (SP 场景定位)

您可以从各种场景类型 (▲、✂、C、N、P、S、M、、、、、、、) 中选择。

选择拍摄菜单中 场景定位中的场景定位设置。

有关可用拍摄模式的信息, 请参阅见 39 页。



- ① 将模式拨盘设为 SP。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开菜单。



③ 按 ▲ 或 ▼ 选择 “场景定位”。



④ 按 ►。



⑤ 按 ▲ 或 ▼ 选择设置。



⑥ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。

本章节讲述可用的拍摄模式。

请注意, 拍摄模式的有效性及其设定方式可能会视您想要使用的模式而变化。(见 41, 42 页)

自动

这是提供简洁清晰拍摄最简单的模式。

该模式用于普通拍摄。

相机自动指定  曝光补偿和  白平衡设置。

婴儿

此功能适合给儿童拍照。

此模式  禁止闪光, 以便拍出自然状态的照片。

确认

在婴儿模式中不能使用闪光灯。

双重防抖 (除 FinePix A610 以外)

此功能适合对儿童或宠物等移动主体进行拍照。

使用此模式可获得较快的快门速度以减少手抖及被拍摄物体移动所造成的模糊。

减轻红眼 (除 FinePix A610 以外)

此模式适用于拍摄在光线不足情况下拍摄肖像。

使用此模式使红眼 (人眼在拍好的照片中是红的) 减到最轻。



注意

闪光灯自动闪光。请勿在无法使用闪光灯的场合使用此模式。

备忘

在光线较弱的条件下使用闪光灯拍摄照片时, 在照片中人的眼睛有时会出现红色。这是由于闪光灯的光在眼睛内部反射所引起。

数码变焦 (除 FinePix A610 以外)

使用此模式能将拍摄对象自动放大 3 倍, 并快速拍摄放大的图像。通过调节变焦开关启动光学变焦即可进一步变焦。

变焦指示条显示

FinePix A800



FinePix A900/FinePix A820



⚠ 注意

- 使用  数码变焦可对主体进行放大并拍摄。但这样会降低图像画质。当需要时请设置  数码变焦。
- 使用  数码变焦时，在LCD显示屏中可能会观察到逐渐增加的“斑点”效果。
-  数码变焦与  设置菜单中选择的  数码变焦 (见 89 页) 不同。使用  数码变焦时，光学变焦调整有效，而数码变焦调整无效。

👤 肖像

使用该模式拍摄可获得漂亮的皮肤色调和柔和的整体色调。

**▲ 风景**

此模式适用于在白天拍摄风景，并可拍出轮廓分明、画面清晰的风景照片，如建筑和山峰等。

**✔ 确认**

在风景模式中不能使用闪光灯。

🏃 运动

此模式适用于拍摄运动物体的照片。
该模式下，快速快门优先。

**🌃 夜景**

此模式适用于拍摄晚景和夜景。

采用慢快门拍摄照片，且最慢达 3 秒钟。

**✔ 确认**

因为采用慢快门拍照，所以请使用三脚架防止相机晃动。

续下页 ➡

自然光 (除 FinePix A610 以外)

此模式可以在光线不足的情况下拍照时产生自然状态的优美图像。

此模式也适合拍摄室内或者无法使用闪光灯的情况。

选择自然光模式时，相机会设置为高感光度。此模式可以在光线不足的情况下拍照时有效减少手抖及被拍摄物体移动所造成的模糊。



确认

在自然光模式中不能使用闪光灯。

海滩

使用此模式在强烈阳光下拍摄海滩时防止图像发黑并拍出清晰的照片。



雪景

使用此模式在拍摄整个画面显示白色的雪景时防止图像发黑并拍出清晰的照片。



烟火


使用此模式拍摄烟火。适合用慢快门拍出更加生动的烟火。



确认

- 在烟火模式中不能使用闪光灯。
- 快门速度设置: 1/2 秒到 4 秒。
- 在烟火模式中时，请使用三脚架以防止相机晃动。

选择曝光时间设置



按 ◀ 或 ▶ 选择曝光时间。

🌅 日落

使用此模式拍摄日落，使色彩更加鲜艳。



🐠 潜水

装有防水套拍摄时使用此模式。可以拍出更加生动的海洋蓝色照片。



* 花卉特写

使用此模式放大拍摄花卉特写。可以拍出更加生动的花瓣照片。



👉 确认

- 在花卉特写模式中不能使用闪光灯。
- 对焦范围
<FinePix A900/FinePix A820>
广角：
约 10 cm 至 2 m
望远：
约 26 cm 至 2 m
<FinePix A610/FinePix A800>
广角：
约 10 cm 至 2 m
望远：
约 35 cm 至 2 m

🍷 聚会

使用此模式拍摄室内婚礼和聚会。
此模式可以在光线不足时产生自然状态的优美图像。



续下页 ➡

博物馆

在博物馆等对使用闪光灯、操作音和快门音进行限制的场所，使用此模式。闪光模式强制设为禁止闪光，并且操作音、快门音和自拍指示灯为关闭。



备忘

使用此模式前请先确认是否允许拍摄。

文字

使用此模式拍摄文件和白板。
适合更清晰地拍摄字母。



确认

对焦范围

<FinePix A900/FinePix A820>

广角:

约 10 cm 至 2 m

望远:

约 26 cm 至 2 m

<FinePix A610/FinePix A800>

广角:

约 10 cm 至 2 m

望远:

约 35 cm 至 2 m

手动

将拍摄功能设置为手动以便亲自控制。

拍摄功能:



-  曝光补偿 (见 62 页)
-  白平衡 (见 63 页)

🌸 微距 (特写)

使用此模式拍摄特写照片。

可用的拍摄模式：📷、自动、😊、📷、🔍、🌙、🔊、OFF
(见 44, 46, 47, 48 页)

按 🌸 (🔍) 选择微距拍摄模式。
再按 🌸 (🔍) 取消微距拍摄模式。



🌸 出现在 LCD 显示屏上表示
您可拍摄特写照片。

⚠ 注意

📷、🔍 和 🌙 在 FinePix A610 上无效。

✅ 确认

- 对焦范围
<FinePix A900/FinePix A820>
广角：
约 10 cm 至 80 cm
望远：
约 26 cm 至 80 cm
<FinePix A610/FinePix A800>
广角：
约 10 cm 至 80 cm
望远：
约 35 cm 至 80 cm
- 闪光拍摄的有效范围
约 30 cm 至 80 cm

📌 备忘


- 当设置 * 或 模式时，相机将自动设置为 🌸 微距拍摄模式。
- 在微距拍摄模式中时，请使用三脚架以防止相机晃动。
- 下列操作会取消微距拍摄模式：
 - 更改拍摄模式设置
 - 关闭相机

⚡ 设定闪光灯 (智能闪光)

闪光拍摄用于夜间或室内黑暗地方拍摄照片。根据拍摄类型，从 6 种闪光模式中选择闪光模式。有关可用的拍摄模式，请参阅 51 页。

📎 备忘

通过计算主体距离和亮度，相机会根据拍摄条件自动调整闪光量。这样可以在光线不足（光线黯淡的房间等）时始终保持图像亮区 / 暗区的平衡。智能闪光功能可以在使用闪光灯时保证效果一致。



📎 备忘

当半按快门按钮后，在闪光灯闪光之前在 LCD 显示屏上会出现

AUTO 自动闪光 (不显示)

该模式用于普通拍摄。根据拍摄情况，相机自动控制闪光灯闪光。

👁 减轻红眼

此模式适用于拍摄在光线不足情况下拍摄肖像。使用此模式使红眼（人眼在拍好的照片中是红的）减到最轻。在 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 上，您可以将此模式设置为拍摄模式的一种（见 44 页）。



📎 备忘 红眼效果

在光线较弱的条件下使用闪光灯拍摄照片时，在照片中人的眼睛有时会出现红色。这是由于闪光灯的光在眼睛内部反射所引起。

⚡ 强制闪光

在背光场景中，或在明亮的灯光下拍照时为了获得真正的色彩，请使用此模式。在此模式中，闪光灯每次在明亮或黑暗情况下均闪光。

🚫 禁止闪光

此模式适用于闪光灯无法使用的场合。当在黑暗环境中以禁止闪光模式拍摄时，请使用三脚架以防止相机晃动。任何情况下，闪光灯都不会闪光。

S&F 慢同步， 👁 减轻红眼 + 慢同步

此模式可让您在夜间拍摄人物照片，这些照片能清晰地显示主体和夜间背景。为防止相机晃动，请务必使用三脚架。使用 与减轻红眼模式同步。使用 选择最长可达 3 秒的慢快门速度。

❗ 注意

在明亮场景中，可能会发生曝光过度。

✔ 确认

闪光灯的有效范围 (☼: 自动)

<FinePix A900/FinePix A820>

广角:

约 60 cm 至 3.9 m

望远:

约 60 cm 至 1.8 m

<FinePix A610>

广角:

约 60 cm 至 3.5 m

望远:

约 60 cm 至 1.9 m

<FinePix A800>

广角:

约 50 cm 至 3.8 m

望远:

约 60 cm 至 2.0 m

如果您拍摄闪光灯的有效范围以外的照片，则即使使用了闪光灯，但图像看上去可能还很暗。

❗ 注意 闪光灯使用须知

- 若闪光灯正在充电时 (指示灯橙色闪烁) 按动快门按钮，则照片拍摄时不闪光 (使用自动和  时)。
- 若电池电量低时，闪光灯的充电时间可能会增加。
- 当使用闪光灯拍摄照片时，由于闪光灯正在充电，图像可能会暂时消失并变暗。充电过程中，指示灯闪烁橙色灯。
- 当闪光灯闪光几次 (预闪光和主闪光)。照片拍摄之前切勿移动相机。

✔ 确认

每种拍摄模式中可用闪光模式的列表

(、、 和  在 FinePix A610 上无效)。

	自动					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
自动	✓	✓	✓	✓		
				✓		
	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓		
	✓		✓	✓		
				✓	✓	✓
				✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
				✓		
		✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		
				✓		
		✓				
OFF				✓		
TEXT			✓	✓		



☺ 自拍

将拍摄者拍入照片中时使用自拍。当拍摄者离开相机时，请使用三脚架防止相机跌落。

可用的拍摄模式：全部（见 44-48 页）

⬡ 设置自拍

每次按  (▼)，自拍设置都会改变。




最后显示的设置所选模式。

：在 10 秒钟后拍摄照片。

：在 2 秒钟后拍摄照片。

⬡ 使用自拍功能拍照


- 1 半按快门按钮对主体进行对焦，然后完全按下快门按钮。




半按快门按钮对主体进行对焦。

在不释放快门按钮的情况下，完全按下（按到底）按钮开始自拍。

2 在选择的时间内拍摄照片。



自拍指示灯从完全亮着变为闪烁后 (仅使用 2 秒自拍功能时闪烁), 拍摄照片。



LCD 显示屏上出现倒计时秒图标, 表示拍摄照片前的剩余时间。



使用 2 秒自拍功能

即使相机安装在三脚架上, 而您仍然担心相机会晃动时, 此功能非常有用。



备忘



- 若要停止自拍, 一旦自拍开始, 请按 DISP/BACK (显示 / 返回)。
- 以下任何一种方式都会取消自拍设置:
 - 结束拍摄
 - 更改拍摄模式设置
 - 将相机设置为回放模式
 - 关闭相机
- 注意按快门按钮时请勿站在镜头前, 因为这样会导致无法获得正确的对焦或亮度 (曝光)。

☀ 增加显示屏亮度

当您在光线不足或白天难以看清显示屏时，使用此功能暂时增加 LCD 显示屏的亮度。

增加 LCD 显示屏亮度

按 ☀ (▲) 使 LCD 显示屏更亮。
再次按 ☀ (▲) 使 LCD 显示屏恢复正常亮度。



此功能开启时，☀ UP 在 LCD 显示屏上闪烁。

备忘

- 每次拍摄结束后，此功能会自动取消。
- 此功能开启时，会增加 LCD 显示屏上图像中的斑点数量。这是正常现象，不会影响拍摄的图像。
- 此功能只是为了查看照片的构图。并不能增加图像亮度。
- 即使在光线严重不足时增加了亮度，您也可能无法查看主体。
- 色调可能会因主体而异。

使用拍摄菜单

用拍摄菜单调节图像质量。您可在多种情况下进行拍照。

设置拍摄菜单




* FinePix A800



① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开“拍摄菜单”。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择菜单。



* FinePix A800



③ 按 ►。



④ 按 ▲ 或 ▼ 更改设置。



⑤ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。

■ 拍摄菜单选项列表 (FinePix A610)

菜单	功能	设置	出厂设置
拍摄模式 (见 41 页)	使用此设置为拍摄中的场景提供最佳拍摄菜单。	/ 自动 / / / / / / /	自动
ISO (见 59 页)	指定主体周围灯光所要求的感光度设置。 感光度值越大，则获得的感光度就越高。感光度设置越高，则您可在越暗的场所中拍摄。	自动 / 400 / 200 / 100	自动
画质 (见 60 页)	请指定图像尺寸。 图像尺寸越大，所获得的图像画质就越好。图像尺寸越小，能拍摄的图像数量就越多。	F / N / 3:2 / / /	N
曝光补偿 (见 62 页)	当拍摄模式设置为 时，可以使用此设置。 使用此设置获得正确曝光。	-2 EV 至 +2 EV (1/3 EV 增量)	±0
白平衡 (见 63 页)	当拍摄模式设置为 时，可以使用此设置。 使用该设置调节色彩平衡以适合主体周围灯光的色彩。	自动 / / / /	自动

备忘

请注意，拍摄菜单将视所选择的拍摄模式而变化。

- 当拍摄模式设置为 以外的设置时。



- 当拍摄模式设置为 时。



■ 拍摄菜单选项列表 (FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800)

菜单	功能	设置	出厂设置
 场景定位 (见 42 页)	当模式拨盘设置为 SP 时，可以使用此设置。 使用此设置为拍摄中的场景提供最佳拍摄菜单。		
 ISO (见 59 页)	指定主体周围灯光所要求的感光度设置。 感光度值越大，则获得的感光度就越高。感光度设置越高，则您可在越暗的场所中拍摄。	自动 / 800 / 400 / 200 / 100	自动
 画质 (见 60 页)	请指定图像尺寸。 图像尺寸越大，所获得的图像画质就越好。图像尺寸越小，能拍摄的图像数量就越多。	FinePix A900: 9M / F/9M N/3.2 / 5M / 3M / 2M / 0.3M	9M N
		FinePix A820/ FinePix A800: 8M F / 8M N / 3.2 / 4M / 2M / 0.3M	8M N
 曝光补偿 (见 62 页)	当拍摄模式设置为  时，可以使用此设置。 使用此设置获得正确曝光。	-2 EV 至 +2 EV (1/3 EV 增量)	±0
 白平衡 (见 63 页)	当拍摄模式设置为  时，可以使用此设置。 使用该设置调节色彩平衡以适合主体周围灯光的色彩。	自动 /  /  /  / 	自动

续下页 ➡

备忘

请注意，拍摄菜单将视所选择的拍摄模式而变化。

- 当拍摄模式设置为 、、、、、。
- 当拍摄模式设置为 、、、、、、、、、 (模式拨盘设置为 SP)。
- 当拍摄模式设置为 时 (模式拨盘设置为 SP)。



改变感光度设置 (ISO ISO)

使用此菜单指定主体周围灯光所要求的感光度设置。
感光度值越大, 则获得的感光度就越高。感光度设置越高, 则您可在越暗的场所中拍摄。

确认

设置


<FinePix A610>

自动 /400/200/100

<FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800>

自动 /800/400/200/100

选择自动作为感光度设置, 相机根据主体的亮度选择最佳感光度设置。



当感光度设置被设置为不包括自动的另一个设置时, 所选择的感光度设置会出现在 LCD 显示屏上。

备忘

当在拍摄模式中选择 手动以外的设置时, ISO (感光度) 设置只能选择自动。

注意

尽管越是高的感光度设置可让您在越是暗的场所拍摄照片, 但这也增加您图像中的斑点数量。选择最适合环境的感光度设置。

改变画质设置 (画质)

使用此菜单指定图像尺寸 (记录像素数)。
选择正在拍摄场景的画质设置。

■ 拍摄模式中的画质设置 (FinePix A900)

画质模式	用途示例
9M F (3488 × 2616) 9M N (3488 × 2616)	在 10R (25.4 × 30.5 cm)/A3 纸上打印 若要更佳画质, 请选择 9M F
3:2 (3696 × 2464)	
5M (2592 × 1944)	在 10R (25.4 × 30.5 cm)/A4 纸上打印
3M (2048 × 1536)	在 6R (15.2 × 20.3 cm)/A5 纸上打印
2M (1600 × 1200)	在 4R (10.2 × 15.2 cm)/A6 纸上打印
03M (640 × 480)	用于电子邮件或网站

■ 拍摄模式中的画质设置 (FinePix A820/FinePix A800)

画质模式	用途示例
8M F (3296 × 2472) 8M N (3296 × 2472)	在 10R (25.4 × 30.5 cm)/A4/A3 纸上打印 若要更佳画质, 请选择 8M F
3:2 (3504 × 2336)	
4M (2304 × 1728)	在 6R (15.2 × 20.3 cm)/A5 纸上打印
2M (1600 × 1200)	在 4R (10.2 × 15.2 cm)/A6 纸上打印
03M (640 × 480)	用于电子邮件或网站

■ 拍摄模式中的画质设置 (FinePix A610)

画质模式	用途示例
6M F (2848 × 2136) 6M N (2848 × 2136)	在 10R (25.4 × 30.5 cm)/A4 纸上打印 若要更佳画质, 请选择 6M F
3:2 (3024 × 2016)	
3M (2048 × 1536)	在 6R (15.2 × 20.3 cm)/A5 纸上打印
2M (1600 × 1200)	在 4R (10.2 × 15.2 cm)/A6 纸上打印
03M (640 × 480)	用于电子邮件或网站

区域拍摄和画质设置

不包括 3:2 的区域拍摄



采用 3:2 的区域拍摄



标准拍摄提供了 4:3 的长宽比，3:2 拍摄提供了 3:2 的长宽比 (与 35 mm 胶片和明信片相同的长宽比)。




备忘

- 拍摄图像的像素数越大，图像质量就越好。随着拍摄图像的像素数变小，您可以将更多的画面记录在存储卡中。
- 即使相机关闭或模式设置改变时，画质设置仍会保留。
- 更改画质设置时，可拍摄的画面数也会改变 (见 139-141 页)。设置右上方的数字表示可拍摄画面的数量。

调节曝光补偿 (曝光补偿)

可用的拍摄模式： (见 48 页)

将此菜单用于拍摄可获得正确亮度 (曝光), 例如主体和背景之间有极高对比度的拍摄。



正 (+) 补偿



负 (-) 补偿



确认

- 补偿范围：-2 EV 至 +2 EV
(一共 13 档，以 1/3 EV 为设定单位)
- “EV”术语解释 (见 142 页)
- LCD 显示屏的亮度会根据曝光补偿设置而提高或降低。

补偿指南

- 背光肖像：
+2/3 EV 至 +1 2/3 EV



- 非常明亮的场景 (如雪景) 和强反光的主体：+1 EV



- 以天空为主的镜头：+1 EV
- 聚光灯下的主体，特别是在黑色背景下：-2/3 EV
- 低反光的场景，如拍摄松树或深暗色的植物：-2/3 EV

备忘

- 即使相机关闭，此设置也会保留 ( 图标出现)。如果不需要补偿，则将曝光补偿设置为 “± 0 EV”。
- 以下任何方式都会禁用曝光补偿：
 - 在自动或  模式下使用闪光灯
 - 在  模式下拍摄黑暗场景




调节色彩平衡

(WB 白平衡)

可用的拍摄模式： (见 48 页)

用白色为基色调节色彩平衡以适合主体周围的灯光色彩。



自动：自动调整

：在晴朗的户外拍摄

：在阴影下拍摄

：在日光荧光灯下拍摄

：在暖白荧光灯下拍摄

：在冷白荧光灯下拍摄

：在白炽灯光下拍摄



备忘

- 在自动模式下，对于如人物脸部的特写和在特殊光源下拍摄的照片等主体，可能无法获得正确的白平衡。选择适合光源的正确白平衡。
- 当闪光灯闪光时，将采用闪光灯的白平衡设置。因此，为获得特定的效果，应该将闪光模式设为 禁止闪光 (见 50 页)。
- 视拍摄条件 (光源等) 而定，色调可能会有变化。
- 拍照后，请查看图像色调 (白平衡)。
- “白平衡”术语解释 (见 142 页)。

使用回放菜单

使用此菜单回放拍摄的图像。

设置回放菜单



① 按 将相机设置为回放模式 (见 32 页)。



* FinePix A800




② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开 “回放菜单”。



③ 按 或 选择菜单。



④ 按 。



* FinePix A800



⑤ 按 或 更改设置。



⑥ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。

注意

菜单列表会因机型而异。



发送和接收图像

(📶) 红外线通信

(仅限 FinePix A900/FinePix A820)

您可以将拍摄的图像发送到另外的 FUJIFILM 数码相机 (如果该相机具有 IR 功能)、拥有高速红外线传输能力的其他设备或任何其他具有 IrSimple 功能的移动设备。您也可以从具有高速红外线传输功能的 FUJIFILM 数码相机或其他设备, 或者具有 IrSimpleShot™ (IrSS™) 功能的移动设备上接收拍摄的图像。

■ 选择菜单



① 按 将相机设置为回放模式 (见 32 页)。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 开启回放菜单。



③ 按 ▲ 或 ▼ 选择 (📶) 红外线通信。



④ 按 MENU/OK (菜单 / 确认)。



备忘

您可在设置菜单中指定红外线传输设置。有关指定红外线传输设置的说明, 请参阅第 85、87 页。




确认

更多说明, 请参阅随各设备提供的手册。

发送图像数据


此处以将图像数据发送至 FUJIFILM 数码相机为例。您可以同样的方法将数据发送至其他设备。




① 开启相机。



② 按 ◀ 或 ▶ 选择发送照片 (文件)。



③ 将相机的红外线端口对准相机红外线端口的正面 (见 12 页)。传输角度保持在 15° 以内, 约 5 到 20 cm 之间。



④ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 开始传输。
传输完毕时, LCD 显示屏上会显示 “发送完毕”。

! 注意


- 传输图像数据时请确认您的相机开启。
- 动画图像无法传输。
- 用 FinePix A900/FinePix A820 以外的相机  拍摄的图像可能无法打印或传输。

✓ 确认

更多信息, 请参阅随接收设备提供的手册。

接收图像数据


此处将以从 FUJIFILM 数码相机接收图像数据为例。您可以同样的方法从其他设备上接收图像数据。



① 打开相机。




② 按 ◀ 或 ▶ 选择发送照片 (文件)。



(角度: 最大 15°)

③ 将相机的红外线端口对准相机红外线端口的正面 (见 12 页)。传输角度保持在 15° 以内, 约 5 到 20 cm 之间。



④ 按 ▼ 开始传输。

传输完毕时, LCD 显示屏上会显示 “接收完毕”。

续下页 ➡

 注意

- 动画图像无法传输。
- 如果发送图像数据的画质超过 **3M**，则图像的画质将被设定为 **3M**。
- 如果显示“通信错误”、“无法发送”或“无法接收”，请按 **MENU/OK** (菜单/确认) 或 **▼** 重新传输图像数据，或者按 **DISP/BACK** (显示/返回) 取消传输。
- 请勿在发送和接收设备中间放置任何物品。
- 将相机放置阳光直射下或荧光灯光线下可能会妨碍数据成功传输。
- 当靠近红外线传输设备 (如电视机或录像机的遥控器) 或产生电磁干扰的设备时，可能无法成功传输。
- 进行图像数据传输时，请将红外线端口正确对准设备或相机红外线端口正面。




备忘

当回放从其他相机上接收的图像时，LCD 显示屏上将显示 。

设置自动回放

(幻灯片式播放)

使用此模式连续回放拍摄的图像。您可选择回放间隔和图像转变的类型。



* FinePix A800


备忘

- 若要中断 幻灯片式播放，请按 MENU/OK (菜单 / 确认)。
- 按 ◀ 或 ▶ 向前或向后回放图像。
- 幻灯片式播放过程中，自动关机功能 (见 92 页) 不会启动。
- 录像回放自动开始。当录像回放结束时，回放功能使图像继续回放。
- 在回放过程中，按一下 DISP/BACK (显示 / 返回) 显示屏幕帮助。

DPOF 设置画面

(打印预约 (DPOF))

使用一台兼容 DPOF 的打印机，您可指定图像、打印数量、打印或不打印日期。




* FinePix A800

- 显示日期 : 日期将打印在打印件上。
 关闭日期 : 日期不会打印在打印件上。
 重设所有 : 所有 DPOF 设置将被取消。


续下页 ➡

显示日期 / 关闭日期

选择“显示日期” ，LCD 显示屏上出现 ，并且日期将印在您打印的照片上。



若要指定更多的 DPOF 设置，重复步骤 ① 和 ②。



备忘 取消 DPOF 设置

- ① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开回放菜单，再按 ▲ 或 ▼ 选择  打印预约 (DPOF)。
- ② 按 ▶。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 选择“显示日期 ”或“关闭日期”，再按 MENU/OK (菜单 / 确认) 显示打印预约画面。
- ④ 按 ◀ 或 ▶ 选择您想把 DPOF 设置取消的画面 (文件)。
- ⑤ 按 ▼ 设置打印数量为 0。

若要取消另一张画面 (文件) 的 DPOF 设置，请重复步骤 ④ 和 ⑤。

请按 MENU/OK (菜单 / 确认) 以完成设置。

- 重置所有 (见 71 页)

备忘

- 当 DPOF 设置是在另一台相机上指定时。



若数据包括一个带有在另一台相机上指定的 DPOF 设置的画面 (文件), 则会出现“重新设定 DPOF OK?”。按 MENU/OK (菜单 / 确认) 删除已为每一个画面 (文件) 指定的所有 DPOF 设置。再给每一个画面 (文件) 指定 DPOF 设置。

- 可以在同一张存储卡上要求打印多达 999 个画面 (文件) 的照片。
- 无法指定电影的 DPOF 设置。

注意

- 在选择设置时按 DISP/BACK (显示/返回) 会取消全部当前设置。如果有以前的 DPOF 设置, 则只取消修改的设置。
- 当选择“显示日期” 设置时, 通过使用打印服务或兼容 DPOF 的打印机, 可以将日期打印在照片上 (视打印机规格而定, 在某些情况下可能无法打印日期)。
- 用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 以外的相机拍摄的图像可能无法指定 DPOF 设置。

重设所有

取消所有 DPOF 设置:




在回放菜单中选择重设所有 (见 69 页)。



按 MENU/OK (菜单 / 确认)。

备忘



 在当图像指定 DPOF 设置时, 在回放过程中出现在 LCD 显示屏上。

 打印预约 (DPOF)

DPOF 代表“数码打印指令格式”，指一种可以用来提高保存在存储卡等介质上，用数码相机拍摄的图像的打印设置的文件格式。保存的设置包括打印哪些画面等信息。

本章节将详细介绍如何在 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 相机上设置打印指令。

*某些打印机不支持日期和时间打印或打印张数。

*指定打印时可能出现如下警示信息。

“DPOF 已定义删除 OK?”

“DPOF 已定义删除所有 OK?” (见 38 页)

当删除图像时，对应于该图像的 DPOF 设置也同时被删除。

“ 重新设定 DPOF OK?” (见 71 页)

如果插入的存储卡中含有已在其他相机中设定打印设置的图像，将重新设定打印设置并替换原来的打印设置。

[DPOF 文件错误] (见 125 页)

同一张存储卡上最多只能为 999 幅图像设定打印设置。



保护图像

(保护)


使用此模式防止画面 (文件) 被意外删除。本相机称图像为 “画面”。

画面设定 / 重设所有

若只保护或取消保护选择的画面 (文件):



不受保护的



受保护的 (出现)



① 按 ◀ 或 ▶ 选择受保护 / 不受保护的画面 (文件)。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 保护 / 不保护当前显示的画面 (文件)。


不受保护的: 保护画面 (文件)

受保护的: 重设画面 (文件)

若要保护另一个画面 (文件), 重复步骤 ① 和 ②。


当完成保护画面 (文件) 时, 请按 DISP/BACK (显示 / 返回)。

保护所有




按 MENU/OK (菜单 / 确认) 保护所有画面 (文件)。

取消所有保护



按 MENU/OK (菜单 / 确认) 不保护所有画面 (文件)。

备忘 中途停止操作



若图像非常大，则对所有画面（文件）进行保护或不保护可能需要一段时间。

如果您在此过程中想要拍照或录像，请按 DISP/BACK（显示 / 返回）。

! 注意

格式化功能会删除所有画面（文件），包括受保护的画面（文件）（见 91 页）。

复制图像 (COPY 复制)

可以将保存的图像在内存和存储卡之间传输。本相机称图像为“画面”。

■ 选择复制



① 按 ▲ 或 ▼ 选择“IN 内存 → 存储卡”或“存储卡 → IN 内存”。



② 按 ►。


一次复制一幅画面 (画面)



① 按 ▲ 或 ▼ 选择 “画面”。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认)。



③ 按 ◀ 或 ▶ 选择要复制的画面 (文件)。



④ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 复制当前显示的画面 (文件)。



备忘

若要复制另一个画面 (文件)，重复步骤 ③ 和 ④。
当完成复制画面 (文件) 时，按 DISP/BACK (显示 / 返回)。


复制所有画面 (所有画面)



① 按 ▲ 或 ▼ 选择 “所有画面”。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认)。



③ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 复制所有画面 (文件)。

⚠ 注意

- 当 LCD 显示屏上出现 [存储介质满] 或 [存储介质满] 时，数据复制将中途停止。
- 当复制已指定 DPOF 设置的图像时，不复制 DPOF 设置。

旋转图像 图像旋转

当以垂直位置拍摄时, 图像在 LCD 显示屏上显示为水平。
使用此模式旋转图像和显示正确方向。

! 注意

无法旋转受保护画面 (文件)。旋转这些画面之前先取消画面 (文件) 保护 (见 73 页)。

📎 备忘

只有用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 回放时才能旋转图像。

您可能无法旋转用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 以外的相机拍摄的图像。



① 按 ◀ 或 ▶ 选择旋转画面 (文件)。




② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开 “回放菜单”。



③ 按 ▲ 或 ▼ 选择  图像旋转。



④ 按 MENU/OK (菜单 / 确认)。



⑤ 按 ▲ 或 ▼ 旋转图像。
▼: 顺时针 90 度旋转图像。
▲: 逆时针 90 度旋转图像。



⑥ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。下次回放此图像时, 它将自动旋转。
按 DISP/BACK (显示 / 返回) 取消旋转图像。


裁剪图像 (裁剪) (除 FinePix A610 以外)

使用此模式裁剪所拍图像上需要的部分。

1 选择菜单。

- ① 按  将相机设置为回放模式 (见 32 页)。
- ② 按  或  选择裁剪画面 (文件)。
- ③ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开“回放菜单”。
- ④ 按  或  选择 “ 裁剪”。
- ⑤ 按 。

2 指定图像的裁剪部分。



变焦指示条



- ① 将变焦拨杆设置为  或  放大或缩小图像。




引导屏
(当前显示的图像)



- ② 按 、、 或  显示图像的另一部分。



③ 按 MENU/OK (菜单 / 确认)。



3 记录图像。



确认保存的图像尺寸并按 MENU/OK (菜单 / 确认)。

裁剪下的图像被作为一个单独的文件添加在最后的画面中。

备忘

- 按 DISP/BACK (显示 / 返回) 返回单幅画面回放。
- 视步骤2的变焦倍数而定, 保存的图像尺寸可能会不同。
对于 0.3M, 出现黄色“OK”执行”选项表明无法裁剪。
- 图像尺寸 (FinePix A900)

5M	在 10R(25.4 × 30.5 cm)/ A4 纸上打印
3M	在 6R(15.2 × 20.3 cm)/ A5 纸上打印
2M	在 4R(10.2 × 15.2 cm)/ A6 纸上打印
03M	用于电子邮件或网站

图像尺寸 (FinePix A820/FinePix A800)

4M	在 6R (15.2 × 20.3 cm) /A5 纸上打印
2M	在 4R (10.2 × 15.2 cm) /A6 纸上打印
03M	用于电子邮件或网站

- 若选择了 3:2 画质设置, 则图像被裁剪为标准尺寸 (长宽比为 4:3)。

注意

- FinePix A610 不提供 裁剪。
- 您可能无法裁剪用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 以外的相机拍摄的图像。

请使用此模式拍摄电影。

请注意，设置电影模式的方法可能因机型而异。参见下面的说明，按您的相机适用的说明操作。

将相机设为 电影模式 (FinePix A610)



① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开菜单。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择 “ 拍摄模式”。



③ 按 ►。




④ 按 ▲ 或 ▼ 选择 “” 动画。




⑤ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。

将相机设为 电影模式 (除 FinePix A610 以外)

将模式拨盘设为 。




 确认



可拍摄的时间显示在 LCD 显示屏上。

■ 对图像进行变焦

由于拍摄过程中您无法进行变焦，所以您必须事先进行变焦。



变焦指示条



将变焦拨杆设置为 **[M]** 或 **[100x]** 放大或缩小图像。



确认

<FinePix A900/FinePix A820>

- 光学变焦焦距
约 39 mm 至 156 mm (35 mm 相机的相当值)
- 最大变焦倍数: 4 倍
- 对焦范围
约 60 cm 至无穷远

<FinePix A610>

- 光学变焦焦距
约 39 mm 至 117 mm (35 mm 相机的相当值)
- 最大变焦倍数: 3 倍
- 对焦范围
约 60 cm 至无穷远


<FinePix A800>

- 光学变焦焦距
约 36 mm 至 108 mm (35 mm 相机的相当值)
- 最大变焦倍数: 3 倍
- 对焦范围
约 50 cm 至无穷远

拍摄电影



按到底



完全按下快门按钮开始拍摄。

在拍摄过程中，在 LCD 显示屏上会显示“● 录制”和表示剩余时间的计数器。



半按

在拍摄过程中若半按快门按钮或剩余时间用完后，则拍摄结束。



备忘

拍摄过程中无须按住快门按钮。

续下页 ➡

确认 拍摄电影


- 规格：动态 JPEG (见 142 页)。
<FinePix A610>
无声
<FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800>
单声道声音
- 画质选择方式： **320** (320 × 240 像素)
- 画面速率 (见 142 页)：每秒 30 幅 (固定)

备忘

- 在拍摄过程中显示的 LCD 显示屏的亮度和色彩可能会与拍摄开始之前显示的有所不同。
- 完全按下快门按钮时，对焦被锁定，但曝光值和白平衡会根据拍摄场景自动调节。
- 如果拍摄开始后立刻被停止，则仅有 1 秒钟的电影被记录到存储卡或内存上。
- 有关存储卡或内存的录制时间，请参阅 139-141 页。

注意


- 使用 FinePix A610 时，您可能无法录制带声音的电影。请查看左栏“确认 拍摄电影”中的“规格”。
- 由于电影如属于实时记录数据到存储卡或内存上，因此，若相机突然断电（如电池用完或 AC 电源适配器断开连接时），则电影就无法被正确记录。
- 使用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 拍摄的电影文件可能无法在其他相机上回放。
- 使用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 时，声音会与图像同时记录。所以拍摄时注意不要让手指挡住麦克风 (见 12 页)。
- 使用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 拍摄电影时可能会录下相机的操作音。
- 使用型号中含“M”的 **xD-Picture Card** 卡进行拍摄时，如 DPC-M1GB，若反复记录和删除（画面删除）图像文件，则电影的记录时间可能会减少。此时，请在使用前删除所有照片或格式化 **xD-Picture Card** 卡。请将重要的照片（文件）备份在计算机或其他存储介质上。



① 按 ◀ 或 ▶ 选择电影文件。🎬 显示在 LCD 显示屏上。



② 按 ▼ 开始回放电影。



进度指示条

LCD 显示屏上将显示回放进度指示条及回放时间。

■ 回放电影

	控制按钮	功能描述
回放		开始回放。 当到达电影结尾时，回放停止。
暂停 / 恢复		回放过程中暂停电影。 再次按 ▼ 恢复回放。
停止		停止回放。 当回放被停止时按 ◀ 或 ▶ 可分别返回到上一个文件或进到下一个文件。
快进 / 后退		在回放过程中按 ◀ 或 ▶ 可在电影中快进或后退。
跳跃回放		当电影被暂停时按 ◀ 或 ▶，电影前进或后退一幅画面。 一直按住 ◀ 或 ▶ 快速滚动画面。

**备忘**

如果镜头中的主体非常明亮时，则在回放过程中图像上可能会显示白色垂直条纹或黑色水平条纹。这是正常现象。

**注意**

- 使用 FinePix A610 时，您可能无法录制带声音的电影。请参阅 82 页“确认 拍摄电影”中的“规格”。
- 您可能无法回放一些在其他相机上记录的电影文件。
- 若要在个人电脑上回放电影文件，请将存储卡或内存中的电影文件保存在个人电脑的硬盘上，然后再回放保存的文件。
- 使用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 时，注意不要挡住扬声器。否则声音难以听清。

调节电影音量 (除 FinePix A610 以外)

您可以用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 调节电影音量。



- ① 回放电影时按 MENU/OK (菜单 / 确认)。
回放时暂停电影。



- ② 按 ▲ 或 ▼ 调整音量。



- ③ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。
相机开始回放电影。

使用设置菜单

1 打开设置菜单。



① 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开菜单。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择 “SET 设置”。



③ 按 ►。

2 改变页面。



* FinePix A800



① 按 ◀ 或 ▶ 选择页面。



② 按 ▼ 移到菜单项目。

3 更改设置。



* FinePix A800



① 按 ▲ 或 ▼ 选择菜单。



② 按 ►。
画面因所选项目而异。



③ 按 ▲ 或 ▼ 更改设置。



④ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。

! 注意

使用 FinePix A610 时, 有些功能可能无效。更多信息, 请参阅 86 页的 “设置菜单选项”。

设置菜单选项

注意

请注意，设置菜单将视相机机型而变化。下表为 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 机型的设置菜单。请注意，FinePix A610 机型的设置菜单仅显示于 、 和  页面。

	设置	显示	出厂设置	功能描述	页码
	 图像显示	3 秒 / 1.5 秒	1.5 秒	设置拍照后显示图像确认画面 (拍摄结果) 的方式。图像显示 3 秒或 1.5 秒，然后被记录。所记录图像中的色调可能与实际颜色有差异。回放记录的图像进行检查。	—
	 画面计数规则	连续 / 清零	连续	指定画面编号时接着以前的编号继续，还是重新开始编号。	88
	 数码变焦	开 / 关	关	指定是否同时使用数码变焦。	89
	 LCD 省电	开 / 关	开	不使用相机时关闭 LCD 显示屏。	90
	 日期时间	—	—	更正日期或时间。	23
	 操作音	 /  /  /  关	 / 	设置使用相机控制按钮时发出效果音的音量。	—
	 快门音 (除 FinePix A610 以外)	 /  /  /  关	 / 	设置快门操作时发出的声音。	—
	 回放音 (除 FinePix A610 以外)	—	7	设置回放电影的音量。	90
	 LCD 亮度	—	0	设置 LCD 显示屏亮度。	91

	设置	显示	出厂设置	功能描述	页码
2	 格式化	—	—	对存储卡或内存进行初始化。选择此菜单删除所有画面 (文件)。	91
	 言語/LANG.	日本語/ENGLISH/ FRANCAIS/DEUTSCH/ ESPAÑOL/ITALIANO/ 中文简/繁體/한글/ РУССКИЙ/PORTUGUÊS/ NEDERLANDS/TÜRKÇE/ ČESKY/MAGYAR/ POLSKI/SVENSKA	中文简	指定用于 LCD 显示屏上的显示语言。	24
	 自动关机	5 分钟 / 2 分钟 / 关	2 分钟	设定相机不用时的自动关机时间。	92
	 时差			指定时差设置。	92
	 视频系统	NTSC/PAL	—	将视频输出指定为 NTSC 或 PAL。	—
3	 充电电池放电	—	—	对镍氢 (Ni-MH) 电池放电。	119
	 红外线通信 (仅限 FinePix A900/ FinePix A820)	标准 /IrSS	标准	指定是否将  红外线通信设为标准或 IrSS。当与相机或打印机进行通信时选择标准, 与电视机进行通信时选择 IrSS。	—
	 重设所有	—	—	该选项将使相机的所有设置 (日期时间、时差和视频系统除外) 恢复到出厂时的默认设置。当按  时, 将出现确认信息。若要重设相机设置, 请按  或  选择执行并按 MENU/OK (菜单 / 确认)。	—

画面计数规则

使用此功能指定画面编号是接着以前的编号继续，还是重新开始编号。


	< 连续 >	< 清零 >
	0001 ⋮ 0005	0001 ⋮ 0005
↓		
	0006 ⋮ 0010	0001 ⋮ 0005

* 用作 A 和 B 的格式化存储卡或内存。

连续 : 保存图像时，文件编号从所使用的上一张存储卡或内存中最大的文件编号开始。

清零 : 保存在每张存储卡上的图像都从文件编号“0001”开始。
每幅图像都将被编上从上次使用的号码开始的编号。因此，当记录在存储卡中的图像被删除时，被删除的编号将不再使用。

确认




LCD 显示屏中右上角的 7 位数字中，最后 4 位数字是文件编号，前面 3 位数字表示目录编号。

备忘

- 若此功能设置为“连续”，则当将图像复制到计算机时可避免文件名重复，便于文件管理。
- 当相机设置为  重设所有 (见 87 页)，画面编号设置 (“连续”或“清零”) 将被改为“连续”，且画面编号本身不会被重设为“0001”。
- 在“连续”设置中，若存储卡中已经包含的文件编号大于上一张存储卡，则新文件编号从当前存储卡中最大的文件编号开始。
- 对于在其他相机上拍摄的图像，所显示的画面编号可能不同。

数码变焦


使用此功能可拍摄比最大光学变焦倍数更大的图像。




变焦指示条

■ 变焦指示条显示

FinePix A900/FinePix A820



FinePix A610/FinePix A800



以上说明的测试条件为：使用 FinePix A800。
FinePix A610 的数码变焦倍数约为 6.2 倍。

⚠ 注意

使用数码变焦可对主体进行放大并拍摄。但这样会降低图像画质。当需要时请设置数码变焦。

✓ 确认

■ FinePix A900/FinePix A820

- 光学变焦焦距 *
约 39 mm 至 156 mm
- 数码变焦焦距 *
约 156 mm 至 1186 mm
最大变焦倍数：约 7.6 倍
- 数码变焦焦距 (B2) *
约 160 mm 至 1213 mm
最大变焦倍数：约 7.6 倍

* 35 mm 相机的相当值

■ FinePix A610

- 光学变焦焦距 *
约 39 mm 至 117 mm
- 数码变焦焦距 *
约 117 mm 至 721 mm
最大变焦倍数：约 6.2 倍
- 数码变焦焦距 (B2) *
约 120 mm 至 741 mm
最大变焦倍数：约 6.2 倍

* 35 mm 相机的相当值

■ FinePix A800

- 光学变焦焦距 *
约 36 mm 至 108 mm
- 数码变焦焦距 *
约 108 mm 至 746 mm
最大变焦倍数：约 6.9 倍
- 数码变焦焦距 (B2) *
约 111 mm 至 766 mm
最大变焦倍数：约 6.9 倍

* 35 mm 相机的相当值

📄 备忘

当变焦在光学和数码之间改变时，光标 “■” 停止移动。
将变焦开关再次转到同一方向将再次开始 “■” 指示的移动。

LCD 省电

相机 8 秒不使用时，LCD 显示屏会变暗。
此功能开启时，您可节约电源并可获得最长电池使用时间。

📄 备忘

按任何按钮即可唤醒相机。

⚠ 注意

LCD 省电功能在回放模式和电影模式中不起作用。

回放音 (除 FinePix A610 以外)

使用此功能回放电影时调整音量。



① 按 ▲ 或 ▼ 调整音量。
数字越大，发出的音量越大。0 表示静音。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。

⚠ 注意

- 您无法用 FinePix A610 调节电影的回放音量。
- 格式化过程中，请勿打开电池盖或让相机受到震动的冲击，否则会中断格式化操作。

LCD 亮度

使用此功能调整 LCD 显示屏的亮度。



- ① 按 ▲ 或 ▼ 调整 LCD 显示屏亮度。
指示移向 + 使 LCD 显示屏的亮度增加或者
移向 - 使 LCD 显示屏的亮度降低。



- ② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 确认设置。

格式化

初始化 (格式化) 存储卡或内存，以便在本相机中使用该卡。



初始化的位置
“ 格式化”：
内存
“ 格式化”：
存储卡



- ① 按 ◀ 或 ▶ 选择 “执行”。



- ② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 对存储卡或内存
进行初始化。

! 注意

- 格式化功能会删除所有画面 (文件)，包括受保护的画面 (文件)。
请将重要的照片 (文件) 备份在计算机或其他存储介质上。
- 格式化过程中，请勿打开电池盖或让相机受到震动的冲击，否则会中断格式化操作。

自动关机

此功能开启时，并且相机处于闲置状态 2 分钟或 5 分钟，则相机将关机。
如果您想尽可能地延长电池使用时间，请使用此功能。

注意

在幻灯片式播放 (见 69 页)、对充电电池放电 (见 119 页) 以及正在使用打印机或计算机连接 (见 96, 106 页) 时，自动关机功能将不起作用。


备忘 恢复相机电源

请参阅“开启和关闭” (见 20 页)。

时差

到不同时区的地方旅行时请使用此功能。此功能可设置相对于当前设置的日期与时间的时差。启用此设置时，在拍摄时会采用所指定的时差。

1 使用时差功能。



* FinePix A800



按 ▲ 或 ▼ 在 居住地 和 + 当地 之间切换。

若要设置时差，请选择 “+ 当地”。

居住地: 本地时区

+ 当地: 目的地时区

2 移到时差画面。



* FinePix A800



3 设置时差。



① 按 ◀ 或 ▶ 选择 +/-、小时和分钟。



② 按 ▲ 或 ▼ 更改设置。




③ 设置完成后，请按 MENU/OK (菜单/确认)。

确认

可用时间设置

-23:45 至 +23:45 (以 15 分钟递增)

备忘




在时差设置中，当改变至拍摄模式时，+ 和日期会持续显示 3 秒钟，日期显示变为黄色。

确认

结束旅行后，请务必将时差设置改回至“居住地”，然后重新检查日期和时间。

连接电视机 (FinePix A610)

连接电视机时，可以在宽荧幕上显示图像。同时使用幻灯片式播放功能（见 69 页），您可以与家人一起享受乐趣。



⚠ 注意


- 将视频电缆 (附带) 和 AC 电源适配器 (另售) 正确插入，并将插头推入每个端子。
- AC 电源适配器 (另售) 的信息，请参阅 119 页。

📌 备忘

- 将视频电缆 (附带) 连接至电视机时，LCD 显示屏将被关闭。
- 电影回放的图像质量比静止图像低。
- 关于电视机视频输入的详细信息，请参阅随电视机的使用说明书。
- 如果将 FinePix A610 长时间连接在电视机上，请使用 AC-3VX (另售)。

连接电视机 (除 FinePix A610 以外)

连接电视机时, 可以在宽荧幕上显示图像。同时使用幻灯片式播放功能 (见 69 页), 您可以与家人一起享受乐趣。



❗ 注意

- 将 A/V 电缆 (附带) 和 AC 电源适配器 (另售) 正确插入, 并将插头推入每个端子。
- AC 电源适配器 (另售) 的信息, 请参阅 119 页。

📄 备忘

- 将 A/V 电缆 (附带) 连接至电视机时, LCD 显示屏将被关闭。
- 电影回放的图像质量比静止图像低。
- 连接电视机时, 即使用  回放音调整音量, 也无法改变电视音量。关于电视机音频 / 视频输入的详细信息, 请参阅电视机附带的使用说明书。
- 当 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 与电视机长时间相连时, 请使用 AC-3VX (另售)。

将相机直接连接至打印机 — PictBridge 功能




PictBridge

如果有支持 PictBridge 的打印机，则不用计算机而将相机直接与兼容 PictBridge 的打印机相连，即可打印图像。

连接打印机

1 使用USB电缆(微型B型)将相机连接至打印机。




USB 电缆
(微型 B 型)



备忘

当将 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 连接到打印机时，请使用 AC-3VX (另售)。

2 将相机连接到打印机并打开打印机。按住 约 1 秒钟打开相机。



LCD 显示屏中出现
“ USB”。

3 稍后 LCD 显示屏上出现以下画面。




“指定打印图像”
见 97 页
“用 DPOF 设置打印”
见 98 页



备忘

视打印机而定，有些功能可能无效。

指定打印图像 (打印日期 / 不打印日期)



① 按 ◀ 或 ▶ 显示指定打印设置的画面 (文件)。




② 按 ▲ 或 ▼ 设定一个值。
最多打印 99 张。

若要指定更多的打印设置，重复步骤 ① 和 ②。



③ 按 MENU/OK (菜单/确认) 显示确认设置。



④ 再次按 MENU/OK (菜单/确认) 将日期下载到打印机，然后开始打印指定的打印数量。




备忘

当图像的总数设定为 0 (零)，即使按了 MENU/OK (菜单/确认)，LCD 显示屏上也会出现一次打印画面。再次按 MENU/OK (菜单/确认)，打印开始。



备忘 含日期打印



① 按 DISP/BACK (显示/返回) 显示设置显示。

② 按 ▲ 或 ▼ 选择“打印日期”。

③ 按 MENU/OK (菜单/确认)。

注意

当相机与不支持日期打印的打印机连接时，“打印日期”无效。

用 DPOF 设置打印 (🖨️ DPOF)



DISP/BACK



① 按 DISP/BACK (显示 / 返回) 打开菜单。



② 按 ▲ 或 ▼ 选择 “🖨️ DPOF”。



③ 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 显示确认设置。



④ 再次按 MENU/OK (菜单 / 确认) 将日期下载到打印机，然后开始连续打印指定的照片 (文件)。



确认

若要选择 🖨️ DPOF，则必须事先在 FinePix A900/ FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 上指定 DPOF 设置 (见 69 页)。



注意

即使在 DPOF 设置中指定了“显示日期 🗒️” (见 69 页)，日期仍然不会被添加在不支持日期打印的打印机所打印出的照片上。

备忘



按 DISP/BACK (显示 / 返回) 取消打印。
视打印机而定，打印可能无法立即取消，或可能中途停止。
当打印中途停止时，请暂时关闭相机，然后重新打开。

断开打印机连接

- ① 确认相机 LCD 显示屏上未显示“正在打印”。
- ② 关闭相机。拔掉 USB 电缆 (微型 B 型)。

备忘

内存中的图像也可以指定 DPOF 设置。

注意

- 在 PictBridge 功能中，可能无法打印其他相机拍摄的图像。
- 本相机无法指定打印机设置，如纸张尺寸和打印质量。
- 请使用在 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 上格式化的内存或存储卡。
- 无法打印电影。
- 除 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 相机外，用其他相机拍摄的图像可能无法打印。

在 Windows 计算机中的安装

安装前的确认事项

■ 硬件和软件方面的要求

为了运行该软件，必须具备下述硬件和软件。开始安装之前，先检查确认您的系统。

操作系统 *1	Windows 98 SE Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 Professional*2 Windows XP Home Edition*2 Windows XP Professional*2 Windows Vista*2
CPU	至少 200 MHz 奔腾 (Windows XP / Vista 用户: 建议使用 800MHz Pentium 4 或更好)
RAM	至少 128 MB (Windows Vista 至少 512 MB)
硬盘空间	安装所需硬盘空间: 至少 450 MB 运行所需硬盘空间: 至少 800 MB
显示器	1024 × 768 像素或以上, 16 位彩色或以上
互联网连接 *3	• 为了使用 FinePix Internet Service 或电子邮件附件功能: 需要互联网连接及电子邮件发送软件 • 连接速度: 推荐 56 k bps 或更高

*1 安装了上述操作系统之一的型号。

*2 当安装上述软件时，请以系统管理员帐号登录 (例如登录为 “Administrator”)。

*3 当使用 FinePix Internet Service 时需要。即使没有连接到互联网，仍然可以安装该软件。

① 注意

请注意，要安装的安装随所使用的操作系统不同而不同。(Windows 98SE/Me: FinePixViewer、Windows 2000 Professional/XP/Vista: FinePixViewer S)

■ 推荐的系统

操作系统	Windows XP	Windows Vista
CPU	推荐 2 GHz Pentium 4 或以上	推荐 3 GHz Pentium 4 或以上
RAM	推荐 512 MB 或以上	推荐 1 GB 或以上
硬盘空间	2 GB 或以上	15 GB 或以上
显示器	1024 × 768 像素或以上, 最高 (32 位)	1024 × 768 像素或以上, 最高 (32 位)
互联网连接	接宽带 (ADSL、FTTH、CATV 等)	接宽带 (ADSL、FTTH、CATV 等)



备忘

- 使用专用 USB 电缆 (微型 B 型) 将相机直接连接到计算机上。当用加长电缆或通过 USB 集线器连接相机, 软件可能无法正常运行。
- 如果计算机有多个 USB 接口, 可将相机接到其中任何一个接口。
- 将 USB 接头完全插入接口内, 确保稳固的连接。如果连接有问题, 软件可能无法正常运行。
- 使用外接 USB 接口板时, 不能保证正常运行。
- 无法使用 Windows 95、Windows NT 和 Windows 98。
- 在组装计算机或使用升级版操作系统的计算机中, 不能保证正常运行。
- 当重新安装或从系统中删除 FinePixViewer 时, 将从计算机中删除 FinePix Internet 服务的 Internet 菜单、用户 ID 及密码。输入您注册的用户 ID 和密码, 重新下载菜单。

在完成软件安装之前，请勿将相机连接到计算机。

- 1 打开计算机，把附带的 CD-ROM 光盘放入 CD-ROM 驱动器，程序会自动运行，请按照画面的提示逐步进行。

手动启动安装程序

- ① 双击“我的电脑”图标。
 - * Windows XP 用户可单击“开始”菜单中的“我的电脑”。Windows Vista 用户可单击“开始”菜单中的“计算机”。
- ② 在“我的电脑”窗口 (Windows Vista 用户：在“计算机”窗口中) 右键点击“FINEPIX” (CD-ROM 驱动器) 图标，然后选择“打开”。
- ③ 在“CD-ROM”窗口双击“SETUP”或“SETUP.exe”。



- * 根据所使用计算机设置的不同，如下所述，文件名的显示方式也不同。
 - 文件扩展名 (指示文件类型的 3 个字母后缀) 可能显示，也可能隐藏。(例如 Setup.exe 或 Setup)
 - 字母可能正常显示或全部大写显示 (例如 Setup 或 SETUP)。

确认

对于 Windows Vista 用户：
将附带的 CD-ROM 装入您的计算机时，可能会出现“自动播放”窗口。在此情况下，请单击“运行 SETUP.EXE”。
当出现“用户帐户控制”窗口时，单击“允许”。

安装其他应用程序

您可能会看到 Windows Media Player 的安装信息。请按画面指示安装此应用程序。

- 2 请按照屏幕指示安装 DirectX，然后重新启动计算机。如果计算机上已经安装了最新版本的 DirectX，则不会执行本安装步骤。

注意

- 如果已经安装了最新版本，则不会出现此窗口。
- 在此过程中，不可取出光盘。

- 3 重新启动计算机后，将显示“FinePixViewer 安装结束”信息。

在 Mac OS X 中的安装

安装前的确认事项

■ 硬件和软件方面的要求

为了运行该软件，必须具备下述硬件和软件。开始安装之前，先检查确认您的系统。

兼容的 Mac 计算机 *1	Power Macintosh G3*2, PowerBook G3*2, Power Macintosh G4, iMac, iBook, Power Macintosh G4 Cube、PowerBook G4、Power Macintosh G5、MacBook、 MacBook Pro 或 Mac Mini
操作系统	Mac OS X (与 10.3.9 至 10.4.8 等版本兼容)
RAM	推荐 256 MB 或以上
硬盘空间	安装所需硬盘空间：至少 200 MB 运行所需硬盘空间：至少 400 MB
显示器	800 × 600 像素或以上，至少 32,000 色
互联网连接 *3	• 为了使用 FinePix Internet Service 或电子邮件附件功能 需要互联网连接及电子邮件发送软件 • 连接速度：推荐 56 k bps 或更高

*1 配有 PowerPC Intel 处理器

*2 以 USB 接口为标准配置的型号

*3 当使用 FinePix Internet Service 时需要。即使没有连接到互联网，仍然可以安装该软件。

① 注意

- 使用专用 USB 电缆 (微型 B 型) 将相机直接连接到 Macintosh 上。若用加长电缆或通过 USB 集线器连接相机，软件可能无法正常运行。
- 将 USB 接头完全插入接口内，确保稳固的连接。如果连接有问题，软件可能无法正常运行。
- 使用外接 USB 接口板时，不能保证正常运行。

续下页 ➡

- 1 打开 Macintosh 并启动 Mac OS X。请勿启动任何其他应用程序。
- 2 将附带的 CD-ROM 光盘插入 CD-ROM 驱动器后，会出现“FinePix”图标。双击“FinePix”图标打开“FinePix”窗口。
- 3 双击“Installer for MacOSX”。
- 4 将显示安装程序启动屏幕。点击[安装 FinePixViewer]按钮。



❗ 注意

关于所安装内容的详细信息，请点击[请先阅读]按钮和[FinePixViewer 的使用方法]按钮。

- 5 出现“授权”对话框。输入管理员账户名和密码，然后点击[好]按钮。*

* 管理员账户是 Mac OS X 安装程序的用户账户，可在系统参数的账户对话框中确认该用户账户。

- 6 出现“协议”对话框。仔细阅读该协议，如果同意协议的条款，点击[同意]按钮。

- 7 出现“请先阅读”对话框。点击[继续]按钮。

- 8 出现“FinePixInstallOSX”窗口。
点击[安装]按钮，安装 FinePixViewer。

- 9 显示“FinePixViewer 安装完成”的信息对话框。单击退出按钮并关闭。

❗ 注意

使用 Safari 网络浏览器时，将出现提示信息，光盘可能无法取出。若出现这种情况，点击暂存器中的 Safari 图标，让 Safari 成为活动应用程序然后选择“Safari”菜单中的“Quit Safari”将 Safari 关闭。

10 从“应用程序”文件夹启动“图像捕捉”软件。

11 更改图像捕捉设置。

从“图像捕捉”菜单中选择“预置...”。



12 从“接入相机时，打开”中选择“其他...”。

13 从“应用程序”文件夹中的“FinePixViewer”文件夹中选择“FPVBridge”，然后点击[打开]按钮。



14 从“图像捕捉”菜单中选择“退出图像捕捉”。

连接计算机

将相机连接至计算机，则可以扩大您的系统，以适应更广泛的用途。使用“FinePixViewer”可以进行图像保存、浏览和文件管理等。

备忘

如果在数据传输过程中停电，则数据将无法正确传输。当相机与计算机连接时，请始终使用 AC 电源适配器。

当第一次将相机连接到计算机时，请参考“软件安装”的说明（见 100, 103 页）。请首先安装软件。完成所有的软件安装之前，请勿将相机连接到计算机。



CD-ROM
(Software for FinePix)


① 将含有图像的存储卡插入相机（见 17 页）。

可在 FinePix A900、FinePix A820、FinePix A610 和 FinePix A800 中使用 xD-Picture Card 卡和 SD 存储卡。在本使用手册中，将这些卡统称为“存储卡”。

① 注意

- 切勿在计算机上对相机中的存储卡进行格式化。
- 请使用所含图像是用 FUJIFILM 数码相机拍摄的存储卡。
- 连接计算机时，如果存储卡含有大尺寸图像或电影文件，连接或传送可能需要一段时间或者图像可能无法保存。此时，请使用 Image Memory Card Reader（另售）等。请注意图像读卡器 DPC-R1 与 SD 存储卡不兼容。

② 使用 USB 电缆（微型 B 型）将相机连接至计算机。



③ 按住 约 1 秒钟以回放模式开启相机。

❗ 注意

- FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 与 PTP (图像传送协议)/MTP (媒体传送协议) 兼容。PTP/MTP 兼容相机是在连接后能够自动识别计算机和打印机的一种相机。
- 请始终使用 FUJIFILM AC-3VX (另售) AC 电源适配器。在交换数据过程中, 如果相机突然失去电源, 则可能损坏存储卡或内存。
- 在相机与计算机进行通信时, 切勿断开 USB 电缆 (微型 B 型) 连接。如果在通信过程中断开 USB 电缆 (微型 B 型) 连接, 则可能损坏存储卡或内存中的文件。
- 在 Mac OS X 计算机中, 第一次将相机连接至计算机时您必须设置自动安装。
- 确定 USB 电缆 (微型 B 型) 连接正确, 并完全插入。
- 按照预先确定的步骤断开连接并关闭相机 (见 109 页)。
- 当相机和计算机正在交换数据时, 交换闪烁绿色和橙色指示灯。
- 处于 PC 连接时, 自动关机功能无效。
- 更换存储卡之前, 应始终先断开相机与计算机的连接。关于断开连接的操作过程, 请参阅 109 页。
- 即使计算机屏幕上“正在复制”显示消失, 相机与计算机仍可能在交换数据。断开 USB 电缆 (微型 B 型) 连接之前, 请始终查看指示灯是否熄灭。
- 当使用装有 Windows 98 SE 的计算机时, 将相机用 USB 电缆连接到计算机之前, 请先安装附带的软件。如果在安装附带的软件之前进行连接, 计算机将无法识别本相机。

④ 设置计算机。

Windows 98 SE / Me / Macintosh

❗ 注意

安装过程中, 可能需要 Windows 操作系统光盘。此时, 按照屏幕提示切换到 Windows CD-ROM 光盘。

- FinePixViewer 自动启动, 出现保存图像向导窗口 (保存图像对话框)。然后按照屏幕提示保存图像。若不保存图像, 则单击 [取消] 按钮。



📎 备忘

- 您只能看到保存在计算机上的图像。将图像保存在计算机上。
- 若通过单击 [取消] 按钮取消保存, 则按 POWER 关闭相机, 然后从计算机上断开连接。

Windows 2000 Professional

❗ 注意

安装过程中,可能需要 Windows 操作系统光盘。此时,按照屏幕提示切换到 Windows CD-ROM 光盘。



FinePixViewer S 自动启动,出现载入照片窗口。然后按照屏幕提示保存图像。若不保存图像,则点击 [取消] 按钮。

📎 备忘

- 您只能看到保存在计算机上的图像。将图像保存在计算机上。
- 若通过单击 [取消] 按钮取消保存,则按 POWER 关闭相机,然后从计算机上断开连接。

Windows XP / Vista

- ① 帮助信息出现在屏幕的右下角。设置完成后该信息将自动关闭。无需任何操作。

❗ 注意

下次连接时不需进行该步骤。



- ② FinePixViewer S 自动启动,出现载入照片窗口。然后按照屏幕提示保存图像。若不保存图像,则点击 [取消] 按钮。

📎 备忘

- 您只能看到保存在计算机上的图像。将图像保存在计算机上。
- 若通过单击 [取消] 按钮取消保存,则按 POWER 关闭相机,然后从计算机上断开连接。

进到“FinePixViewer 的使用方法”(见 110 页)。

断开相机连接

1 Windows 98 SE / Me

图像保存后，会出现如下窗口（图像保存向导窗口）。要断开相机连接，请单击 [取出] 按钮。




Windows 2000 Professional / XP / Vista

图像保存后，会出现如下窗口。




Macintosh

保存图像后，会出现如下窗口。要断开相机连接，请点击 [OK] 按钮。



续下页 ➡

- 2 ① 按 POWER (电源) 关闭相机。



- ② 将 USB 电缆 (微型 B 型) 从相机中拔出。

FinePixViewer 的使用方法

掌握 FinePixViewer 的使用方法

关于 FinePixViewer 功能的全部信息，请参阅帮助菜单中“FinePixViewer 的使用方法”。

- “FinePixViewer 的使用方法”所包含的内容 ...
“FinePixViewer 的使用方法”中包含一系列主题，包括成批处理和定制打印等。

卸载软件

只有当不再需要已安装的软件或软件安装不正确时，才执行该操作。

Windows

- ① 确认相机已与计算机断开连接。
- ② 退出当前所有正在运行的应用程序。
- ③ 打开“我的电脑”(Windows XP/Vista 用户可单击“开始”菜单中的“控制面板”。)窗口。然后打开“控制面板”(Windows Vista 用户：打开“程序”，双击“添加/删除程序”(Windows Vista 用户：“程序和功能”)。



添加/删除
程序

- ④ 出现“添加或删除程序”(Windows Vista 用户：“程序和功能”)窗口。选择要卸载的软件(FinePixViewer S, FinePixViewer 或驱动程序)，然后点击[更改/删除]按钮(Windows Vista 用户：[卸载/更改]按钮)。



删除 FinePixViewer

FUJIFILM FinePixViewer S Ver.2.0

删除驱动程序

FUJIFILM USB Driver

软件
安装

续下页 ➡

- ⑤ 当出现确认信息时, 点击 [确定] 按钮。一旦点击 [确定] 按钮后, 删除过程将无法取消, 因此请仔细确认您的选择。



- ⑥ 自动卸载开始。
卸载结束后, 请点击 [确定] 按钮。


Macintosh

退出 FinePixViewer。然后将安装的 FinePixViewer 文件夹拖到废纸篓, 并在“Finder”菜单中选择“清倒废纸篓”。

系统扩展选项

将 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 与其它选购的 FUJIFILM 产品一起使用, 可扩展系统功能, 以适应更广泛的用途。

可以使用的附件可能因国家而异。请与当地 Fujifilm 代理商确认产品的有效性。



* 无法用 FinePix A610 录音。

配件指南

访问 FUJIFILM 的下列网站，浏览关于相机配件的最新信息。

<http://www.fujifilm.com.cn>

可以使用的附件可能因国家而异。请与当地 Fujifilm 代理商确认产品的有效性。

- **xD-Picture Card 卡**

请使用下列 **xD-Picture Card** 卡：

128 MB/256 MB/ 512 MB / 1 GB / 2 GB

有两种类型的 **xD-Picture Card** 卡：标准型和 M 型（型号中含“M”，如“DPC-M2GB”）。


FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 与 M 型兼容，但视所使用的装置而定可能不兼容（图像存储卡读卡器等）。



- **AC 电源适配器 AC-3VX**

若长时间拍摄照片、回放图像或将 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 连接到计算机上使用，请使用 AC-3VX 电源适配器。

* 出售的国家或地区不同，AC 电源适配器。插头及其插座的形状也不同。




- **读卡器 DPC-R1**

利用 DPC-R1 可方便地在计算机和图像存储卡 (**xD-Picture Card** 卡和 **SmartMedia** 卡) 之间进行快速图像传输。DPC-R1 使用 USB 接口进行高速的文件传输。

*此设备不能与装有 Intel 处理器的 Macintosh 和装有 Windows Vista 的个人计算机配合使用。

-与 16MB 至 512MB 的 **xD-Picture Card** 卡和 3.3V、4MB 至 128MB 的 **SmartMedia** 卡兼容。

此设备与 SD 存储卡不兼容。



- **PC 卡适配器 DPC-AD**

利用 PC 卡适配器可将 **xD-Picture Card** 卡和 **SmartMedia** 卡用作与 PC 卡标准 ATA 兼容 (PCMCIA 2.1) 的 PC 卡 (II 型)。

-与 16MB 至 512MB 的 **xD-Picture Card** 卡和 3.3V、2MB 至 128MB 的 **SmartMedia** 卡兼容。

此设备与 SD 存储卡不兼容。



- **CompactFlash™ 卡适配器 DPC-CF**

利用该适配器可将 **xD-Picture Card** 卡用作 CompactFlash 卡 (I 型)。

-此设备与 SD 存储卡不兼容。



- **防水包 WP-FXA800**

这个防水包能够在你调整相机和使用闪光灯时，保护你的 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 相机不被水损坏。

有了它，你可以在水下 3m 处使用你的 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 数码相机。



正确使用相机的注意事项

为确保正确使用相机，请务必仔细阅读以下信息和“安全使用须知”（见 143 页）。

■ 应避免的场所

请勿在下列场所存放或使用本相机：

- 雨中、非常潮湿、脏或多灰尘的地方
- 阳光直射下且容易产生高温的地方，如夏天紧闭的车内
- 极寒冷的地方
- 可能受到强烈震动的地方
- 可能受到烟雾或蒸汽影响的地方
- 会出现强电磁场的地方（如广播塔、电线、雷达、马达、变压器、磁体等附近）
- 长期接触化学品（如杀虫剂）的地方
- 橡胶或聚乙烯基制品旁

■ 进水或进沙注意事项

FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800

容易受到水和沙子的不良影响。在沙滩或水边时，注意不要让相机沾上水或沙子。请注意不要将相机放在潮湿的地方。

■ 冷凝注意事项

如果将相机从寒冷处带到温暖处，可能会在相机内部或镜头上凝结水汽。此时应关闭相机，等一小时以后再使用。存储卡上也可能凝结水汽。发生这种情况时请取出存储卡，稍等片刻后再使用。

■ 长期不用相机时

如果准备长期不使用相机，请将电池和存储卡取出。

■ 清洗相机

- 使用气刷除去镜头或 LCD 显示屏表面的灰尘，然后用柔软的干布轻轻擦拭相机。如果还有污迹，请在 FUJIFILM 镜头清洁纸上蘸少量的镜头清洁剂，然后轻轻擦拭。
- 请勿使用尖硬的物体刮擦镜头或 LCD 显示屏。
- 请使用柔软的干布擦拭相机机身。请勿使用具有挥发性的物质或清洁剂，这些物质可能损坏相机。

■ 旅行时使用相机

出国旅行时，请勿将相机放在托运行李中。因为托运行李过程中行李可能会受到强烈震动，相机内外可能会损坏。

电源及电池

可使用的电池

- 本相机请使用高品质 5 号碱性电池。
切勿在 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/
FinePix A800 相机中使用 AA 尺寸的锰、镍镉 (Ni-Cd)
或锂电池，因为此类电池产生的热量会损坏相机或造成
相机无法使用。
- 不同品牌的碱性电池有不同的工作寿命。所购买的电池的
寿命可能短于附带在本相机中的碱性电池寿命。

使用电池注意事项

不正确地使用电池会造成电池的漏液、发热、起火或爆炸。请务必遵守以下注意事项。

- 请勿加热电池或将电池扔进火中。
- 请勿将电池触碰金属物体，如项链或发夹。
- 请勿将电池浸入水中，弄湿电池或将电池存放在潮湿场所。
- 请勿拆卸或改装电池，包括电池的外壳。
- 请勿让电池受到强烈冲击。
- 请勿使用有泄漏、变形、变色现象的电池。
- 请勿将电池存放在高温或潮湿的地方。
- 请将电池存放在婴儿和儿童够不着的地方。
- 确认电池按照极性标志 (⊕ 和 ⊖) 正确安装。
- 请勿混用新旧电池。请勿混用已充电电池和未充电的电池。
- 请勿混用不同型号或品牌的电池。
- 如果长期不使用相机，请将电池从相机中取出。请注意，
如果相机长期未装电池，时间和日期设置将会被清除。
- 电池在刚使用过后，摸上去会很热。在取出电池前，请
先关闭相机，等电池冷却后再取出。
- 由于在寒冷天气或温度较低的场所电池表现不佳，使用
前请先在衣袋内温暖一下电池。寒冷条件下电池无法正
常工作。当温度恢复时，电池也会恢复正常。
- 电池端子如沾有指印等污迹，会使充电量减少，导致可
拍摄次数明显减少。将电池装入前请使用柔软的干布仔
细擦拭电池端子。



如果发生电解液泄漏，请彻底擦干净电池盒，然后再装入新电池。



如果电解液粘到手或衣服，请用水彻底冲洗。请注意
如果电解液进入眼睛，可能导致失明。如果发生这种
情况，请不要用手揉眼睛。用清水将电解液冲洗后
求医。

续下页 ➡

关于正确使用 5 号镍氢 (Ni-MH) 电池的注意事项

- 作为数码相机的一种电源, 5 号镍氢 (Ni-MH) 电池 (以下简称 Ni-MH 电池) 应谨慎使用。
- 长期存放、闲置 Ni-MH 电池会导致“失去活性”。另外, 如果反复给未充分放电的 Ni-MH 电池充电, 会产生所谓的“记忆效应”。
“失去活性”或产生“记忆效应”的 Ni-MH 电池, 充电后只能维持很短的供电时间。为了避免这种问题, 请利用相机“充电电池放电”功能, 对电池反复多次进行放电、充电。通过多次重复这一过程, 可修复因“记忆效应”或“失去活性”暂时降低的电池性能, 并恢复到原来的性能水平。
失去活性和记忆效应是 Ni-MH 电池的特性, 不是真正意义上的电池故障。关于“充电电池放电”的操作步骤, 请参阅 119-121 页。

⚠ 注意

使用碱性干电池时, 请勿使用“充电电池放电”功能。

- 请使用快速充电器(另售)来给Ni-MH电池充电。为确保正确使用充电器, 请参考充电器附带的说明书。
- 请勿用本充电器给其它电池充电。
- 请注意刚刚充电的电池摸上去可能很热。
- 由于相机结构方面原因, 即使在关机时也有少量电流消耗。应特别注意, 将 Ni-MH 电池长时间置于相机中会导致电池过度放电, 即使再充电也不能使用。
- 即使不使用, Ni-MH 电池也会自动放电, 这会导致其可用时间缩短。
- 若被过度放电(例如, 用闪光灯使电池放电), Ni-MH 电池会迅速老化。请使用相机的“充电电池放电”功能对电池进行放电。

- Ni-MH 电池具有有限的使用寿命。若即使对电池反复重复放电 - 充电过程, 也只能使用很短的时间, 该电池可能已达到使用寿命。

■ 废弃电池的处理

处理废弃电池时, 请务必遵守当地的有关法规。

AC 电源适配器

务必使用相机附带的 AC 电源适配器 AC-3VX。若使用 AC-3VX 之外的其它 AC 电源适配器，可能会损坏您的数码相机。

- 该 AC 电源适配器只能用于室内。
- 请将电源插头牢固地插入 FUJIFILM 数码相机的 DC 输入端口。
- 将电源插头从 FUJIFILM 数码相机的 DC 输入端口拔出之前，请先关闭相机。拔出电源线时，请握住插头部分慢慢拔出。请勿直接拽拉缆线。
- 请勿将 AC 电源适配器用于相机以外的其他设备。
- 使用过程中，该 AC 电源适配器会很烫。这是正常现象。
- 请勿拆卸 AC 电源适配器。否则可能导致危险。
- 请勿在高温、潮湿环境中使用 AC 电源适配器。
- 请勿使 AC 电源适配器受到强烈撞击。
- AC 电源适配器在使用中可能发嗡嗡声。这是正常现象。
- 如果在收音机附近使用，AC 电源适配器可能会引起静电。若出现这种情况，请将相机与收音机保持一定距离。
- 请勿连接 AC 电源适配器对 5 号镍氢 (Ni-MH) 电池充电。使用选购充电器对镍氢 (Ni-MH) 电池充电。
- 安全标准：GB 8898-1997



给可充电电池放电

只有 Ni-MH 电池可以使用“充电电池放电”功能。“充电电池放电”功能不能用于碱性电池，否则会完全耗尽电池电量。

请在下列情况下使用“充电电池放电”功能：

- 正常充电后电池只能维持较短的时间
- 电池长期未使用
- 购买了新的 Ni-MH 电池

使用 AC 电源适配器时，切勿使用“充电电池放电”功能。在这次情况下，由于有外部供电，所以 Ni-MH 电池不会放电。

续下页 ➡

若要对充电电池放电：



* FinePix A800



① 按住  约 1 秒钟打开相机。



② 按 MENU/OK (菜单 / 确认) 打开菜单。



③ 按 ▲ 或 ▼ 选择 “ 设置”。



④ 按 ► 打开 “设置” 菜单。



* FinePix A800




⑤ 按 ◀ 或 ▶ 选择选项  3 (选择 FinePix A610 上的  2。)。



⑥ 按 ▲ 或 ▼ 选择 “ 充电电池放电”。



⑦ 按 ►。



⑧ 按 MENU/OK (菜单 / 确认)。



⑨ 按 ◀ 或 ▶ 选择选项“执行”。



⑩ 画面发生改变，电池放电开始。
当电池电量指示灯红色闪烁且放电结束时，相机关闭。

! 注意

若要取消放电，按 DISP/BACK (显示 / 返回)。

关于 xD-Picture Card™ 卡、SD 存储卡和内存的注意事项

■ 操作处理存储卡的注意事项

- 向相机内插入存储卡时，请务必平直的推入。
- 在数据保存、删除(存储卡格式化)过程中，请勿取出存储卡或关闭相机，这会损坏存储卡。
- 使用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 时，建议使用 **xD-Picture Card** 卡。如果使用 FUJIFILM 以外的 **xD-Picture Card** 卡，无法保证拍摄质量。
- 长时间拍摄照片后，取出存储卡时可能会很烫。这是正常现象。
- 请勿在存储卡上贴标签。脱落的标签时可能导致相机无法正常工作。

备忘 M 型和 H 型 xD-Picture Card 卡

- **M 型**
有两种类型的 **xD-Picture Card** 卡：标准型和 M 型 (型号中含“M”，如“DPC-M2GB”)。
FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 与 M 型兼容。
- **H 型**
H 型和 M 型兼容性相同。
- 可使用的 **USB 驱动器**
H 型存储卡不能用于 **xD-Picture Card** 卡 **USB 驱动器** DPC-UD1，但 M 型可用于该驱动器。

■ 内存

- 相机内存中保留的图像会因相机故障等原因而丢失或被删除。建议将重要数据保存到其他存储介质上 (如 DVD-R、CD-R、CD-RW、硬盘等)。
- 如果将相机送去维修，相机内存中保存的数据将无法保证不会丢失。
- 相机维修时，相机内存中保存的任何数据都会被维修人员查看。

■ 在计算机上使用存储卡或内存时的注意事项

- 当使用曾在电脑上使用过的存储卡或内存拍摄照片时，请先使用本相机将它重新格式化。
- 当进行格式化时，将创建一个目录 (文件夹)。图像数据将保存在该目录中。
- 请勿改变或删除存储卡或内存上的目录 (文件夹) 名或文件名，否则该存储卡或内存可能再也无法在相机中使用。
- 请务必使用本相机来删除图像数据。
- 编辑图像数据、复制或传送图像数据到计算机以及编辑复制或传送的数据。

警告显示

下表所述为 LCD 显示屏上的警告显示。

警告显示	说明	处理措施
 (亮红灯)  (红灯闪烁)	相机中的电池电量所剩无几或已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。
	由于快门速度低，极可能出现相机震动。	请使用闪光灯进行拍摄。视场景和模式而定，可以使用三脚架。
	AF(自动对焦)无法有效工作。	- 如果图像太暗，请移到距拍摄对象约 2m 处再拍。 - 请使用 AF 锁定功能进行拍摄 (见 29 页)。 - 拍摄特写照片时，选择微距拍摄模式。
	由于太亮或太暗，相机无法拍摄出亮度适当的照片。	此时可以拍摄，但无法获得正确的亮度 (曝光)。
对焦错误 变焦错误	相机发生故障或出错。	- 重新打开相机，小心不要接触到镜头。 - 先关闭、再打开相机。如果仍继续显示此信息，请向 FUJIFILM 销售代理商咨询。
无卡	传输图像时未插入存储卡。	请插入存储卡。
卡未初始化	- 存储卡或内存没有格式化。 - 在电脑上对存储卡进行了格式化。 - 存储卡接触面变脏。 - 相机有故障。	- 在相机中格式化存储卡或内存 (见 91 页)。 - 请在相机上格式化存储卡。 - 请用柔软的干布擦拭存储卡的接触面。可能需要格式化存储卡 (见 91 页)。格式化后如果仍显示错误信息，请更换存储卡。 - 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。
卡错误	- 存储卡接触面变脏。 - 存储卡没有正确格式化。 - 相机有故障。 - 存储卡已损坏。 - 插入的存储卡与本相机不兼容。	- 请用柔软的干布擦拭存储卡的接触面。可能需要格式化存储卡 (见 91 页)。格式化后如果仍显示错误信息，请更换存储卡。 - 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。 - 请插入经过 FUJIFILM 公司 (见 17 页) 检验可正常工作的可兼容存储卡。

续下页 ➡

警告显示	说明	处理措施
 存储介质满  存储介质满	内存或存储卡已满。	请删除内存或存储卡中的一些图像 (见 36 页), 或使用剩余容量充足的存储卡。
写错误	- 由于存储卡错误或存储卡与相机的连接错误, 无法保存数据。 - 图像数据太大, 存储卡上的可用空间不够。 - 存储卡或内存没有格式化。	- 请重新插入存储卡或关闭相机, 然后再打开。如果仍继续显示此信息, 请向 FUJIFILM 销售代理商咨询。 - 请插入新的存储卡。 - 在相机中格式化存储卡或内存 (见 91 页)。
卡保护	SD 存储卡的保护开关位于 “锁定” 侧。	将开关滑回原来的位置解除保护锁定 (见 18 页)。
内存已满 请插入一张新卡	内存已满, 无法录制或复制数据。	请从内存 (见 36 页) 中删除一些图像, 或使用具有足够可用空间的存储卡。
存储线路繁忙	由于存储卡是在计算机上被格式化的, 保存计时不正确。	请使用在相机上格式化的存储卡。
画面编号已满	画面编号已达到 999-9999。	① 请向相机插入已格式化的存储卡。 ② 将  设置菜单中的 “画面计数规则” 设置设定为 “清零” (见 88 页)。 ③ 开始拍摄照片 (画面编号从 “100-0001” 开始)。 ④ 将  设置菜单中的 “画面计数规则” 设置设定为 “连续”。
读错误	- 要回放的文件未被正确保存。 - 存储卡接触面变脏。 - 相机有故障。 - 试图回放不是本相机上拍摄的图像或电影。	- 文件无法回放。 - 请用柔软的干布擦拭存储卡的接触面。可能需要格式化存储卡 (见 91 页)。格式化后如果仍显示错误信息, 请更换存储卡。 - 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。 - 无法回放电影和图像。
拍摄画面过多	试图在日期排列中显示 5000 或更多张图像。	日期排列显示最多为 4999 张图像。

警告显示	说明	处理措施
画面保护	- 尝试删除受保护的文件。 - 尝试旋转受保护的文件。	- 不能删除被保护的文件。请先取消保护 (见 73 页)。 - 不能旋转被保护的文件。请先解除保护设置 (见 73 页)。
 没有图像  没有图像	试图从存储卡或内存传送图像，而卡或内存中是空的。	无法复制。
 无法裁切 (除 FinePix A610 以外)	试图裁剪 0.3M 的图像。	无法裁剪该图像。
无法裁切 (除 FinePix A610 以外)	- 试图裁剪用非 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800 相机拍摄的图像。 - 图像已损坏。	无法裁剪该图像。
DPOF 文件错误	在 DPOF 设置中为 1000 幅以上的图像画面设定了打印设置。	在同一张存储卡上最多只能为 999 幅画面设定打印设置。 将需要指定打印设置的画面复制到另一张存储卡，然后再指定 DPOF 设置。
无法设定 DPOF  无法设定 DPOF	试图给不支持 DPOF 的电影或图像设定 DPOF 设置。	该图像格式不支持 DPOF 打印。
无法旋转  无法旋转	试图旋转用非 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 相机拍摄的电影或图像。	这些图像无法以图像格式进行旋转。
无法连接 通信错误	未将相机正确地连接到计算机或打印机上。	- 确认 USB 电缆 (微型 B 型) 连接是否正确。 - 确认电脑或打印机是否打开。 - 当使用红外线传输功能时，请在相机或另一台设备的传输范围内传输图像数据。

续下页 ➡

警告显示	说明	处理措施
 无法发送 (仅限 FinePix A900/ FinePix A820)	尝试过用红外线通信发送电影。	无法发送电影。
无法发送 / 无法接收 (仅限 FinePix A900/ FinePix A820)	相机未用红外线通信功能连接至另一部相机。	在相机或另一台设备的传输范围内传输图像数据。请勿在传输和接收设备之间放置任何物体。
打印错误	PictBridge 的显示信息。	• 检查打印机是否有打印纸或油墨。 • 暂时关闭打印机，再开机。 • 参考打印机使用手册。
打印错误 继续?	PictBridge 的显示信息。	检查打印机是否有打印纸或油墨。故障排除后，会自动重新开始打印。若检查后仍出现错误信息，请按 MENU/OK (菜单 / 确认) 重新开始打印。
无法打印	PictBridge 的显示信息。	• 参考所使用的打印机用户手册，检查打印机是否支持 JFIF-JPEG 或 Exif-JPEG 图像格式。若不支持，则该打印机无法打印此类图像。 • 电影图像无法打印。 • 是用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/ FinePix A800 拍摄的图像数据吗？可能无法打印用其他相机拍摄的图像文件。

故障排除

■ 准备工作

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
电池和电源	按 POWER (电源) 时无反应。	电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	14, 16, 117
		电池极性装反了。	请按正确方向装入电池。	15
		电池盒盖未关好。	请关好电池盒盖。	15
		相机和 AC 电源适配器连接不正确。	请正确连接相机和 AC 电源适配器。	94, 95, 119
	电池电量迅速耗尽。	相机在极冷环境下使用。	将电池放在衣袋中或其他温暖的地方以使其变暖, 然后在即将拍摄前再将电池装入相机。	14, 16, 117
		电池端子变脏。	用清洁的干布擦拭电池端子。	16, 117
		同一电池已使用了很长时间。	电池无法再充电。 装入新电池。	14, 16, 117
		可充电电池已失去效力, 或由于记忆效应电池容量已变小。	使用可充电电池放电功能使其容量完全恢复。	119
	操作过程中断电。	电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	14, 16, 117
		AC 电源适配器插头从电源插座上脱落了。	请将适配器插头插回电源插座。	94, 95, 119

■ 设置菜单等

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
LCD 显示屏显示	屏幕显示语言不是中文简。	在“设置”菜单的“言語/LANG.”设置中选择了除中文简以外的其他语言。	请选择“中文简”。	24

续下页 ➡

■ 拍摄

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
基本操作	按快门按钮时没有拍摄照片。	存储卡或内存已满。	请插入一张新的存储卡或删除一些不需要的画面。	17, 36
		存储卡或内存未格式化。	在相机中格式化存储卡或内存。	85, 91
		存储卡的接触区域变脏。	请使用柔软的干布擦拭存储卡接触区域。	17
		存储卡已损坏。	插入一张新的存储卡。	17
		电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	14, 16, 117
		自动关机功能使相机关闭。	打开相机。	20, 92
	拍摄照片后，LCD 显示屏变暗。	您使用了闪光灯拍摄照片。	由于对闪光灯充电，LCD 显示屏可能会变暗。请稍等片刻。	51
对焦	相机难以对拍摄对象进行对焦。	您没有选择微距模式拍摄特写镜头。	请选择微距模式。	49
		您使用所选的微距模式拍摄场景。	请取消微距模式。	49
		您正在拍摄的对象不适合用自动对焦功能 (见 30 页)。	请使用 AF/AE 锁定功能进行拍摄。	29
微距	无法将相机设置为微距 (特写) 模式。	拍摄模式被设置为  、  、  、  、  、  、  或  。	改变拍摄模式。	41, 42

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
闪光灯	无法使用闪光灯。	在闪光灯充电时按了快门按钮。	按快门按钮前请等待至充电结束。	51
		拍摄模式设置为 、、、、 或 。	改变拍摄模式。	41, 42
		电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	14, 16, 117
		闪光灯被设置为 禁止闪光模式。	请设置为 禁止闪光模式以外的其它闪光模式。	50
	闪光灯设置受限且无法被选择。	拍摄模式设置为自动、、、、、、、、、、、、 或 。	由于相机设置根据要拍摄的场景而定，所以闪光灯设置受限。为了获得更宽的闪光灯设置范围，请改变拍摄模式。	41, 42, 51
	即使使用了闪光灯，回放图像仍然太暗。	拍摄对象太远。	在拍摄照片前，请移到闪光灯的有效照明范围内。	49, 51
		手指挡住了闪光灯。	请正确握持相机。	25
拍摄的图像	图像模糊。	镜头脏了。	清洁镜头。	116
		!AF 在拍摄照片时出现。	检查拍摄对象上的对焦并拍摄照片。	27, 29, 123
		!📷 在拍摄照片时出现。	可能会引起相机抖动。请平稳握持相机。	28, 123
	图像上有斑点。	照片是在高温环境中使用了慢快门速度 (长曝光) 拍摄的。	这是 CCD 的特性所致，不表示相机故障。	-

续下页 ➡

故障排除

■ 拍摄

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
录制图像	拍摄的图像或电影未被录制。	在开启相机过程中，连接或断开了 AC 电源适配器。	仅当相机关闭时连接或断开 AC 电源适配器。在计算机连接过程中，未首先关闭相机可能造成对存储卡的损坏或故障。	94, 95, 119

■ 回放

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
回放电影	相机未发出任何声音。	相机音量过低。	调整音量。	84, 85,90
		拍摄 / 录制时挡住了麦克风。	拍摄 / 录制时注意不要挡住麦克风。	12, 82
		回放时有物体挡住了扬声器。	确保扬声器未被遮挡。	12, 84
删除	“单幅画面”删除功能不能删除画面。	某些画面可能设有画面保护。	使用最初进行保护设置的相机解除画面保护。	73
	“所有画面”删除功能不能删除所有画面。			
画面计数规则	在画面编号设置中的“连续”功能无效。	当您更换电池或存储卡时，在没有关闭相机的情况下打开了电池盒盖。	更换电池或存储卡前，请务必关闭相机。在不关机的情况下打开电池盒盖可能导致画面编号记忆功能无效。	20

■ 连接

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
连接至电视机	电视机上没有任何图像或声音。	相机未正确连接至电视机。	请正确连接相机和电视机。	94, 95
		短片播放过程中连接了附带的视频电缆或 A/V 电缆。	在停止电影回放模式后，正确连接相机和电视机。	83, 94, 95
		将“TV”选作电视机输入。	请将电视机输入设定为“视频”。	—
		视频输出设置不正确。	请将设置改为“NTSC”或“PAL”。	85, 87
		电视机音量低。	调整音量。	—
	电视图像为黑白。	视频输出设置不正确。	请将设置改为“NTSC”或“PAL”。	85, 87
连接至计算机	计算机无法识别相机。	USB 电缆（微型 B 型）未正确连接至计算机或相机。	请正确设置相机和连接 USB 电缆（微型 B 型）。	106
连接至打印机	无法以 PictBridge 模式打印。	• USB 电缆（微型 B 型）未正确连接到打印机或相机。 • 打印机未打开。	• 请正确设置相机和连接 USB 电缆（微型 B 型）。 • 打开打印机。	96

■ 其他

故障对象	问题	可能原因	解决方法	页码
相机操作等	按相机上的按钮后无反应。	相机可能暂时出现了故障。	暂时取出电池或断开 AC 电源适配器。然后重新装入电池或断开 AC 电源适配器再试。	14, 15, 16, 119
		电池电量已耗尽。	请装入新的或充足电的电池。	14, 16, 117
	相机不再正常工作。	相机可能暂时出现了故障。	暂时取出电池或断开 AC 电源适配器。然后重新装入电池或断开 AC 电源适配器再试。如果您觉得相机有质量问题，请联系您的 FUJIFILM 经销商。	14, 15, 16, 119

技术规格

FinePix A900/FinePix A820

系统		
型号	富士数码相机 FinePix A900	富士数码相机 FinePix A820
有效像素	903 万像素	830 万像素
CCD	1/1.6 英寸 Super CCD HR	
存储介质	内存 (约 10 MB) /xD-Picture Card 卡 (16/32/64/128/256/512 MB/1 GB/2 GB)/SD 存储卡 (FUJIFILM 推荐的存储卡 (见 17 页))	
文件格式	静止图像: 与 DCF 兼容 压缩: Exif2.2 版 JPEG, 与 DPOF 兼容 *与相机文件系统的设计标准兼容, 与 DPOF 兼容 电影: AVI 格式、动态 JPEG 音频: 单声道声音	
拍摄像素数	静止图像: 3488 × 2616 像素 /3696 × 2464 像素 / 2592 × 1944 像素 /2048 × 1536 像素 / 1600 × 1200 像素 /640 × 480 像素 (9M/8.2M/5M/3M/2M/0.3M)	静止图像: 3296 × 2472 像素 /3504 × 2336 像素 / 2304 × 1728 像素 /1600 × 1200 像素 / 640 × 480 像素 (8M/8.2M/4M/2M/0.3M)
文件大小	请参见 139 页的表格。	请参见 140 页的表格
镜头	富士龙 4 倍光学变焦镜头 F2.9 至 F6.3	
焦距	f=8.8 mm 至 35.2 mm (相当于 35 mm 相机的 39 mm 至 156 mm)	
数码变焦	约 7.6 倍 (与 4 倍光学变焦一同使用: 最大变焦倍数: 约 30.4 倍)	
光圈 (广角)	F2.9/F7.1	
对焦范围	普通: 约 60 cm 至无穷远 微距拍摄: 广角: 约 10 cm 至 80 cm 望远: 约 26 cm 至 80 cm	
感光度	自动 / 相当于 ISO 100/200/400/800 (标准输出灵敏度)	
测光	TTL256 区测光	

■ FinePix A900/FinePix A820

系统		
	富士数码相机 FinePix A900	富士数码相机 FinePix A820
曝光控制	程序 AE	
场景定位	☺ (婴儿) / 👤 (肖像) / ▲ (风景) / 🏃 (运动) / 🌃 (夜景) / 🌞 (自然光) / 🏖️ (海滩) / ❄️ (雪景) / 🎆 (烟火) / 🌅 (日落) / 🤿 (潜水) / 🌸 (花卉特写) / 🧑 (聚会) / 🏛️ (博物馆) / 📄 (文字)	
曝光补偿	-2EV 至 +2EV(调整步长 1/3EV) (📷)	
快门速度	4 秒至 1/1200 秒 (取决于曝光模式)	
对焦方式	模式: 单幅 AF 自动对焦系统: TTL 对比方式 AF (自动对焦) 框选择: AF (中心自动对焦)	
白平衡	自动场景识别 / 预设 (晴天, 阴天, 荧光灯 (日光, 暖白, 冷白), 白炽灯)	
自拍定时	约 2 秒 / 10 秒	
闪光灯类型	自动闪光灯 有效范围: (ISO: 自动) 广角: 约 60 cm 至 3.9 m 望远: 约 60 cm 至 1.8 m 微距拍摄: 约 30 cm 至 80 cm	
闪光模式	自动, 减轻红眼, 强制闪光, 禁止闪光, 慢同步, 减轻红眼 + 慢同步	
LCD 显示屏	2.5 英寸, 长宽比: 4:3 ; 约 115,000 像素无定型多晶硅 TFT 彩色 LCD 显示屏, 视野率约 100%	
电影	320 × 240 像素 (320) (每秒 30 帧, 带单声道声音) 根据存储卡或内存中的可用空间, 可以拍摄一系列连续图像。拍摄电影时无法使用变焦。	
拍摄功能	最佳取景、画面编号记忆	
回放功能	裁剪、幻灯片式播放、多幅画面回放、按日期排序、图像旋转、红外线传输	
其它功能	PictBridge、Exif print、语言 (日本語、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文简、繁体、韩语、俄语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语、捷克语、匈牙利语、波兰语、瑞典语)、时差、给可充电电池放电	

续下页 ➡

FinePix A610/FinePix A800

系统		
型号	富士数码相机 FinePix A610	富士数码相机 FinePix A800
有效像素	630 万像素	830 万像素
CCD	1/2.5 英寸 Super CCD HR	1/1.6 英寸 Super CCD HR
存储介质	内存 (约 10 MB) / xD-Picture Card 卡 (16/32/64/128/256/512 MB/1 GB/2 GB)/SD 存储卡 (FUJIFILM 推荐的存储卡 (见 17 页))	
文件格式	静止图像: 与 DCF 兼容 压缩: Exif2.2 版 JPEG, 与 DPOF 兼容 *与相机文件系统的设计标准兼容, 与 DPOF 兼容 电影: AVI 格式、动态 JPEG	静止图像: 与 DCF 兼容 压缩: Exif2.2 版 JPEG, 与 DPOF 兼容 *与相机文件系统的设计标准兼容, 与 DPOF 兼容 电影: AVI 格式、动态 JPEG 音频: 单声道声音
拍摄像素数	静止图像: 2848 × 2136 像素 / 3024 × 2016 像素 / 2048 × 1536 像素 / 1600 × 1200 像素 / 640 × 480 像素 (6M/3.2M/2M/0.3M)	静止图像: 3296 × 2472 像素 / 3504 × 2336 像素 / 2304 × 1728 像素 / 1600 × 1200 像素 / 640 × 480 像素 (8M/3.2M/4M/2M/0.3M)
文件大小	请参见 141 页的表格。	请参见 140 页的表格。
镜头	富士龙 3 倍光学变焦镜头 F3.0 至 F5.4	富士龙 3 倍光学变焦镜头 F2.8 至 F5.2
焦距	f=6.6 mm 至 19.8 mm (相当于 35 mm 相机的 39 mm 至 117 mm)	f=8.0 mm 至 24.0 mm (相当于 35 mm 相机的 36 mm 至 108 mm)

■ FinePix A610/FinePix A800

系统		
	富士数码相机 FinePix A610	富士数码相机 FinePix A800
数码变焦	约 6.2 倍 (与 3 倍光学变焦一同使用: 最大变焦倍数: 约 18.6 倍)	约 6.9 倍 (与 3 倍光学变焦一同使用: 最大变焦倍数: 约 20.7 倍)
光圈 (广角)	F3.0/F8	F2.8/F8
对焦范围	普通: 约 60 cm 至无穷远 微距拍摄: 广角: 约 10 cm 至 80 cm 望远: 约 35 cm 至 80 cm	普通: 约 50 cm 至无穷远 微距拍摄: 广角: 约 10 cm 至 80 cm 望远: 约 35 cm 至 80 cm
感光度	自动 / 相当于 ISO 100/200/400 (标准输出灵敏度)	自动 / 相当于 ISO 100/200/400/800 (标准输出灵敏度)
测光	TTL256 区测光	
曝光控制	程序 AE	
场景定位	☺ (婴儿) / 👤 (肖像) / ▲ (风景) / 🏃 (运动) / 🌃 (夜景) / 🏖️ (海滩) / ❄️ (雪景) / 🌋 (烟火) / 🌅 (日落) / 🤿 (潜水) / 🌸 (花卉特写) / 🍷 (聚会) / 🏛️ (博物馆) / 📄 (文字)	☺ (婴儿) / 👤 (肖像) / ▲ (风景) / 🏃 (运动) / 🌃 (夜景) / 🌞 (自然光) / 🏖️ (海滩) / ❄️ (雪景) / 🌋 (烟火) / 🌅 (日落) / 🤿 (潜水) / 🌸 (花卉特写) / 🍷 (聚会) / 🏛️ (博物馆) / 📄 (文字)
曝光补偿	-2EV 至 +2EV (调整步长 1/3EV) (📷)	
快门速度	4 秒至 1/1500 秒 (取决于曝光模式)	4 秒至 1/1600 秒 (取决于曝光模式)
对焦方式	模式: 单幅 AF 自动对焦系统: TTL 对比方式 AF (自动对焦) 框选择: AF (中心自动对焦)	

续下页 ➡

FinePix A610/FinePix A800

系统		
	富士数码相机 FinePix A610	富士数码相机 FinePix A800
白平衡	自动场景识别 / 预设 (晴天, 阴天, 荧光灯 (日光, 暖白, 冷白), 白炽灯)	
自拍定时	约 2 秒 /10 秒	
闪光灯类型	自动闪光灯 有效范围: (ISO: 自动) 广角: 约 60 cm 至 3.5 m 望远: 约 60 cm 至 1.9 m 微距拍摄: 约 30 cm 至 80 cm	自动闪光灯 有效范围: (ISO: 自动) 广角: 约 50 cm 至 3.8 m 望远: 约 60 cm 至 2.0 m 微距拍摄: 约 30 cm 至 80 cm
闪光模式	自动, 减轻红眼, 强制闪光, 禁止闪光, 慢同步, 减轻红眼 + 慢同步	
LCD 显示屏	2.5 英寸, 长宽比: 4:3 ; 约 115,000 像素无定型多晶硅 TFT 彩色 LCD 显示屏, 视野率约 100%	
电影	320 × 240 像素 (620) (每秒 30 帧, 无声) 根据存储卡或内存中的可用空间, 可以拍摄一系列连续图像。拍摄电影时无法使用变焦。	320 × 240 像素 (620) (每秒 30 帧, 带单声道声音) 根据存储卡或内存中的可用空间, 可以拍摄一系列连续图像。拍摄电影时无法使用变焦。
拍摄功能	最佳取景、画面编号记忆	
回放功能	幻灯片式播放、多幅画面回放、按日期排序、图像旋转	裁剪、幻灯片式播放、多幅画面回放、按日期排序、图像旋转
其它功能	PictBridge、Exif print、语言 (日本語、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文简、繁体、韩语、俄语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语、捷克语、匈牙利语、波兰语、瑞典语)、时差、给可充电电池放电	

■ FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800

输入 / 输出端口		
A/V OUT (音频 / 视频输出)	FinePix A610: NTSC/PAL 型 (无声音) FinePix A900/FinePix A820/FinePix A800: NTSC/PAL 型 (单声道声音)	
数码输入 / 输出	USB 2.0 高速、PTP (Picture Transfer Protocol)、MTP (Media Transfer Protocol)	
DC 输入插座	AC 电源适配器 AC-3VX (另售)	
电源及其它		
电源	可以使用以下电源： • 2 节 5 号碱性电池 • 2 节 5 号镍氢 (Ni-MH) 电池 (另售) • AC 电源适配器 AC-3VX (另售)	
利用电池拍摄时， 最多可拍摄的图像数参考值		
	电池类型	可拍摄数量
	碱性电池	约 100 幅
	镍氢 (Ni-MH) 电池 2500 mAh	约 350 幅
	根据相机和成像设备协议 (CIPA) “测量数码相机电池消耗的标准步骤” (摘录) 标准： 使用碱性电池时请用随相机提供的电池。也可使用镍氢 (Ni-MH) 电池。存储介质应为 xD-Picture Card 卡。 在 +23°C 下拍摄，LCD 显示屏打开，光学变焦镜头每 30 秒从最大广角变焦至最大望远 (或相反) 并回到原位，闪光灯隔次闪光，每拍摄 10 次相机开关一次。 • 注：由于可拍摄数量可随碱性电池电量或镍氢 (Ni-MH) 电池中的充电量而变化，所以此处不能保证所提供的可拍摄图像数目。温度较低条件下，可拍摄次数将减少。	

续下页 ➡

电源及其它	
相机尺寸 (宽 / 高 / 厚)	FinePix A900/FinePix A820: 97.3 mm × 61.7 mm × 32.1 mm (不包括配件和附件) FinePix A610/FinePix A800: 97.5 mm × 61.9 mm × 31.0 mm (不包括配件和附件)
相机重量	FinePix A900/FinePix A820: 约 156 g (不包括配件、电池和存储卡) FinePix A610: 约 145 g (不包括配件、电池和存储卡) FinePix A800: 约 151 g (不包括配件、电池和存储卡)
拍摄重量	FinePix A900/FinePix A820: 约 204 g (包括电池和存储卡) FinePix A610: 约 193 g (包括电池和存储卡) FinePix A800: 约 199 g (包括电池和存储卡)
使用条件	温度: 0°C 至 +40°C 80% 或低于 80% 的湿度 (无冷凝)

■ 每张 xD-Picture Card 卡、SD 存储卡、内存的标准可拍摄数量 / 可拍摄时间 (FinePix A900)

可拍摄数量、可拍摄时间或文件大小依拍摄对象不同略有变化。也要注意，对于容量较高的存储卡，标准可拍摄数量与实际可拍摄数量之间差异较大。

画质设置		9M F	9M N	3:2	5M	3M	2M	3M	320 (30 幅 / 秒)
拍摄图像像素数		3488 × 2616		3696 × 2464	2592 × 1944	2048 × 1536	1600 × 1200	640 × 480	320 × 240
图像数据大小		4.5 MB	2.2 MB	2.0 MB	980 KB	980 KB	630 KB	130 KB	—
内存 (约 10 MB)		1	4	4	7	12	15	75	16 秒
xD-Picture Card 卡	16 MB	3	6	6	12	19	25	122	27 秒
	32 MB	6	13	13	25	40	50	247	54 秒
	64 MB	13	28	28	50	81	101	497	110 秒
	128 MB	28	56	56	102	162	204	997	221 秒
	256 MB	56	113	113	204	325	409	1997	7.4 分钟
	512 MB	113	227	227	409	651	818	3993	14.8 分钟
	1 GB	228	456	456	819	1305	1639	7995	29.6 分钟
	2 GB	456	913	913	1640	2558	3198	15992	59.2 分钟
SD 存储卡	512 MB	110	220	220	396	631	793	3867	14.3 分钟
	1 GB	221	442	442	794	1264	1588	7745	28.7 分钟
	2 GB	442	885	885	1589	2480	3100	15501	57.4 分钟

续下页 ➡

■ 每张 **xD-Picture Card** 卡、**SD** 存储卡、内存的标准可拍摄数量 / 可拍摄时间 (FinePix A820/FinePix A800)

可拍摄数量、可拍摄时间或文件大小依拍摄对象不同略有变化。也要注意，对于容量较高的存储卡，标准可拍摄数量与实际可拍摄数量之间差异较大。

画质设置		9M F	8M N	3:2	4M	2M	0.3M	320 (30 幅 / 秒)
拍摄图像像素数		3296 × 2472		3504 × 2336	2304 × 1728	1600 × 1200	640 × 480	320 × 240
图像数据大小		4.0 MB	2.0 MB	2.0 MB	980 KB	630 KB	130 KB	—
内存 (约 10 MB)		2	4	4	9	15	75	16 秒
xD-Picture Card 卡	16 MB	3	7	7	15	25	122	27 秒
	32 MB	7	15	15	31	50	247	54 秒
	64 MB	15	31	31	64	101	497	110 秒
	128 MB	31	63	63	128	204	997	221 秒
	256 MB	63	126	126	257	409	1997	7.4 分钟
	512 MB	127	253	253	515	818	3993	14.8 分钟
	1 GB	255	507	507	1031	1639	7995	29.6 分钟
	2 GB	511	1015	1015	2063	3198	15992	59.2 分钟
SD 存储卡	512 MB	123	245	245	498	793	3867	14.3 分钟
	1 GB	247	491	491	999	1588	7745	28.7 分钟
	2 GB	495	983	983	1999	3100	15501	57.4 分钟

■ 每张 **xD-Picture Card** 卡、**SD** 存储卡、内存的标准可拍摄数量 / 可拍摄时间 (FinePix A610)

可拍摄数量、可拍摄时间或文件大小依拍摄对象不同略有变化。也要注意, 对于容量较高的存储卡, 标准可拍摄数量与实际可拍摄数量之间差异较大。

画质设置		6M F	6M N	3:2	3M	2M	0.3M	320 (30 幅 / 秒)
拍摄图像像素数		2848 × 2136		3024 × 2016	2048 × 1536	1600 × 1200	640 × 480	320 × 240
图像数据大小		3.0 MB	1.5 MB	1.5 MB	780 KB	630 KB	130 KB	—
内存 (约 10 MB)		2	6	6	12	15	75	16 秒
xD-Picture Card 卡	16 MB	5	10	10	19	25	122	27 秒
	32 MB	10	20	20	40	50	247	55 秒
	64 MB	21	42	42	81	101	497	110 秒
	128 MB	42	84	84	162	204	997	222 秒
	256 MB	85	169	169	325	409	1997	7.4 分钟
	512 MB	170	339	339	651	818	3993	14.9 分钟
	1 GB	341	680	680	1305	1639	7995	29.7 分钟
	2 GB	680	1360	1360	2558	3198	15992	59.5 分钟
SD 存储卡	512 MB	165	328	328	631	793	3867	14.4 分钟
	1 GB	331	658	658	1264	1588	7745	28.8 分钟
	2 GB	659	1319	1319	2480	3100	15501	57.7 分钟

使用型号中含“M”的 **xD-Picture Card** 卡进行拍摄时, 如 DPC-M2GB, 若反复记录和删除 (画面删除) 图像文件, 则电影的记录时间会减少。此时, 请在使用前删除所有照片或格式化 **xD-Picture Card** 卡。请将重要的照片 (文件) 备份在计算机或其他存储介质上。

- * 上述技术规格如有变动, 恕不另行通知。富士胶片公司对于本用户手册中的错误所导致的损害不负任何责任。
- * 数码相机上的 LCD 显示屏是用高精密技术制造的。尽管如此, 有时在显示屏上也会出现小亮点或颜色异常现象 (特别是在文本周围)。这是正常现象, 不表示显示屏故障。所保存的图像上不会出现该现象。
- * 有时由于强电波 (如电磁场、静电、线路噪音等) 干扰, 会使数码相机出现操作故障。
- * 由于镜头的特点, 所拍摄图像的边缘可能有些扭曲。这是正常现象。

电池失去活性

镍氢 (Ni-MH) 电池长时间存放不用时, 将会导致电池内部物质质量增加, 阻止电流流动, 从而导致电池处于休眠状态, 此时电池处于“失去活性”状态。

由于“失去活性”的镍氢 (Ni-MH) 电池中电流受到阻碍, 无法达到电池原有的电池性能。

EV

表示曝光值。它由拍摄对象的亮度和胶片或 CCD 的感光度决定。明亮的拍摄对象 EV 数值较大, 暗淡的拍摄对象 EV 数值较小。当拍摄对象的亮度变化时, 数码相机通过调节光圈和快门速度, 使 CCD 上的感光量保持在稳定的水平上。

当 CCD 的感光量翻倍时, EV 值增加 1。相反, 当 CCD 的感光量减半时, EV 值减少 1。

画面速率 (幅 / 秒)

画面速率表示每秒钟拍摄或回放的图像幅数。例如, 若在 1 秒钟内连续拍摄了 10 幅图像, 则画面速率为 10 幅 / 秒。

作为参考, 电视机图像的显示速率为 30 幅 / 秒 (NTSC)。

JPEG

联合图像专家组

是一种用于压缩和保存彩色图像的文件格式。压缩率越高, 被压缩图像 (恢复后) 的画质损失越大。

记忆效应

若反复多次在镍氢 (Ni-MH) 电池未完全放电的状态下重新充电, 其性能将逐渐低于原来的电池性能。该现象称为“记忆效应”。

动态 JPEG

是 AVI (音频视频交织) 文件格式的一种, 它将图像和声音作为单一文件处理。文件中的图像被保存为 JPEG 格式。动态 JPEG 可用 QuickTime 3.0 或更高版本的软件进行回放。

模糊

一种 CCD 中特有的现象, 当遇到强光时, 如阳光或反射的阳光, 在拍摄屏幕上会出现白色条纹。

白平衡

无论何种类型的光源, 人的眼睛都会去适应它, 因此白色的物体看上去仍然是白色的。然而类似数码相机这样的仪器, 要将白色的物体拍摄成白色, 首先需要调节色彩平衡以适应周围的光线。这种调节被称为调节白平衡。

Exif Print

Exif Print 格式是一种新改进的数码相机文件格式, 其中包含进行最佳打印所必需的各种拍摄信息。

安全使用须知

- 确保正确使用 FinePix A900/FinePix A820/FinePix A610/FinePix A800 相机。请事先认真阅读这些安全使用须知和《用户手册》。
- 阅读完安全使用须知后，请妥善保管。

关于标识

下述标识表示误操作或忽略标识的警告信息可能造成的严重后果。

 警告	该标识表示若忽略该信息，将会造成死亡或严重伤害。
 注意	该标识表示若忽略该信息，将会造成人身伤害或物质损失。

下面的标识代表必须遵守的信息性质。



三角标志表示此信息需要注意（“重要”）。



圆形标志加一斜线表示禁止行为（“禁止”）。



实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作（“必须操作”）。

警告

若发生故障，请关闭相机，取出电池，断开并拔下 AC 电源适配器。

在相机冒烟、散发异味或出现其他异常情况时，如果继续使用，可能导致火灾或触电。

- 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。



拔出电源插头。

不要让相机进水或异物。

如果水或异物进入相机内，请关闭相机，取出电池，断开并拔下 AC 电源适配器。如果还继续使用相机可能导致火灾或触电。

- 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。



不要在浴室中使用相机。

否则可能会导致火灾或触电。



请勿在浴室中使用相机。

请勿擅自改装或拆卸相机。（切勿打开外壳）

如果相机摔落或外壳受到损坏，请勿继续使用。否则可能会导致火灾或触电。

- 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。



禁止拆卸。

 警告	
请勿改装、加热、过分拧扭或拽拉电线将重物压在连接电线上。 否则可能损伤电线，导致火灾或触电。 • 若电线出现损坏，请与 FUJIFILM 销售代理商联系。	
不要将相机放置在不平稳的地方。 否则可能使相机摔落而导致损坏。	
切勿在运动中拍照。 行走或驾驶汽车时，请勿使用相机。 否则可能导致摔倒或引起交通事故。	
请勿在雷雨天接触相机的金属部分。 否则会因闪电放出的感应电流而导致触电。	
请勿使用非指定的电池。 请按照电池正 ⊕ 负 ⊖ 极方向标记安装电池。	

 警告	
请勿加热、改装或拆卸电池。 请勿摔落或使电池受到撞击。 请勿对锂电池或碱性电池充电。 请勿将电池保存在金属容器中。 请勿使用非指定电池充电器给电池充电。 上述任何一种行为都可能导致电池爆炸或电解液泄漏，进而引起火灾或人身伤害。	
只能使用指定用于本相机的电池或 AC 电源适配器。 请勿使用超出额定电压范围的电源。 使用其他电源可能会引起火灾。	
如果电池渗漏并接触到眼睛、皮肤或衣物。 请迅速用干净的水冲洗接触部位，并采取医疗措施或立刻拨打紧急号码。	
请勿用本充电器给非本手册指定的电池充电。 本充电器是专为富士 HR-AA 镍氢 (Ni-MH) 电池而设计的。用该充电器给一般电池或其他类型的可充电电池充电可能引起电池漏液、过热或爆炸。	



警告

在丢弃或存放电池时，请用绝缘带封住电池端子。

否则与其他金属物品或电池接触时，可能会引起电池起火或爆炸。



请将存储卡存放在儿童够不着的地方。

由于存储卡很小，可能会被幼儿意外误吞。请务必将存储卡存放在幼儿够不着的地方。万一儿童误吞存储卡，请立即采取医疗措施。



注意

请勿在充满油烟、水蒸气、潮湿或有灰尘的地方使用本相机。

否则可能会导致火灾或触电。



请勿将相机放在极端高温的地方。

请勿将相机放在封闭的汽车或阳光直射的地方。

否则可能会导致火灾。



请存放在儿童够不着的地方。

本产品儿童手中可能导致伤害。



请勿将重物压在相机上。

否则可能会导致重物翻落而引起损害。



请勿在 AC 电源适配器与相机相连时移动相机。

断开 AC 电源适配器时不要直接拽拉连接线。

否则可能会损伤电源线或电缆而导致火灾或触电。



当插头损坏或插头与插座的连接松弛时，请勿使用 AC 电源适配器。

否则可能会导致火灾或触电。



请勿用布或毯子盖住相机和 AC 电源适配器。

否则可能会使表面温度升高，导致外壳变形或引起火灾。



 注意	
当清洁相机或准备长期不使用相机时，请取出电池，断开并拔出 AC 电源适配器。否则可能引起火灾或触电。	
充电结束后，请将充电器从电源插座上拔出。让充电器留在电源插座中可能会引起火灾。	
使用闪光灯时，太靠近眼睛，可能会暂时性影响视力。拍摄婴儿和幼儿时，需特别小心。	
取出存储卡时，卡可能会飞出插槽。请用手挡住，轻轻取出。	
请定期对相机内部进行检查和清洁。相机内部积累的灰尘可能引起火灾或触电。 • 请与 FUJIFILM 销售代理商联系，每两年进行一次内部清洗。 • 请注意此项并非免费服务。	

重要信息

在使用本软件之前，请务必阅读此页信息。

注意

在打开由富士胶片有限公司提供的 CD-ROM 光盘的包装之前，请仔细阅读此用户许可协议。只有在接受该协议的情况下，才可以使用 CD-ROM 光盘中的软件。您有权不接受该协议，那样您就不需要打开包装。一旦打开包装，即表示您接受并同意遵守此协议。

用户许可协议

该用户许可协议（“协议”）是富士胶片有限公司和您之间的协议，它规定了许可的条款和条件，该许可授权您使用“富士”提供的软件。该 CD-ROM 光盘包含了第三方软件。如果第三方软件供应商为自己的软件提供独立协议，那么该独立协议的条款适用于此第三方软件的使用，并优先于此终端用户许可协议。

1. 定义

- (a) “介质”指：随同此协议一起提供给您的名为“FinePixKA 的软件” CD-ROM 光盘。
- (b) “软件”是指刻录在介质上的软件。
- (c) “资料”是指“软件”的用户手册和随同“介质”一起提供给您的其他相关书面材料。
- (d) “产品”是指“介质”（包括“软件”）和“资料”的总称。

2. “软件”的使用

“富士”授予您的许可是不可转让的和非排他性的。

- (a) 将一个“软件”副本安装到一台可执行的二进制计算机中。
- (b) 在安装有“软件”的计算机上使用“软件”；并且
- (c) 制作一份“软件”的备份。

3. 限制

- 3.1 事先未经“富士”的书面许可，不得将“软件”、“介质”或“资料”的全部或任何部分散布、出借、出租或以其他方式转让给任何第三方。事先未经“富士”的书面许可，不得将“富士”本协议中授予您权利的全部或部分，以从属许可、转让或其他形式转让出去。
- 3.2 除了“富士”的下列明确许可外，您不得拷贝或复制“软件”或“资料”的全部或部分内容。
- 3.3 不得修改、改编或翻译“软件”和“资料”。不得涂改或删除出现在“软件”和“资料”上的版权及其他产权的声明。
- 3.4 不得或不得允许任何第三方对“软件”进行逆向工程分析、解码或剖析。

4. 所有权

“软件”、“资料”的版权和其他产权都归“富士”或者“软件”、“资料”上注明的第三方供应商所有或保留。除了本“协议”中明确授予您的权利以外，富士公司没有以任何形式，包括明确或隐含的形式，转让和授予您任何其他权利、许可及所有权。

5. 有限保证

从您收到该“介质”起的 90 天内，在正常使用条件下，“富士”向您保证，该“介质”在材料和工艺上不存在任何缺陷。如果该“介质”未能符合上述保证标准，“富士”将以无任何缺陷的“介质”更换有缺陷的“介质”。对于“介质”中的任何缺陷，“富士”的全部责任以及您可获得之唯一、只限您本人的补偿，明确地局限于“富士”为您更换有缺陷的“介质”。

6. 非保证声明

除了本许可的第 5 条之外，“富士”仅“照原样”提供产品，对该产品不提供任何明确或隐含的保证。对于其他任何事项，包括但不限于未侵犯任何版权、专利、商业秘密或任何第三方的任何其他产权、其适销性或任何特殊目的之适用性等，“富士”不作任何保证，包括明确、隐含或法定的保证。

7. 有限责任

在任何情况下，对于使用本产品或无法使用本产品所引起的一般、特殊的、直接的、间接的、继发的、伴随的或其他损害（包括利润损失或挽救措施产生的损失），“富士”即使事先知道这种损害的可能性，也不负任何责任。

8. 禁止出口

应清楚无论是“软件”还是其中的任何部分都不得转运、或出口到任何国家，或以任何方式违反关于“软件”的出口管理法律和规定。

9. 终止

如果您违反了本许可协议的任何条款或条件，“富士”有权不作任何声明立即中止本协议。

10. 期限

除非按照本协议中第 9 条提前中止本协议，本协议在您停止使用该“软件”之前一直有效。

11. 中止时的义务

在本协议中止或到期时，您应当负责并自费立即删除或销毁所有“软件”（包括其拷贝件）、“介质”和“资料”。

12. 管辖法律

本协议应由日本法律管辖和解释。

- 13. 在中华人民共和国、如本协议的任何内容与中华人民共和国的强制性法律存在冲突，则冲突部分应以中华人民共和国的该等强制性法律为准

FUJIFILM

销 售 商：富士胶片（中国）投资有限公司
地 址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 31 楼
邮 政 编 码：200021
产品咨询 Tel: 400-820-6300 800-820-6300
Fax: (021) 63841199

Printed in China

Y-709103-ST