Register your product and get support at
Registre su producto y obtenga asistencia en
Registre seu produto e obtenha assistência em

www.philips.com/welcome

CEM1000

ZH-CN 快速入门指南

PHILIPS

1

2

3

4

5

5

繁體中文

零件概覽 1

以下是連接和安裝本裝置時需要使用的隨附零件。

① 汽車音響系統
② 護套
③ 前面板
④ 裝飾板
⑤ 橡膠墊
⑥ 拆解工具
⑦ 螺絲 (4 個)
⑧ 標準 ISO 接頭

選擇國家/地區

1 按 ⏻ 開啟裝置。
2 按 ⏻ 選擇選項：
- [USA] (美國)
- [Latin] (拉丁美洲)
- [Europe] (西歐)
- [ASIA] (亞太地區)
- [Mid-East] (中東地區)
- [Russia] (俄羅斯)

3 按 ⏻ 確認。

連接

適合具有 ISO 接頭的車輛 2 3 4

1 將 ISO 接頭從汽車儀表板中拉出來，並將它們連接至隨附標準接頭較大的一端。
2 將隨附標準接頭的另一端連接至裝置。
3 按照說明連接天線與擴大機 (如果適用)。 您可以使用 RCA-TO-RCA 纜線 (未隨附) 將汽車音響連接到擴大機。

	接頭	連接至
1	ANTENNA	天線
2	REAR LINE OUT R	後方右揚聲器
3	REAR LINE OUT L	後方左揚聲器

適合沒有 ISO 接頭的車輛 4 5

1 按照說明連接天線與擴大機 (如果適用)。
2 切斷隨附標準接頭較大的一端。
3 仔細檢查汽車佈線，然後將它們連接至隨附的標準接頭。

1	綠色/黑色線束	左揚聲器 (後方)
2	白色/黑色線束	左揚聲器 (前方)
3	灰色/黑色線束	右揚聲器 (前方)
4	紫色/黑色線束	右揚聲器 (後方)

e	紅色	點火開關 +12V DC，當處於 ON/ACC 狀態時
f	藍色	馬達/電動天線繼電器控制引線/擴大機繼電器控制引線
g	黑色	接地
h	黃色	連接至 +12V 汽車電池，隨時進行充電

4 將隨附標準接頭連接至裝置。

安裝入儀表板 6

1 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦，請中斷與汽車電池負極的連接。
2 卸下裝置頂部的兩個螺絲。
3 使用隨附的拆卸工具卸下安裝護套。
4 將護套安裝到儀表板中並朝外彎折擋片以便固定護套。
5 將隨附的橡膠墊圈裝上安裝螺栓尾部。
6 將裝置滑入儀表板，直到聽到啪嗒聲。
7 重新連接汽車電池的負極。

蓋上前面板 6

1 蓋上裝飾板。
2 將面板右側插入底盤中，直到正確接合。
3 按壓面板左側，使機件卡入定位。

開啟

1 按 ⏻ 開啟裝置。

- 若要關閉裝置，按 ⏻ 超過 3 秒鐘。

設定時鐘

1 請按 MENU。
2 重複按 ▲ 或 ▼，直到顯示目前時間。
3 順時鐘旋轉 ⏻ 以設定小時。
4 請按 ⏻ 確認。
5 逆時鐘旋轉 ⏻ 以設定分鐘。
6 請按 ⏻ 確認。

檢視時鐘

1 重複按住 OPTIONS，直到顯示時鐘。

收聽廣播

1 重複按 SOURCE 以選擇選台器。
2 按 ▲ 或 ▼ 以選擇波段：[FM1]、[FM2]、[FM3]、[AM1] 或 [AM2]。
3 按 ⏮ 或 ⏭ 手動調至廣播電台。
   - 廣播電台即指廣播。
   - 若要自動搜尋廣播電台，按 ⏮ 或 ⏭ 超過 3 秒鐘。

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: CEM1000_00_QSG_V3.0