



● **特点**

1. 内置 22 倍一体机:
2. 容易对焦, 真实倍数:
3. RS-485 远程控制:
4. 恒流源设计更稳定:
5. 红外有效距离达 60 米以上:
6. 对焦模式: 手动、自动、触发可选
7. 红外光场角度随镜头角度自动变化, 实现光场夜视效果

● **配件**

1. 说明书X1
2. 螺丝.....X4
3. 塑料膨胀螺栓.....X4
4. 内六角扳手.....X1

● 规格

型号	CIR-D36AD22
防水等级	IP66
滤光片	双层水晶
传感器	1/4" Sony CCD
像素	NTSC:768(H)×494(V) PAL:752(H)×582(V)
分辨率	420TVL
红外 LED	190 颗红外 LED
场同步	NTSC:60Hz PAL:50Hz
行同步	NTSC:15.734KHz PAL:15.625KHz
时钟频率	NTSC:28.636MHz PAL:28.375MHz
扫描系统	2:1 隔行扫描
信噪比	≥50dB
电子快门	NTSC:1/60-1/100,000 秒 PAL:1/50-1/100,000 秒
白平衡	自动追踪
背光补偿	开
自动增益	开
伽码	0.45
视频输出	1Vp-p,75Ω
镜头	4-8mm
视场角	2.6° ~ 49.5°
工作电压	DC12V±10%
最大工作电流	1000mA
红外距离	60-65M
外型尺寸	340X278X200mm
重量	2750g
储存温度	-30~+60℃
工作温度	-30~+40℃

● 包装

重量.....2750g
 外型尺寸340X278X200mm
 一箱数量 6 个
 外箱尺寸..... 630×375×700mm
 一箱重量..... 18KGs