



TOP851 通用型编程器

介绍：

TOP851 型编程器具有体积小，功耗低，可靠性高的特点，是专为开发 51 系列单片机和烧写各类存储器而设计。

TOP851 采用 RS232 串口与 PC 机连接通信，抗干扰性能好，可靠性能高，可与笔记本连接，便于携带！

标准配置：

主机、电源一个、并行电缆一根、用户手册一本、软件光盘一张（或软盘）保修卡一张。

特点：

- 自动检测元件是否插好，如果插错了位置有提示。
- 过电流保护，超过限制的电流时，在 0.1 秒内切断电源，可以有效地保护编程器和器件不受损害。
- 电源效率极高，静态电流仅 50mA，机器不会过热
- 40 针万能锁紧插座，无须适配器。
- 通过标准口与 RS232 串口与 PC 机连接，适合手提电脑和台式机使用。
- DOS 软件和 WINDOWS95/98/me 中文软件，全新中文操作界面。
- 体积小（比数字万用表稍宽），便于随身携带。
- 可自动探测厂家和型号。
- 自动探测计算机速度，编程速度与计算机无关，适合 486 至 P-III 使用。
- 可烧写芯片：

EPROM：各厂家 2716-27080

EEPROM：各厂家 28、29、39、48、49 系列 flash 和 EEPROM。

MPU/MCU: 51 系列（Intel, Atmel, LG, Philips, Winbond...）

及 90S1200, 90S2313 (AVR)

串口存储器：(24Cxxx)

PLD: (16v8x, 20v8x, 22v10A)

测试静态 RAM 6264-628256

