FLEXMAT®

恒温系统



www.flexelec.com

T - TA - TV

硅弹性体绝缘电热垫

特性

- 占据空间小。
- 极具柔韧性。
- 可供不同形状。
- 快速和方便地进行安装。
- 可根据要求可提供任何电压型号。
- 可要求指定 UL () 认证的型号。
- 电源电缆长度:标准长度 1 m。

• T : 硅弹性体绝缘电热垫。

 TA : 胶粘底层用于永久性安装。 TV : 工厂硫化固定到金属底面。



军事: 雷达、导弹、电子电路保温或瞄准装置 的防护外壳的防冷凝等。

办公设备:复印机、打印机。

机车: 后视镜、电池、车厢地板、机车驾驶室、

机车锁、油槽车等。

食品服务行业: 电热板、双层蒸锅、托盘等。

摄影: 显影和定影盘。

医疗: X-光、蜡印模盘、细菌培养或验血器械、

美容产品转化等。

各行各业: 用来加热滚筒、加热盘、蒸馏器、 锅炉、超声波容器、电解质罐、中间贮槽、储 仓和储缸、漏斗、传送带、控制台、压制机、 复合材料修理套件等。

其它: 光电管、分解卫生间、各种干燥设备等。

为了确保这些电热元件拥有较长的使用寿命, 我们建议使用控制装置。


























构成

硅弹性体垫

加热部分由缠绕在一条细长的玻璃纤维芯线上的镍铬 或镍铜合金电热丝构成。

该电热元件会被安置在两层硅弹性体浸渍编织玻璃纤 维层之间。

硅弹性体是极佳的电绝缘体(约12kV/mm)和良好 的热导体 (7.10⁴W/cm/K), 而且具有柔韧性。可以耐 受 200°C 左右的连续高温。玻璃纤维编织层使加热总 成具有良好的机械阻力,同时又不失去柔韧性。

使用

请参阅目录内专门介绍有关的一般操作原理、一般使用说明 以及配件的章节。

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière Z.A. du Bois Rond 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE 电话: +33 (0)4.72.48.30.90 传真: +33 (0)4.78.40.82.81 电邮: flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept
OMERIN ASIA Pte Ltd
51 Goldhill Plaza #08-12/01
SINGAPORE 308900 电话: +65.6255.4778 传真: +65.6255.4779 电邮: sales@omerin.com.sa

胶粘底层

(选件)

FLEXELEC (UK) Ltd Unit 11 Kings Park Industrial Estate Primrose Hill - KINGS LANGLEY Hertfordshire - WD4 8ST - UK 电话: + 44 (0) 1923.274477 传真: + 44 (0) 1923.270264 电邮: sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept

OMERIN Gmbh Tennweg 2 B D-65510 IDSTEIN - GERMANY 电话: + 49 (0) 6126.94.31-0 传真: + 49 (0) 6126.83.99 电邮: omeringmbh@omerin.com



www.flexelec.com

T - TA - TV

硅弹性体绝缘电热垫



电热垫按订单制造,其尺寸和形状可根据每个具体情况定制。

可利用电热垫内随附的金属环或挂钩对其进行固定。在某些情况下, 我们将直接硫化固定到您的金属部件上。另外还可提供胶粘底层的 选项。

同时也提供其它选择如双重绝缘、熔丝、热熔断路器或温度传感器。

	T - TA - TV
电热丝	镍铜或镍铬
电热元件绝缘体	硅弹性体
最大表面积	1.5m²
最大长度	3 m
最大宽度	1 m
厚度	~3 mm (连接点处较厚)
最高功率	0.5 W/cm²
允许的表面温度	从 - 60°C 至 +200°C
最高维持温度	+ 160°C
容差	功率 ±10%



相对于功率等级的表面温度

功率 W/cm²	表面温度 (°C)
0.05	40
0.10	70
0.15	90
0.20	105
0.25	120
0.30	135
0.35	150
0.40	165
0.45	175
0.50	190
0.55	200
0.60	210
0.70	230
0.80	250
0.90	260
1.00	270

上表中按功率等级(W/cm)列示了电热垫在下列条件下测量得 到的表面温度:

电热垫置于 +20°C 无风环境内的 1.5mm 厚悬空水平铝板上。当 平稳后记录下测得的温度。

使用

请参阅目录内专门介绍有关的一般操作原理、一般使用说明 以及配件的章节。

FLEXELEC S.A.S 10, rue des frères Lumière 2.A. du Bois Rond 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE 电话: + 33 (0)4.72.48.30.90 传真: + 33 (0)4.78.40.82.81 电部: flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept OMERIN ASIA Pte Ltd 51 Goldhill Plaza #08-12/01 SINGAPORE 308900 电话: +65.6255.4778 传真: +65.6255.4779 电郵: sales@omerin.com.sg

FLEXELEC (UK) Ltd Unit 1) Kings Park Industrial Estate Primrose Hill - KINGS LANGLEY Hertfordshire - WD4 88T - UK 电话: +44 (0) 1923.274477 传真: +44 (0) 1923.270264 电邮: sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept

OMERIN Gmbh OMERIN GITOT Tennweg 2 B D-65510 IDSTEIN - GERMANY 电话: + 49 (0) 6126.94.31-0 传真: + 49 (0) 6126.83.99 电邮: omeringmbh@omerin.com