

A75A/A55A 系列主板

使用手册

声明:

本手册为富士康公司的智慧财产。本手册中的所有信息如有改变,恕不另行通知。
所有与使用本手册有关的任何直接或间接事故,富士康公司均不承担责任。

商标:

本手册所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。

版本:

A75A/A55A 系列主板中文使用手册V1.0

符号说明:



注意:表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。



警告:表示存在导致财产损失,人身伤害等潜在危险。

更多信息:

如果您想了解更多的产品信息,请访问如下网站:

<http://www.foxconnchannel.com.cn>



电子信息产品污染控制标示:图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中
含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产
造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示:

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子元件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求,不过其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

备注:此产品所标示之环保使用期限,系指在一般正常使用状况下。

© 版权所有

所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。
所有图片仅供参考,具体请以实际主板为准。

Declaration of conformity



HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD
66, CHUNG SHAN RD. , TU-CHENG INDUSTRIAL DISTRICT,
TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R. O. C.

declares that the product
Motherboard A75A/A55A

is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared in
accordance with 89/336 EEC-EMC Directive)

- EN 55022: 1998/A2:2003 Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of information technology equipment
- EN 61000-3-2:2000 Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 3: Limits
Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
- EN 61000-3-3/A1:2001 Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 3: Limits
Section 2: Limits of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A
- EN 55024/A2:2003 Information technology equipment-Immunity characteristics limits and methods of measurement

Signature:

A handwritten signature in black ink that reads "James Liang". The signature is stylized, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Place / Date:

TAIPEI/2011

Printed Name: James Liang

Declaration of conformity



Trade Name: FOXCONN
Model Name: A75A/A55A
Responsible Party: PCE Industry Inc.
Address: 458 E. Lambert Rd.
Fullerton, CA 92835
Telephone: 714-738-8868
Facsimile: 714-738-8838

Equipment Classification: FCC Class B Subassembly
Type of Product: Motherboard
Manufacturer: HON HAI PRECISION INDUSTRY
COMPANY LTD
Address: 66, CHUNG SHAN RD. , TU-CHENG
INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN,
TAIWAN, R. O. C.

Supplementary Information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tested to comply with FCC standards.

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'James Liang', with a stylized flourish at the end.

Date : 2011

安装注意事项:



- 静电释放(ESD)是不同物体间正负电荷的快速中和,会产生瞬间的电流。通常静电释放会伴随火花出现,并可在瞬间对电子设备器件造成严重损坏,所以当触碰电子元件时请戴好静电防护手环。
- 请确保在安装或卸除CPU、内存、扩展卡以及其他外围设备前已将电源断开。建议切断交流电源,以避免硬件损坏。



请仔细阅读如下事项:

- 建议选用经认证的优质风扇,避免因CPU过热导致主板和CPU的损坏。在未安装好CPU风扇的情况下,请勿开机运行。
- 我们不能保证您的系统在超频状态下都可以正常工作,这主要取决于您所使用的设备自身的超频能力。
- 在安装USB、Audio、RS232 COM、IrDA或S/PDIF等连接线时,请按照每条线上的标识连接到主板接口的相应针脚,否则接口将不能工作,甚至会损坏主板。
- 拿取主板时,请不要用手触碰主板上的金属导线及接头。
- 当PCI Express x16插槽上安装有高档显卡时,我们建议您使用24针电源以获取最佳性能。
- 开机前请确保电源供应器的电压输出符合标准。
- 确保主板上及机箱内无遗漏的螺丝或其它金属零件,避免这些导体接触到主板,而引起短路与其它损坏。
- 如果您对安装步骤不确定,或遇到安装及产品使用问题,请洽询相关专业人士。

目 录

第 1 章 产品介绍

产品规格	2
主板布局图	4
背板端口	5

第 2 章 硬件安装

安装CPU和CPU散热风扇	8
安装内存	10
安装扩展卡	12
连接其它内部接口	13
跳线	17

第 3 章 BIOS设置

进入BIOS程序	19
BIOS设置主菜单	19
系统信息	21
高级BIOS功能设置	23
Fox中心控制单元	24
高级芯片组参数设置	28
外围设备设置	31
电源管理设置	34
系统监测	35
BIOS安全参数设置	36
系统最佳缺省值设置	37
保存后退出	37
不保存退出	37

第 4 章 光盘介绍

应用程序光盘简介	39
安装驱动程序和应用程序	40

FOX ONE

主菜单	42
CPU 控制	46
频率控制	48
监控设置	49
电压控制	51
风扇控制	52

FOX LiveUpdate

本地升级	53
------------	----

在线升级	55
设置中心	58
关于和帮助	60
FOX LOGO	61
FOX DMI	62
Browser Configuration Utility	63

第 5 章 RAID配置

RAID介绍	66
Option ROM应用程序	68
制作RAID 驱动软盘	70
RAID BIOS 设置	72
选择一个硬盘阵列	72
安装操作系统	84
创建非系统硬盘阵列	88

技术支持:



Support

网站:

<http://www.foxconnchannel.com.cn>

在线联系:

<http://www.foxconnchannel.com.cn/support/online.aspx>

客户服务热线: 400-830-6099 (手机, 固定电话适用)

800-830-6099 (固定电话适用)

CPU、显卡、内存兼容性列表, 请访问如下网站:

<http://www.foxconnchannel.com.cn/product/Motherboards/compatibility.aspx>



感谢您购买富士康的 A75A/A55A 系列主板。富士康产品以发挥最大运算效能为设计目标，提供您所需要的突破性能。

A75A/A55A 主板具有先进的超频功能，强大的超频能力，拥有更广泛的连接特性，能够满足多媒体需求，可以让您的电脑发挥最大的效能。

本章提供以下信息：

- 产品规格
- 主板布局图
- 背板端口

1-1 产品规格


CPU	支持Husky四核 APU系列处理器 关于CPU的详细信息，请访问如下网站： http://www.foxconnsupport.com/cpusupportlist.aspx
芯片组	Hudson D3(Co-lay Hudson D2)
内存	4 x 240-pin DDR3 插槽 支持系统内存可达 16GB 双通道 DDR3 1866/1600/1333 MHz
扩展槽	1 x PCI Express x16 插槽 2 x PCI Express x1 插槽 3 x PCI 插槽
VGA	AMD Radeon HD 6xxx 系列显卡, 支持DX11
存储设备	Hudson D3 芯片 (Co-lay Hudson D2 芯片) 6 x SATA 2.0 接口 (Hudson D2) 300MB/s 数据传输速率 6 x SATA 3.0 接口 (Hudson D3) 600MB/s 数据传输速率 支持 RAID 0, 1, 5, 10 和 Recovery 支持热插拔和 NCQ(Native Command Queuing)
网卡	Realtek RTL8112B
音频	Realtek ALC888 Colay ALC662 音频芯片 HDA(High Definition Audio)音频标准 2/4/5. 1/(Co-lay2/4/7.1-声道) 支持 S/PDIF 输出 支持自动侦测功能
USB	Hudson D3 芯片： 支持10 x USB 2.0 端口(6个后面板接口, 2个板载接口支持四个接口) 支持4 x USB 3.0 端口(2个背板接口, 1个板载接口支持2个接口) Hudson D2芯片： 支持12 x USB 2.0端口(6个后面板接口, 3个板载接口支持6个接口 支持USB2.0协议, 480Mbps传输速率 支持USB3.0协议, 5Gbps传输速率 支持热插拔
内部接口	1 x 24-pin ATX 主电源接口 1 x 4-pin ATX 12V 电源接口 3 x USB 2.0 接口 (Hudson D2芯片) 2 x USB2 .0 接口 (Hudson D3芯片) 1 x USB3 .0 接口 (Hudson D3芯片) 1 x IR/CIR (红外线通讯)接口 2 x CPU 风扇接头 (4-pin) 1 x 系统风扇接头 (4-pin) 1 x CD-in 接口 1 x 前端面板接口 1 x 前置音频接口

Internal Connectors	1 x Speaker 接口 (Co-lay Buzzer) 1 x COM 接口 1 x 机箱开启侦测接头 (INTR) 6 x SATA 接口 1 x TPM 接口 1 x IR/CIR接口
Back Panel Connectors	1 x PS/2 键盘端口 1 x 光纤 S/PDIF 输出端口 1 x VGA 端口 1 x DVI 端口 6 x USB 2.0 端口 2 x USB 3.0 端口 (Hudson D3芯片) 1 x RJ-45 LAN 端口 6-声道音频端口 (Co-lay 8 声道音频端口)
硬件监测	系统电压监测 CPU/系统温度监测 CPU/系统/北桥风扇转速监测 CPU温度过热关机 CPU/系统/北桥风扇转速控制
PCI Express x1	支持 250MB/s (500MB/s 双向) 带宽 低功率消耗, 支持电源管理特性
PCI Express x16 Gen2.0	支持 8GB/s (16GB/s 双向) 带宽 低功率消耗, 支持电源管理特性
节电性能	支持 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 支持 S0 (normal), S3 (suspend to RAM), S4 (Suspend to disk), 和 S5 (soft-off)
附带软件	FOX ONE FOX LiveUpdate FOX LOGO FOX DMI
操作系统	支持 Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
尺寸	ATX型式; 12.0 英寸 x 9.0 英寸 (30.5cm x 22.9cm)



该主板的芯片不支持 Windows® 2000 系统。


1-2 主板布局图



- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. 4-pin ATX 12V 电源接口 | 12. 清除 CMOS 跳线 |
| 2. 系统风扇接头 | 13. SATA 接口 |
| 3. PCI Express 插槽 | 14. 24-pin ATX 电源接口 |
| 4. PCI 插槽 | 15. IrDA 接口 |
| 5. 前置音频接口 | 16. TPM接口 |
| 6. CD_IN 接口 | 17. 机箱开启侦测接头 (INTR) |
| 7. SPDIF-OUT 接口 | 18. COM 1 接头 |
| 8. USB 3.0 接口 | 19. DDR3 DIMM 插槽 |
| 9. 前置 USB 接口 | 20. 芯片: Hudson D3 (Co-lay Hudson D2) |
| 10. Speaker 接口 | 21. CPU 风扇接头 |
| 11. 前端面板接口 | 22. CPU 插槽 |

备注:本主板布局图仅供参考, 请以实物为准。

1-3 背板端口



1. PS/2 键盘端口

使用 PS/2 端口(紫色)连接 PS/2 键盘。

2. USB 端口

支持 USB 3.02.0/1.1 协议。用于连接 USB 设备，如：USB 鼠标/键盘、USB 打印机、USB 闪盘等。（Husdon D2 不支持USB 3.0）

3. VGA 端口

该端口用于和外部显示器连接，如监视器或液晶显示器。

4. DVI-D 端口

该端口符合DVI-D规范。连接支持DVI-D的显示器到这个端口上。


5. 光纤S/PDIF输出端口

此接口将数字音频输出至支持数字光纤音频的外接音频系统

6. RJ-45 LAN 端口

千兆网卡端口可提供 10/100/1000Mb/s 数据传输速率的因特网连接。

LAN 类型	左: 运作 LED		右: 连接 LED	
	状态	说明	状态	说明
1000M	关闭	无连接	关闭	无连接
	绿灯 闪烁	数据传 输中	关闭	10Mb/s 传输速率
			绿色	100Mb/s 传输速率
			橙色	1000Mb/s 传输速率



7. 音频端口

各音频插孔的定义请参阅如下表格:

端口	2-声道	4-声道	5.1-声道	7.1-声道
蓝色	音频输入	音频输入	音频输入	音频输入
绿色	音频输出	前置喇叭	前置喇叭	前置喇叭
粉色	麦克风	麦克风	麦克风	麦克风
橙色	-	-	中置/低音	中置/低音
黑色	-	后置喇叭	后置喇叭	后置喇叭
灰色	-	-	-	侧置喇叭

2

本章将介绍主板的硬件安装过程，包括CPU、内存、电源、插槽、接口的安装及跳线的设置几大部分。在安装组件时必须十分小心，安装前请对照主板布局图，仔细阅读本章内容。

本章提供以下信息：

- 安装CPU和CPU散热风扇
- 安装内存
- 安装扩展卡
- 连接其它内部接口
- 跳线



关于本主板支持的CPU、显卡、内存兼容性列表，请访问如下网站：

<http://www.foxconnchannel.com.cn/product/Motherboards/compatibility.aspx>

2-1 安装CPU和CPU散热风扇





安装CPU之前请仔细阅读如下注意事项：

- 请确认该主板支持您所使用的CPU。
- 安装前请确认电脑及电源处于关闭状态以避免造成硬件损坏。
- 注意CPU针脚1的位置，方位错误，CPU将不能放入插槽(或者将CPU两边的缺口对齐插座凸缘)。
- 请在CPU的表面均匀涂抹散热膏。
- 在未安装好CPU风扇的情况下，请勿开机运行，以避免CPU因过热而损坏。
- 请根据CPU的规格设置频率。由于外围设备的限制，系统总线频率可能达不到其规格描述值，如果要设定高于标准规格的频率值，请根据您的硬件(包括CPU、显卡、内存、硬盘等)配置来设置。

安装CPU


请先确定主板上CPU金三角标记以及CPU针脚1位置。



插座针脚1对应的边角



CPU的金三角标记
(针脚1位置)



1. 打开CPU插槽承载杆。



2. 将CPU的金三角标记对准插座上的针脚1位置，然后将其轻放入插座中。




3. 当CPU安装妥当后，将承载杆复位。

安装CPU散热风扇


请根据如下步骤正确安装CPU散热风扇。(如下步骤以Foxconn散热风扇为例)




1. 在CPU表面均匀涂抹散热膏。



2. 将散热风扇牢固地扣在脚座的一边。



3. 扣住散热风扇的另一边，并按下加固杆来固定散热风扇。



4. 连接散热风扇插头到主板上的CPU风扇接头。



当卸除CPU风扇时请注意，因为散热膏可能会粘连CPU，不恰当的移除方式可能会损坏CPU。

2-2 安装内存



内存安装前请先阅读如下指南:

- 请确保该主板支持您所使用的内存条。建议使用相同大小、品牌、速度和芯片的内存。
- 请确保在安装内存条时已将交流电源切断，以避免主板或系统内存将遭到严重破坏。
- 内存模组为防呆设计，仅能以一个方向插入。若无法插入，请调转其方向。

双通道内存配置

本主板提供四条240针DDR3内存插槽，支持双通道技术，当安装内存条后，BIOS会自动检查您的系统内存。

四个DDR3内存插槽被分为两个通道:

通道A: DIMM1, DIMM2

通道B: DIMM3, DIMM4

DIMM模组的组合方式如下:

	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
Single Channel	DS/SS	-	-	-
Single Channel	DS/SS	DS/SS	-	-
Single Channel	-	-	DS/SS	-
Single Channel	-	-	DS/SS	DS/SS
Dual Channel	DS/SS	-	DS/SS	-
Dual Channel	-	DS/SS	-	DS/SS
Dual Channel	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(DS : Dual Side, SS : Single Side, - : No Memory)






建议使用相同大小、品牌、速度和芯片的内存，并请首选双通道内存以获得最优的性能。


安装内存




安装内存前请确保电脑及电源均处于关闭状态，以避免损坏内存。为确保系统正常运行，您至少需要安装一根内存。



内存条中部有一个缺口，将针脚分为不对称的两部分，因此，内存条仅能以一个方向安装。请根据如下步骤正确安装内存。



1. 扳开插槽两边的卡扣，将内存条以正确方向插入插槽，用手指垂直向下按压以使其牢固。




2. 内存条正确插入后，两端卡口会自动卡上。

2-3 安装扩展卡



- 确保该主板支持您所使用的扩展卡。仔细阅读扩展卡所附带的使用手册。
- 安装前请先关闭电脑及电源，以避免硬件损坏。



PCI Express x1



PCI Express x16



PCI



请按照如下步骤正确安装扩展卡。


1. 请确认该主板支持您所使用的扩展卡，拿掉机箱后面板相对位置上的金属挡板。
2. 将扩展卡与扩展槽对齐，然后慢慢往下按，使之固定。
3. 确保扩展卡完全插入扩展槽中。
4. 用螺丝将此卡固定在机箱后面板上。
5. 安装完成后，请盖上机箱面板。
6. 开启电脑，如果需要，请进入BIOS为您所安装的扩展卡设置相关选项。
7. 安装扩展卡驱动程序。

安装与卸除PCI-E x16 显卡：



• 安装显卡

将显卡插入PCI Express x16 插槽中，确保显卡被插槽末端的卡扣固定。



• 卸除显卡

如图所示，按压插槽末端的卡扣以松开显卡，然后将显卡从插槽中向上拔出。


2-4 连接其它内部接口

电源接口

本主板使用ATX结构的电源供应器给主板供电。在连接电源供应器之前，请务必确认所有的组件都已正确安装，以避免设备损坏。

24针 ATX电源接口: PWR1

此接口可连接ATX电源供应器。在与ATX电源供应器相连时，请务必确认电源供应器的接头安装方向正确，针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入，并使其与主板电源接口稳固连接。




Pin #	定义	Pin #	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON(Soft On/Off)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	Power Good	20	NC
9	+5V SB(Stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	3.3V	24	GND

CAUTION



!

我们建议您使用24针的电源，如果您要使用20针的电源线，请按照右图安插电源接头。



8针 ATX 12V电源接口: PWR2

此12V电源接口与ATX电源供应器相连，为CPU提供电力。




Pin #	Definition	Pin #	Definition
1	GND	5	+12V
2	GND	6	+12V
3	GND	7	+12V
4	GND	8	+12V

连接4针的电源
接头




风扇接头: CPU_FAN, SYS_FAN, FAN1

本主板共有三个风扇接头, 将各风扇的连接线分别连接到主板的
风扇接头。在BIOS系统监测(PC Health Status)选项中, 您可
获知所监测到的风扇转速。在系统进入S3, S4和S5待机模式时
风扇会自动停止。




Speaker 接口: SPEAKER

Speaker接口用来连接机箱内的扬声器




COM1接口: COM1

本主板提供一个串行RS232 COM接口, 用于传统设备的兼容
性。使用时, 用户需购买一条9-pin D-sub的RS232连接线, 先
将转接线的一端连接在此接口上, 然后将串行的通讯设备连接
至转接线的另一端。



S/PDIF接口: SPDIF_OUT

S/PDIF接口用来连接S/PDIF输出。



前端面板连接器: FP1

主板提供一个面板连接器连接到前面板开关及LED指示灯。

硬盘指示灯接头(HDD-LED)

请将此接头与机箱面板上的硬盘指示灯相连，当硬盘工作时，指示灯闪烁。

复位开关(RESET-SW)

请将此接头连接到机箱面板上的复位开关上，当按一下开关，系统重新启动。

电源指示灯接头(PWR-LED)

此接头与机箱面板上的电源指示灯相连，用于指示电源状态，当系统处于S0(Normal)省电状态时，指示灯亮；当系统处于S1(Power on suspend)省电状态时，指示灯闪烁；当系统处于S3(Suspend to RAM), S4(Suspend to Disk)(本功能需要操作系统支持), S5(Soft-off)省电状态时，指示灯灭。




电源开关(PWR-SW)

请将此接头与机箱面板上的电源开关相连。按一下此开关，系统将被开启或关闭。

SATA 接口: SATA1/2/3/4/5/6

SATA接口可通过SATA线来连接SATA设备。


该主板支持的SATA II接口，数据传输率可达300MB/s。




SATA1/2/3/4/5/6

前面板USB接口：F_USB 1/2/3

除后面板上的6个USB端口外,本系列主板还为用户提供了1个USB接口(可连2个端口)。使用时需要先使用转接线将其引到机箱前面板上,再连接USB设备。




USB3.0



CIR 红外线通讯接口：CIR


CIR红外线传输可以让您的电脑通过红外线进行发送和接收数据。



TPM


前置音频接头: F_AUDIO

该音频接口可提供前置音频输出，支持HDA音频标准。



音频接口:CD_IN



CD_IN音频接口可通过CD/DVD音频线与CD/DVD-ROM上音频接口相连，来接收音频输入。



CD-IN

前面板 USB 接口: F_USB1/2

除后面板上的四个USB端口外，本系列主板还为用户提供了三个USB接口(可连六个端口)。使用时需要先使用转接线将其引到机箱前面板上，再连接 USB设备。




IrDA 红外线通讯接口: IR/CIR

IrDA红外线传输可以让您的电脑通过红外线进行发送和接收数据。

CIR

机箱开启侦测接头: INTR

该接头连接于机箱的安全开关上，系统可通过该接头状态检测到机箱是否曾被入侵。如果机箱最终关闭，系统会发出一个信息。



2-5 跳线

本主板提供以下的跳线，可用来设定计算机的特定功能。此部分描述了通过改变跳线，来实现主板的功能。请用户在设置跳线前仔细阅读下面内容。

跳线说明:

- 1. 主板上用针脚旁的粗边丝印表示1脚，本手册会在跳线旁标识“1”。
- 2. 下表列举了一些跳线图示供参照。“关闭”即是用跳帽将两个针脚短接，也可以使用其它物件来短接针脚，建议使用跳冒来操作以避免ESD(静电释放)可能带来的损坏。



跳线	图示	定义	说明
1	1	1-2	用跳帽将针脚1和针脚2短接
	1	2-3	用跳帽将针脚2和针脚3短接

清除CMOS跳线:CLR_CMOS1

主板使用CMOS RAM来储存基本硬件参数(如:BIOS数据、日期、时间、用户密码等)，当BIOS设置出现错误时，您可以通过CLR_CMOS1跳线来快速恢复到系统默认设置。

清除CMOS步骤:

- 1. 关闭电脑，断开交流电源。
- 2. 用跳线帽将跳线的针脚2-3短接，该操作将会清除 CMOS 数据。
- 3. 把跳线恢复到默认状态，即针脚1-2短接；
- 4. 通电启动系统。
- 5. 进入BIOS，根据下一章的描述设置相关选项。



- 在进行此动作之前，请将电源从插座上拔掉。
- 切勿在系统开启状态下清除 CMOS。

3

本章将介绍怎样通过BIOS设置菜单来更改系统设置。同时也提供了BIOS参数的详细描述。

当您遇到如下情形时，需要运行BIOS设置程序：

1. 系统自检时，屏幕上出现错误信息。
2. 您想更改出厂时的默认设置。

本章包括以下信息：

- 进入BIOS程序
- BIOS设置主菜单
- 系统信息
- 高级BIOS功能设置
- FOX中心控制单元
- 高级芯片组参数设置
- 外围设备设置
- 电源管理设置
- 系统监测
- BIOS安全参数设置
- 系统最佳缺省值设置
- 保存后退出
- 不保存退出



由于BIOS程式的版本在不定时更新，所以本手册中的有关BIOS的描述仅供参考，我们不保证本手册的相关内容与您所看到的实际画面一致。欲获取最新的使用手册，请到我们的网站下载：www.foxconnchannel.com.cn/support/downloads.aspx

进入BIOS程序

BIOS是硬件和软件沟通的桥梁，如何妥善地设置BIOS参数对系统能否处在最佳状态是至关重要的。电脑开机后，当屏幕下方显示“Press to enter Setup, <F7> to boot menu”，按键进入BIOS设置菜单。




我们不建议您修改BIOS中的参数设置，如果因您的不正确设置而导致的损毁，本公司不承担任何责任。

BIOS设置主菜单

主菜单显示了BIOS所提供的设定项目类别。您可使用方向键选择不同的项目，相应选项的提示信息显示在屏幕的底部，再按<Enter>键即可进入子菜单。

主要信息(Main)

本子菜单用以进行基本CMOS参数设置，如日期，时间等，使用方向键来选择需设定的项目，然后用<+>或<->选择您所需要的设定值。



► System Date - <weekday><month><date><year> 格式

- day 星期，从 Mon.(星期一)到Sun.(星期日)，由BIOS自动显示(唯读)
- month 月份，从Jan.(一月)到Dec.(十二月)。
- date 日期，从1到31可用数字键修改。
- year 年，用户设定年份。

使用<Enter>/<Tab>/<SHIFT-TAB>选择要设定的选项，使用<+>/<->选择设定值。

► System Time - <hour>:<minute>:<second> 格式

该选项允许您设置期望的时间，按<Enter>进行设置，然后用<TAB>选择要设定的选项，使用<+>/<->选择设定值。

► Access Level

此选项显示您电脑的当前访问级别。如果您进入系统时需要密码，此选项将显示“User”，如果您没有设置密码或是以管理员密码进入系统，此选项将显示“Administrator”。

► **Model Name**

该项显示主板的机种信息。

► **BIOS Version**

该项显示当前BIOS 版本，用户可检查此项信息并和当地客服人员讨论是否需要升级BIOS。

► **Built Date and Time**

该项显示BIOS 的制作时间。

► **Halt On**

利用此项可以设定当电脑开机后出现错误时是否停止运行。

[All Errors]: 无论检测到任何错误，系统停止运行并出现提示。

[No Errors]: 忽略一切错误，系统正常运行。

[All, but keyboard]: 除了键盘以外的所有错误，系统停止运行并出现提示。

► **CPU Brand Name**

该项显示当前所使用的CPU 市场名字。

► **Total Memory**

该项显示开机检测到的系统内存大小。此大小取决于开机前有多少内存模组运行在您的系统上。

► **MAC Address**

该项显示了MAC地址，即板载网卡的物理地址。

Fox Control Center



► Super BIOS Protect

为了保护系统BIOS免受病毒的侵袭，此处提供了一个BIOS写保护装置。Super BIOS Protect 功能可以保护您的BIOS不感染病毒，如CIH 等。


► Auto Detect PCI Clock

此选项用于开启系统BIOS自动侦测PCI插槽的功能。若设置为[Enabled]，系统会关闭空闲PCI/PCIE插槽的时钟信号，以减少电磁辐射。

► Smart BIOS / Fox Intelligent Stepping / Voltage Options / CPU Configuration

按<Enter>键进入子菜单设置

Smart BIOS



► Smart Power LED


Smart Power LED 可以根据主板在开机自检时提示您的主板处于什么状态。此指示灯位于机箱的前面板，不同的长短闪烁间隔表示开机自检时主板的状况。

系统状态	Power LED 状态	停止闪烁的环境
正常	一直点亮	一直点亮
未安装内存	持续闪烁亮1秒灭1秒	重启 & 内存正常
显卡异常	持续闪烁亮2秒灭2秒	重启 & 显示正常
POST 错误信息	快速闪烁两次，亮1/3秒灭1/3秒，然后长亮1秒。一直持续。	进入 Setup 或跳过 Setup
CPU 风扇转速为零	持续闪烁亮1/2秒灭1/2秒	重启 & 风扇转速正常

► Smart Boot Menu

电脑开机时，系统会提示您 “Press to enter Setup, <F7> to boot menu”，如果该选项设置为 [Disabled]，此时按<F7>键则无法进入Boot Menu。这样可防止他人非法侵入您的电脑。

Fox Intelligent Stepping



► Spread Spectrum

如果您启用此功能，可以有效地减少系统的EMI(电磁干扰)，以符合了FCC的规范。但如果您的系统处于超频状态，最好关闭此选项。


CPU Voltage Options



► Memory Voltage Control

此项用于改变DRAM的电压。可选的设置值范围是从+100mV到+400mV，以100mV为单位调节。

CPU Configuration



此菜单显示CPU大部分规格

► **Limit CPUID Maxium**

此选项用于开启或关闭 Limit CPUID Maxium。

► **C6 Mode**

此选项用于开启或关闭C6 Mode.

► **CPB Mode**

此选项用于开启或关闭 CPB Mode.


► **Cool 'N' Quiet (仅当CPU支持时显示)**

此项用于当系统闲置时降低CPU的频率和电压。当CPU的频率降下来，温度也就降低了。

► **SVM Mode**

此选项用于开启或关闭SVM mode.


Advanced BIOS Configuration



► Trusted Computing / North Bridge/Onboard Device Configuration/SATA Configuration /Super IO Configuration

按<Enter>键进入子菜单设置


SATA Trusted Computing



► **TPM Support**

TCG/TPM Support 指的是软硬结合的双重数据加密技术。通过硬件子卡和数据加密软件的配合，用户能将自己的机密信息存储于专属虚拟文件夹内，防止他人和黑客的盗取。硬件结合的方式更可以杜绝偷盗硬盘、删改BIOS等造成的危害。

North Bridge



► **Total Memory**

该项显示 BIOS 开机检测到的系统内存大小。


► **Memory Slot 1/2/3/4**

该项显示 每个插槽所安装的内存大小。

► **Integrated Graphics**


该项用于设置内置显卡配置显存的模式。

Onboard Device Configuration



- **Onboard LAN Controller**
此选项用于开启或关闭板载网络控制器。
- **Onboard LAN PXE OpROM**
此选项用于设置是否调用板载网卡中的PXE OpROM。
- **Legacy USB Support**
此选项用于在旧的系统里支持USB设备的功能。如果您有一个USB键盘或鼠标，可把此项设为[Auto]或[Enabled]。
- **Onboard USB Controller**
此选项用于开启或关闭板载USB控制器。
- **USB 3.0 Support**
此选项用于开启或关闭USB 3.0控制器。
- **Azalia HD Audio Controller**
此选项用于开启或关闭Azalia高清晰音频控制器。

SATA Configuration



► Onboard SATA Controller

此选项用于开启或关闭板载SATA控制器

► Onboard SATA Mode

此选项用于设置SATA端口的操作模式。设定值有: [Native IDE], [RAID], [AHCI]


[Native IDE]: 配置SATA端口支持IDE端口。

[RAID]: 当您使用此项，那意味着所有的SATA驱动器必须支持AHCI。

[AHCI]: 进阶主机控制器接口 (AHCI) 规范描述了主SATA寄存器接口级别。此规范包括在系统软件和主控制器硬件之间的软件/硬件的一个说明。AHCI提供包括SATA在内的更高级的特性，但是些SATA驱动器可能不支持AHCI, 除非在规格书中有标支持AHCI。

如果您的主板支持AHCI，您又有一个支持AHCI的SATA设备，那么您就可以选择IDE模式来获得一般功能（仅PATA，SATA级别），或者AHCI获得更好的性能。


Super IO Configuration



► Serial Port 0 Configuration/CIR Controller Configuration

按回车键设定其子菜单中的各项参数。

Serial Port 0 Configuration



► **Serial Port**

此选项用于开启或关闭串行端口（COM）。


► **Device Settings**

此选项显示分配于串行端口的资源。

► **Change Settings**

此项目是用于选择串行端口的最佳设置。

CIR Controller Configuration



► **CIR Controller**

此选项用于开启或关闭CIR控制器


► **Device Settings**

此选项显示分配于CIR的资源。

► **Change Settings**

此项目是用于选择CIR的最佳设置。

Boot Configuration




► Bootup Num-Lock State

此选项用来设置开机后NumLock的状态。设定为On将会使NumLock随系统开机而激活。设定为Off，用户可将数字键当作方向键使用。

► Quiet Boot

此选项设定为Enabled时，显示客户的标识；此选项设定为Disabled时，显示开机自检信息。

Power Management Setup



▶ ACPI Sleep State

此选项用于设定ACPI功能的节电模式。进入此项，电脑进入S3 (STR)” 模式，系统在暂停后电源会被切断，但进入S3之前的状态可以保存到内存，S3功能唤醒时可以快速回到以前的状态。

▶ Resume by PS2 Keyboard

启用此选项可以通过PS2键盘将系统从S3模式下唤醒。

▶ Resume by USB Devices

此选项用于设置是否启用通过USB设备将系统唤醒功能。

▶ Resume by PCIE PME

此选项用于设置是否启用通过PCIE设备将系统唤醒功能。

▶ Resume by PCI PME

此选项用于设置是否启用通过PCI设备将系统唤醒功能。

▶ Resume by Modem Ring

此选项用于设置是否启用通过调制解调器将系统唤醒功能

▶ Resume by RTC

此选项用于设置定时开机功能。要实现此功能，请不要关闭主机电源。

▶ Energy-using Products

此选项用于设置是否开启EuP功能。当此功能开启时，S5状态下，芯片组进入省电模式，以减少主板能耗。

▶ Restore AC Power Loss

此选项用于设置电源突然断电后，重新恢复供电时，电脑电源该如何处理。

Health

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.		
Main Advanced Chipset Boot Power Health Security Exit		
Case Open Warning	[Disabled]	Enabled Case Open Warning and open chassis, Intrusion Alarm will appear. If you don't enter bios setup and disabled case open warning one time, Intrusion Alarm don't clear, it will appear all the time.
CPU Temperature	: +54 C	
System Temperature	: +37 C	
CPU Fan 1 Speed	: 2738 RPM	
CPU Fan 2 Speed		
System Fan Speed	: N/A	
CPU Vcore	: +1.392 V	
+3.3 V	: +3.371 V	
+12V SYS	: +11.682 V	
+5V SYS	: +5.225 V	
VDDR	: + 1.536 V	
VBAT	: +3.192 V	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	←+: Select Screen
CPU Shutdown Temperature	[Disabled]	↑↓: Select Item
CPU Smart Fan Control	[Disabled]	Enter: Select
System Smart Fan Control	[Disabled]	+/-: Change Opt.
		F1: General Help
		F2: Previous Values
		F3: Optimized Defaults
		F4: Save & Reset
		ESC: Exit
Version 2.11.1210. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.		

► **Case Open Warning**

此选项用于启用或禁用机箱开启侦测功能。

► **CPU Temperature**

此选项显示系统自动侦测出的当前CPU的温度值。

► **System Temperature**

此选项显示系统自动侦测出的当前系统的温度值。

► **CPU Fan 1 / Fan 2 Speed**

此选项显示系统自动侦测出的当前CPU风扇的转速。

► **System Fan Speed**

此选项显示系统自动侦测出的当前系统风扇的转速。

► **CPU Vcore/+3.3V/+12V SYS/+5V SYS/VDDR/VBAT**

此选项显示系统自动侦测出的各个选项的电压值。

► **CPU Warning Temperature**

此选项用于设定系统的报警温度,当CPU的温度超过所设定值时,主板将发出报警信息。

► **CPU Shut Down Temperature**

此选项用于设定CPU温度的上限,当CPU温度超过所设定的值时,将自动关机。

► **CPU/System Smart Fan Control**

此选项用于设置是否启用智能CPU/系统风扇功能。默认值为[Disabled]。


Security



► Administrator Password

此项用于设置或更改管理员用户密码。

在您输入管理员用户密码之后，系统会让您是再次确认密码。



► User Password

此项用于设置或更改用户密码。



► HDD BootSector Write


此项用于开启或关闭BIOS防病毒功能。

Exit




保存更改并退出(Save Changes & Reset)

选择本项按下回车键，屏幕上将出现右图所示信息，此时按下<YES>键即可保存您在CMOS中所做的改动，并退出该程序。按下<NO>或<ESC>键即回到主菜单。




不保存退出(Discard Changes and Exit)

选择本项按下回车键，屏幕上将出现右图所示信息，此时按下<YES>键即可退出CMOS，但不保存您在CMOS中所做的改动。按下<NO>或<ESC>键即回到主菜单。



系统最佳缺省值设置(Restore Defaults)

最佳缺省值是该主板的最优设置。通常在更新BIOS或刷新CMOS后进行载入最佳缺省值操作。选择本项按下回车键，将弹出一个对话框让您载入BIOS设定的最佳缺省值。选择<YES>然后按回车键将载入最佳缺省值。选择<NO>并按回车键将取消载入。BIOS设定的最佳缺省值设置了系统最优性能参数，以提高系统部件的性能。但如果这些参数不被您的硬件设备所支持（例如：安装了过多的扩展卡），系统将可能无法开启。



4

主板附带的应用程序光盘包含主板驱动程序以及一些有用的软件，安装这些程序可提升您的主板性能。

本章提供以下信息：

- 应用程序光盘简介
- 安装驱动及应用软件
- FOX ONE
- FOX LiveUpdate
- FOX LOGO
- FOX DMI
- Browser Configuration Utility

备注：因每章节内容均为独立部分，所以各章节编号亦不与其它章节统一，请知悉。

应用程序光盘简介

该主板配有一片主板驱动及应用程序光盘,将驱动程序光盘放入光驱中,光盘将自动运行并显示主界面。

1. 驱动程序安装

按顺序安装您的主板所需的驱动程序。安装完成后您需要重新启动电脑。

- A. AMD Chipset Driver
- B. Realtek HDA Audio Driver
- C. Realtek 811X LAN Driver
- D. AMD VGA Driver
- E. AMD RAID Driver*1
- F. ATI HDMI Audio Driver

2. 应用程序软件

使用这些选项安装附带软件。FOX ONE 是一个功能强大的应用程序,用户无须进入 BIOS,就可以使用该程序更改系统设定。一些自动功能更可以帮助非专业用户优化(超频)系统性能。

- A. FOX ONE
- B. FOX LiveUpdate
- C. FOX LOGO
- D. FOX DMI
- E. Microsoft DirectX 9.0*2
- F. Adobe Acrobat Reader
- G. Norton Internet Security
- H. Browser Configuration Utility



*1: 仅当BIOS中的“Onchip SATA Type”设为[RAID]时显示。

*2: 在Windows XP系统下,此项目会出现;而在Windows Vista和Windows 7系统下,此项目则不会出现。

安装驱动程序和应用程序

1. 安装驱动程序

按顺序安装您的主板所需的驱动程序。您必须首先安装“AMD Chipset Driver”，之后，点击“一键安装”按钮，选择您需要安装的程序，然后点击安装，或者您也可以分别点击其余的驱动程序来手动安装。



2. 安装应用程序

您可以选择具体的应用软件来安装。



3. 应用程序帮助

点击此按钮您可以浏览应用程序帮助文件（FOX ONE, FOX LiveUpdate, FOX LOGO, FOX DMI）。

FOX ONE

FOX ONE是一个功能强大的应用程序，用于系统设置。使用该软件，您可以监控多项系统参数，如：当前温度、电压、频率、风扇转速。

使用 FOX ONE，您可以：

- 更改系统参数设置，如CPU、内存频率，CPU电压，风扇速度，以及其他系统参数。
- 监控硬件设备的温度、电压、频率，风扇速度。



由于硬件的限制，电压监控和 FOX 智能换频功能是可选配的，只有某些规格的主板支持这两种性能。如果该项是可选的，那么表示该主板支持这两种性能。

- 电压监控功能只有中高端产品才支持。
- Fox Intelligent Stepping 只有最高端产品才支持。

支持的操作系统：

- Windows 2000
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows 2003 (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)


使用 FOX ONE:

当您第一次运行 FOX ONE 时，F.I.S. (FOX Intelligent Stepping) 校准功能将需要对 CPU 的负载进行校准。点击“确定”继续并开始运行软件。F.I.S. 是 FOX ONE 的一个功能，它能根据您目前的系统负载自动调节 CPU 时钟频率。



运行 FOX ONE 之前，系统参数（如 CPU 时钟，电压等）由 BIOS 设置决定。当您运行FOX ONE 之后，系统参数将转由 FOX ONE 控制，退出 FOX ONE，则由 BIOS 重新控制。

1. 主菜单



工具栏

使用该工具栏选项来切换不同页面。

警示灯

当系统处于正常状态时，警示灯为绿色。当系统处于非正常状态时，警示灯为红色。


切换按钮

点击此按钮，可将 FOX ONE 控制面板转换为下图所示的信息工具条（即简易模式）。您可以拖动该工具条到屏幕的任意位置来帮助您监控系统的状态。



画面选择按钮

此功能为 FOX ONE 界面提供了多种选择。点击此按钮，可以选择您喜欢的画面（FOX ONE 面板）。



点击新的画面图片
选择一个新的画面
界面

应用新皮肤 取消变换

退出

点击此按钮退出 FOX ONE 程序。

最小化

点击此按钮将 FOX ONE 最小化至 Windows 界面右下角的系统托盘中。



主页

点击此按钮访问富士康主板网站：
<http://www.foxconnchannel.com.cn>

配置

此菜单允许您设置：

1). 监控间隔时间(毫秒):

此功能用于设置 FOX ONE 在简易模式下工作时，不同监控信息显示的时间间隔。最小的时间间隔为1秒。



2). 简易模式显示项目:

此菜单用于选择 FOX ONE 在简易模式下工作时，工具条上循环显示的监控信息项目，这些信息包括 CPU 频率、电压、温度等。



3). F.I.S. 校准 (FOX Intelligent Stepping, 选配)

此项功能会先用几分钟的时间来计算 CPU 在不同负载时的最佳 PWM 值与 CPU 时钟频率，并将其记录在系统中。当负载增加时，CPU 会提升速度，温度电压也将随之上升；当负载减小时，CPU 会降频，以达到节能的作用。

步骤一：点击“校准”按钮，会弹出一个对话框，选择“是”继续。



步骤二：当完成数据运算与校准后，系统会提示您重新启动电脑以应用新设置。



电脑重启后，打开 FOX ONE，F.I.S. 功能 (在 CPU 页面中) 也是被激活的，FOX ONE 会根据当前系统的负载自动调节 CPU 时钟频率。(负载一般区分为重度游戏、数据库检索、办公室信息处理、以及节能模式)

2. CPU 页面 - CPU 控制

此页面允许您选择（或超频）CPU 时钟频率以发挥系统的性能水平。选择最快速及适合当前系统的 CPU 时钟频率，您可以通过 FOX ONE 自动调整，或者使用手动方式调整。

手动调整：

您可以点击“上/下”按钮调整 CPU 频率值。

自动调整：

点击此按钮，FOX ONE 将自动侦测您的系统的最大超频值。在系统运行过程中，FOX ONE 将逐步增加 CPU 速度直到系统因超负载而当机，此时，您需要按重新启动按钮重新启动电脑并运行 FOX ONE，它将会提示您系统的最佳与最高超频值，点击“是”应用。

点击此按钮进入 CPU 页面 手动调整



按“自动调整”按钮由 FOX ONE 自动侦测系统的最高超频值

FIS 功能：选择不同的负载模式



点击“自动调整”按钮后，会有对话框弹出，提示您当系统当机时须重新启动系统，点击“是”继续。



您可以看到 CPU 时钟频率会逐步上升直到系统当机。
按电脑前面板上的重启按钮重新启动电脑。



再次运行 FOX ONE，它会提示您系统建议的 CPU 频率值为 264MHz。点击“是”应用此频率值。



现在，CPU 以 264MHz 运行。

FOX Intelligent Stepping (FOX 智能换频, 选配)

使用 FOX Intelligent Stepping 功能, FOX ONE 会根据系统不同负载自动调整 CPU 时钟频率。例如: 选择“重度游戏”, CPU 将以最大速度运行; 在“节能模式”时, CPU 则运行在最小速度。四种负载模式, 它们的系统负载参数已在配置菜单“FIS 校准”项中定义。选择“自动”, CPU 将根据当前系统负载自动调整其时钟频率。



3. 频率页面 - 频率控制


此页面允许您手动设置内存频率及 PCI Express 频率。



4. 监控设置


4.1 监控设置 - CPU 温度

此页面允许您设置 CPU 最高温度限制值，并启用报警功能。




4.2 监控设置 - 系统温度

此页面允许您设置系统最高温度限制值，并启用报警功能。




4.3 监控设置 - CPU 风扇

此页面允许您设置 CPU 风扇的最低转速限制值，并启用报警功能。




4.4 监控设置 - 系统风扇

此页面允许您设置系统风扇的最低转速限制值，并启用报警功能。



4.5 监控设置 - NB 风扇 (选配)

此页面允许您设置 NB 风扇的最低转速限制值，并启用报警功能。



5. 电压页面 - 电压控制 (选配)

此页面允许您手动设置 CPU 电压，内存电压和北桥电压。CPU 电压的调节步幅为 12.5mV，内存电压的调节步幅为 0.05V，北桥电压的调节步幅为 0.04V。



6. 风扇页面 - 风扇控制

此页面允许您启用智能风扇功能或手动调整风扇速度。

当选择智能风扇功能时，您需要使用 4-Pin CPU 散热风扇。



FOX LiveUpdate

FOX LiveUpdate 可以通过本地或在线的方式备份或升级系统 BIOS、驱动程序、应用程序。

支持的操作系统:

- Windows 2000
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows 2003 (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)

使用FOX LiveUpdate:

1. 本地升级

1.1 本地升级- BIOS 信息


该页面显示您的系统 BIOS 信息。



***: 请参照实际显示界面。

1.2 本地升级- 备份 BIOS

该页面用于备份您的系统 BIOS。点击“备份”，然后输入 BIOS 文件名称。点击“保存”完成备份操作。该备份文件的扩展名对于 Award BIOS 为“.BIN”，对于 AMI BIOS 为“.ROM”。默认路径在 Windows XP 系统下为“C:\桌面\我的文档”，在 Vista 系统下为“文档”。请记住您的备份路径以及文件名，以便于以后恢复原 BIOS 的需要。



1.3 本地升级- 更新 BIOS

该页面用于从本地 BIOS 文件更新您的系统 BIOS。点击“更新”后，屏幕会出现警告信息，请仔细阅读该信息，如果想要继续，请点击“是”载入本地 BIOS 文件，然后根据安装向导完成操作。请在操作前记住所载入的新 BIOS 的路径（文件的扩展名对于 Award BIOS 为“.BIN”，对于 AMI BIOS 为“.ROM”）。




FOX LiveUpdate 会在更新前自动备份原 BIOS 文件。您可以在“设置中心-选项”中启用或禁用该功能。具体请参阅“设置中心-选项”。默认备份路径为 C:\LiveUpdate-Temp，但自动生成的备份文件名不容易在备份路径下找到，建议通过 Windows 资源管理器确认该备份文件的日期/时间信息来找到它，您可以重新命名以便于查找。

2. 在线升级

2.1 在线升级- 更新 BIOS

该页面用于在线更新您的系统 BIOS。点击“开始”，通过互联网搜索可供更新的 BIOS，然后根据向导完成更新操作。

点击这里




选择 BIOS 更新




2.2 在线升级- 更新驱动程序

该页面用于在线更新您的系统驱动程序。点击“开始”，通过互联网搜索可供更新的驱动程序，然后根据向导完成更新操作。

点击这里




选择驱动程序更新




2.3 在线升级- 更新应用程序

该页面用于在线更新您的应用程序。点击“开始”，通过互联网搜索可供更新的应用程序，然后根据向导完成更新操作。

点击这里




选择应用程序更新



2.4 在线升级-更新所有的


该页面用于在线更新您的系统BIOS、驱动程序以及应用程序。点击“开始”，通过互联网搜索可供更新的BIOS/驱动程序/应用程序，然后根据向导完成更新操作。



3. 设置中心

3.1 设置中心 - 选项

该页面用于自动搜索功能，当您启用该自动搜索选项后，FOX LiveUpdate 会自动通过因特网搜索新版本信息，并在任务栏显示搜索结果。



双击系统托盘图标可查看详细信息。




当启用了“自动搜索 FOX LiveUpdate”功能后，若您使用的不是最新版本，那么 FOX LiveUpdate 将会通过因特网自动搜索并提示您安装新的版本。



3.2 设置中心 - 系统

该页面用于选择BIOS 备份存储位置和应用程式下载存储位置，设置是否开机自动运行本程式。



3.3 设置中心-高级设定

该页面用于选择所要刷新的BIOS ROM，以及在刷新BIOS时是否刷新 Boot Block 和清除 CMOS。在刷新BIOS的过程中，请确保刷新过程的连续性，避免因断电等因素所造成的刷新过程的中断。



建议您设为默认设置，以避免不合理的设置所造成的损坏。

4. 关于和帮助

该页面显示 FOX LiveUpdate 的相关信息。



FOX LOGO

FOX LOGO 是一个简单而有用的程序，用于备份、更换以及删除开机画面。开机画面是在开机自检（Power-On Self-Test）过程中屏幕显示的画面。

选取一幅JPG格式（1024 × 768）图片，然后使用FOX LOGO修改图示，即可将其作为开机画面。若未显示开机画面，请将 BIOS 中“Advanced BIOS Features -> Quiet Boot”设为“Enabled”。

支持的操作系统：

- Windows 2000
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows 2003 (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)

使用 FOX LOGO:

主界面



当您修改图示或删除当前图示时，系统会自动刷新 BIOS 文件，该过程中，请不要关闭此程序以及系统，否则将可能对主板造成损坏。

FOX DMI

FOX DMI (Desktop Management Interface) 是一个系统管理BIOS信息浏览器, 可提供三种 DMI 数据格式: Report, Data Fields 和 Memory Dump。

使用 DMI 信息, 可以方便地分析并解决系统装配过程中主板所可能出现的问题。

支持的操作系统:


- Windows 2000
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows 2003 (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)

使用 FOX DMI:

请参照如下图示使用:

点击此处选择您要浏览的类型

点击此处选择您需要的 DMI 数据格式



Browser Configuration Utility

Browser Configuration Utility是Yahoo 搜索引擎工具。

支持的操作系统:


- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)

使用Browser Configuration Utility:

1. 从驱动光盘安装完成后，浏览器搜索栏的下拉菜单中将显示Yahoo 搜索引擎，用户可直接使用它搜索。
2. 如果您已经安装了其他的搜索引擎，Browser Configuration Utility会自动弹出对话框，询问是否愿意将Yahoo 搜索引擎设为默认的引擎工具。若同意，选择“**Yes**”。



然后您会看到一份“END USER AGREEMENT”，阅读后选择“**I agree**”，默认的搜索引擎即转为Yahoo 搜索引擎。



3. Browser Configuration Utility 提供在线游戏的功能。点击桌面的“游戏”图标，可打开在线游戏。



本章包括两方面内容:

- 创建系统开机硬盘阵列- 安装WindowsXP (或Vista,7) 系统于RAID设置硬盘
- 创建非系统硬盘阵列-在已有Windows XP (或Vista,7) 系统中创建RAID资料盘

本章提供以下信息:

- RAID介绍
- Option ROM应用程序
- 制作RAID驱动软盘
- RAID BIOS设置
- 选择一个硬盘阵列
- 安装操作系统
- 设置非系统硬盘阵列

该章节中所有RAID BIOS图片仅供参考, 请以实际显示介面为准。

创建系统开机硬盘阵列 - 安装 Windows XP (或Vista,7) 系统于 RAID 设置硬盘

1. 参照 5-1 创建RAID驱动软盘。
2. 参照 5-2 将BIOS设置的SATA模式设为RAID。
3. 参照 5-3 创建RAID。
4. 参照 5-4 安装操作系统。

您所需要的软件及硬件设备:

1. 软驱
2. 光驱
3. 几个SATA硬盘
4. RAID驱动软盘
5. 主板驱动光盘(若包装中不附带RAID驱动软盘, 可用此光盘创建RAID驱动盘)
6. Windows XP/Vista/7安装光盘

创建非系统硬盘阵列 - 在已有 Windows XP (或Vista,7) 系统中创建 RAID 资料盘

参照5-5 步骤安装新的硬盘, 并在现有的操作系统下创建并应用RAID, 步骤如下:

1. 将BIOS设置的SATA模式设为RAID。
2. 参照 5-3 创建RAID。
3. 运行驱动程序安装AMD RAID驱动到您当前的系统。
4. 使用控制面板中的管理工具初始化新的RAID磁区分割。

您所需要的软件及硬件设备:

1. 光驱
2. 几个SATA硬盘
3. 主板驱动光盘

RAID 介绍

RAID (Redundant Array of Independent Disks), 中文为独立冗余磁盘阵列, 是一种把多个独立的磁盘按不同的方式组合成一个磁盘阵列, 从而提供比单个磁盘更高的存储性能和数据备份的技术。该系列主板芯片支持下列 RAID 功能。

RAID技术中的三个概念:

1. **Mirroring(镜像)**:将数据全部自动复制到阵列中的其他硬盘上;
2. **Striping(条带)**:将数据分为多个条块, 分别写入阵列中的所有磁盘;
3. **Error correction(fault tolerance 容错)**:利用阵列中存储的冗余数据恢复丢失的数据。

根据系统要求, 不同的 RAID 级别使用上述技术中的一个或多个。使用 RAID 的主要目的是改善可靠度, 特别是对于商业机密, 例如用户指令数据库; 或者对存取速度有特别要求的系统, 例如用于向众多浏览者传输电视节目视频的系统。

RAID 配置可从多方面影响系统的功能及可靠性。系统中安装有多个硬盘所可能出现的问题是其中某个出现故障, 但通过使用错误校验则可以修复故障, 提升系统的可靠性。镜像可以加速数据读取速度, 因为系统可以从两个磁盘读取不同的数据。但因写入相同资料到两组硬盘, 其速度运作效能较差, 条带式 RAID 速度最快, 因其可同时从不同硬盘存取资料。容错也会降低存取速度, 因资料要做比对, 磁盘阵列的运用必须针对系统需求而做一定的妥协, 新的磁盘阵列通常提供一些选项, 让用户可以选用适合的系统。

RAID 通常运用在高可用度(HA, High Availability)的系统中, 高可用度系统总是保持其系统持续运作。

RAID 0 (Striped)

RAID 0 的主要功能为Data striping，即数据分段技术。如果有任何一个磁盘发生错误，将会影响到整个磁盘阵列。磁盘阵列的容量为阵列中的磁盘数量与最小磁盘的容量的乘积。RAID 0 可提高存取的速度，但没有冗余能力。

RAID 1 (Mirror)

RAID 1 的主要功能为Data Mirroring，即镜像方式。它是将多个物理硬盘组成一组映射对应(Mirrored Pair)，并以并行的方式读/写。RAID 1 模式最主要是其容错能力(fault tolerance)，它能在磁盘阵列中任何一个磁盘发生故障甚至损坏时，其它磁盘仍可以继续工作，所有的数据仍会完整地保留在磁盘阵列的其他磁盘中。因为它具有冗余的功能，所以磁盘阵列的容量将是最小的。

RAID 10 (Striped Mirror)

RAID 10 是RAID 0 和 RAID 1的结合，条块化读写的同时使用镜像操作，拥有理想的存取速度同时还具有容错能力。实现此功能最少需要四个磁盘。

Span (JBOD)

JBOD 的全称是“Just a Bunch of Disks”（磁盘连续捆束阵列）。每个磁盘都可以被单独访问，看起来就像是一个符合 SCSI 标准的主机总线适配器，当想对单一的磁盘进行配置时这是非常有用的，但是它没有带来速度的提升和容错能力。Span在多个磁盘上冗余地存储了同样的数据，而多个磁盘在操作系统看来就像一个磁盘。和 RAID不同的是，Span卷没有容错能力，一旦其中的一个磁盘损坏，整个卷的数据都将丢失。补充一点的是，系统盘不包含在Span卷内。FAT16/32和NTFS文件可以在这上面使用，整个卷最多可分为32个分区。

对照表：

RAID类型	硬盘数量	容量	处理速度	可靠性	应用
RAID0	>=2	硬盘容量之和	最高的	不可靠的	提升速度
RAID1	2	50%	读取较快	极可靠的	100% 数据备份
RAID10	>=4 (偶数)	最小的容量*2	高的	极可靠的	预算无限
Span	>=1	硬盘容量之和	一般	不可靠的	较大的硬盘空间

Option ROM应用程序

Option ROM应用程序支持RAID 0, RAID 1, RAID 5和 RAID 10 功能。通过利用不同RAID 提供的容错处理, 大容量数据存储以及数据的安全性等功能, 您的电脑可以达到更高的性能。

这里我们以四个SATA硬盘为例来介绍如何配置RAID系统, 四个硬盘的类型及大小如下:

- SATA 接口 1 - HDS728080PLA380, 82.34GB
- SATA 接口 2 - WDC WD1200JD-98HBB0, 123.03GB
- SATA 接口 3 - Hitachi HDT725025VLA3, 250.05GB
- SATA 接口 4 - ST3320620AS, 320.07GB



强烈建议您使用相同商标、容量以及型号的硬盘, 以达到最好的性能和兼容性。本章中我们使用不同的硬盘为例组建 RAID, 是为了更清楚地说明 RAID 阵列最终的容量大小。在实际的使用中, 强烈建议您使用相同型号的磁盘。

下面列出了主板 SATA 接口与Option ROM应用程序中的端口编码的对应关系:

- Channel 1 对应主板的 SATA 接口 1。
- Channel 2 对应主板的 SATA 接口 2。
- Channel 3 对应主板的 SATA 接口 3。
- Channel 4 对应主板的 SATA 接口 4。

Option ROM Utility (c) 2009 Advanced Micro Devices, Inc.				
[View Drives Assignment]				
Channel	:ID	Drive Model	Compatibilities	Capacity(GB)
1	:Mas	HDS728090PLA380	SATA 3G	82.34
		Extent 1		82.28
2	:Mas	WDC WD1200JD-98HBB0	SATA 1.5G	120.03
		Extent 1		119.96
3	:Mas	Hitachi HDT725025VLA3	SATA 3G	250.05
		Extent 1		249.99
4	:Mas	ST3320620AS	SATA 1.5G	320.07
		Extent 1		320.00
[Keys Available]				
[F1] Up	[F2] Down	[ESC] Exit	[Ctrl+H] Secure Erase	[PgUp/Dn] Page Change

如下将介绍两大主要内容:

- 1). 创建系统开机硬盘阵列 - 安装Windows XP系统于RAID设置硬盘
- 2). 创建非系统硬盘阵列 - 在已有Windows XP系统中创建RAID资料盘

安装Serial ATA硬盘步骤:

1. 关闭电脑。
2. 安装SATA硬盘到机箱硬盘槽位，正确连接 SATA 信号线与 SATA 电源线。




- 安装SATA硬盘前请确保电脑及电源均已关闭，以避免造成硬件损坏。
- 根据您主板上的SATA接口个数，如果您的系统已有一个SATA光驱，那么对于只有四个SATA接口的主板，将不能使用Striped Mirror (RAID10) 功能。

5-1 制作RAID 驱动软盘


当使用设置为RAID的硬盘安装 Windows XP 操作系统时，您需要制作一张存有 RAID驱动的软盘，在稍后的系统安装过程中使用。

1. 使用另一台电脑，将软盘放入软驱。该软盘稍后将被格式化。将驱动光盘放入光驱。


2. 根据您所使用的系统，点击相应项目制作驱动软盘。通常为 32 位系统，使用 Windows 任务管理器，进入 CD:\Driver\AMD\RAID\Floppy\WinXP，双击 RaidTool 图标开始制作。




3. 点击“GO”开始。



4. 选择目的软驱，通常默认为 Drive A: 或其他 USB FDD. 点击“OK”继续。




5. 放入软盘，点击“确定”继续。



6. 您可以为该软盘输入卷标，然后单击“开始”开始格式化。




7. 单击“确定”忽略此警告信息。



8. 格式化结束后，单击“确定”。此时会再次出现第7步的画面，单击“关闭”后，系统会开始将RAID驱动文件复制到软盘。



9. 制作完成后请确认软盘中已包含整个驱动文件。



5-2 BIOS 设置

1. 电源开启后，在 BIOS POST (开机自检) 时，按[Del]进入 BIOS 设置。
2. 在主菜单中选择“Integrated Peripherals”，然后选择“IDE Configuration”选项，按[Enter]进入子菜单。
3. 启用 RAID功能，将连接于SATA 端口的硬盘设为 RAID 模式。
4. 按[F10]保存设置并退出，系统将自动重启。

5-3 选择一个硬盘阵列




系统重启过程中，屏幕会出现信息提示您按 [Ctrl-F] 进入Option ROM应用程序主界面。按下 [Ctrl-F]键进入，主界面将会出现。




创建 RAID 0 (Striped)

这里，我们为您介绍如何利用两个硬盘创建两个 RAID 0 逻辑磁盘(LD)。


1. 从主菜单中选择[2]， “LD View Menu” 菜单显示如下：




2. 按下 [Ctrl+C] 键，将会出现如下的界面，选择RAID 0。
3. 使用 [↓] 键选择磁盘，在被选择磁盘的 “Assignment” 处，按下[Space]键使之切换为 “Y”。按下 [Ctrl-Y] 保存设置。此时将出现一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。这里我们以后者为例。




4. 此时会弹出另一个对话框。
- 按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。




5. 此时屏幕显示如下:




6. 按下 [Ctrl-Y] 键选择自定义磁盘容量，输入 80GB 选择第一个逻辑磁盘(LD1)然后按 [Enter] 键。




7. 至此，LD1 磁盘阵列的设置已经完成。
在这里我们将介绍如何利用同样的硬盘创建两个逻辑磁盘，所以我们继续按[Ctrl-C]键选择 LD2。




8. 在上一个例子中，您可以看到 Channel 1 和 2 磁盘大约各被分配了40GB。选择剩余的空间再次创建 RAID 0。




9. 按下 [Ctrl-Y] 键保存设置。此时会弹出一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。这里我们以后者为为例。



10. 此时会弹出另一个对话框。
- 按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。




11. 剩余的硬盘空间会分配给LD2，大小约为 $42\text{GB} \times 2 = 84\text{GB}$ 。




创建 RAID 1 (Mirrored)

这里，我们为您介绍如何利用两个硬盘创建一个镜像的逻辑磁盘(LD)。


1. 从主菜单中选择[2]，“LD View Menu”菜单将会出现。然后按下 [Ctrl+C] 键，将会出现如下的界面，选择RAID 1。
2. 使用 [↓] 键选择磁盘，在被选择磁盘的“Assignment”处，按下[Space]键使之切换为“Y”。按下 [Ctrl-Y] 保存设置。此时将出现一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。这里我们以后者为例。




3. 此时会弹出一个对话框。
按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。



4. 此时将会弹出另外一个对话框。
按下任意键选择最大的磁盘容量。




5. 至此，RAID 1 磁盘阵列的设置已经完成。
最后磁盘阵列的容量为249.99GB(250GB)，是两个磁盘中最小磁盘的容量大小。




创建 RAID 10 (Striped Mirror)

这里，我们为您介绍如何利用四个硬盘创建条状块镜像的逻辑磁盘(LD)。


1. 从主菜单中选择[2]，“LD View Menu”菜单将会出现。然后按下 [Ctrl+C] 键，将会出现如下的界面，选择RAID 10。
2. 使用 [↓] 键选择磁盘，在被选择磁盘的“Assignment”处，按下[Space]键使之切换为“Y”。按下 [Ctrl-Y] 保存设置。此时将出现一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。这里我们以后者为例。




3. 此时会弹出一个对话框。
按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。



4. 此时将会弹出另外一个对话框。
按下任意键选择最大的磁盘容量。




5. 至此，RAID 10 磁盘阵列的设置已经完成。
最后磁盘阵列的容量为163.99GB(81.995GB*2)，是四个磁盘中最小磁盘的容量大小的2倍。




创建 JBOD

这里，我们为您介绍如何利用四个硬盘创建 JBOD 逻辑磁盘(LD)。


1. 从主菜单中选择[2]，“LD View Menu” 菜单将会出现。然后按下 [Ctrl+C] 键，将会出现如下的界面，选择RAID JBOD。



2. 使用 [F2] 键选择磁盘，在被选择磁盘的“Assignment”处，按下[Space]键使之切换为“Y”。按下 [Ctrl-Y] 保存设置。此时将出现一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。这里我们以后者为例。



3. 此时会弹出一个对话框。
- 按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。




4. 至此，JBOD 磁盘阵列的设置已经完成。
- 磁盘阵列的容量大小为 $82.34+120.03+250.05+320.07=772.49\text{GB}$ 。




5-4 安装操作系统

假设在 5-3 介绍部分的镜像磁盘(249.99GB)已创建完毕，之后，系统重新启动。


1. 在 POST(开机自检)时，按 键进入 BIOS Setup。
2. 将系统安装光盘插入到光驱中。
3. 将BIOS中的 “1st Boot Device” 设为 “CD/DVD-ROM”，保存设置退出 BIOS。




4. 系统将会重启安装操作系统。仔细观察屏幕，当下图出现时，立即按下 <F6> 键。如果您没有及时按下 <F6> 键，电脑会进入蓝屏状态，您必须再次重新启动电脑。电脑不会对您按下的 <F6> 键快速作出反应，它会持续打开一些文件直到下一个界面出现。




5. 当一些文件已拷贝到系统中后，将会显示如下界面，按下 <S> 键继续安装一些特殊的驱动程序。




6. 画面中将提示您将 RAID 磁盘插入软驱中，当您插入软盘后，按下 <Enter> 键继续。




7. 此处有两个驱动，如果您的系统是 32-bit 的 XP 系统，按下 [Enter] 键选择第一个驱动 - “AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform”。



8. 一些确认的信息将会出现，请您再次确认这个驱动是否需要安装，按下 [Enter] 键继续。




9. Windows 将会显示您的系统分区。因为我们使用镜像 RAID 做为例子，它的大小为 232.82GB, 屏幕上显示的为 238410MB。您可以按下 [C] 键创建磁盘，命名为 C:，D: 或 E: 等逻辑磁盘。
(备注: $238410\text{MB}/1024 = 232.82\text{GB}$)



10. 在这个例子中，我们将创建一个 30GB 的 C: 盘，把剩余的空间做为 E: 盘。（假设 D: 盘已被 DVD 光驱占用）。

11. 按下 <Enter> 键安装 Windows. Windows XP 安装进程会提示您格式化硬盘，然后拷贝文件等。按照安装步骤进行直至整个操作系统安装结束。



5-5 创建非系统硬盘阵列


该部分需要如下设备:

- 安装了 Windows XP 的启动硬盘:
硬盘 HDS728080PLAT20 (80GB) 作为连接到 IDE 通道, 设置为主硬盘。
- 一组 RAID 镜像阵列磁盘:
两个组建为 RAID1 的 SATA 硬盘:
Hitachi HDT725025VLA3, (250.05GB)连接到主板 SATA port2。
Seagate ST3320620AS, (320.07GB)连接到主板 SATA port3。
- 一个 SATA DVD 驱动器:
DVD 驱动器连接到 SATA port1。



强烈建议您使用相同商标、容量以及型号的硬盘, 以达到最好的性能和兼容性。本章中我们使用不同的硬盘为例组建 RAID, 是为了更清楚地说明 RAID 阵列最终的容量大小。

1. 重启您的系统, 并进入BIOS “IDE Configuration” 菜单。
启用RAID功能, 按[F10]保存设置并重启系统。



2. 设置 RAID (同样可参照 5-3 部分)

重启电脑后, RAID 设置系统将会提醒您按[Ctrl-F]。

按[Ctrl-F]进入 Option ROM 应用程序 BIOS, 根据 5-3 部分的描述设置镜像 RAID 阵列。最后, 您可以进入如下界面。



3. 退出Option ROM 应用程序, 进入 Windows 界面。

4. 在 Windows窗口, 点击“取消”忽略“找到新的硬件向导”。


运行驱动光盘, 点击“AMD Chipset Driver”安装 AMD RAID 驱动。RAID 驱动只有当“OnChip SATA Type”设为“RAID”方可被安装。若 BIOS 中未选择“RAID”, 那么 RAID 驱动将不会被安装。




5. AMD RAID 驱动安装完成后，系统会提示您点击“结束”重新启动电脑。




6. 电脑启动后，将有一个对话框提醒您再重启一边电脑。点击“YES”重启电脑。



7. 电脑启动后，开始在 Windows 下初始化 RAID 阵列。
- 点击:开始 -> (设置 ->)控制面板，然后打开“管理工具”，点击“计算机管理”。
- 点击“磁盘管理”(位于“存储”项目下)。
- 屏幕出现“磁盘初始化和转换向导”，点击“下一步”继续。
- RAID 磁盘阵列名称为“磁盘 1”，状态未知，并未初始化。



8. 屏幕将出现“选择要初始化的磁盘”窗口，硬盘列表依据您创建的 RAID 磁盘阵列数目。选择“磁盘1”并点击“下一步”继续。
9. 当“选择要转换的磁盘”窗口出现时，不要选取任何项目，点击“下一步”继续。
10. 当屏幕出现“正在完成磁盘初始化和转换向导”窗口时，点击“完成”按钮完成安装。



11. 计算机管理窗口中，实际硬盘列表取决于您的系统配置。下图中，您可以看到一个

232.82 GB 的未分区磁盘，使用前请先将其格式化。

右键点击“未指派磁盘”，选择“新建磁盘分区(N)...”，根据向导操作。




12. 当“新建磁盘分区”向导窗口出现，点击“下一步”继续。

13. 当“选择分区类型”窗口出现，点击“下一步”继续。


14. 当“指定分区大小”窗口出现，点击“下一步”继续。

15. 当“指派驱动器号和路径”窗口出现时，点击“下一步”继续；当“格式化分区”窗口出现时，点击“下一步”继续。

16. 点击“完成”结束“新建磁盘分区向导”。



17. 磁盘 1 在格式化的过程中。



18. 格式化完成，您现在即可使用该 RAID 磁盘。

