

FUJITSU 功率继电器

FTR-MY 系列：单电极 — 窄型功率继电器

特性：

- 宽度: 5mm
- 高度: 12mm
- 重量: 2.5g
- 高灵敏度
- 高可靠性
- 绝缘强度: 3000VAC



符合 RoHS 标准

欲订购 2500 只及以上，请致电咨询。

贸泽库存编号	Fujitsu 料号	图	触点形式	标称电压 (VDC)	触点额定值	单价 (\$)			
						1	100	500	1000
817-FTR-MYAA005D	FTR-MYAA005D	A	SPST-NO	5	5A	3.58	3.04	2.75	2.35
817-FTR-MYAA012D	FTR-MYAA012D	A	SPST-NO	12	5A	3.58	3.04	2.75	2.35

JS 系列：单电极 — 8A（中等负荷控制）

特性：

- 超薄以及节省空间
- 小型封装中的高灵敏度
- 塑料密封型
- UL B 级 (130 °C) 绝缘
- UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、FIMKO、BSI 认证



符合 RoHS 标准

欲订购 2500 只及以上，请致电咨询。

817-JS-24-K	JS-24-K	B	SPDT	24	8A	3.10	2.64	2.25	2.07
817-JS-5E-K	JS-5E-K	B	SPDT	5	8A	2.88	2.45	2.09	1.92
817-JS-12E-K	JS-12E-K	B	SPDT	12	8A	2.88	2.45	2.09	1.92
817-JS-24E-K	JS-24E-K	B	SPDT	24	8A	2.95	2.51	2.15	1.97

JV 系列：单电极 — 5A（中等负荷控制）

特性：

- 超薄以及节省空间
- 小型封装中的高灵敏度
- 塑料密封型
- 无辐射触点
- 高绝缘，带增强的绝缘系统



符合 RoHS 标准

欲订购 2500 只及以上，请致电咨询。

817-JV-12S-KT	JV-12S-KT	C	SPST-NO	12	5A	2.00	1.70	1.45	1.33
817-JV-24S-KT	JV-24S-KT	C	SPST-NO	24	5A	2.20	1.87	1.60	1.47
817-JV-24-KT	JV-24-KT	C	SPST-NO	24	5A	2.08	1.77	1.51	1.38

JY 系列：单电极 — 3、5A（中等负荷控制）

特性：

- 高灵敏性和低功耗
- 高隔离
- 宽工作温度范围
- DIL 过孔端子
- 塑料密封型
- UL、CSA、VDE 认证



符合 RoHS 标准

欲订购 2500 只及以上，请致电咨询。

817-JY-12H-K	JY-12H-K	D	SPST-NO	12	5A	2.90	2.47	2.11	1.93
817-JY-24H-K	JY-24H-K	D	SPST-NO	24	5A	2.98	2.53	2.16	1.98

LZ 系列：单电极 — 1、3、5、10A（中等负荷控制）

特性：

- 4 种触点额定值
- 有标准和高灵敏度类型可选
- 可提供高浪涌强度型式
- 印刷电路端子 — 符合 0.1 英寸网格
- UL B 级 (130 °C) 绝缘型



符合 RoHS 标准

欲订购 2500 只及以上，请致电咨询。

817-LZ-12H-K	LZ-12H-K	E	SPDT	12	5A	2.03	1.72	1.47	1.35
817-LZ-24HS-K	LZ-24HS-K	E	SPDT	24	5A	2.25	1.91	1.64	1.50
817-LZ-12VM-K	LZ-12VM-K	F	SPST-NO	12	10A	2.03	1.72	1.47	1.35

FTR-LY 系列：单电极 — 6A（中等负荷控制）

特性：

- 窄型设计
- 小型封装中的高绝缘
- 绝缘距离: 8mm 最小值
- 绝缘强度: 4000 VAC
- UL、CSA、VDE 认证
- 无辐射触点
- 触点材质: 银合金



符合 RoHS 标准

欲订购 2500 只及以上，请致电咨询。

817-FTR-LYAA005Y	FTR-LYAA005Y	G	1 Form A	5	6A	2.83	2.40	2.05	1.88
817-FTR-LYAA012Y	FTR-LYAA012Y	G	1 Form A	12	6A	2.83	2.40	2.05	1.88
817-FTR-LYAA024Y	FTR-LYAA024Y	G	1 Form A	24	6A	2.98	2.53	2.16	1.98
817-FTR-LYCA005Y	FTR-LYCA005Y	G	1 Form C	5	6A	3.08	2.62	2.24	2.05
817-FTR-LYCA012Y	FTR-LYCA012Y	G	1 Form C	12	6A	3.08	2.62	2.24	2.05
817-FTR-LYCA024Y	FTR-LYCA024Y	G	1 Form C	24	6A	3.20	2.72	2.33	2.13

NY 系列：单电极 — 5A 超窄型 5mm 厚度

特性：

- 5mm 厚度的超窄型
- 低功耗高灵敏度
- 宽操作范围
- 单列直插式 SIP 过孔端子
- 塑料密封型
- UL、CSA、VDE 认证
- 无辐射触点



符合 RoHS 标准

欲订购 2500 只及以上，请致电咨询。

817-NY-12W-K	NY-12W-K	H	SPST-NO	12	5A	3.40	2.89	2.47	2.27
817-NY-24W-K	NY-24W-K	H	SPST-NO	24	5A	3.50	2.98	2.55	2.33

VE 系列：单电极 — 5A（中等负荷控制）

特性：

- 低成本、小封装、高性能的微型继电器
- 窄型 — 用于高密度双列直插式 DIP 过孔安装
- 宽工作温度范围
- 塑料密封型
- UL、CSA、VDE 认证



符合 RoHS 标准

欲订购 2500 只及以上，请致电咨询。

817-VE-12H-K	VE-12H-K	I	SPDT	12	5A	2.15	1.83	1.56	1.43
817-VE-24HS-K	VE-24HS-K	I	SPDT	24	5A	2.25	1.91	1.64	1.50
817-VE-5HSE-K	VE-5HSE-K	I	SPDT	5	5A	2.15	1.83	1.56	1.43
817-VE-6HSE-K	VE-6HSE-K-UL	I	SPDT	6	5A	2.15	1.83	1.56	1.43
817-VE-24H5-K	VE-24H5-K	I	SPDT	24	5A	2.15	1.83	1.56	1.43

